

- Se non o fixeches anteriormente, cambia o nome e correo electrónico do usuario que fará os commits polos teus.
- Crea un cartafol (e un repositorio git) chamado *web_cd4*.
- Crea un ficheiro *index.html* co esqueleto HTML e unha cabeceira.

```
Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/web_cd4/.git/

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        index.html

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git add .

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   index.html

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$
```

- Engade 4 liñas máis e vai facendo commits con cada unha.
- Amosa o log coas opcións: *oneline*, *all* e *graph* (01.jpg: captura do comando executado e o resultado na consola).

```
Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git commit -a -m "1º parrafo añadido"
[master b46c75a] 1º parrafo añadido
1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git commit -a -m "2º parrafo añadido"
[master 89c80ef] 2º parrafo añadido
1 file changed, 1 insertion(+)

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git commit -a -m "3º parrafo añadido"
[master f755a64] 3º parrafo añadido
1 file changed, 1 insertion(+)

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git commit -a -m "4º parrafo añadido"
[master 22661ed] 4º parrafo añadido
1 file changed, 1 insertion(+)

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git log --oneline --all
22661ed (HEAD -> master) 4º parrafo añadido
f755a64 3º parrafo añadido
89c80ef 2º parrafo añadido
b46c75a 1º parrafo añadido
cd1375b primerita version
```

- Revirte os cambios ao segundo commit eliminando os posteriores (02.jpg: captura do comando executado e o resultado na consola).
- Amosa o log coas opcións: oneline, all e graph (03.jpg: captura do comando executado e o resultado na consola).

```
Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git reset --hard f755a64
HEAD is now at f755a64 3º parrafo añadido

Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git log --oneline --all
f755a64 (HEAD -> master) 3º parrafo añadido
89c80ef 2º parrafo añadido
b46c75a 1º parrafo añadido
cd1375b primerita version

Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git reset --hard 89c80ef
HEAD is now at 89c80ef 2º parrafo añadido

Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git log --oneline --all
89c80ef (HEAD -> master) 2º parrafo añadido
b46c75a 1º parrafo añadido
cd1375b primerita version
```

- Crea outra vez dous commits máis engadindo unha liña en cada un.
- Amosa o log coas opcións: oneline, all e graph (04.jpg: captura do comando executado e o resultado na consola).

```
Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git commit -a -m "otro parrafo añadido"
[master 21500c5] otro parrafo añadido
1 file changed, 1 insertion(+)

Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git commit -a -m "otro parrafo mas añadido"
[master fdeaae6] otro parrafo mas añadido
1 file changed, 1 insertion(+)

Administrador@DESKTOP-FKK98H0 MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git log --oneline --all
fdeaae6 (HEAD -> master) otro parrafo mas añadido
21500c5 otro parrafo añadido
89c80ef 2º parrafo añadido
b46c75a 1º parrafo añadido
cd1375b primerita version
```

- Revirte o estado ao segundo commit pero mediante revert, mantendo os outros dous (05.jpg: captura dos comandos executados e os resultados na consola).
- Amosa o log coas opcións: oneline, all e graph (06.jpg: captura do comando executado e o resultado na consola)

```

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git revert HEAD~6...HEAD
[master 90f3374] Revert "vuelta a normalidad"
 1 file changed, 1 insertion(+), 5 deletions(-)
[master 66e346f] Revert "Reset index"
 1 file changed, 6 insertions(+), 1 deletion(-)
[master 14532d2] Revert "Revert "1º parrafo añadido""
 1 file changed, 1 deletion(-)
[master 2224406] Revert "otro parrafo mas añadido"
 1 file changed, 1 deletion(-)
[master 9e6a841] Revert "otro parrafo añadido"
 1 file changed, 1 deletion(-)
[master d6b8663] Revert "2º parrafo añadido"
 1 file changed, 1 deletion(-)

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$ git log --oneline --all
d6b8663 (HEAD -> master) Revert "2º parrafo añadido"
9e6a841 Revert "otro parrafo añadido"
2224406 Revert "otro parrafo mas añadido"
14532d2 Revert "Revert "1º parrafo añadido""
66e346f Revert "Reset index"
90f3374 Revert "vuelta a normalidad"
39f48ee vuelta a normalidad
f5ccb60 Reset index
68e7654 Revert "1º parrafo añadido"
fdeaae6 otro parrafo mas añadido
21500c5 otro parrafo añadido
89c80ef 2º parrafo añadido
b46c75a 1º parrafo añadido
cd1375b primerita version

Administrador@DESKTOP-FKK9BHO MINGW64 /c/web_cd4 (master)
$

```