

EVTX Auditor: инструкция пользователя

Разработал: Абдрахманов Амаль Даулетович

Лицензия: MIT

Назначение

EVTX Auditor — настольное приложение для локальной проверки архивов с журналами событий Windows. Программа обрабатывает ZIP-архивы с журналами **.evtx** и legacy-журналами Windows XP / Windows Server 2003 **.evt**, находит критические и важные события, группирует повторы и формирует один сводный HTML-отчет.

Приложение работает локально. Журналы, архивы и результаты анализа не отправляются в сеть.

Что поддерживается

- современные журналы Windows: **Application.evtx**, **Security.evtx**, **System.evtx**;
- legacy-журналы Windows XP / Windows Server 2003: **Application.evt**, **Security.evt**, **System.evt**;
- ZIP-архивы с журналами внутри папок узлов;
- один общий HTML-отчет с общей статистикой и отдельным разделом по каждому узлу;
- анализ последних 30 дней относительно самого позднего корректного события каждого узла;
- уровни Windows **Critical** и **Error**;
- события безопасности: очистка журналов, изменения политики аудита, пользователи, группы, блокировки, службы, Microsoft Defender;
- Windows XP EVT-события, включая Event ID 517, 529-539, 680, 624, 630, 642, 644, 632, 633, 636, 637, 660 и 661;
- массовые неудачные входы Event ID 4625: 10 и более попыток за 15 минут.

Подготовка исходных данных

Рекомендуемая структура:

```
C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2
├── NODE-01
│   ├── logs_01.zip
│   └── logs_02.zip
├── NODE-02
│   └── audit.zip
└── NODE-03
    └── windows_logs.zip
```

Внутри ZIP-архивов могут находиться файлы:

```
Application.evtx
Security.evtx
System.evtx
Application.evt
Security.evt
System.evt
```

Если архив содержит другие файлы, приложение их игнорирует.

Запуск готового приложения

1. Запустите **EVTXAuditor.exe**.
2. В поле "Папка с архивами" выберите каталог с архивами, например:
C:\Users\impal\Downloads\АУДИТ 2
3. В поле "Папка для отчета" выберите каталог, куда нужно сохранить HTML.
4. Нажмите кнопку запуска проверки.
5. Дождитесь завершения анализа.
6. Откройте созданный HTML-отчет. Обычно он создается автоматически в выбранной папке.

Как читать HTML-отчет

Отчет состоит из нескольких логических блоков.

1. Общая сводка

В верхней части отчета отображается:

- сколько узлов обработано;
- сколько узлов содержит находки;
- сколько архивов и журналов прочитано;
- сколько событий попало в период анализа;
- сколько критических, ошибочных и важных событий найдено;
- какие узлы имеют неполные данные или ошибки чтения.

2. Сводка по узлам

Для каждого узла показывается статус:

- **Есть находки** — данные обработаны, обнаружены проблемные события;
- **Проблем не найдено** — доступные данные обработаны, правила не сработали;
- **Неполные данные** — часть архивов, журналов или записей не удалось прочитать;
- **Ошибка обработки** — по узлу недостаточно пригодных данных для надежного вывода.

Статусы **Неполные данные** и **Ошибка обработки** нельзя трактовать как отсутствие проблем.

3. Раздел узла

Внутри раздела узла отображаются:

- имя узла;
- период анализа;
- список обработанных архивов;
- список журналов;
- найденные события;
- количество повторов;
- время первого и последнего события;
- Event ID, источник, уровень, канал и технические поля;
- диагностические сообщения по ошибкам чтения.

4. Группировка повторов

Если однотипная проблема повторяется много раз, отчет показывает ее как одну сгруппированную находку с количеством повторов. Это уменьшает объем отчета и сохраняет важные доказательные поля: время, Record ID, источник, Event ID и текст события, если он доступен.

Особенности Windows XP EVT

Приложение читает **.evt** через классический Windows Event Log API. На современных Windows старые текстовые описания XP-событий могут быть недоступны, если на машине отсутствуют старые message DLL поставщика события.

В этом случае отчет не придумывает отсутствующий текст. Он сохраняет технические поля:

- Event ID;
- Source;
- Computer;
- EventType;
- RecordNumber;
- TimeGenerated;
- Category;
- строки события, если они доступны.

Правила анализа Windows XP работают по Event ID и техническим полям, поэтому отсутствие полного текстового описания не блокирует выявление типовых событий безопасности.

Что считается критичным

В отчет попадают:

- Windows **Critical**;
- Windows **Error**;
- очистка журналов безопасности;
- изменение политики аудита;
- массовые неудачные входы;
- создание, удаление и изменение учетных записей;
- добавление и удаление участников групп безопасности;
- блокировка учетных записей;
- установка или изменение служб;
- события Microsoft Defender;
- ключевые события безопасности Windows XP.

Ограничения

- Приложение анализирует только журналы, которые есть в архивах.
- Если журнал поврежден или архив неполный, отчет покажет диагностическое сообщение.
- Для **.evt** часть человекочитаемых описаний может быть недоступна без старых библиотек Windows XP.

- Отчет показывает признаки проблем по журналам, но не заменяет полноценное расследование инцидента.

Сборка из исходного кода

Требования:

- Windows;
- Python 3.11 или новее;
- PowerShell;
- доступ к зависимостям из **requirements-dev.txt**.

Команды:

```
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-dev.txt
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -e .
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\build.ps1
```

После сборки готовый файл находится в папке **dist**.

Запуск из исходного кода

```
python -m venv .venv
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements-dev.txt
.\venv\Scripts\python.exe -m pip install -e .
.\venv\Scripts\python.exe -m evtx_auditor.main
```

Проверка качества

```
$env:QT_QPA_PLATFORM = 'offscreen'
.\venv\Scripts\python.exe -m pytest -v
.\venv\Scripts\python.exe -m compileall -q src tests scripts
```

Генерация PDF-инструкции

PDF-инструкция создается из этого Markdown-файла:

```
python scripts\make_user_guide_pdf.py
```

Результат:

```
docs\EVTXAuditor_User_Guide.pdf
```

Лицензия

Проект распространяется под лицензией MIT.

Авторские права: 2026, Абдрахманов Амаль Даулетович.