

Tarea 3: Veraza Garcia Amy Valentina

Crear un usuario

Para crear un nuevo usuario, utilizas el comando CREATE USER seguido del nombre del usuario y la contraseña. El comando sería algo como:

```
CREATE USER nombre_usuario WITH PASSWORD 'contraseña';
```

Asignar permisos básicos

Permiso para conectar a una base de datos:

Utilizas el comando GRANT CONNECT ON DATABASE, seguido del nombre de la base de datos y el nombre del usuario al que le quieres dar acceso. Sería algo como:

```
GRANT CONNECT ON DATABASE nombre_base_de_datos TO nombre_usuario;
```

Permiso para usar un esquema específico:

Para dar acceso a un esquema en particular, utilizas el comando GRANT USAGE ON SCHEMA, seguido del nombre del esquema y el nombre del usuario. El comando sería:

```
GRANT USAGE ON SCHEMA nombre_esquema TO nombre_usuario;
```

- *Permisos para tablas* (lectura, escritura, etc.):

- Para dar permiso de *lectura* (selección):

```
GRANT SELECT ON ALL TABLES IN SCHEMA nombre_esquema TO nombre_usuario;
```

- Para dar permiso de *escritura* (insertar):

```
GRANT INSERT ON ALL TABLES IN SCHEMA nombre_esquema TO nombre_usuario;
```

- Para dar permiso de *actualización* (modificar):

```
GRANT UPDATE ON ALL TABLES IN SCHEMA nombre_esquema TO nombre_usuario;
```

- Para dar permiso de *eliminación*:

```
GRANT DELETE ON ALL TABLES IN SCHEMA nombre_esquema TO nombre_usuario;
```

Asignar permisos sobre funciones o secuencias

- Si deseas dar acceso a una función, puedes usar el comando GRANT EXECUTE ON FUNCTION, seguido del nombre de la función y el nombre del usuario. El comando sería algo como:

```
GRANT EXECUTE ON FUNCTION nombre_función TO nombre_usuario;
```

- Si necesitas dar permisos sobre secuencias (para generar IDs, por ejemplo), utilizas el comando GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE, seguido del nombre de la secuencia y el nombre del usuario. El comando sería:

```
GRANT USAGE, SELECT ON SEQUENCE nombre_secuencia TO nombre_usuario;
```

Revocar permisos

Si necesitas revocar permisos previamente otorgados, utilizas el comando REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA, seguido del nombre del esquema y del usuario. El comando sería:

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON ALL TABLES IN SCHEMA nombre_esquema FROM  
nombre_usuario;
```

Asignar rol de superusuario (opcional)

Si deseas otorgar permisos completos de administración (superusuario), puedes usar el comando ALTER USER y asignar el rol de superusuario al usuario. El comando sería:

```
ALTER USER nombre_usuario WITH SUPERUSER;
```

Verificar los permisos asignados

Para revisar los permisos que tiene un usuario, puedes usar una consulta como:

```
SELECT * FROM information_schema.role_table_grants WHERE grantee =  
'nombre_usuario';
```

Referencias :

[6] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL Documentation", PostgreSQL, acceso: 12 de febrero de 2025. [En línea]. Disponible: <https://www.postgresql.org/docs/>.