



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

PROGRAMA DE POSGRADOS

PRACTICA COMPUESTA NO. 3 - 4

PLANEAR – DESCUBRIR – ATACAR - REPORTAR

Autor (es):

Quezada Gallardo, Angelo Diancarlo – aquezadag1@miumg.edu.gt

Sosa Arroyo, Danny Josué – dsosaa1@miumg.edu.gt

Rodríguez Díaz, Carlos Alejandro – crodriguez10@miumg.edu.gt

Profesor

Ingeniero Moreira Flores, Luis Mariano

Curso

Seguridad de Redes TCP/IP – Segundo - 2026

Guatemala, 2026

INTRODUCCIÓN GENERAL

En el contexto actual de transformación digital y aumento constante de ciberamenazas, las organizaciones enfrentan desafíos críticos para proteger sus activos de información. La superficie de ataque se expande continuamente, y los atacantes perfeccionan sus técnicas para explotar vulnerabilidades conocidas y desconocidas.

El presente informe ejecutivo tiene como objetivo proporcionar a la alta dirección una visión clara y accionable sobre la postura de seguridad de los activos evaluados. A diferencia de los informes técnicos, este documento se enfoca en:

- Impacto al negocio: Cómo las vulnerabilidades técnicas se traducen en riesgos financieros, operativos y reputacionales.
- Toma de decisiones: Información suficiente para priorizar inversiones en ciberseguridad.
- Cumplimiento: Identificación de brechas frente a estándares regulatorios y de la industria.

La evaluación se realizó siguiendo metodologías reconocidas internacionalmente (OWASP, PTES, NIST) y simulando tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) de actores de amenazas reales.

INFORME TÉCNICO

Escaneo y Explotación de Metasploitable2

1. Resumen Ejecutivo del Informe Técnico

Se realizó un análisis de vulnerabilidades contra el objetivo 192.168.100.4 (Metasploitable2) utilizando OpenVAS/GVM 22.x desde un atacante en 192.168.100. 3(Kali Linux). Se identificaron múltiples vulnerabilidades críticas, incluyendo:

- Servicios expuestos con configuraciones inseguras
- Credenciales por defecto
- Servicios desactualizados (vsftpd 2.3.4, Samba 3.x, etc.)
- Puertos abiertos innecesarios

El objetivo es altamente vulnerable y permite compromiso total mediante explotación remota.

2. Alcance, Objetivos y Metodología

Ítem	Descripción
Alcance	Escaneo de vulnerabilidades y explotación controlada contra Metasploitable2 (192.168.100.20)
Objetivos	Identificar vulnerabilidades, explotarlas, documentar hallazgos y proponer remediación
Metodología	Activa, con herramientas autorizadas (OpenVAS, Metasploit)
Estándar	Basado en OWASP, PTES y buenas prácticas de seguridad ofensiva
Herramientas utilizadas:	

- Kali Linux 2023.x
- OpenVAS (GVM) 22.x
- Metasploit Framework 6.x

3. Hallazgos Técnicos

De acuerdo con las capturas en tu documento, los principales hallazgos son:

#	Vulnerabilidad	Severidad	Puerto/Servicio	Impacto
1	vsftpd 2.3.4 - Backdoor command	Crítica	21/tcp	RCE inmediato
2	Samba 3.x - usermap script	Crítica	445/tcp	RCE como root
3	UnrealIRCd 3.2.8.1	Crítica	6667/tcp	RCE
4	Telnet con credenciales débiles	Alta	23/tcp	Acceso remoto
5	SSH con credenciales por defecto (msfadmin:msfadmin)	Alta	22/tcp	Acceso remoto
6	Servicio RPC/DCOM	Media	135,139,445	Ejecución de comandos

#	Vulnerabilidad	Severidad	Puerto/Servicio	Impacto
7	Puerto 80 (Web - vulnerable a PHP CGI)	Alta	80/tcp	Ejecución de código
8	MySQL root sin contraseña	Alta	3306/tcp	Manipulación de BD
9	PostgreSQL con credenciales débiles	Media	5432/tcp	Acceso a datos
10	VNC sin autenticación	Crítica	5900/tcp	Control remoto

4. Tabla Consolidada de Hallazgos

ID	Vulnerabilidad	Severidad	CVSS Base	Exploitable	Solución Propuesta
V-001	vsftpd 2.3.4 backdoor	Crítica	10.0	 Sí	Actualizar vsftpd
V-002	Samba usermap	Crítica	9.8	 Sí	Actualizar Samba

ID	Vulnerabilidad	Severidad	CVSS Base	Exploitable	Solución Propuesta
V-003	UnrealIRCd RCE	Crítica	9.8	 Sí	Actualizar/eliminar IRC
V-004	Telnet no seguro	Alta	7.8	Sí	Deshabilitar telnet
V-005	SSH creds por defecto	Alta	8.5	Sí	Cambiar credenciales
V-006	PHP CGI RCE	Alta	8.1	Sí	Deshabilitar PHP vulnerable
V-007	MySQL sin password	Alta	7.5	Sí	Configurar password
V-008	VNC sin auth	Crítica	9.0	Sí	Habilitar autenticación
V-009	Puertos innecesarios	Media	5.0	No	Cerrar puertos
V-010	Distro obsoleta	Crítica	9.0	N/A	Migrar sistema

5. Narrativa de Post-Explotación

Una vez identificadas las vulnerabilidades, se procedió a la explotación:

1. **vsftpd backdoor** → Ejecución remota → Shell como root
2. **Samba usermap** → RCE → Acceso al sistema
3. **Credenciales por defecto** (SSH/Telnet) → Acceso directo como msfadmin
4. **VNC sin autenticación** → Control gráfico remoto

Resultado: Se obtuvo **control total** del objetivo (192.168.100.4) con privilegios de root.

6. Plan de Remediación

Prioridad	Acción	Tiempo Estimado	Estado sugerido
 Crítica	Migrar Metasploitable2 a sistema moderno	1 semana	Obligatorio
 Crítica	Deshabilitar vsftpd/Samba/IRC	1 día	Urgente
 Alta	Cambiar todas las credenciales por defecto	1 día	Primera semana
 Alta	Deshabilitar Telnet, usar SSH seguro	1 día	Primera semana
 Media	Configurar autenticación en MySQL/PostgreSQL	2 horas	Primera semana

Prioridad	Acción	Tiempo Estimado	Estado sugerido
● Baja	Eliminar servicios innecesarios	Días	Progresivo

Nota importante: Metasploitable2 es una máquina intencionalmente vulnerable. En un entorno real, se recomienda reemplazar totalmente el sistema operativo por una versión actualizada (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, etc.)

INFORME EJECUTIVO

Evaluación de Vulnerabilidades - Infraestructura Crítica

Fecha: mayo 2026

CARTA DE PRESENTACIÓN DEL CONSULTOR

A la Gerencia General, Junta Directiva y al CISO:

Por medio de la presente, se presenta el Informe Ejecutivo correspondiente a la evaluación de seguridad ofensiva realizada sobre la infraestructura de la organización.

Naturaleza del compromiso: Prueba de penetración controlada en entorno aislado

Fecha de ejecución: 2026

Objetivo evaluado: Servidor crítico en producción

Metodología: Estándares OWASP, PTES y buenas prácticas del sector

Los hallazgos presentados a continuación representan una instantánea de la postura de seguridad actual. Las vulnerabilidades identificadas han sido validadas y clasificadas según su impacto potencial en la continuidad del negocio, confidencialidad de la información y cumplimiento regulatorio.

La información contenida en este documento es confidencial y está destinada exclusivamente a la alta dirección y equipos de gobierno de seguridad de la información.

Atentamente,

Consultor de Seguridad

RESUMEN DE RIESGOS PARA LA ALTA DIRECCIÓN

Escenario Actual

La evaluación ha identificado que el activo analizado presenta múltiples exposiciones críticas que permitirían a un atacante externo tomar el control completo del sistema en menos de 5 minutos.

Riesgo Organizacional	Impacto	Probabilidad	Exposición al Negocio
Toma de control remoto del servidor	Crítico	Alta	Interrupción total de operaciones
Exfiltración de datos sensibles	Crítico	Alta	Violación de regulaciones, multas
Uso del servidor como base para atacar otros sistemas	Alto	Media	Compromiso de infraestructura completa
Pérdida de disponibilidad del servicio	Alto	Media	Pérdida de ingresos y reputación

Escenario de Riesgo Narrativo

Un atacante externo, sin necesidad de credenciales previas, puede:

- 1. Identificar el servidor vulnerable mediante escaneo automatizado.
- 2. Explotar una falla crítica existente.
- 3. Obtener acceso remoto con máximos privilegios.
- 4. Extraer información confidencial o instalar software malicioso.

El tiempo estimado desde el reconocimiento hasta la toma de control es inferior a 5 minutos.

CONCLUSIONES Y POSTURA DE SEGURIDAD GENERAL

Calificación General

Dimensión	Calificación	Estado
Confidencialidad	● Deficiente	Riesgo de fuga de datos crítico
Integridad	● Con Riesgo	Posible manipulación de datos
Disponibilidad	● Con Riesgo	Vulnerable a ataques de denegación
Cumplimiento normativo	● Deficiente	Expuesto a sanciones
Postura General del Activo: ● CRÍTICAMENTE EXPUESTO		

Hallazgos Principales (Lenguaje de Negocio)

1. Sistema operativo obsoleto
- La plataforma evaluada alcanzó su fin de vida útil hace más de una década. No recibe actualizaciones de seguridad, lo que representa un riesgo de negocio inaceptable.
2. Servicios inseguros expuestos
- Múltiples puertas de entrada al sistema carecen de controles básicos de autenticación, equivalente a dejar las puertas principales del edificio sin cerraduras.
3. Credenciales débiles por defecto
- Existen cuentas de acceso con combinaciones de usuario/contraseñas ampliamente documentadas por ciberdelincuentes, facilitando el acceso no autorizado.
4. Ausencia de controles de Monitoreo
- El sistema no cuenta con capacidad de detección de intrusiones ni registro de eventos, imposibilitando identificar una brecha activa.
5. Cadena de confianza inexistente
- Múltiples vulnerabilidades encadenables que permiten escalar desde acceso básico hasta control absoluto.

Comparación con Estándares del Sector

Estándar	Cumplimiento	Brecha
ISO 27001	✗ No conforme	Control A.12.6 - Gestión de vulnerabilidades
NIST CSF	✗ No conforme	Función de Protección - Mantenimiento
PCI DSS	✗ No conforme	Requisito 6 - Sistemas seguros

RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS

Prioridad 1 – Corto Plazo (0-30 días) – Mitigación de Riesgo Crítico

Acción Estratégica	Justificación de Negocio	Inversión Estimada
Aislar el activo crítico de la red de producción	Contener exposición inmediata y evitar propagación ante una brecha	Baja (cambios de red)
Implementar firewall de aplicaciones (WAF) front-end	Capa de control temporal sin modificar el sistema legacy	Media
Establecer monitoreo 24/7 con SOC externo	Detección temprana de actividad maliciosa	Media-Baja

Prioridad 2 – Mediano Plazo (30-90 días) – Corrección Estructural

Acción Estratégica	Justificación de Negocio	Inversión Estimada
Migrar el servicio a plataforma con soporte activo	Eliminar riesgo de obsolescencia tecnológica	Alta (proyecto de migración)
Implementar autenticación multifactor (MFA)	Reducir drásticamente probabilidad de acceso no autorizado	Media
Establecer programa de gestión de vulnerabilidades trimestral	Convertir evaluación reactiva en gestión proactiva	Media

Prioridad 3 – Largo Plazo (90-180 días) – Transformación

Acción Estratégica	Justificación de Negocio	Inversión Estimada
Adoptar arquitectura Zero Trust	Eliminar confianza implícita en la red interna	Alta

Acción Estratégica	Justificación de Negocio	Inversión
		Estimada
Implementar programa de Red Team/Blue Team	Validación continua de la postura de seguridad	Media-Alta
Certificación ISO 27001	Evidencia de gobierno de seguridad ante reguladores	Alta

HOJA DE RUTA DE REMEDIACIÓN (ROADMAP)

Fase 1: Contención Inmediata (Semanas 1-4)

Semana 1	Aislar servidor de red de producción
Semana 2	Implementar firewall perimetral específico
Semana 3	Configurar monitoreo y alertas
Semana 4	Revisión de accesos y credenciales

Fase 2: Estabilización (Meses 2-3)

Mes 2	Evaluar plataforma objetivo para migración
Mes 2-3	Implementar MFA en puntos de acceso críticos
Mes 3	Primer escaneo de remediación post-cambios

Fase 3: Transformación (Meses 4-6)

Mes 4	Iniciar migración a plataforma con soporte
Mes 5	Implementar gestión trimestral de vulnerabilidades
Mes 6	Auditoría de cumplimiento post-migración

DECISIÓN DE INVERSIÓN REQUERIDA

Opción	Inversión	Nivel de Riesgo Residual	Recomendación
Opción 1: No invertir	\$0	Crítico (riesgo inaceptable)	✗ No recomendado
Opción 2: Solo mitigación temporal	\$ [Baja]	Alto (riesgo persistente)	⚠ Solución parcial
Opción 3: Mitigación + Migración (Recomendado)	\$ [Alta planificada]	Bajo (controlable)	✓ Recomendado


CONCLUSIÓN PRINCIPAL

La infraestructura evaluada presenta una postura de seguridad críticamente deficiente. Las vulnerabilidades identificadas exponen a la organización a un riesgo de negocio inaceptable, donde un atacante con capacidades básicas podría comprometer la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas críticos en cuestión de minutos.

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS

#	Conclusión	Implicancia para el Negocio
1	El sistema evaluado alcanzó su fin de vida útil sin recibir actualizaciones de seguridad	La organización opera con riesgos conocidos y documentados públicamente, equivalentes a operar con candados rotos
2	Existen servicios expuestos que no requieren autenticación	Cualquier persona con acceso a la red puede interactuar con sistemas críticos sin dejar rastro inmediato
3	Se identificaron credenciales por defecto ampliamente documentadas en foros de ciberdelincuencia	El acceso no autorizado es trivial y requiere habilidades mínimas de ataque
4	No se detectaron controles de monitoreo ni capacidad de respuesta a incidentes	Una brecha activa podría permanecer indetectada por semanas o meses
5	Las vulnerabilidades son encadenables, permitiendo escalada de privilegios completa	El impacto potencial va más allá del activo individual, pudiendo afectar toda la infraestructura conectada

CALIFICACIÓN FINAL DE RIESGO



RECOMENDACIÓN ESTRATÉGICA PRINCIPAL

Migrar el servicio a una plataforma con soporte activo dentro de los próximos 90 días. La inversión en medidas temporales sin abordar la obsolescencia subyacente constituye un gasto ineficiente que no elimina el riesgo estructural.

RECOMENDACIONES POR HORIZONTE TEMPORAL

Inmediatas (0-15 días) – Contención

Acción	Justificación
Aislar el activo crítico de la red de producción	Contener la exposición mientras se planifica la remediación
Cambiar todas las credenciales por defecto	Eliminar vectores de acceso triviales
Documentar procedimiento de respuesta a incidentes	Establecer capacidad mínima de reacción

Corto Plazo (15-45 días) – Mitigación


Acción	Justificación
Implementar firewall de aplicaciones (WAF) como capa de control	Mitigar exposición de servicios vulnerables
Establecer monitoreo continuo con alertas	Detectar actividad sospechosa tempranamente
Deshabilitar servicios no esenciales para el negocio	Reducir superficie de ataque

Mediano Plazo (45-90 días) – Corrección Estructural

Acción	Justificación
Migrar a plataforma con soporte activo (Ubuntu 22.04+, Debian 12+, Windows Server 2022+)	Eliminar causa raíz del riesgo
Implementar autenticación multifactor en todos los accesos	Reducir drásticamente probabilidad de compromiso por credenciales
Establecer programa trimestral de gestión de vulnerabilidades	Convertir evaluación reactiva en gestión proactiva

Largo Plazo (90-180 días) – Transformación



Acción	Justificación
Adoptar arquitectura Zero Trust	Eliminar confianza implícita en la red interna
Implementar pruebas de penetración trimestrales	Validación continua de la postura de seguridad
Certificar ISO 27001 o equivalente	Evidencia de gobierno de seguridad ante reguladores y clientes





Decisión de Inversión Sugerida

Opción	Costo Estimado	Riesgo Residual	Veredicto
Opción A: No implementar nada	\$0	Crítico	 Inaceptable
Opción B: Solo mitigaciones temporales	\$\$	Alto	 Insuficiente
Opción C: Migración + Mitigación (RECOMENDADA)	\$\$\$	Bajo	 Aprobar

ANEXOS





```
MESTASPOITABLE [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

Last login: Sat Feb 28 10:31:36 EST 2026 on tty1
Linux metasploitable 2.6.24-16-server #1 SMP Thu Apr 10 13:58:00 UTC 2008 i686

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

To access official Ubuntu documentation, please visit:
http://help.ubuntu.com/
No mail.
msfadmin@metasploitable:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 1000
    link/ether 08:00:27:22:f9:f4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.100.4/24 brd 192.168.100.255 scope global eth0
    inet6 fe80::a00:27ff:fe22:f9f4/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever

(dquezada@kali-1070)-[~]
$ ping 192.168.100.4
PING 192.168.100.4 (192.168.100.4) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.70 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=2 ttl=64 time=11.7 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=3 ttl=64 time=12.5 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.969 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=5 ttl=64 time=5.72 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.33 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=8 ttl=64 time=10.8 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.53 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=10 ttl=64 time=9.04 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=11 ttl=64 time=7.35 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.953 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=13 ttl=64 time=11.0 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.764 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=15 ttl=64 time=16.2 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=16 ttl=64 time=13.3 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=17 ttl=64 time=7.87 ms
64 bytes from 192.168.100.4: icmp_seq=18 ttl=64 time=10.3 ms
^C
— 192.168.100.4 ping statistics —
18 packets transmitted, 18 received, 0% packet loss, time 17019ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.764/7.025/16.159/4.931 ms

(dquezada@kali-1070)-[~]
$
```





```
MESTASPOITABLE [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda


inet 192.168.100.4/24 brd 192.168.100.255 scope global eth0
inet6 fe80::a00:27ff:fe22:f9f4/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
msfadmin@metasploitable:~$ ping 192.168.100.3
PING 192.168.100.3 (192.168.100.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.871 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.828 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.68 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=7 ttl=64 time=0.960 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.72 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.03 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.620 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.795 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.946 ms
64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.886 ms
c64 bytes from 192.168.100.3: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.15 ms

--- 192.168.100.3 ping statistics ---
15 packets transmitted, 15 received, 0% packet loss, time 14006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.620/1.097/1.722/0.315 ms
msfadmin@metasploitable:~$
```

```
valid_lft forever preferred_lft forever
(dquezada@kali-1070)-[~]
$ nmap -sn 192.168.100.0/24
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-02 08:32 CST
Nmap scan report for 192.168.100.1
Host is up (0.00057s latency).
MAC Address: 0A:00:27:00:00:3B (Unknown)
Nmap scan report for 192.168.100.2
Host is up (0.00024s latency).
MAC Address: 08:00:27:E4:17:C5 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.100.4
Host is up (0.0073s latency).
MAC Address: 08:00:27:22:F9:F4 (PCS Systemtechnik/Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for 192.168.100.3
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 28.02 seconds
(dquezada@kali-1070)-[~]
$
```

```
(dquezada@kali-1070)-[~]  
$ nmap -v -A 192.168.100.4  
Starting Nmap 7.95 ( https://nmap.org ) at 2026-05-02 08:35 CST  
NSE: Loaded 157 scripts for scanning.  
NSE: Script Pre-scanning.  
Initiating NSE at 08:35  
Completed NSE at 08:35, 0.00s elapsed  
Initiating NSE at 08:35  
Completed NSE at 08:35, 0.00s elapsed  
Initiating NSE at 08:35  
Completed NSE at 08:35, 0.00s elapsed  
Initiating ARP Ping Scan at 08:35  
Scanning 192.168.100.4 [1 port]  
Completed ARP Ping Scan at 08:35, 0.07s elapsed (1 total hosts)  
Initiating Parallel DNS resolution of 1 host. at 08:35  
Completed Parallel DNS resolution of 1 host. at 08:35, 13.00s elapsed  
Initiating SYN Stealth Scan at 08:35  
Scanning 192.168.100.4 [1000 ports]  
Discovered open port 53/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 21/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 3306/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 25/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 111/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 23/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 5900/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 80/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 22/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 139/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 445/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 6000/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 512/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 2121/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 514/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 8180/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 513/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 6667/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 8009/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 5432/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 1099/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 2049/tcp on 192.168.100.4  
Discovered open port 1524/tcp on 192.168.100.4  
Completed SYN Stealth Scan at 08:35, 0.67s elapsed (1000 total ports)  
Initiating Service scan at 08:35  
Scanning 23 services on 192.168.100.4  
Completed Service scan at 08:35, 11.63s elapsed (23 services on 1 host)
```





Session Acciones Editar Vista Ayuda

(dquezada@kali-1070)-[~]

\$ sudo apt update 66 sudo apt install -y gvm

sudo: unable to resolve host kali-1070: Nombre o servicio desconocido

[sudo] contraseña para dquezada:

Des:1 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling InRelease [34.0 kB]

Des:2 http://kali.darklab.sh/kali kali-rolling/main amd64 Packages [21.1 MB]

16% [2 Packages 1,195 kB/21.1 MB 6%]


```
(dquezada@kali-1070)-[~]  
$ sudo gvm-setup  
sudo: unable to resolve host kali-1070: Nombre o servicio desconocido  
This script is provided and maintained by Debian and Kali.  
If you find any issue in this script, please report it directly to Debian or Kali  
  
[>] Starting PostgreSQL service  
  
[>] Creating GVM's certificate files  
  
[>] Creating PostgreSQL database  
  
[*] Creating database user  
  
[*] Creating database  
  
[*] Creating permissions  
CREATE ROLE  
  
[*] Applying permissions  
GRANT ROLE  
  
[*] Creating extension uuid-osp  
CREATE EXTENSION  
  
[*] Creating extension pgcrypto  
CREATE EXTENSION  
  
[*] Creating extension pg-gvm  
CREATE EXTENSION  
[>] Migrating database  
[>] Checking for GVM admin user  
[*] Creating user admin for gvm  
[*] Please note the generated admin password  
[*] User created with password 'aa2835c5-4f2a-43e1-a0e2-62c01f489b4b'.  
[*] Configure Feed Import Owner  
[*] Define Feed Import Owner
```

