## Ciclo 2 Fundamentos de programación

#### Reto 1

### Descripción del problema:

Como parte de un nuevo proyecto de telecomunicaciones, donde los esfuerzos se controlan a través de variables tales como tiempo y dinero, se le ha solicitado inicialmente y de forma comedida calcular de forma ágil este último coeficiente(dinero), evaluando su rentabilidad. Para esto, debe determinar cuál es la diferencia monetaria en pesos para el proyecto, si se escoge entre una tasa de interés compuesta y una tasa de interés simple. Las ecuaciones para determinar el total de intereses del proyecto son las siguientes:

$$interesSimple = monto * interes/100) * periodo$$
  
Ecuación 1- Calculo del interes simple

$$interesCompuesto = monto * [(1 + (interes/100))^{periodo} - 1]$$
 $Ecuación 2 - Calculo del interés compuesto$ 

compararInversion = interesCompuesto - interesSimple Ecuación 3 - Diferencia de comparar los intereses totales según los tipos de interés

Como requerimiento se le solicita que cree una clase llamada NuevoProyecto, la cual tenga entre sus métodos uno llamado compararInversion() el cual reciba como parámetros las tres entradas: ( int pPeriodo, double pMonto, double pInteres ) ). Deberá generar también los métodos para calcular (retornar) el total del intereses simple y compuesto a partir de las fórmulas dadas, estos dos métodos no deben recibir parámetros. Si no se pasa argumentos al constructor los atributos se deben inicializar en cero.

### Ejemplo:

Determine la diferencia resultante de comparar las inversiones según el tipo de tasa de interés, con los siguientes datos:

Monto = \$5000000

Interés = 3%

Periodo = 3 meses

interés simple = 5000000 \* 0.03 \* 3 = \$450000

 $interesCompuesto = monto * [(1 + (interes/100))^{periodo} - 1] =$ 

$$5000000 * [(1 + (0.03))^3 - 1] = 463635$$





compararInversi'on = interesCompuesto - interesSimple compararInversion = 463635 - 450000 = 13635.0

# **Entradas:**

Nombre	Tipo	Descripción		
pMonto	double	Valor del monto en pesos ej: \$5000000		
pInteres	double	Tasa de interés pactada mensual, ej: 3%		
pPeriodo	int	Periodos en meses, este hace referencia al		
		intervalo de tiempo requerido para la operación		
		financiera. Ej: 3 ( tres meses)		

# Salida:

Nombre	Tipo	Descripción
diferencia	double	Valor que se obtiene al restar el interés simple del interés compuesto
interesSimple	double	Valor resultado de calcular el interés simple
interesCompuesto	double	Valor resultado de calcular el interés compuesto

# Casos de prueba:

Entradas		Salida	Observaciones	
pPeriodo	pMonto	pInteres	Return	
6	10000000	1.2	0.0	Valores entregados
			0.0	a el método
			21949.0	compararInversion()
6	10000000	1.2	720000.0	Valores entregados
			741949.0	a el constructor de
			21949.0	la clase.





#### Nota:

Usar Math.pow para la fórmula de interés compuesto. Los valores de retorno de los intereses deben ser redondeados con Math.round(). En cada una de las pruebas del programa debe imprimir los valores calculados así:

```
System.out.println(np.calcularInteresSimple());
System.out.println(np.calcularInteresCompuesto());
System.out.println(np.compararInversion(6,10000000,1.2));
```

### **Esqueleto:**

```
public class NuevoProyecto {
    // Atributos
    // Métodos
    //calcularInteresCompuesto ( )
        double interesSimple= this.monto * (this.interes /100) * this.periodo;
        return Math.round(interesSimple);
    }
     * Método para comparar la diferencia en el total de intereses generados par
a el proyecto.
     * @return Respuesta al Reto.
    public String compararInversion ( int pPeriodo, double pMonto, double pInter
es )
    public double compararInversion ( )
public static void main(String[] args){
```



