

1. Bảng Thiết Kế API Spec (Ngắn gọn)

HTTP Method	Endpoint URL	Mô tả nghiệp vụ	Request Body / Param
GET	/api/v1/trips	Lấy tất cả chuyến xe	Không có
GET	/api/v1/trips/{tripId}	Xem chi tiết 1 chuyến xe	@PathVariable tripId
GET	/api/v1/trips/search	Tìm chuyến theo tuyến đường	@RequestParam from, to
POST	/api/v1/tickets	Đặt vé mới (Server sinh ID)	@RequestBody (thông tin vé)
DELETE	/api/v1/tickets/{ticketId}	Hủy vé đã đặt	@PathVariable ticketId
PUT	/api/v1/tickets/{ticketId}	Cập nhật thông tin vé	@PathVariable + @RequestBody

2. Giải Thích Nhanh Quyết Định Thiết Kế

- **Hành động xem/tìm kiếm (GET):** Dùng **GET** vì chỉ đọc dữ liệu, không làm thay đổi hệ thống. Tìm tuyến đường dùng **?from=...&to=...** (**@RequestParam**) để dễ thêm bộ lọc như ngày giờ sau này.
- **Hành động đặt vé (POST):** Dùng **POST** vì tạo mới hoàn toàn một chiếc vé và để Server tự sinh ID.
- **Hành động sửa thông tin (PUT):** Dùng **PUT** kèm ID trên URL vì hành khách muốn ghi đè, thay thế thông tin cũ (tên, số) bằng thông tin mới.
- **Hành động hủy vé (DELETE):** Chọn **DELETE** vì theo chuẩn RESTful, hủy vé là "xóa bỏ" quyền sở hữu chỗ ngồi của vé đó. (Dù dưới database ta chỉ cập nhật trạng thái **status = CANCELLED** chứ không xóa hẳn, nhưng thiết kế URL **DELETE** nhìn sẽ tường minh nhất cho Frontend).