



OpenAPI definition v0 OAS 3.1

/v3/api-docs

Servers

http://localhost:8080 - Generated server url

Payment Method API 결제 수단 등록/활성화/조회/삭제 API



GET /payments/methods 전체 결제 수단 조회



활성/비활성 여부와 관계없이 전체 목록을 반환합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Media type

/

Controls Accept header.

Example Value Schema

```
{
  "id": 0,
  "code": "string",
  "name": "string",
  "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.601Z",
  "updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.601Z",
}
```

Code	Description	Links
	<pre>{ "active": true }</pre>	
400	Bad Request	No links
	Media type <div>*/*</div>	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	

POST	/payments/methods 결제 수단 등록	^
code/name 값을 받아 결제 수단을 생성합니다.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body	required	application/json
Example Value	Schema	
<pre>{ "code": "string", "name": "string" }</pre>		
Responses		

Code	Description	Links
200	등록 성공	No links
	Media type <div>*/*</div>	
	Controls Accept header.	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "id": 0, </pre>	

Code	Description	Links
	<pre>"code": "string", "name": "string", "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.603Z", "updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.603Z", "active": true }</pre>	
400	잘못된 요청 (중복 code 등) Media type <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Example Value Schema</div> <pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links

PATCH

/payments/methods/{id}/deactivate 결제 수단 비활성화

^

해당 결제 수단을 더 이상 노출하지 않습니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id ★ required integer(\$int64) (path)	<div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
400	Bad Request Media type <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Example Value Schema</div> <pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", </pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"additionalProp3": "string" }</pre>	

PATCH

/payments/methods/{id}/activate

결제 수단 활성화

^

비활성 상태의 결제 수단을 다시 사용 가능하게 만듭니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
id ★ required integer(\$int64) (path)	<div>id</div>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
400	Bad Request	No links

Media type

/

Example Value

Schema

```
{
  "additionalProp1": "string",
  "additionalProp2": "string",
  "additionalProp3": "string"
}
```

GET

/payments/methods/active

활성 결제 수단 조회

^

현재 사용자에게 노출 가능한 결제 수단만 조회합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	<div>조회 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "id": 0, "code": "string", "name": "string", "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.608Z", "updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.608Z", "active": true }</pre></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	No links

DELETE /payments/methods/{id} 결제 수단 삭제 ⌵

행 자체를 삭제합니다. 이미 사용된 주문이 있다면 주의하세요.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div>id ★ required</div> <div>integer(\$int64) (path)</div>	<div>id</div>

Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
400	Bad Request	No links
Media type		
<div>*/*</div>		
Example Value Schema		
<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>		

Payment API 결제 생성/조회 API (Toss 승인·취소 제외)

^

POST	/payments	결제 정보 생성	^
orderId 와 paymentMethodId 로 Payment 엔티티를 생성합니다.			
Parameters			Try it out
No parameters			
Request body required			application/json
Example Value Schema			
<pre>{ "orderId": "string", "paymentMethodId": 0 }</pre>			
Responses			

Code	Description	Links
200	결제 생성 성공 Media type <div>*/*</div> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "orderId": "string", "amountFinal": 0, "methodName": "string", "status": "BEFORE_PAYMENT", "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.612Z", "updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.612Z" }</pre>	No links
400	잘못된 요청 (중복 결제, 주문 금액 오류 등) Media type <div>*/*</div> Example Value Schema <pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links
404	주문 ID 로 Order 를 찾을 수 없음 Media type <div>*/*</div> Example Value Schema <pre>{ "id": 0, "orderId": "string", "amountFinal": 0, "methodName": "string", "status": "BEFORE_PAYMENT", "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.613Z", "updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.613Z" }</pre>	No links

GET /payments/{orderId} 주문 ID 로 결제 조회 ^

orderId 에 해당하는 가장 최근 Payment 정보를 반환합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
orderId ★ required string (path)	<div>orderId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>조회 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "id": 0, "orderId": "string", "amountFinal": 0, "methodName": "string", "status": "BEFORE_PAYMENT", "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.615Z", "updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.615Z" }</pre></div></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div></div>	No links
404	<div>해당 orderId 로 생성된 결제가 없음</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "id": 0, "orderId": "string", "amountFinal": 0, "methodName": "string", "status": "BEFORE_PAYMENT", "createdAt": "2025-11-19T04:30:01.616Z", </pre></div></div>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"updatedAt": "2025-11-19T04:30:01.616Z" }</pre>	

Toss Payments API

프런트/외부 채널이 호출하는 Toss 결제 승인·취소 API



POST

/payments/toss/confirm

Toss 결제 승인

^

paymentKey/orderId/amount 를 Toss API 로 전달해 결제를 확정합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{
  "paymentKey": "string",
  "orderId": "string",
  "amount": 0
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>승인 성공</div> <div>Media type</div> <div>*/*</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <pre>{ "version": "string", "paymentKey": "string", "orderId": "string", "orderName": "string", "status": "string", "method": "string", "totalAmount": 0, "approvedAt": "string", "easyPay": { "provider": "string", "amount": 0 } }</pre>	No links

Code	Description	Links
	<pre> }, "receipt": { "url": "string" } } }</pre>	
400	잘못된 요청	No links
	Media type <input type="text" value="*/"/>	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	
404	orderId 로 Payment 를 찾을 수 없음	No links
	Media type <input type="text" value="*/"/>	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "version": "string", "paymentKey": "string", "orderId": "string", "orderId": "string", "status": "string", "method": "string", "totalAmount": 0, "approvedAt": "string", "easyPay": { "provider": "string", "amount": 0 }, "receipt": { "url": "string" } }</pre>	

POST	/payments/toss/cancel/{paymentKey} Toss 결제 취소	⌵
paymentKey 를 기준으로 Toss 결제를 취소하고, 내부 Payment/TossPayment 상태를 업데이트합니다. cancelReason 은 기본값("사용자 요청에 따른 취소")을 제공하며 필요 시 변경할 수 있습니다.		
Parameters	<div>Try it out</div>	
Name	Description	
paymentKey ★ required	<input type="text" value="paymentKey"/>	
string (path)		

Name	Description
orderId ★ required string (query)	<div>orderId</div>
cancelReason string (query)	<i>Default value:</i> 사용자 요청에 따른 취소 <div>사용자 요청에 따른 취소</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>취소 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "version": "string", "paymentKey": "string", "orderId": "string", "orderName": "string", "status": "string", "method": "string", "totalAmount": 0, "approvedAt": "string", "easyPay": { "provider": "string", "amount": 0 }, "receipt": { "url": "string" } }</pre></div></div>	No links
400	<div>잘못된 요청 (취소 불가 상태 등)</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div></div>	No links
404	<div>paymentKey 또는 orderId 로 결제를 찾을 수 없음</div> <div>Media type</div>	No links

Code	Description	Links
	<div><div>*/*</div></div>	
	<div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div>	
	<pre>{ "version": "string", "paymentKey": "string", "orderId": "string", "orderName": "string", "status": "string", "method": "string", "totalAmount": 0, "approvedAt": "string", "easyPay": { "provider": "string", "amount": 0 }, "receipt": { "url": "string" } }</pre>	

order-controller

POST	/api/orders/start-payment/{cartId}	주문 생성 및 결제 시작	
경로의 cartId를 기준으로 Order를 생성하고 CHECKOUT을 시작합니다.			
Parameters			Try it out
Name	Description		
cartId * required string (path)	<div>cartId</div>		
Responses			
Code	Description	Links	
201	주문 생성 성공	No links	
	Media type		
	<div>*/*</div>		
	Controls Accept header.		
	Example Value	Schema	

Code	Description	Links
	<pre>{ "orderId": "string"}</pre>	
400	Bad Request	No links
	Media type <div><input type="text" value="*/"/></div>	
	Example Value Schema	
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string"}</pre>	

inventory-controller

^

POST

/api/inventories

신규 매장 생성

^

요청 본문으로 매장 이름만 전달하면 서버에서 ULID 기반 inventoryId 를 생성합니다. 응답 본문은 inventoryId 문자열이고, Location 헤더는 /api/inventories/{id} 로 설정됩니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "name": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
201	매장 생성 성공	No links
	Media type	

Code	Description	Links
	<div><div>*/*</div><div>Controls Accept header.</div><div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div><div>string</div></div>	
400	<div><div>Bad Request</div><div>Media type</div><div><div>*/*</div></div><div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div></div>	No links

GET /api/inventories/{inventoryId}/products 매장 상품 목록 조회

inventoryId 로 등록된 모든 상품을 InventoryProductResponse 리스트로 반환합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>inventoryId</div><div>string (path)</div></div>	<div>inventoryId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div><div>조회 성공</div><div>Media type</div><div><div>*/*</div></div><div>Controls Accept header.</div><div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div></div>	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "productId": "string", "name": "string", "price": 0, "imageUrl": "string" }</pre>	
400	Bad Request	No links
	<div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	

POST

/api/inventories/{inventoryId}/products

매장에 상품 등록

^

inventoryId 경로 변수를 기준으로 매장에 상품을 등록합니다. 본문에는 ProductCreateRequest 와 (선택) 이미지 파일을 멀티파트로 전달합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>inventoryId * required</div><div>string (path)</div></div>	<div>inventoryId</div>

Request body

multipart/form-data

data * required

object

image

string(\$binary)

Responses

Code	Description	Links
201	<div>상품 등록 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "productId": "string", "name": "string", "price": 0, "imageUrl": "string"}</pre></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string"}</pre></div>	No links

GET	/api/products/{productId} 상품 단건 조회	^
productId(ULID) 로 ProductResponse 를 조회합니다.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
productId ★ required	<div>productId</div>	
string (path)		
Responses		
Code	Description	Links
200	조회 성공	No links

Code	Description	Links
	<div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "productId": "string", "name": "string", "price": 0, "imageUrl": "string" }</pre></div>	
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	No links

DELETE

/api/products/{productId}

상품 아카이브

⌵

상품을 삭제하지 않고 상태를 ARCHIVED 로 변경하여 목록/검색에서 제외합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>productId</div><div>★ required</div></div> <div>string (path)</div>	<div>productId</div>

Responses

Code	Description	Links
204	아카이브 성공	No links
400	Bad Request	No links

Code	Description	Links
	<div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	

PATCH

/api/products/{productId}

상품 정보 수정

^

멀티파트 요청을 사용하여 JSON(ProductUpdateRequest) + 이미지 파일을 함께 전달합니다. 제공된 필드만 부분 업데이트 하며, 이미지 파트가 있으면 기존 이미지를 교체합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>productId</div><div>string (path)</div></div> <div><div>*</div><div>required</div></div>	<div>productId</div>

Request body

multipart/form-data

<div><div>data</div><div>object</div></div> <div><div>*</div><div>required</div></div>
<div><div>image</div><div>string(\$binary)</div></div>

Responses

Code	Description	Links
204	수정 성공	No links
400	Bad Request	No links

Code	Description	Links
	<div>Media type</div> <div><div><div>*</div><div>/</div><div>*</div></div></div>	
	<div>Example Value</div> <div>Schema</div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	

name 파라미터가 존재하면 부분 일치 검색을 수행하고, 없으면 status != ARCHIVED 조건으로 전체 목록을 페이지네이션하여 반환합니다.

Parameters

Name	Description
name string (query)	<div>name</div>
pageable ★ required object (query)	<div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "page": 0, "size": 1, "sort": ["string"] }</pre></div></div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>조회 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "productId": "string", "name": "string", "price": 0, "imageUrl": "string" }</pre></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	No links

DELETE

/api/inventories/{inventoryId}/products/{productId}

매장에서 상품 제거

^

매장-상품 매핑만 삭제하며, Product 엔티티 자체에는 영향을 주지 않습니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>inventoryId</div><div><div>*</div> required</div></div> <div>string</div> <div>(path)</div>	<div>inventoryId</div>
<div><div>productId</div><div><div>*</div> required</div></div> <div>string</div> <div>(path)</div>	<div>productId</div>

Responses

Code	Description	Links
204	삭제 성공	No links
400	Bad Request	No links
Media type		
<div>*/*</div>		
Example Value Schema		
<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>		

discount-controller

^

POST

/api/discounts/owner/create

^

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{
  "discountId": "string",
  "inventoryId": "string",
  "productId": "string",
  "name": "string",
  "amount": 0,
  "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.643Z",
  "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.643Z"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		
<div>*/*</div>		
Controls Accept header.		

Code	Description	Links
	<div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>string</pre></div>	
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type<div><div>*/*</div></div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string"}</pre></div>	No links

DELETE /api/discounts/owner/{discountId}

Parameters

Try it out

Name	Description
<div>discountId <div>★ required</div></div> <div>string (path)</div>	<div>discountId</div>

Request body

required

application/json

<div>Example Value</div> <div>Schema</div>
<div><pre>{ "discountId": "string", "inventoryId": "string", "productId": "string", "name": "string", "amount": 0, "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.646Z", "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.646Z"}</pre></div>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Code	Description	Links
	<div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "result": "string" }</pre></div>	
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	No links

PATCH

/api/discounts/owner/{discountId}

^

Parameters

Try it out

Name

Description

discountId★ required

string
(path)

discountId

Request bodyrequired

application/json

Example Value

Schema

```
{  
  "name": "string",  
  "amount": 0,  
  "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.648Z",  
  "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.648Z"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "name": "string", "amount": 0, "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.649Z", "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.649Z" }</pre></div></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div></div>	No links

GET /api/discounts/owner ^

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>inventoryId ★ required</div><div>string (query)</div></div>	<div>inventoryId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div><input type="text" value="*/"/></div> <div>Controls Accept header.</div>	No links

Code	Description	Links
	<div>Example ValueSchema</div> <pre>[{ "inventoryId": "string", "discountId": "string", "productId": "string", "name": "string", "amount": 0, "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.650Z", "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.650Z" }]</pre>	
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type<div>*/*</div></div> <div>Example ValueSchema</div> <pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links

GET	/api/discounts/kiosk 전체 할인 조회	^
등록 된 모든 할인 정보 반환		
Parameters		Try it out
Name	Description	
inventoryId ★ required	inventoryId	
string (query)		
Responses		
Code	Description	Links
200	모든 할인 정보 반환 성공	No links
Media type <div>application/json</div>		

Code	Description	Links
	<div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "inventoryId": "string", "productId": "string", "discountId": "string", "name": "string", "amount": 0, "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.653Z", "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.653Z" }</pre></div>	
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	No links

GET	/api/discounts/kiosk/select	단일 할인 선택	^
-----	-----------------------------	----------	---

단일 할인 정보 반환

Parameters	<div>Try it out</div>
------------	-----------------------

Name	Description
<div><div><div>selectRequest</div><div>★ required</div></div><div>object</div><div>(query)</div></div>	<div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "productId": "string", "inventoryId": "string", "discountId": "string", "name": "string", "amount": 0, "discountStart": "2025-11-19T04:29:59.859Z", "discountEnd": "2025-11-19T04:29:59.859Z" }</pre></div>

//

Responses

Code	Description	Links
200	단일 정보 반환 성공 Media type <div>application/json</div> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "productId": "string", "inventoryId": "string", "discountId": "string", "name": "string", "amount": 0, "discountStart": "2025-11-19T04:30:01.656Z", "discountEnd": "2025-11-19T04:30:01.656Z" }</pre>	No links
400	Bad Request Media type <div>*/*</div> Example Value Schema <pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	No links

cart-controller

^

POST /api/carts 장바구니 생성 ^

새로운 cartId를 발급하고 Redis에 초기 상태(EMPTY)로 저장합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	<div>생성 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "cartId": "string" }</pre></div></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div></div>	No links

POST

/api/carts/{cartId}/items

첫 상품 추가

⌵

cartId 로 식별되는 장바구니에 처음 상품을 추가합니다. 이미 상품이 존재하면 수량을 1 증가시키며, AddFirstRequest 는 productId 만 포함합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>cartId</div><div>string (path)</div><div><div>*</div> required</div></div>	<div>cartId</div>

Request body

required

application/json

Example Value

Schema

```
{  
  "productId": "string"  
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>추가/증가 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "quantity": 0 }</pre></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre></div>	No links
409	<div>장바구니 상태 규칙 위반</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "quantity": 0 }</pre></div>	No links
410	<div>만료된 장바구니</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div></div> <div><pre>{ "quantity": 0 }</pre></div>	No links

delta 값(+/-)을 이용해 장바구니의 상품 수량을 증감합니다. 최소 수량은 1개입니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
cartId ★ required string (path)	<div>cartId</div>
productId ★ required string (path)	<div>productId</div>
delta ★ required integer(\$int32) (query)	<div>delta</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>변경 성공</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "quantity": 0 }</pre></div></div>	No links
400	<div>Bad Request</div> <div>Media type</div> <div><div>*/*</div></div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", }</pre></div></div>	No links

Code	Description	Links
	<pre>"additionalProp3": "string" }</pre>	
409	장바구니 상태 규칙 위반(예: CHECKOUT_PENDING) Media type <div>*/*</div> Example Value Schema <pre>{ "quantity": 0 }</pre>	No links
410	만료된 장바구니 Media type <div>*/*</div> Example Value Schema <pre>{ "quantity": 0 }</pre>	No links

DELETE

/api/carts/{cartId}/items/{productId}

상품 삭제

^

해당 cartId 에서 특정 productId 를 완전히 제거합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>cartId</div><div><div>*</div> required</div></div> <div>string</div> <div>(path)</div>	<div>cartId</div>
<div><div>productId</div><div><div>*</div> required</div></div> <div>string</div> <div>(path)</div>	<div>productId</div>

Responses

Code	Description	Links
204	삭제 성공	No links
400	Bad Request	No links
	Media type	
	<input type="text" value="*/"/>	
	Example Value	Schema
	<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>	
409	장바구니 상태 규칙 위반	No links
410	만료된 장바구니	No links

GET

/api/carts/{cartId} 장바구니 전체 조회

^

모든 상품과 수량을 반환합니다. ProductSummary + quantity 조합의 리스트입니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div><div>cartId * required</div><div>string</div><div>(path)</div></div>	<input type="text" value="cartId"/>

Responses

Code	Description	Links
200	조회 성공	No links
	Media type	
	<input type="text" value="*/"/>	
	Controls Accept header.	
	Example Value	Schema

Code	Description	Links
	<pre>{ "product": { "productId": "string", "name": "string", "price": 0 }, "quantity": 0}</pre>	
400	<div><div>Bad Request</div><div>Media type<div><div>*/*</div></div><div>Example ValueSchema</div><div><pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string"}</pre></div></div></div> <div>No links</div>	
410	<div><div>만료된 장바구니</div><div>Media type<div><div>*/*</div></div><div>Example ValueSchema</div><div><pre>[{ "product": { "productId": "string", "name": "string", "price": 0 }, "quantity": 0 }]</pre></div></div></div> <div>No links</div>	

DELETE	/api/carts/{cartId} 장바구니 비우기	⌵
Redis 에 저장된 cart:{id}:* 키를 모두 삭제합니다.		
Parameters		Try it out
Name	Description	
cartId * required	<div>string (path)</div> <div>cartId</div>	

Responses

Code	Description	Links
204	비우기 성공	No links
400	Bad Request	No links
Media type		
<div>*/*</div>		
Example Value Schema		
<pre>{ "additionalProp1": "string", "additionalProp2": "string", "additionalProp3": "string" }</pre>		
410	만료된 장바구니	No links

Schemas



- PaymentRequest > Expand all object
- PaymentResponse > Expand all object
- TossPaymentRequest > Expand all object
- EasyPay > Expand all object
- Receipt > Expand all object
- TossPaymentResponse > Expand all object
- PaymentMethodRequest > Expand all object
- PaymentMethodResponse > Expand all object
- OrderResponse > Expand all object

InventoryCreateRequest > Expand all object

ProductCreateRequest > Expand all object

ProductResponse > Expand all object

DiscountCreateIdRequest > Expand all object

CreateCartResponse > Expand all object

AddFirstRequest > Expand all object

QuantityUpdateResponse > Expand all object

ProductUpdateRequest > Expand all object

DiscountUpdateRequest > Expand all object

DiscountUpdateResponse > Expand all object

Pageable > Expand all object

InventoryProductResponse > Expand all object

DiscountOwnerResponse > Expand all object

DiscountKioskResponse > Expand all object

DiscountSelectRequest > Expand all object

CartItemResponse > Expand all object

ProductSummary > Expand all object

DiscountDeleteRequest > Expand all object

DiscountDeleteResponse > Expand all object