

FPT University

FPTU CT - ContextWindowOverflow

Tran Cong Luan, Nguyen Ho Phuoc An, Nguyen Duy Khanh

ICPC Vietnam 2026

2026-10-16

1 Thi đấu **1**

2 Toán học **1**

3 Cấu trúc dữ liệu **3**

4 Phương pháp số **5**

5 Số học **8**

6 Tổ hợp **10**

7 Đồ thị **11**

8 Hình học tính toán **16**

9 Xử lý chuỗi (Strings) **19**

10 Các thuật toán khác và Thủ thuật **21**

Thi đấu (1)

template.cpp

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

#define rep(i, a, b) for(int i = a; i < (b); ++i)
#define all(x) begin(x), end(x)
#define sz(x) (int)(x).size()
typedef long long ll;
typedef pair<int, int> pii;
typedef vector<int> vi;

int main() {
  cin.tie(0)->sync_with_stdio(0);
  cin.exceptions(cin.failbit);
}
```

.bashrc

```
alias c='g++ -Wall -Wconversion -Wfatal-errors -g -std=c++17 \
  -fsanitize=undefined,address'
xmodmap -e 'clear lock' -e 'keycode 66=less greater' #caps = <>
```

.vimrc

```
set cin aw ai is ts=4 sw=4 tm=50 nu noeb bg=dark ru cul
sy on   |   im jk <esc>   |   im kj <esc>   |   no ; :
" Select region and then type :Hash to hash your selection.
" Useful for verifying that there aren't mistypes.
ca Hash w !cpp -dD -P -fpreprocessed \| tr -d '[:space:]' \
 \| md5sum \| cut -c-6
```

hash.sh

```
# Hashes a file, ignoring all whitespace and comments. Use for
# verifying that code was correctly typed.
cpp -dD -P -fpreprocessed | tr -d '[:space:]'| md5sum |cut -c-6
```

troubleshoot.txt

```
Pre-submit:
Write a few simple test cases if sample is not enough.
Are time limits close? If so, generate max cases.
Is the memory usage fine?
Could anything overflow?
Make sure to submit the right file.

Wrong answer:
Print your solution! Print debug output, as well.
Are you clearing all data structures between test cases?
Can your algorithm handle the whole range of input?
Read the full problem statement again.
Do you handle all corner cases correctly?
Have you understood the problem correctly?
Any uninitialized variables?
Any overflows?
Confusing N and M, i and j, etc.?
Are you sure your algorithm works?
What special cases have you not thought of?
Are you sure the STL functions you use work as you think?
Add some assertions, maybe resubmit.
Create some testcases to run your algorithm on.
Go through the algorithm for a simple case.
Go through this list again.
Explain your algorithm to a teammate.
Ask the teammate to look at your code.
Go for a small walk, e.g. to the toilet.
Is your output format correct? (including whitespace)
Rewrite your solution from the start or let a teammate do it.

Runtime error:
Have you tested all corner cases locally?
Any uninitialized variables?
Are you reading or writing outside the range of any vector?
Any assertions that might fail?
Any possible division by 0? (mod 0 for example)
Any possible infinite recursion?
Invalidated pointers or iterators?
Are you using too much memory?
Debug with resubmits (e.g. remapped signals, see Various).

Time limit exceeded:
Do you have any possible infinite loops?
What is the complexity of your algorithm?
Are you copying a lot of unnecessary data? (References)
How big is the input and output? (consider scanf)
Avoid vector, map. (use arrays/unordered_map)
What do your teammates think about your algorithm?

Memory limit exceeded:
What is the max amount of memory your algorithm should need?
Are you clearing all data structures between test cases?
```

Toán học (2)

2.1 Phương trình

$$ax^2 + bx + c = 0 \Rightarrow x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Cực trị đạt tại $x = -b/2a$.

$$\begin{aligned} ax + by &= e \\ cx + dy &= f \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x &= \frac{ed - bf}{ad - bc} \\ y &= \frac{af - ec}{ad - bc} \end{aligned}$$

Tổng quát, với hệ phương trình $Ax = b$ (định lý Cramer), nghiệm của biến x_i là:

$$x_i = \frac{\det A_i'}{\det A}$$

trong đó A_i' là ma trận A với cột thứ i được thay thế bởi vector b.

2.2 Hệ thức truy hồi

Nếu $a_n = c_1 a_{n-1} + \cdots + c_k a_{n-k}$, và $r_1, \ldots, r_k$ là các nghiệm phân biệt của đa thức đặc trưng $x^k - c_1 x^{k-1} - \cdots - c_k = 0$, thì tồn tại $d_1, \ldots, d_k$ sao cho:

$$a_n = d_1 r_1^n + \cdots + d_k r_k^n.$$

Nghiệm bội r sẽ có nhân tử đa thức, ví dụ $a_n = (d_1 n + d_2) r^n$.

2.3 Lượng giác

$$\sin(v + w) = \sin v \cos w + \cos v \sin w$$
$$\cos(v + w) = \cos v \cos w - \sin v \sin w$$

$$\tan(v + w) = \frac{\tan v + \tan w}{1 - \tan v \tan w}$$
$$\sin v + \sin w = 2 \sin \frac{v + w}{2} \cos \frac{v - w}{2}$$
$$\cos v + \cos w = 2 \cos \frac{v + w}{2} \cos \frac{v - w}{2}$$
$$(V + W) \tan(v - w)/2 = (V - W) \tan(v + w)/2$$

trong đó V, W là độ dài các cạnh đối diện góc v, w.

$$a \cos x + b \sin x = r \cos(x - \phi)$$
$$a \sin x + b \cos x = r \sin(x + \phi)$$

với $r = \sqrt{a^2 + b^2}, \phi = \text{atan2}(b, a)$.

2.4 Hình học

2.4.1 Tam giác

Độ dài các cạnh: a, b, c

Nửa chu vi: $p = \frac{a + b + c}{2}$

Diện tích (Heron): $A = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$

Bán kính đường tròn ngoại tiếp: $R = \frac{abc}{4A}$

Bán kính đường tròn nội tiếp: $r = \frac{A}{p}$

Độ dài trung tuyến: $m_a = \frac{1}{2}\sqrt{2b^2 + 2c^2 - a^2}$

Độ dài phân giác: $s_a = \sqrt{bc\left[1 - \left(\frac{a}{b+c}\right)^2\right]}$

Định lý sin: $\frac{\sin\alpha}{a} = \frac{\sin\beta}{b} = \frac{\sin\gamma}{c} = \frac{1}{2R}$

Định lý cosin: $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\alpha$

Định lý tang: $\frac{a+b}{a-b} = \frac{\tan\frac{\alpha+\beta}{2}}{\tan\frac{\alpha-\beta}{2}}$


2.4.2 Tứ giác

Với độ dài các cạnh a, b, c, d, hai đường chéo e, f, góc giữa hai đường chéo θ, diện tích A và $F = b^2 + d^2 - a^2 - c^2$:

$$4A = 2ef \cdot \sin\theta = F\tan\theta = \sqrt{4e^2f^2 - F^2}$$

Với tứ giác nội tiếp, tổng hai góc đối bằng 180°, định lý Ptolemy $ef = ac + bd$, và công thức Brahmagupta $A = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$.

2.4.3 Tọa độ cầu



$$\begin{array}{ll} x = r\sin\theta\cos\phi & r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ y = r\sin\theta\sin\phi & \theta = \operatorname{acos}(z/\sqrt{x^2+y^2+z^2}) \\ z = r\cos\theta & \phi = \operatorname{atan2}(y, x) \end{array}$$

2.5 Đạo hàm / Tích phân

$$\begin{array}{ll} \frac{d}{dx}\arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & \frac{d}{dx}\arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \\ \frac{d}{dx}\tan x = 1 + \tan^2 x & \frac{d}{dx}\arctan x = \frac{1}{1+x^2} \\ \int \tan ax = -\frac{\ln|\cos ax|}{a} & \int x\sin ax = \frac{\sin ax - ax\cos ax}{a^2} \\ \int e^{-x^2} = \frac{\sqrt{\pi}}{2}\operatorname{erf}(x) & \int xe^{ax}dx = \frac{e^{ax}}{a^2}(ax-1) \end{array}$$

Tích phân từng phần:

$$\int_a^b f(x)g(x)dx = [F(x)g(x)]_a^b - \int_a^b F(x)g'(x)dx$$

2.6 Tổng

$$c^a + c^{a+1} + \cdots + c^b = \frac{c^{b+1} - c^a}{c-1}, c \neq 1$$

$$1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 = \frac{n(2n+1)(n+1)}{6}$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \cdots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$1^4 + 2^4 + 3^4 + \cdots + n^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

2.7 Chuỗi khai triển

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots, (-\infty < x < \infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \ldots, (-1 < x \leq 1)$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{2x^3}{32} - \frac{5x^4}{128} + \ldots, (-1 \leq x \leq 1)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \ldots, (-\infty < x < \infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \ldots, (-\infty < x < \infty)$$

2.8 Lý thuyết xác suất

Gọi X là biến ngẫu nhiên rời rạc với xác suất nhận giá trị x là $p_X(x)$. Kỳ vọng (mean) $\mu = \mathbb{E}(X) = \sum_x xp_X(x)$ và phương sai $\sigma^2 = V(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2 = \sum_x (x - \mathbb{E}(X))^2 p_X(x)$ với σ là độ lệch chuẩn. Nếu X liên tục với hàm mật độ xác suất $f_X(x)$, các tổng trên chuyển thành tích phân tương ứng.

Tính tuyến tính của kỳ vọng:

$$\mathbb{E}(aX + bY) = a\mathbb{E}(X) + b\mathbb{E}(Y)$$

Với X và Y độc lập:

$$V(aX + bY) = a^2V(X) + b^2V(Y).$$

2.8.1 Phân phối rời rạc

Phân phối nhị thức

Số lần thành công trong n phép thử độc lập có xác suất thành công p là $\text{Bin}(n, p)$, $n = 1, 2, \ldots$, $0 \leq p \leq 1$.

$$p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

$$\mu = np,\ \sigma^2 = np(1-p)$$

$\text{Bin}(n, p)$ xấp xỉ $\text{Po}(np)$ khi p nhỏ.

Phân phối hình học (First success)

Số phép thử cần thiết để đạt thành công đầu tiên với xác suất p là $\text{Fs}(p)$, $0 \leq p \leq 1$.

$$p(k) = p(1-p)^{k-1},\ k = 1, 2, \ldots$$

$$\mu = \frac{1}{p},\ \sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$$

Phân phối Poisson

Số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian t với tốc độ trung bình κ và độc lập với thời điểm xảy ra sự kiện trước là $\text{Po}(\lambda)$, $\lambda = t\kappa$.

$$p(k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, k = 0, 1, 2, \ldots$$

$$\mu = \lambda,\ \sigma^2 = \lambda$$

2.8.2 Phân phối liên tục

Phân phối đều

Nếu hàm mật độ xác suất là hằng số giữa a và b và bằng 0 ở nơi khác: $\text{U}(a, b)$, $a < b$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{khác} \end{cases}$$

$$\mu = \frac{a+b}{2},\ \sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12}$$

Phân phối mũ

Thời gian giữa các sự kiện trong quá trình Poisson: $\text{Exp}(\lambda)$, $\lambda > 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$\mu = \frac{1}{\lambda},\ \sigma^2 = \frac{1}{\lambda^2}$$

Phân phối chuẩn

Đa số giá trị ngẫu nhiên thực có kỳ vọng μ và phương sai σ^2 được mô tả tốt bởi $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$, $\sigma > 0$.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Nếu $X_1 \sim \mathcal{N}(\mu_1, \sigma_1^2)$ và $X_2 \sim \mathcal{N}(\mu_2, \sigma_2^2)$ thì:

$$aX_1 + bX_2 + c \sim \mathcal{N}(\mu_1 + \mu_2 + c, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2)$$

2.9 Chuỗi Markov

Chuỗi Markov là một quá trình ngẫu nhiên rời rạc mà trạng thái tiếp theo chỉ phụ thuộc vào trạng thái hiện tại. Gọi $X_1, X_2, \ldots$ là dãy các biến ngẫu nhiên sinh bởi quá trình Markov. Ma trận chuyển trạng thái $\mathbf{P} = (p_{ij})$ với $p_{ij} = \Pr(X_n = i | X_{n-1} = j)$, và $\mathbf{p}^{(n)} = \mathbf{P}^n \mathbf{p}^{(0)}$ là phân phối xác suất cho X_n, trong đó $\mathbf{p}^{(0)}$ là phân phối ban đầu.

Phân phối dừng π thỏa mãn $\pi = \pi\mathbf{P}$. Nếu chuỗi Markov *không thể phân rã (irreducible)* (có thể đi từ bất kỳ trạng thái nào đến trạng thái nào), thì $\pi_i = \frac{1}{\mathbb{E}(T_i)}$ với $\mathbb{E}(T_i)$ là thời gian kỳ vọng giữa hai lần ghé thăm trạng thái i. π_j/π_i là số lần kỳ vọng ghé thăm trạng thái j giữa hai lần ghé thăm trạng thái i.

Với đồ thị vô hướng liên thông không hai phía, xác suất chuyển đều giữa các đỉnh kề, π_i tỉ lệ thuận với bậc của đỉnh i.

Một chuỗi Markov có tính *ergodic* nếu phân phối tiệm cận độc lập với phân phối ban đầu. Chuỗi Markov hữu hạn có tính ergodic khi và chỉ khi nó irreducible và *không tuần hoàn (aperiodic)* (ước chung lớn nhất của độ dài các chu trình bằng 1). $\lim_{k\to\infty} \mathbf{P}^k = \mathbf{1}\pi$.

Một chuỗi Markov là A-chain nếu các trạng thái có thể chia thành hai tập $\mathbf{A}$ và $\mathbf{G}$, sao cho mọi trạng thái trong $\mathbf{A}$ là trạng thái hấp thụ ($p_{ii} = 1$), và mọi trạng thái trong $\mathbf{G}$ đều dẫn tới một trạng thái hấp thụ trong $\mathbf{A}$. Xác suất hấp thụ tại trạng thái $i \in \mathbf{A}$ khi bắt đầu từ j là $a_{ij} = p_{ij} + \sum_{k\in\mathbf{G}} a_{ik}p_{kj}$. Thời gian kỳ vọng đến khi bị hấp thụ từ i là $t_i = 1 + \sum_{k\in\mathbf{G}} p_{ki}t_k$.

Cấu trúc dữ liệu (3)

OrderStatisticTree.h

Description: Cấu trúc set (không phải multiset) hỗ trợ tìm phần tử thứ k (theo thứ tự sắp xếp) và tìm số lượng phần tử nhỏ hơn một khóa cho trước. Đổi `null_type` để dùng như map.
Time: $\mathcal{O}(\log N)$
782797, 16 lines

```
#include <bits/extc++.h>
using namespace __gnu_pbds;

template<class T>
using Tree = tree<T, null_type, less<T>, rb_tree_tag,
    tree_order_statistics_node_update>;

void example() {
  Tree<int> t, t2; t.insert(8);
  auto it = t.insert(10).first;
  assert(it == t.lower_bound(9));
  assert(t.order_of_key(10) == 1);
  assert(t.order_of_key(11) == 2);
  assert(*t.find_by_order(0) == 8);
  t.join(t2); // assuming T < T2 or T > T2, merge t2 into t
}
```

HashMap.h

Description: Bảng băm có API tương tự unordered_map nhưng nhanh hơn khoảng 3 lần. Tốn gấp 1.5 lần bộ nhớ. Kích thước ban đầu phải là lũy thừa của 2 (nếu chỉ định).
d77092, 7 lines

```
#include <bits/extc++.h>
// To use most bits rather than just the lowest ones:
struct chash { // large odd number for C
  const uint64_t C = ll(4e18 * acos(0)) | 71;
  ll operator()(ll x) const { return __builtin_bswap64(x*C); }
};
__gnu_pbds::gp_hash_table<ll,int,chash> h({},{},{},{},{1<<16});
```

SegmentTree.h

Description: Cây phân đoạn (Segment Tree) lấy max, chỉ số từ 0. Đoạn truy vấn nửa mở [b, e). Có thể tùy biến kiểu dữ liệu T, hàm f và phần tử trung hòa unit.
Time: $\mathcal{O}(\log N)$
0f4bdb, 19 lines

```
struct Tree {
  typedef int T;
  static constexpr T unit = INT_MIN;
  T f(T a, T b) { return max(a, b); } // (any associative fn)
  vector<T> s; int n;
  Tree(int n = 0, T def = unit) : s(2*n, def), n(n) {}
  void update(int pos, T val) {
    for (s[pos += n] = val; pos /= 2;)
      s[pos] = f(s[pos * 2], s[pos * 2 + 1]);
  }
  T query(int b, int e) { // query [b, e)
    T ra = unit, rb = unit;
    for (b += n, e += n; b < e; b /= 2, e /= 2) {
      if (b % 2) ra = f(ra, s[b++]);
      if (e % 2) rb = f(s[--e], rb);
    }
    return f(ra, rb);
  }
};
```

LazySegmentTree.h

Description: Cây phân đoạn cập nhật lười (Lazy Segment Tree) hỗ trợ gán hoặc cộng trên đoạn lớn và lấy max. Có thể tùy biến cho các phép toán khác. Kết hợp BumpAllocator để tăng tốc và SmallPtr để tiết kiệm bộ nhớ.
Usage: `Node* tr = new Node(v, 0, sz(v));`
Time: $\mathcal{O}(\log N)$.
"../various/BumpAllocator.h" 34ecf5, 50 lines

```
const int inf = 1e9;
struct Node {
  Node *l = 0, *r = 0;
  int lo, hi, mset = inf, madd = 0, val = -inf;
  Node(int lo,int hi):lo(lo),hi(hi){} // Large interval of -inf
  Node(vi& v, int lo, int hi) : lo(lo), hi(hi) {
    if (lo + 1 < hi) {
      int mid = lo + (hi - lo)/2;
      l = new Node(v, lo, mid); r = new Node(v, mid, hi);
      val = max(l->val, r->val);
    }
    else val = v[lo];
  }
  int query(int L, int R) {
    if (R <= lo || hi <= L) return -inf;
    if (L <= lo && hi <= R) return val;
    push();
    return max(l->query(L, R), r->query(L, R));
  }
  void set(int L, int R, int x) {
    if (R <= lo || hi <= L) return;
    if (L <= lo && hi <= R) mset = val = x, madd = 0;
    else {
      push(), l->set(L, R, x), r->set(L, R, x);
      val = max(l->val, r->val);
    }
  }
  void add(int L, int R, int x) {
    if (R <= lo || hi <= L) return;
    if (L <= lo && hi <= R) {
      if (mset != inf) mset += x;
      else madd += x;
      val += x;
    }
    else {
      push(), l->add(L, R, x), r->add(L, R, x);
      val = max(l->val, r->val);
    }
  }
  void push() {
    if (!l) {
      int mid = lo + (hi - lo)/2;
      l = new Node(lo, mid); r = new Node(mid, hi);
    }
    if (mset != inf)
      l->set(lo,hi,mset), r->set(lo,hi,mset), mset = inf;
    else if (madd)
      l->add(lo,hi,madd), r->add(lo,hi,madd), madd = 0;
  }
};
```

UnionFindRollback.h

Description: Cấu trúc DSU hỗ trợ hoàn tác (undo/rollback). Nếu không cần hoàn tác, có thể bỏ qua mảng st, hàm time() và rollback().
Usage: `int t = uf.time(); ...; uf.rollback(t);`
Time: $\mathcal{O}(\log(N))$
de4ad0, 21 lines

```
struct RollbackUF {
  vi e; vector<pii> st;
  RollbackUF(int n) : e(n, -1) {}
  int size(int x) { return -e[find(x)]; }
  int find(int x) { return e[x] < 0 ? x : find(e[x]); }
  int time() { return sz(st); }
  void rollback(int t) {
    for (int i = time(); i --> t;)
      e[st[i].first] = st[i].second;
    st.resize(t);
  }
  bool join(int a, int b) {
    a = find(a), b = find(b);
    if (a == b) return false;
    if (e[a] > e[b]) swap(a, b);
    st.push_back({a, e[a]});
    st.push_back({b, e[b]});
    e[a] += e[b]; e[b] = a;
    return true;
  }
};
```

SubMatrix.h

Description: Mảng cộng dồn 2D (2D Prefix Sum) tính nhanh tổng ma trận con theo góc trên-trái và dưới-phải (nửa mở).
Usage: `SubMatrix<int> m(matrix);`
`m.sum(0, 0, 2, 2); // top left 4 elements`
Time: $\mathcal{O}\left(N^2 + Q\right)$
c59ada, 13 lines

```
template<class T>
struct SubMatrix {
  vector<vector<T>> p;
  SubMatrix(vector<vector<T>>& v) {
    int R = sz(v), C = sz(v[0]);
    p.assign(R+1, vector<T>(C+1));
    rep(r,0,R) rep(c,0,C)
      p[r+1][c+1] = v[r][c] + p[r][c+1] + p[r+1][c] - p[r][c];
  }
  T sum(int u, int l, int d, int r) {
    return p[d][r] - p[d][l] - p[u][r] + p[u][l];
```

```
  }
};
```

Matrix.h

Description: Các phép toán cơ bản trên ma trận vuông (nhân ma trận, lũy thừa ma trận).
Usage: `Matrix<int, 3> A;`
`A.d = {{{{1,2,3}}, {{4,5,6}}, {{7,8,9}}}};`
`array<int, 3> vec = {1,2,3};`
`vec = (A^N) * vec;`

4da5a2, 26 lines

```
template<class T, int N> struct Matrix {
  typedef Matrix M;
  array<array<T, N>, N> d{};
  M operator*(const M& m) const {
    M a;
    rep(i,0,N) rep(j,0,N)
      rep(k,0,N) a.d[i][k] += d[i][j] * m.d[j][k];
    return a;
  }
  array<T, N> operator*(const array<T, N>& vec) const {
    array<T, N> ret{};
    rep(i,0,N) rep(j,0,N) ret[i] += d[i][j] * vec[j];
    return ret;
  }
  M operator^(ll p) const {
    assert(p >= 0);
    M a, b(*this);
    rep(i,0,N) a.d[i][i] = 1;
    while (p) {
      if (p&1) a = a*b;
      b = b*b;
      p >>= 1;
    }
    return a;
  }
};
```

LineContainer.h

Description: Cấu trúc thêm các đường thẳng dạng kx+m và truy vấn giá trị lớn nhất tại điểm x. Rất hữu ích cho quy hoạch động (Convex Hull Trick dạng động).
Time: $\mathcal{O}(\log N)$

8ec1c7, 30 lines

```
struct Line {
  mutable ll k, m, p;
  bool operator<(const Line& o) const { return k < o.k; }
  bool operator<(ll x) const { return p < x; }
};

struct LineContainer : multiset<Line, less<>> {
  // (for doubles, use inf = 1/.0, div(a,b) = a/b)
  static const ll inf = LLONG_MAX;
  ll div(ll a, ll b) { // floored division
    return a / b - ((a ^ b) < 0 && a % b); }
  bool isect(iterator x, iterator y) {
    if (y == end()) return x->p = inf, 0;
    if (x->k == y->k) x->p = x->m > y->m ? inf : -inf;
    else x->p = div(y->m - x->m, x->k - y->k);
    return x->p >= y->p;
  }
  void add(ll k, ll m) {
    auto z = insert({k, m, 0}), y = z++, x = y;
    while (isect(y, z)) z = erase(z);
    if (x != begin() && isect(--x, y)) isect(x, y = erase(y));
    while ((y = x) != begin() && (--x)->p >= y->p)
      isect(x, erase(y));
  }
  ll query(ll x) {
    assert(!empty());
    auto l = *lower_bound(x);
    return l.k * x + l.m;
  }
};
```

Treap.h

Description: Cây Treap tự cân bằng ngắn gọn (Implicit Treap). Đóng vai trò như container dãy số hỗ trợ tách/ghép trong thời gian logarit và dễ mở rộng thông tin trên đoạn.
Time: $\mathcal{O}(\log N)$

1754b4, 53 lines

```
struct Node {
  Node *l = 0, *r = 0;
  int val, y, c = 1;
  Node(int val) : val(val), y(rand()) {}
  void recalc();
};

int cnt(Node* n) { return n ? n->c : 0; }
void Node::recalc() { c = cnt(l) + cnt(r) + 1; }

template<class F> void each(Node* n, F f) {
  if (n) { each(n->l, f); f(n->val); each(n->r, f); }
}

pair<Node*, Node*> split(Node* n, int k) {
  if (!n) return {};
  if (cnt(n->l) >= k) { // "n->val >= k" for lower_bound(k)
    auto [L,R] = split(n->l, k);
    n->l = R;
    n->recalc();
    return {L, n};
  } else {
    auto [L,R] = split(n->r,k - cnt(n->l) - 1); // and just "k"
    n->r = L;
    n->recalc();
    return {n, R};
  }
}

Node* merge(Node* l, Node* r) {
  if (!l) return r;
  if (!r) return l;
  if (l->y > r->y) {
    l->r = merge(l->r, r);
    return l->recalc(), l;
  } else {
    r->l = merge(l, r->l);
    return r->recalc(), r;
  }
}

Node* ins(Node* t, Node* n, int pos) {
  auto [l,r] = split(t, pos);
  return merge(merge(l, n), r);
}

// Example application: move the range [l, r) to index k
void move(Node*& t, int l, int r, int k) {
  Node *a, *b, *c;
  tie(a,b) = split(t, l); tie(b,c) = split(b, r - l);
  if (k <= l) t = merge(ins(a, b, k), c);
  else t = merge(a, ins(c, b, k - r));
}
```

FenwickTree.h

Description: Cây Fenwick (Binary Indexed Tree - BIT) tính tổng tiền tố a[0] + ... + a[pos-1] và cập nhật điểm a[i]. Có hàm lower_bound tìm vị trí có tổng tiền tố >= sum trên mảng không âm.
Time: Both operations are $\mathcal{O}(\log N)$.

e62fac, 22 lines

```
struct FT {
  vector<ll> s;
  FT(int n) : s(n) {}
  void update(int pos, ll dif) { // a[pos] += dif
    for (; pos < sz(s); pos |= pos + 1) s[pos] += dif;
  }
  ll query(int pos) { // sum of values in [0, pos)
    ll res = 0;
    for (; pos > 0; pos &= pos - 1) res += s[pos-1];
    return res;
  }
  int lower_bound(ll sum) {// min pos st sum of [0, pos] >= sum
    // Returns n if no sum is >= sum, or -1 if empty sum is.
    if (sum <= 0) return -1;
    int pos = 0;
    for (int pw = 1 << 25; pw; pw >>= 1) {
      if (pos + pw <= sz(s) && s[pos + pw-1] < sum)
        pos += pw, sum -= s[pos-1];
    }
    return pos;
  }
};
```

FenwickTree2d.h

Description: Cây Fenwick 2D động tính tổng tiền tố a[i, j] cho i<I, j<J và cập nhật điểm. Yêu cầu biết trước các vị trí cập nhật (gọi fakeUpdate() trước khi init()).
Time: $\mathcal{O}(\log^2 N)$. (Use persistent segment trees for $\mathcal{O}(\log N)$.)

"FenwickTree.h" 157f07, 22 lines

```
struct FT2 {
  vector<vi> ys; vector<FT> ft;
  FT2(int limx) : ys(limx) {}
  void fakeUpdate(int x, int y) {
    for (; x < sz(ys); x |= x + 1) ys[x].push_back(y);
  }
  void init() {
    for (vi& v : ys) sort(all(v)), ft.emplace_back(sz(v));
  }
  int ind(int x, int y) {
    return (int)(lower_bound(all(ys[x]), y) - ys[x].begin()); }
  void update(int x, int y, ll dif) {
    for (; x < sz(ys); x |= x + 1)
      ft[x].update(ind(x, y), dif);
  }
  ll query(int x, int y) {
    ll sum = 0;
    for (; x; x &= x - 1)
      sum += ft[x-1].query(ind(x-1, y));
    return sum;
  }
};
```

RMQ.h

Description: Bảng thưa (Sparse Table) giải bài toán RMQ trên mảng. Trả về min(V[a], ..., V[b-1]) trong thời gian O(1).
Usage: `RMQ rmq(values);`
`rmq.query(inclusive, exclusive);`
Time: $\mathcal{O}(|V| \log |V| + Q)$

510c32, 16 lines

```
template<class T>
struct RMQ {
  vector<vector<T>> jmp;
  RMQ(const vector<T>& V) : jmp(1, V) {
```

```
    for (int pw = 1, k = 1; pw * 2 <= sz(V); pw *= 2, ++k) {
      jmp.emplace_back(sz(V) - pw * 2 + 1);
      rep(j,0,sz(jmp[k]))
        jmp[k][j] = min(jmp[k - 1][j], jmp[k - 1][j + pw]);
    }
  }
  T query(int a, int b) {
    assert(a < b); // or return inf if a == b
    int dep = 31 - __builtin_clz(b - a);
    return min(jmp[dep][a], jmp[dep][b - (1 << dep)]);
  }
};
```

MoQueries.h

Description: Thuật toán Mo trả lời truy vấn đoạn hoặc đường đi trên cây offline. Sắp xếp các truy vấn theo thứ tự tối ưu và dịch chuyển 2 con trỏ L, R. Nếu trọng số nằm trên cạnh cây, sửa `step` để thêm/bớt cạnh (a, c).
Time: $\mathcal{O}\left(N\sqrt{Q}\right)$

a12ef4, 49 lines

```
void add(int ind, int end) { ... } // add a[ind] (end = 0 or 1)
void del(int ind, int end) { ... } // remove a[ind]
int calc() { ... } // compute current answer

vi mo(vector<pii> Q) {
  int L = 0, R = 0, blk = 350; // ~N/sqrt(Q)
  vi s(sz(Q)), res = s;
#define K(x) pii(x.first/blk, x.second ^ -(x.first/blk & 1))
  iota(all(s), 0);
  sort(all(s), [&](int s, int t){ return K(Q[s]) < K(Q[t]); });
  for (int qi : s) {
    pii q = Q[qi];
    while (L > q.first) add(--L, 0);
    while (R < q.second) add(R++, 1);
    while (L < q.first) del(L++, 0);
    while (R > q.second) del(--R, 1);
    res[qi] = calc();
  }
  return res;
}

vi moTree(vector<array<int, 2>> Q, vector<vi>& ed, int root=0){
  int N = sz(ed), pos[2] = {}, blk = 350; // ~N/sqrt(Q)
  vi s(sz(Q)), res = s, I(N), L(N), R(N), in(N), par(N);
  add(0, 0), in[0] = 1;
  auto dfs = [&](int x, int p, int dep, auto& f) -> void {
    par[x] = p;
    L[x] = N;
    if (dep) I[x] = N++;
    for (int y : ed[x]) if (y != p) f(y, x, !dep, f);
    if (!dep) I[x] = N++;
    R[x] = N;
  };
  dfs(root, -1, 0, dfs);
#define K(x) pii(I[x[0]] / blk, I[x[1]] ^ -(I[x[0]] / blk & 1))
  iota(all(s), 0);
  sort(all(s), [&](int s, int t){ return K(Q[s]) < K(Q[t]); });
  for (int qi : s) rep(end,0,2) {
    int &a = pos[end], b = Q[qi][end], i = 0;
#define step(c) { if (in[c]) { del(a, end); in[a] = 0; } \
                  else { add(c, end); in[c] = 1; } a = c; }
    while (!(L[b] <= L[a] && R[a] <= R[b]))
      I[i++] = b, b = par[b];
    while (a != b) step(par[a]);
    while (i--) step(I[i]);
    if (end) res[qi] = calc();
  }
  return res;
}
```

Phương pháp số (4)

4.1 Đa thức và hệ thức truy hồi

Polynomial.h

Description: Cấu trúc đa thức với các phép toán cơ bản, đạo hàm, tích phân, chia đa thức.

c9b7b0, 17 lines

```
struct Poly {
  vector<double> a;
  double operator()(double x) const {
    double val = 0;
    for (int i = sz(a); i--;) (val *= x) += a[i];
    return val;
  }
  void diff() {
    rep(i,1,sz(a)) a[i-1] = i*a[i];
    a.pop_back();
  }
  void divroot(double x0) {
    double b = a.back(), c; a.back() = 0;
    for(int i=sz(a)-1; i--;) c = a[i], a[i] = a[i+1]*x0+b, b=c;
    a.pop_back();
  }
};
```

PolyRoots.h

Description: Tìm nghiệm thực của đa thức bậc cao.
Usage: `polyRoots({{2,-3,1}},-1e9,1e9) // solve x^2-3x+2 = 0`
Time: $\mathcal{O}\left(n^2 \log(1/\epsilon)\right)$

"Polynomial.h" b00bfe, 23 lines

```
vector<double> polyRoots(Poly p, double xmin, double xmax) {
  if (sz(p.a) == 2) { return {-p.a[0]/p.a[1]}; }
  vector<double> ret;
  Poly der = p;
  der.diff();
  auto dr = polyRoots(der, xmin, xmax);
  dr.push_back(xmin-1);
  dr.push_back(xmax+1);
  sort(all(dr));
  rep(i,0,sz(dr)-1) {
    double l = dr[i], h = dr[i+1];
    bool sign = p(l) > 0;
    if (sign ^ (p(h) > 0)) {
      rep(it,0,60) { // while (h - l > 1e-8)
        double m = (l + h) / 2, f = p(m);
        if ((f <= 0) ^ sign) l = m;
        else h = m;
      }
      ret.push_back((l + h) / 2);
    }
  }
  return ret;
}
```

PolyInterpolate.h

Description: Nội suy Lagrange tìm đa thức bậc N đi qua $N+1$ điểm cho trước.
Time: $\mathcal{O}\left(n^2\right)$

08bf48, 13 lines

```
typedef vector<double> vd;
vd interpolate(vd x, vd y, int n) {
  vd res(n), temp(n);
  rep(k,0,n-1) rep(i,k+1,n)
    y[i] = (y[i] - y[k]) / (x[i] - x[k]);
  double last = 0; temp[0] = 1;
  rep(k,0,n) rep(i,0,n) {
    res[i] += y[k] * temp[i];
    swap(last, temp[i]);
    temp[i] -= last * x[k];
  }
  return res;
}
```

BerlekampMassey.h

Description: Thuật toán Berlekamp-Massey tìm hệ thức truy hồi tuyến tính ngắn nhất sinh ra dãy số cho trước.
Usage: `berlekampMassey({0, 1, 1, 3, 5, 11}) // {1, 2}`
Time: $\mathcal{O}\left(N^2\right)$

"../number-theory/ModPow.h" 96548b, 20 lines

```
vector<ll> berlekampMassey(vector<ll> s) {
  int n = sz(s), L = 0, m = 0;
  vector<ll> C(n), B(n), T;
  C[0] = B[0] = 1;

  ll b = 1;
  rep(i,0,n) { ++m;
    ll d = s[i] % mod;
    rep(j,1,L+1) d = (d + C[j] * s[i - j]) % mod;
    if (!d) continue;
    T = C; ll coef = d * modpow(b, mod-2) % mod;
    rep(j,m,n) C[j] = (C[j] - coef * B[j - m]) % mod;
    if (2 * L > i) continue;
    L = i + 1 - L; B = T; b = d; m = 0;
  }

  C.resize(L + 1); C.erase(C.begin());
  for (ll& x : C) x = (mod - x) % mod;
  return C;
}
```

LinearRecurrence.h

Description: Tìm số hạng thứ k của hệ thức truy hồi tuyến tính trong thời gian $O(N^2 \log k)$.
Usage: `linearRec({0, 1}, {1, 1}, k) // k'th Fibonacci number`
Time: $\mathcal{O}\left(n^2 \log k\right)$

f4e444, 26 lines

```
typedef vector<ll> Poly;
ll linearRec(Poly S, Poly tr, ll k) {
  int n = sz(tr);

  auto combine = [&](Poly a, Poly b) {
    Poly res(n * 2 + 1);
    rep(i,0,n+1) rep(j,0,n+1)
      res[i + j] = (res[i + j] + a[i] * b[j]) % mod;
    for (int i = 2 * n; i > n; --i) rep(j,0,n)
      res[i - 1 - j] = (res[i - 1 - j] + res[i] * tr[j]) % mod;
    res.resize(n + 1);
    return res;
  };

  Poly pol(n + 1), e(pol);
  pol[0] = e[1] = 1;

  for (++k; k; k /= 2) {
    if (k % 2) pol = combine(pol, e);
    e = combine(e, e);
  }

  ll res = 0;
  rep(i,0,n) res = (res + pol[i + 1] * S[i]) % mod;
  return res;
}
```

4.2 Tối ưu hóa

GoldenSectionSearch.h

Description: Tìm kiếm tỉ lệ vàng tìm cực trị của hàm đơn đỉnh trên đoạn [a, b].
Usage: `double func(double x) { return 4+x+.3*x*x; }`
`double xmin = gss(-1000,1000,func);`
Time: $\mathcal{O}\left(\log((b-a)/\epsilon)\right)$

31d45b, 14 lines

```
double gss(double a, double b, double (*f)(double)) {
  double r = (sqrt(5)-1)/2, eps = 1e-7;
  double x1 = b - r*(b-a), x2 = a + r*(b-a);
  double f1 = f(x1), f2 = f(x2);
  while (b-a > eps)
    if (f1 < f2) { //change to > to find maximum
      b = x2; x2 = x1; f2 = f1;
      x1 = b - r*(b-a); f1 = f(x1);
    } else {
      a = x1; x1 = x2; f1 = f2;
      x2 = a + r*(b-a); f2 = f(x2);
    }
  return a;
}
```

HillClimbing.h

Description: Thuật toán leo đồi tìm cực tiểu hàm nhiều biến.

8eeeaf, 14 lines

```
typedef array<double, 2> P;

template<class F> pair<double, P> hillClimb(P start, F f) {
  pair<double, P> cur(f(start), start);
  for (double jmp = 1e9; jmp > 1e-20; jmp /= 2) {
    rep(j,0,100) rep(dx,-1,2) rep(dy,-1,2) {
      P p = cur.second;
      p[0] += dx*jmp;
      p[1] += dy*jmp;
      cur = min(cur, make_pair(f(p), p));
    }
  }
  return cur;
}
```

Integrate.h

Description: Tích phân số bằng phương pháp Simpson.

4756fc, 7 lines

```
template<class F>
double quad(double a, double b, F f, const int n = 1000) {
  double h = (b - a) / 2 / n, v = f(a) + f(b);
  rep(i,1,n*2)
    v += f(a + i*h) * (i&1 ? 4 : 2);
  return v * h / 3;
}
```

IntegrateAdaptive.h

Description: Tích phân số thích nghi với độ chính xác cao.
Usage: `double sphereVolume = quad(-1, 1, [](double x) {`
`return quad(-1, 1, [&](double y) {`
`return quad(-1, 1, [&](double z) {`
`return x*x + y*y + z*z < 1; });});});`

92dd79, 15 lines

```
typedef double d;
#define S(a,b) (f(a) + 4*f((a+b) / 2) + f(b)) * (b-a) / 6

template <class F>
d rec(F& f, d a, d b, d eps, d S) {
  d c = (a + b) / 2;
  d S1 = S(a, c), S2 = S(c, b), T = S1 + S2;
  if (abs(T - S) <= 15 * eps || b - a < 1e-10)
    return T + (T - S) / 15;
  return rec(f, a, c, eps / 2, S1) + rec(f, c, b, eps / 2, S2);
}
template<class F>
d quad(d a, d b, F f, d eps = 1e-8) {
  return rec(f, a, b, eps, S(a, b));
}
```

Simplex.h

Description: Thuật toán Simplex giải bài toán quy hoạch tuyến tính dạng tổng quát.
Usage: `vvd A = {{1,-1}, {-1,1}, {-1,-2}};`
`vd b = {1,1,-4}, c = {-1,-1}, x;`
`T val = LPSolver(A, b, c).solve(x);`
Time: $\mathcal{O}\left(NM * \#pivots\right)$, where a pivot may be e.g. an edge relaxation. $\mathcal{O}\left(2^n\right)$ in the general case.

aa8530, 68 lines

```
typedef double T; // long double, Rational, double + mod<P>...
typedef vector<T> vd;
typedef vector<vd> vvd;

const T eps = 1e-8, inf = 1/.0;
#define MP make_pair
#define ltj(X) if(s == -1 || MP(X[j],N[j]) < MP(X[s],N[s])) s=j

struct LPSolver {
  int m, n;
  vi N, B;
  vvd D;

  LPSolver(const vvd& A, const vd& b, const vd& c) :
    m(sz(b)), n(sz(c)), N(n+1), B(m), D(m+2, vd(n+2)) {
      rep(i,0,m) rep(j,0,n) D[i][j] = A[i][j];
      rep(i,0,m) { B[i] = n+i; D[i][n] = -1; D[i][n+1] = b[i];}
      rep(j,0,n) { N[j] = j; D[m][j] = -c[j]; }
      N[n] = -1; D[m+1][n] = 1;
    }

  void pivot(int r, int s) {
    T *a = D[r].data(), inv = 1 / a[s];
    rep(i,0,m+2) if (i != r && abs(D[i][s]) > eps) {
      T *b = D[i].data(), inv2 = b[s] * inv;
      rep(j,0,n+2) b[j] -= a[j] * inv2;
      b[s] = a[s] * inv2;
    }
    rep(j,0,n+2) if (j != s) D[r][j] *= inv;
    rep(i,0,m+2) if (i != r) D[i][s] *= -inv;
    D[r][s] = inv;
    swap(B[r], N[s]);
  }

  bool simplex(int phase) {
    int x = m + phase - 1;
    for (;;) {
      int s = -1;
      rep(j,0,n+1) if (N[j] != -phase) ltj(D[x]);
      if (D[x][s] >= -eps) return true;
      int r = -1;
      rep(i,0,m) {
        if (D[i][s] <= eps) continue;
        if (r == -1 || MP(D[i][n+1] / D[i][s], B[i])
                     < MP(D[r][n+1] / D[r][s], B[r])) r = i;
      }
      if (r == -1) return false;
      pivot(r, s);
    }
  }

  T solve(vd &x) {
    int r = 0;
    rep(i,1,m) if (D[i][n+1] < D[r][n+1]) r = i;
    if (D[r][n+1] < -eps) {
      pivot(r, n);
      if (!simplex(2) || D[m+1][n+1] < -eps) return -inf;
      rep(i,0,m) if (B[i] == -1) {
        int s = 0;
        rep(j,1,n+1) ltj(D[i]);
        pivot(i, s);
      }
    }
    bool ok = simplex(1); x = vd(n);
    rep(i,0,m) if (B[i] < n) x[B[i]] = D[i][n+1];
    return ok ? D[m][n+1] : inf;
  }
};
```

4.3 Ma trận và hệ phương trình

Determinant.h

Description: Tính định thức ma trận số thực bằng khử Gauss trong $O(N^3)$.
Time: $\mathcal{O}\left(N^3\right)$

bd5cec, 15 lines

```
double det(vector<vector<double>>& a) {
  int n = sz(a); double res = 1;
  rep(i,0,n) {
    int b = i;
    rep(j,i+1,n) if (fabs(a[j][i]) > fabs(a[b][i])) b = j;
    if (i != b) swap(a[i], a[b]), res *= -1;
    res *= a[i][i];
    if (res == 0) return 0;
    rep(j,i+1,n) {
      double v = a[j][i] / a[i][i];
      if (v != 0) rep(k,i+1,n) a[j][k] -= v * a[i][k];
    }
  }
  return res;
}
```

IntDeterminant.h

Description: Tính định thức ma trận số nguyên modulo m.
Time: $\mathcal{O}\left(N^3\right)$

3313dc, 18 lines

```
const ll mod = 12345;
ll det(vector<vector<ll>>& a) {
  int n = sz(a); ll ans = 1;
  rep(i,0,n) {
    rep(j,i+1,n) {
      while (a[j][i] != 0) { // gcd step
        ll t = a[i][i] / a[j][i];
        if (t) rep(k,i,n)
          a[i][k] = (a[i][k] - a[j][k] * t) % mod;
        swap(a[i], a[j]);
        ans *= -1;
      }
    }
    ans = ans * a[i][i] % mod;
    if (!ans) return 0;
  }
  return (ans + mod) % mod;
}
```

SolveLinear.h

Description: Giải hệ phương trình tuyến tính Ax = b bằng khử Gauss.
Time: $\mathcal{O}\left(n^2 m\right)$

44c9ab, 38 lines

```
typedef vector<double> vd;
const double eps = 1e-12;

int solveLinear(vector<vd>& A, vd& b, vd& x) {
  int n = sz(A), m = sz(x), rank = 0, br, bc;
  if (n) assert(sz(A[0]) == m);
```

```
  vi col(m); iota(all(col), 0);

  rep(i,0,n) {
    double v, bv = 0;
    rep(r,i,n) rep(c,i,m)
      if ((v = fabs(A[r][c])) > bv)
        br = r, bc = c, bv = v;
    if (bv <= eps) {
      rep(j,i,n) if (fabs(b[j]) > eps) return -1;
      break;
    }
    swap(A[i], A[br]);
    swap(b[i], b[br]);
    swap(col[i], col[bc]);
    rep(j,0,n) swap(A[j][i], A[j][bc]);
    bv = 1/A[i][i];
    rep(j,i+1,n) {
      double fac = A[j][i] * bv;
      b[j] -= fac * b[i];
      rep(k,i+1,m) A[j][k] -= fac*A[i][k];
    }
    rank++;
  }

  x.assign(m, 0);
  for (int i = rank; i--;) {
    b[i] /= A[i][i];
    x[col[i]] = b[i];
    rep(j,0,i) b[j] -= A[j][i] * b[i];
  }
  return rank; // (multiple solutions if rank < m)
}
```

SolveLinear2.h

Description: Giải hệ phương trình tuyến tính qua ma trận vuông.

"SolveLinear.h" 08e495, 7 lines

```
rep(j,0,n) if (j != i) // instead of rep(j,i+1,n)
// ... then at the end:
x.assign(m, undefined);
rep(i,0,rank) {
  rep(j,rank,m) if (fabs(A[i][j]) > eps) goto fail;
  x[col[i]] = b[i] / A[i][i];
fail:; }
```

SolveLinearBinary.h

Description: Giải hệ phương trình tuyến tính trên trường nhị phân GF(2) bằng khử Gauss với bitset.
Time: $\mathcal{O}\left(n^2 m\right)$

fa2d7a, 34 lines

```
typedef bitset<1000> bs;

int solveLinear(vector<bs>& A, vi& b, bs& x, int m) {
  int n = sz(A), rank = 0, br;
  assert(m <= sz(x));
  vi col(m); iota(all(col), 0);
  rep(i,0,n) {
    for (br=i; br<n; ++br) if (A[br].any()) break;
    if (br == n) {
      rep(j,i,n) if(b[j]) return -1;
      break;
    }
    int bc = (int)A[br]._Find_next(i-1);
    swap(A[i], A[br]);
    swap(b[i], b[br]);
    swap(col[i], col[bc]);
    rep(j,0,n) if (A[j][i] != A[j][bc]) {
      A[j].flip(i); A[j].flip(bc);
    }
    rep(j,i+1,n) if (A[j][i]) {
      b[j] ^= b[i];
      A[j] ^= A[i];
    }
    rank++;
  }

  x = bs();
  for (int i = rank; i--;) {
    if (!b[i]) continue;
    x[col[i]] = 1;
    rep(j,0,i) b[j] ^= A[j][i];
  }
  return rank; // (multiple solutions if rank < m)
}
```

MatrixInverse.h

Description: Nghịch đảo ma trận vuông thực bằng khử Gauss.
Time: $\mathcal{O}\left(n^3\right)$

ebfff6, 35 lines

```
int matInv(vector<vector<double>>& A) {
  int n = sz(A); vi col(n);
  vector<vector<double>> tmp(n, vector<double>(n));
  rep(i,0,n) tmp[i][i] = 1, col[i] = i;

  rep(i,0,n) {
    int r = i, c = i;
    rep(j,i,n) rep(k,i,n)
      if (fabs(A[j][k]) > fabs(A[r][c]))
        r = j, c = k;
    if (fabs(A[r][c]) < 1e-12) return i;
    A[i].swap(A[r]); tmp[i].swap(tmp[r]);
    rep(j,0,n)
      swap(A[j][i], A[j][c]), swap(tmp[j][i], tmp[j][c]);
    swap(col[i], col[c]);
    double v = A[i][i];
    rep(j,i+1,n) {
      double f = A[j][i] / v;
      A[j][i] = 0;
      rep(k,i+1,n) A[j][k] -= f*A[i][k];
      rep(k,0,n) tmp[j][k] -= f*tmp[i][k];
    }
    rep(j,i+1,n) A[i][j] /= v;
    rep(j,0,n) tmp[i][j] /= v;
    A[i][i] = 1;
  }

  for (int i = n-1; i > 0; --i) rep(j,0,i) {
    double v = A[j][i];
    rep(k,0,n) tmp[j][k] -= v*tmp[i][k];
  }

  rep(i,0,n) rep(j,0,n) A[col[i]][col[j]] = tmp[i][j];
  return n;
}
```

Tridiagonal.h

Description: Giải hệ phương trình ma trận tam đường chéo trong thời gian O(N).
Time: $\mathcal{O}\left(N\right)$

8f9fa8, 26 lines

```
typedef double T;
vector<T> tridiagonal(vector<T> diag, const vector<T>& super,
    const vector<T>& sub, vector<T> b) {
  int n = sz(b); vi tr(n);
  rep(i,0,n-1) {
    if (abs(diag[i]) < 1e-9 * abs(super[i])) { // diag[i] == 0
      b[i+1] -= b[i] * diag[i+1] / super[i];
      if (i+2 < n) b[i+2] -= b[i] * sub[i+1] / super[i];
      diag[i+1] = sub[i]; tr[++i] = 1;
    } else {
      diag[i+1] -= super[i]*sub[i]/diag[i];
      b[i+1] -= b[i]*sub[i]/diag[i];
    }
  }
  for (int i = n; i--;) {
    if (tr[i]) {
      swap(b[i], b[i-1]);
      diag[i-1] = diag[i];
      b[i] /= super[i-1];
    } else {
      b[i] /= diag[i];
      if (i) b[i-1] -= b[i]*super[i-1];
    }
  }
  return b;
}
```

4.4 Biến đổi Fourier

FastFourierTransform.h

Description: Biến đổi Fourier nhanh (FFT) nhân hai đa thức hệ số thực/nguyên trong $O(N \log N)$.
Time: $\mathcal{O}\left(N \log N\right)$ with $N = |A| + |B|$ ($\sim$1s for $N = 2^{22}$)

00ced6, 35 lines

```
typedef complex<double> C;
typedef vector<double> vd;
void fft(vector<C>& a) {
  int n = sz(a), L = 31 - __builtin_clz(n);
  static vector<complex<long double>> R(2, 1);
  static vector<C> rt(2, 1);  // (^ 10% faster if double)
  for (static int k = 2; k < n; k *= 2) {
    R.resize(n); rt.resize(n);
    auto x = polar(1.0L, acos(-1.0L) / k);
    rep(i,k,2*k) rt[i] = R[i] = i&1 ? R[i/2] * x : R[i/2];
  }
  vi rev(n);
  rep(i,0,n) rev[i] = (rev[i / 2] | (i & 1) << L) / 2;
  rep(i,0,n) if (i < rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
  for (int k = 1; k < n; k *= 2)
    for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) rep(j,0,k) {
      C z = rt[j+k] * a[i+j+k]; // (25% faster if hand-rolled)
      a[i + j + k] = a[i + j] - z;
      a[i + j] += z;
    }
}
vd conv(const vd& a, const vd& b) {
  if (a.empty() || b.empty()) return {};
  vd res(sz(a) + sz(b) - 1);
  int L = 32 - __builtin_clz(sz(res)), n = 1 << L;
  vector<C> in(n), out(n);
  copy(all(a), begin(in));
  rep(i,0,sz(b)) in[i].imag(b[i]);
  fft(in);
  for (C& x : in) x *= x;
  rep(i,0,n) out[i] = in[-i & (n - 1)] - conj(in[i]);
  fft(out);
  rep(i,0,sz(res)) res[i] = imag(out[i]) / (4 * n);
  return res;
}
```

FastFourierTransformMod.h

Description: Nhân đa thức với modulo bất kỳ (chia đa thức thành các phần nhỏ để tránh tràn số thực).
Time: $\mathcal{O}\left(N \log N\right)$, where $N = |A| + |B|$ (twice as slow as NTT or FFT)

"FastFourierTransform.h" b82773, 22 lines

```
typedef vector<ll> vl;
template<int M> vl convMod(const vl &a, const vl &b) {
  if (a.empty() || b.empty()) return {};
```

```
  vl res(sz(a) + sz(b) - 1);
  int B=32-__builtin_clz(sz(res)), n=1<<B, cut=int(sqrt(M));
  vector<C> L(n), R(n), outs(n), outl(n);
  rep(i,0,sz(a)) L[i] = C((int)a[i] / cut, (int)a[i] % cut);
  rep(i,0,sz(b)) R[i] = C((int)b[i] / cut, (int)b[i] % cut);
  fft(L), fft(R);
  rep(i,0,n) {
    int j = -i & (n - 1);
    outl[j] = (L[i] + conj(L[j])) * R[i] / (2.0 * n);
    outs[j] = (L[i] - conj(L[j])) * R[i] / (2.0 * n) / 1i;
  }
  fft(outl), fft(outs);
  rep(i,0,sz(res)) {
    ll av = ll(real(outl[i])+.5), cv = ll(imag(outs[i])+.5);
    ll bv = ll(imag(outl[i])+.5) + ll(real(outs[i])+.5);
    res[i] = ((av % M * cut + bv) % M * cut + cv) % M;
  }
  return res;
}
```

NumberTheoreticTransform.h

Description: Biến đổi số học lý thuyết (NTT) nhân hai đa thức trên trường hữu hạn modulo nguyên tố đẹp.
Time: $\mathcal{O}(N \log N)$

"../number-theory/ModPow.h" d54056, 35 lines

```
const ll mod = (119 << 23) + 1, root = 62; // = 998244353
// For p < 2^30 there is also e.g. 5 << 25, 7 << 26, 479 << 21
// and 483 << 21 (same root). The last two are > 10^9.
typedef vector<ll> vl;
void ntt(vl &a) {
  int n = sz(a), L = 31 - __builtin_clz(n);
  static vl rt(2, 1);
  for (static int k = 2, s = 2; k < n; k *= 2, s++) {
    rt.resize(n);
    ll z[] = {1, modpow(root, mod >> s)};
    rep(i,k,2*k) rt[i] = rt[i / 2] * z[i & 1] % mod;
  }
  vi rev(n);
  rep(i,0,n) rev[i] = (rev[i / 2] | (i & 1) << L) / 2;
  rep(i,0,n) if (i < rev[i]) swap(a[i], a[rev[i]]);
  for (int k = 1; k < n; k *= 2)
    for (int i = 0; i < n; i += 2 * k) rep(j,0,k) {
      ll z = rt[j + k] * a[i + j + k] % mod, &ai = a[i + j];
      a[i + j + k] = ai - z + (z > ai ? mod : 0);
      ai += (ai + z >= mod ? z - mod : z);
    }
}
vl conv(const vl &a, const vl &b) {
  if (a.empty() || b.empty()) return {};
  int s = sz(a) + sz(b) - 1, B = 32 - __builtin_clz(s),
      n = 1 << B;
  ll inv = modpow(n, mod - 2);
  vl L(a), R(b), out(n);
  L.resize(n), R.resize(n);
  ntt(L), ntt(R);
  rep(i,0,n)
    out[-i & (n - 1)] = (ll)L[i] * R[i] % mod * inv % mod;
  ntt(out);
  return {out.begin(), out.begin() + s};
}
```

FastSubsetTransform.h

Description: Biến đổi Walsh-Hadamard (FWHT) tính phép chập bitwise AND, OR, XOR trên mảng 2^N.
Time: $\mathcal{O}(N \log N)$

464cf3, 16 lines

```
void FST(vi& a, bool inv) {
  for (int n = sz(a), step = 1; step < n; step *= 2) {
    for (int i = 0; i < n; i += 2 * step) rep(j,i,i+step) {
      int &u = a[j], &v = a[j + step]; tie(u, v) =
        inv ? pii(v - u, u) : pii(v, u + v); // AND
        inv ? pii(v, u - v) : pii(u + v, u); // OR
        pii(u + v, u - v);                   // XOR
    }
  }
  if (inv) for (int& x : a) x /= sz(a); // XOR only
}
vi conv(vi a, vi b) {
  FST(a, 0); FST(b, 0);
  rep(i,0,sz(a)) a[i] *= b[i];
  FST(a, 1); return a;
}
```

Số học (5)

5.1 Số học đồng dư (Modular arithmetic)

ModularArithmetic.h

Description: Kiểu số học đồng dư tự động lấy modulo sau mỗi phép toán cộng, trừ, nhân, chia.

"euclid.h" ea1ac7, 19 lines

```
const ll mod = 17; // change to something else
struct Mod {
  ll x;
  Mod(ll y) : Mod(y%mod+mod,0){}
  Mod(ll y,int) : x(y<mod?y:y-mod){}
  Mod operator+(Mod b) { return {x + b.x,0}; }
  Mod operator-(Mod b) { return {x - b.x + mod,0}; }
  Mod operator*(Mod b) { return {x * b.x % mod,0}; }
  Mod operator/(Mod b) { return *this * invert(b); }
  Mod invert(Mod a) {
    ll x, y, g = euclid(a.x, mod, x, y);
    assert(g == 1); return x;
  }
  Mod operator^(ll e) {
    if (!e) return 1;
    Mod r = *this ^ (e / 2); r = r * r;
    return e&1 ? *this * r : r;
  }
};
```

ModInverse.h

Description: Tính nghịch đảo modulo nguyên tố theo định lý Fermat nhỏ, hoặc nghịch đảo liên tiếp các số từ 1 đến lim.

6f684f, 3 lines

```
const ll mod = 1000000007, LIM = 200000;
ll* inv = new ll[LIM] - 1; inv[1] = 1;
rep(i,2,LIM) inv[i] = mod - (mod / i) * inv[mod % i] % mod;
```

ModPow.h

Description: Lũy thừa nhanh tính $a^b \pmod m$.

b83e45, 8 lines

```
const ll mod = 1000000007; // faster if const

ll modpow(ll b, ll e) {
  ll ans = 1;
  for (; e; b = b * b % mod, e /= 2)
    if (e & 1) ans = ans * b % mod;
  return ans;
}
```

ModLog.h

Description: Thuật toán Baby-step Giant-step tìm số nguyên x nhỏ nhất sao cho $a^x \equiv b \pmod m$.
Time: $\mathcal{O}\left(\sqrt{m}\right)$

c040b8, 11 lines

```
ll modLog(ll a, ll b, ll m) {
  ll n = (ll) sqrt(m) + 1, e = 1, f = 1, j = 1;
  unordered_map<ll, ll> A;
  while (j <= n && (e = f = e * a % m) != b % m)
    A[e * b % m] = j++;
  if (e == b % m) return j;
  if (__gcd(m, e) == __gcd(m, b))
    rep(i,2,n+2) if (A.count(e = e * f % m))
      return n * i - A[e];
  return -1;
}
```

ModSum.h

Description: Tính tổng $\sum_{i=0}^{n-1} \lfloor (ai+b)/m \rfloor$ trong $O(\log m)$ (tương tự thuật toán Euclid).
Time: $\log(m)$, with a large constant.

5c5bc5, 16 lines

```
typedef unsigned long long ull;
ull sumsq(ull to) { return to / 2 * ((to-1) | 1); }

ull divsum(ull to, ull c, ull k, ull m) {
  ull res = k / m * sumsq(to) + c / m * to;
  k %= m; c %= m;
  if (!k) return res;
  ull to2 = (to * k + c) / m;
  return res + (to - 1) * to2 - divsum(to2, m-1 - c, m, k);
}

ll modsum(ull to, ll c, ll k, ll m) {
  c = ((c % m) + m) % m;
  k = ((k % m) + m) % m;
  return to * c + k * sumsq(to) - m * divsum(to, c, k, m);
}
```

ModMulLL.h

Description: Nhân hai số nguyên 64-bit modulo m mà không bị tràn số.
Time: $\mathcal{O}(1)$ for `modmul`, $\mathcal{O}(\log b)$ for `modpow`

bbbd8f, 11 lines

```
typedef unsigned long long ull;
ull modmul(ull a, ull b, ull M) {
  ll ret = a * b - M * ull(1.L / M * a * b);
  return ret + M * (ret < 0) - M * (ret >= (ll)M);
}
ull modpow(ull b, ull e, ull mod) {
  ull ans = 1;
  for (; e; b = modmul(b, b, mod), e /= 2)
    if (e & 1) ans = modmul(ans, b, mod);
  return ans;
}
```

ModSqrt.h

Description: Thuật toán Tonelli-Shanks tìm căn bậc hai modulo số nguyên tố p: giải $x^2 \equiv a \pmod p$.
Time: $\mathcal{O}\left(\log^2 p\right)$ worst case, $\mathcal{O}(\log p)$ for most p

"ModPow.h" 19a793, 24 lines

```
ll sqrt(ll a, ll p) {
  a %= p; if (a < 0) a += p;
  if (a == 0) return 0;
  assert(modpow(a, (p-1)/2, p) == 1); // else no solution
  if (p % 4 == 3) return modpow(a, (p+1)/4, p);
  // a^(n+3)/8 or 2^(n+3)/8 * 2^(n-1)/4 works if p % 8 == 5
  ll s = p - 1, n = 2;
  int r = 0, m;
  while (s % 2 == 0)
```

```
    ++r, s /= 2;
  while (modpow(n, (p - 1) / 2, p) != p - 1) ++n;
  ll x = modpow(a, (s + 1) / 2, p);
  ll b = modpow(a, s, p), g = modpow(n, s, p);
  for (;; r = m) {
    ll t = b;
    for (m = 0; m < r && t != 1; ++m)
      t = t * t % p;
    if (m == 0) return x;
    ll gs = modpow(g, 1LL << (r - m - 1), p);
    g = gs * gs % p;
    x = x * gs % p;
    b = b * g % p;
  }
}
```

5.2 Tính nguyên tố và phân tích thừa số

FastEratosthenes.h

Description: Sàng nguyên tố Eratosthenes tối ưu bộ nhớ bằng bitset, sàng đến 1e8 trong dưới 0.1 giây.
Time: LIM=1e9 $\approx$ 1.5s

6b2912, 20 lines

```
const int LIM = 1e6;
bitset<LIM> isPrime;
vi eratosthenes() {
  const int S = (int)round(sqrt(LIM)), R = LIM / 2;
  vi pr = {2}, sieve(S+1); pr.reserve(int(LIM/log(LIM)*1.1));
  vector<pii> cp;
  for (int i = 3; i <= S; i += 2) if (!sieve[i]) {
    cp.push_back({i, i * i / 2});
    for (int j = i * i; j <= S; j += 2 * i) sieve[j] = 1;
  }
  for (int L = 1; L <= R; L += S) {
    array<bool, S> block{};
    for (auto &[p, idx] : cp)
      for (int i=idx; i < S+L; idx = (i+=p)) block[i-L] = 1;
    rep(i,0,min(S, R - L))
      if (!block[i]) pr.push_back((L + i) * 2 + 1);
  }
  for (int i : pr) isPrime[i] = 1;
  return pr;
}
```

MillerRabin.h

Description: Thuật toán Miller-Rabin kiểm tra tính nguyên tố chuẩn xác tuyệt đối cho số nguyên 64-bit.
Time: 7 times the complexity of $a^b \mod c$.

"ModMulLL.h" 60dcd1, 12 lines

```
bool isPrime(ull n) {
  if (n < 2 || n % 6 % 4 != 1) return (n | 1) == 3;
  ull A[] = {2, 325, 9375, 28178, 450775, 9780504, 1795265022},
      s = __builtin_ctzll(n-1), d = n >> s;
  for (ull a : A) {   // ^ count trailing zeroes
    ull p = modpow(a%n, d, n), i = s;
    while (p != 1 && p != n - 1 && a % n && i--)
      p = modmul(p, p, n);
    if (p != n-1 && i != s) return 0;
  }
  return 1;
}
```

Factor.h

Description: Thuật toán Pollard rho phân tích một số nguyên dương 64-bit thành tích các thừa số nguyên tố.
Time: $\mathcal{O}\left(n^{1/4}\right)$, less for numbers with small factors.

"ModMulLL.h", "MillerRabin.h" d8d98d, 18 lines

```
ull pollard(ull n) {
  ull x = 0, y = 0, t = 30, prd = 2, i = 1, q;
  auto f = [&](ull x) { return modmul(x, x, n) + i; };
  while (t++ % 40 || __gcd(prd, n) == 1) {
    if (x == y) x = ++i, y = f(x);
    if ((q = modmul(prd, max(x,y) - min(x,y), n))) prd = q;
    x = f(x), y = f(f(y));
  }
  return __gcd(prd, n);
}
vector<ull> factor(ull n) {
  if (n == 1) return {};
  if (isPrime(n)) return {n};
  ull x = pollard(n);
  auto l = factor(x), r = factor(n / x);
  l.insert(l.end(), all(r));
  return l;
}
```

5.3 Tính chia hết

euclid.h

Description: Thuật toán Euclid mở rộng giải phương trình $ax + by = \gcd(a, b)$.

33ba8f, 5 lines

```
ll euclid(ll a, ll b, ll &x, ll &y) {
  if (!b) return x = 1, y = 0, a;
  ll d = euclid(b, a % b, y, x);
  return y -= a/b * x, d;
}
```

CRT.h

Description: Định lý phần dư Trung Hoa (Chinese Remainder Theorem) tìm nghiệm đồng dư chung của hệ $x \equiv a \pmod m$ và $x \equiv b \pmod n$.
Time: $\log(n)$

"euclid.h" 04d93a, 7 lines

```
ll crt(ll a, ll m, ll b, ll n) {
  if (n > m) swap(a, b), swap(m, n);
  ll x, y, g = euclid(m, n, x, y);
  assert((a - b) % g == 0); // else no solution
  x = (b - a) % n * x % n / g * m + a;
  return x < 0 ? x + m*n/g : x;
}
```

5.3.1 Đồng nhất thức Bézout

Với $a \neq 0$, $b \neq 0$, $d = \gcd(a, b)$ là số nguyên dương nhỏ nhất sao cho phương trình sau có nghiệm nguyên:

$$ax + by = d$$

Nếu (x, y) là một nghiệm, thì tất cả các nghiệm có dạng:

$$\left(x + \frac{kb}{\gcd(a,b)}, y - \frac{ka}{\gcd(a,b)}\right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

phiFunction.h

Description: Hàm phi Euler $\phi(n)$ đếm số lượng số nguyên tố cùng nhau với n trong đoạn $[1, n]$.

cf7d6d, 8 lines

```
const int LIM = 5000000;
int phi[LIM];

void calculatePhi() {
  rep(i,0,LIM) phi[i] = i&1 ? i : i/2;
  for (int i = 3; i < LIM; i += 2) if(phi[i] == i)
    for (int j = i; j < LIM; j += i) phi[j] -= phi[j] / i;
}
```

5.4 Phân số

ContinuedFractions.h

Description: Tìm phân số xấp xỉ tốt nhất cho một số thực bằng liên phân số.
Time: $\mathcal{O}(\log N)$

dd6c5e, 21 lines

```
typedef double d; // for N ~ 1e7; long double for N ~ 1e9
pair<ll, ll> approximate(d x, ll N) {
  ll LP = 0, LQ = 1, P = 1, Q = 0, inf = LLONG_MAX; d y = x;
  for (;;) {
    ll lim = min(P ? (N-LP) / P : inf, Q ? (N-LQ) / Q : inf),
       a = (ll)floor(y), b = min(a, lim),
       NP = b*P + LP, NQ = b*Q + LQ;
    if (a > b) {
      // If b > a/2, we have a semi-convergent that gives us a
      // better approximation; if b = a/2, we *may* have one.
      // Return {P, Q} here for a more canonical approximation.
      return (abs(x - (d)NP / (d)NQ) < abs(x - (d)P / (d)Q)) ?
        make_pair(NP, NQ) : make_pair(P, Q);
    }
    if (abs(y = 1/(y - (d)a)) > 3*N) {
      return {NP, NQ};
    }
    LP = P; P = NP;
    LQ = Q; Q = NQ;
  }
}
```

FracBinarySearch.h

Description: Tìm phân số p/q có mẫu số nhỏ nhất nằm trong một khoảng mở cho trước.
Usage: `fracBS([](Frac f) { return f.p>=3*f.q; }, 10); // {1,3}`
Time: $\mathcal{O}(\log(N))$

27ab3e, 25 lines

```
struct Frac { ll p, q; };

template<class F>
Frac fracBS(F f, ll N) {
  bool dir = 1, A = 1, B = 1;
  Frac lo{0, 1}, hi{1, 1}; // Set hi to 1/0 to search (0, N]
  if (f(lo)) return lo;
  assert(f(hi));
  while (A || B) {
    ll adv = 0, step = 1; // move hi if dir, else lo
    for (int si = 0; step; (step *= 2) >>= si) {
      adv += step;
      Frac mid{lo.p * adv + hi.p, lo.q * adv + hi.q};
      if (abs(mid.p) > N || mid.q > N || dir == !f(mid)) {
        adv -= step; si = 2;
      }
    }
    hi.p += lo.p * adv;
    hi.q += lo.q * adv;
    dir = !dir;
    swap(lo, hi);
    A = B; B = !!adv;
  }
  return dir ? hi : lo;
}
```

5.5 Bộ ba số Pythagoras

Các bộ ba Pythagoras nguyên thủy được sinh duy nhất bởi:

$$a = k \cdot (m^2 - n^2), \;\; b = k \cdot (2mn), \;\; c = k \cdot (m^2 + n^2),$$

với $m > n > 0$, $k > 0$, $\gcd(m, n) = 1$, và m hoặc n là số chẵn.

5.6 Số nguyên tố

$p = 962592769$ thỏa mãn $2^{21} \mid p - 1$, rất hữu dụng cho NTT. Khi băm (hash) dùng 970592641 (31-bit), 31443539979727 (45-bit), 3006703054056749 (52-bit). Có 78498 số nguyên tố nhỏ hơn 1 000 000.

Căn nguyên thủy tồn tại modulo lũy thừa nguyên tố p^a, ngoại trừ $p = 2, a > 2$, và có tất cả $\phi(\phi(p^a))$ căn nguyên thủy.

5.7 Ước lượng

$\sum_{d|n} d = O(n \log \log n)$.

Số ước của n nhiều nhất xấp xỉ 100 với $n < 5e4$, 500 với $n < 1e7$, 2000 với $n < 1e10$, 200 000 với $n < 1e19$.

5.8 Hàm Möbius

$$\mu(n) = \begin{cases} 0 & n \text{ chứa ước chính phương} \\ 1 & n \text{ có số ước nguyên tố chẵn} \\ -1 & n \text{ có số ước nguyên tố lẻ} \end{cases}$$

Công thức nghịch đảo Möbius:

$$g(n) = \sum_{d|n} f(d) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) g(n/d)$$

Các công thức biến thể hữu ích:

$\sum_{d|n} \mu(d) = [n = 1]$

$g(n) = \sum_{n|d} f(d) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{n|d} \mu(d/n) g(d)$

$g(n) = \sum_{1 \le m \le n} f(\lfloor \frac{n}{m} \rfloor) \Leftrightarrow f(n) = \sum_{1 \le m \le n} \mu(m) g(\lfloor \frac{n}{m} \rfloor)$

Tổ hợp (6)

6.1 Hoán vị

6.1.1 Giai thừa

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$n!$	1	2	6	24	120	720	5040	40320	362880	3628800
n	11	12	13	14	15	16	17			
$n!$	4.0e7	4.8e8	6.2e9	8.7e10	1.3e12	2.1e13	3.6e14			
n	20	25	30	40	50	100	150	171		
$n!$	2e18	2e25	3e32	8e47	3e64	9e157	6e262	>DBL_MAX		

IntPerm.h

Description: Chuyển đổi qua lại giữa hoán vị và thứ tự từ điển của hoán vị (hệ số Lehmer).

Time: $\mathcal{O}(n)$

044568, 6 lines

```
int permToInt(vi& v) {
  int use = 0, i = 0, r = 0;
  for(int x:v) r = r * ++i + __builtin_popcount(use & -(1<<x)),
    use |= 1 << x;                    // (note: minus, not ~!)
  return r;
}
```

6.1.2 Chu trình

Gọi $g_S(n)$ là số hoán vị bậc n mà độ dài mọi chu trình đều thuộc tập S. Khi đó:

$$\sum_{n=0}^{\infty} g_S(n) \frac{x^n}{n!} = \exp\left(\sum_{n \in S} \frac{x^n}{n}\right)$$

6.1.3 Hoán vị mất thứ tự (Derangements)

Số hoán vị của n phần tử sao cho không phần tử nào ở đúng vị trí ban đầu:

$$D(n) = (n-1)(D(n-1) + D(n-2)) = nD(n-1) + (-1)^n = \left\lfloor \frac{n!}{e} \right\rceil$$

6.1.4 Bổ đề Burnside

Cho nhóm đối xứng G tác động lên tập X, số lớp tương đương (cấu hình phân biệt) theo phép đối xứng bằng:

$$\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|,$$

trong đó X^g là tập các phần tử bất biến dưới phép biến đổi g ($g.x = x$).

Nếu xét các cấu hình độ dài n bất biến qua phép quay ($G = \mathbb{Z}_n$):

$$g(n) = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f(\gcd(n, k)) = \frac{1}{n} \sum_{k|n} f(k) \phi(n/k).$$

6.2 Phân hoạch và tập con

6.2.1 Hàm phân hoạch (Partition function)

Số cách phân tích n thành tổng các số nguyên dương không xét thứ tự:

$$p(0) = 1,\ p(n) = \sum_{k \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}} (-1)^{k+1} p(n - k(3k-1)/2)$$

$$p(n) \sim 0.145/n \cdot \exp(2.56\sqrt{n})$$

n	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	20	50	100
$p(n)$	1	1	2	3	5	7	11	15	22	30	627	~2e5	~2e8

6.2.2 Định lý Lucas

Cho n, m là các số nguyên không âm và p là số nguyên tố. Viết $n = n_k p^k + ... + n_1 p + n_0$ và $m = m_k p^k + ... + m_1 p + m_0$ trong hệ cơ số p. Khi đó:

$$\binom{n}{m} \equiv \prod_{i=0}^{k} \binom{n_i}{m_i} \pmod{p}$$

6.2.3 Hệ số nhị thức & Đa thức

multinomial.h

Description: Tính hệ số đa thức (Multinomial Coefficient) $\frac{(\sum k_i)!}{\prod (k_i!)}$

044312, 5 lines

```
ll multinomial(vi& v) {
  ll c = 1, m = v.empty() ? 1 : v[0];
  rep(i,1,sz(v)) rep(j,0,v[i]) c = c * ++m / (j+1);
  return c;
}
```

6.3 Các dãy số đặc biệt

6.3.1 Số Bernoulli

Hàm sinh mũ của số Bernoulli: $B(t) = \frac{t}{e^t - 1}$ (tính được bằng FFT). $B[0, \ldots] = [1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, 0, -\frac{1}{30}, 0, \frac{1}{42}, \ldots]$

Tổng lũy thừa:

$$\sum_{i=1}^{n} n^m = \frac{1}{m+1} \sum_{k=0}^{m} \binom{m+1}{k} B_k \cdot (n+1)^{m+1-k}$$

6.3.2 Số Stirling loại một

Số hoán vị của n phần tử có đúng k chu trình rời nhau:

$$c(n, k) = c(n-1, k-1) + (n-1)c(n-1, k),\ c(0, 0) = 1$$
$$\sum_{k=0}^{n} c(n, k) x^k = x(x+1)\ldots(x+n-1)$$

6.3.3 Số Euler (Eulerian numbers)

Số hoán vị $\pi \in S_n$ có đúng k vị trí tăng $\pi(j) < \pi(j+1)$:

$$E(n, k) = (n-k)E(n-1, k-1) + (k+1)E(n-1, k)$$

$$E(n, 0) = E(n, n-1) = 1$$

6.3.4 Số Stirling loại hai

Số cách phân hoạch n phần tử phân biệt vào đúng k nhóm không rỗng:

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + kS(n-1, k)$$

$$S(n, 1) = S(n, n) = 1$$

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} j^n$$

6.3.5 Số Bell

Tổng số cách phân hoạch n phần tử phân biệt vào các nhóm.
$B(n) = 1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, \ldots.$

6.3.6 Đếm cây có nhãn (Cayley's formula / Prüfer)

Số cây trên n đỉnh: n^{n-2}
Số cách nối k cây kích thước n_i thành 1 cây:
$n_1 n_2 \cdots n_k n^{k-2}$
Số cây với bậc các đỉnh là d_i:
$(n-2)!/((d_1 - 1)! \cdots (d_n - 1)!)$

6.3.7 Số Catalan

$$C_n = \frac{1}{n+1}\binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$$

$$C_0 = 1,\ C_{n+1} = \frac{2(2n+1)}{n+2}C_n,\ C_{n+1} = \sum C_i C_{n-i}$$

$C_n = 1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, \ldots$

- Số đường đi đơn điệu dưới đường chéo trên lưới $n \times n$.
- Dãy ngoặc đúng độ dài $2n$ gồm n cặp ngoặc.
- Số cây nhị phân có $n+1$ lá (0 hoặc 2 con).
- Số cây có gốc có thứ tự gồm $n+1$ đỉnh.
- Số cách tam giác hóa đa giác lồi $n+2$ đỉnh bằng các đường chéo không cắt nhau.
- Số hoán vị của $[n]$ không chứa dãy con tăng độ dài 3.

Đồ thị (7)

7.1 Thuật toán cơ bản

BellmanFord.h

Description: Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh nguồn s trên đồ thị có thể có trọng số âm. Trả về mảng khoảng cách d và danh sách đỉnh thuộc chu trình âm (nếu có).
Time: $\mathcal{O}(VE)$

830a8f, 23 lines

```
const ll inf = LLONG_MAX;
struct Ed { int a, b, w, s() { return a < b ? a : -a; }};
struct Node { ll dist = inf; int prev = -1; };

void bellmanFord(vector<Node>& nodes, vector<Ed>& eds, int s) {
  nodes[s].dist = 0;
  sort(all(eds), [](Ed a, Ed b) { return a.s() < b.s(); });

  int lim = sz(nodes) / 2 + 2; // /3+100 with shuffled vertices
  rep(i,0,lim) for (Ed ed : eds) {
    Node cur = nodes[ed.a], &dest = nodes[ed.b];
    if (abs(cur.dist) == inf) continue;
    ll d = cur.dist + ed.w;
    if (d < dest.dist) {
      dest.prev = ed.a;
      dest.dist = (i < lim-1 ? d : -inf);
    }
  }
  rep(i,0,lim) for (Ed e : eds) {
    if (nodes[e.a].dist == -inf)
      nodes[e.b].dist = -inf;
  }
}
```

FloydWarshall.h

Description: Tìm đường đi ngắn nhất giữa mọi cặp đỉnh trong đồ thị có hướng. Gán m[i][j] = inf nếu không có cạnh nối. Đỉnh thuộc chu trình âm sẽ có khoảng cách -inf.
Time: $\mathcal{O}(N^3)$

531245, 12 lines

```
const ll inf = 1LL << 62;
void floydWarshall(vector<vector<ll>>& m) {
  int n = sz(m);
  rep(i,0,n) m[i][i] = min(m[i][i], 0LL);
  rep(k,0,n) rep(i,0,n) rep(j,0,n)
    if (m[i][k] != inf && m[k][j] != inf) {
      auto newDist = max(m[i][k] + m[k][j], -inf);
      m[i][j] = min(m[i][j], newDist);
    }
  rep(k,0,n) if (m[k][k] < 0) rep(i,0,n) rep(j,0,n)
    if (m[i][k] != inf && m[k][j] != inf) m[i][j] = -inf;
}
```

TopoSort.h

Description: Sắp xếp tô-pô (Topological Sort) đồ thị có hướng không chu trình (DAG). Trả về dãy rỗng nếu đồ thị chứa chu trình.
Time: $\mathcal{O}(|V| + |E|)$

d678d8, 8 lines

```
vi topoSort(const vector<vi>& gr) {
  vi indeg(sz(gr)), q;
  for (auto& li : gr) for (int x : li) indeg[x]++;
  rep(i,0,sz(gr)) if (indeg[i] == 0) q.push_back(i);
  rep(j,0,sz(q)) for (int x : gr[q[j]])
    if (--indeg[x] == 0) q.push_back(x);
  return q;
}
```

7.2 Luồng trên mạng (Network flow)

PushRelabel.h

Description: Thuật toán Push-Relabel tìm luồng cực đại (Max Flow) đẩy trước nhanh nhất trên đồ thị dày. Đồ thị 1000 đỉnh chạy dưới 0.1 giây.
Time: $\mathcal{O}\left(V^2\sqrt{E}\right)$

0ae1d4, 48 lines

```
struct PushRelabel {
  struct Edge {
    int dest, back;
    ll f, c;
  };
  vector<vector<Edge>> g;
  vector<ll> ec;
  vector<Edge*> cur;
  vector<vi> hs; vi H;
  PushRelabel(int n) : g(n), ec(n), cur(n), hs(2*n), H(n) {}

  void addEdge(int s, int t, ll cap, ll rcap=0) {
    if (s == t) return;
    g[s].push_back({t, sz(g[t]), 0, cap});
    g[t].push_back({s, sz(g[s])-1, 0, rcap});
  }

  void addFlow(Edge& e, ll f) {
    Edge &back = g[e.dest][e.back];
    if (!ec[e.dest] && f) hs[H[e.dest]].push_back(e.dest);
    e.f += f; e.c -= f; ec[e.dest] += f;
    back.f -= f; back.c += f; ec[back.dest] -= f;
  }
  ll calc(int s, int t) {
    int v = sz(g); H[s] = v; ec[t] = 1;
    vi co(2*v); co[0] = v-1;
    rep(i,0,v) cur[i] = g[i].data();
    for (Edge& e : g[s]) addFlow(e, e.c);

    for (int hi = 0;;) {
      while (hs[hi].empty()) if (!hi--) return -ec[s];
      int u = hs[hi].back(); hs[hi].pop_back();
      while (ec[u] > 0)  // discharge u
        if (cur[u] == g[u].data() + sz(g[u])) {
          H[u] = 1e9;
          for (Edge& e : g[u]) if (e.c && H[u] > H[e.dest]+1)
            H[u] = H[e.dest]+1, cur[u] = &e;
          if (++co[H[u]], !--co[hi] && hi < v)
            rep(i,0,v) if (hi < H[i] && H[i] < v)
              --co[H[i]], H[i] = v + 1;
          hi = H[u];
        } else if (cur[u]->c && H[u] == H[cur[u]->dest]+1)
          addFlow(*cur[u], min(ec[u], cur[u]->c));
        else ++cur[u];
    }
  }
  bool leftOfMinCut(int a) { return H[a] >= sz(g); }
};
```

MinCostMaxFlow.h

Description: Tìm luồng cực đại với chi phí nhỏ nhất (MCMF). Đồ thị có thể có chu trình âm (nhưng không được có chu trình âm với khả năng thông qua dương).
Time: $\mathcal{O}(FE\log(V))$ where F is max flow. $\mathcal{O}(VE)$ for setpi.

58385b, 79 lines

```
#include <bits/extc++.h>

const ll INF = numeric_limits<ll>::max() / 4;

struct MCMF {
  struct edge {
    int from, to, rev;
    ll cap, cost, flow;
  };
  int N;
  vector<vector<edge>> ed;
  vi seen;
  vector<ll> dist, pi;
  vector<edge*> par;

  MCMF(int N) : N(N), ed(N), seen(N), dist(N), pi(N), par(N) {}

  void addEdge(int from, int to, ll cap, ll cost) {
    if (from == to) return;
    ed[from].push_back(edge{ from,to,sz(ed[to]),cap,cost,0 });
    ed[to].push_back(edge{ to,from,sz(ed[from])-1,0,-cost,0 });
  }

  void path(int s) {
    fill(all(seen), 0);
    fill(all(dist), INF);
    dist[s] = 0; ll di;

    __gnu_pbds::priority_queue<pair<ll, int>> q;
    vector<decltype(q)::point_iterator> its(N);
    q.push({ 0, s });

    while (!q.empty()) {
      s = q.top().second; q.pop();
      seen[s] = 1; di = dist[s] + pi[s];
      for (edge& e : ed[s]) if (!seen[e.to]) {
        ll val = di - pi[e.to] + e.cost;
        if (e.cap - e.flow > 0 && val < dist[e.to]) {
          dist[e.to] = val;
          par[e.to] = &e;
          if (its[e.to] == q.end())
            its[e.to] = q.push({ -dist[e.to], e.to });
          else
            q.modify(its[e.to], { -dist[e.to], e.to });
        }
      }
    }
    rep(i,0,N) pi[i] = min(pi[i] + dist[i], INF);
  }

  pair<ll, ll> maxflow(int s, int t) {
    ll totflow = 0, totcost = 0;
    while (path(s), seen[t]) {
      ll fl = INF;
      for (edge* x = par[t]; x; x = par[x->from])
        fl = min(fl, x->cap - x->flow);
```

```
      totflow += fl;
      for (edge* x = par[t]; x; x = par[x->from]) {
        x->flow += fl;
        ed[x->to][x->rev].flow -= fl;
      }
    }
    rep(i,0,N) for(edge& e : ed[i]) totcost += e.cost * e.flow;
    return {totflow, totcost/2};
  }

  // If some costs can be negative, call this before maxflow:
  void setpi(int s) { // (otherwise, leave this out)
    fill(all(pi), INF); pi[s] = 0;
    int it = N, ch = 1; ll v;
    while (ch-- && it--)
      rep(i,0,N) if (pi[i] != INF)
        for (edge& e : ed[i]) if (e.cap)
          if ((v = pi[i] + e.cost) < pi[e.to])
            pi[e.to] = v, ch = 1;
    assert(it >= 0); // negative cost cycle
  }
};
```

EdmondsKarp.h

Description: Thuật toán Edmonds-Karp tìm luồng cực đại bằng BFS đường tăng luồng ngắn nhất.

482fe0, 36 lines

```
template<class T> T edmondsKarp(vector<unordered_map<int, T>>&
    graph, int source, int sink) {
  assert(source != sink);
  T flow = 0;
  vi par(sz(graph)), q = par;

  for (;;) {
    fill(all(par), -1);
    par[source] = 0;
    int ptr = 1;
    q[0] = source;

    rep(i,0,ptr) {
      int x = q[i];
      for (auto e : graph[x]) {
        if (par[e.first] == -1 && e.second > 0) {
          par[e.first] = x;
          q[ptr++] = e.first;
          if (e.first == sink) goto out;
        }
      }
    }
    return flow;
out:
    T inc = numeric_limits<T>::max();
    for (int y = sink; y != source; y = par[y])
      inc = min(inc, graph[par[y]][y]);

    flow += inc;
    for (int y = sink; y != source; y = par[y]) {
      int p = par[y];
      if ((graph[p][y] -= inc) <= 0) graph[p].erase(y);
      graph[y][p] += inc;
    }
  }
}
```

MinCut.h

Description: Sau khi chạy Max Flow, tìm lát cắt hẹp nhất (Min Cut) phân hoạch tập đỉnh thành 2 phần S và T.

GlobalMinCut.h

Description: Thuật toán Stoer-Wagner tìm lát cắt hẹp nhất toàn cục trên đồ thị vô hướng không trọng số âm mà không cần chỉ định đỉnh nguồn và đỉnh đích.

Time: $\mathcal{O}\left(V^3\right)$

8b0e19, 21 lines

```
pair<int, vi> globalMinCut(vector<vi> mat) {
  pair<int, vi> best = {INT_MAX, {}};
  int n = sz(mat);
  vector<vi> co(n);
  rep(i,0,n) co[i] = {i};
  rep(ph,1,n) {
    vi w = mat[0];
    size_t s = 0, t = 0;
    rep(it,0,n-ph) { // O(V^2) -> O(E log V) with prio. queue
      w[t] = INT_MIN;
      s = t, t = max_element(all(w)) - w.begin();
      rep(i,0,n) w[i] += mat[t][i];
    }
    best = min(best, {w[t] - mat[t][t], co[t]});
    co[s].insert(co[s].end(), all(co[t]));
    rep(i,0,n) mat[s][i] += mat[t][i];
    rep(i,0,n) mat[i][s] = mat[s][i];
    mat[0][t] = INT_MIN;
  }
  return best;
}
```

GomoryHu.h

Description: Cây Gomory-Hu cho đồ thị vô hướng có trọng số. Giá trị min-cut giữa hai đỉnh u, v bằng trọng số nhỏ nhất trên đường đi giữa u và v trên cây.

Time: $\mathcal{O}\left(V\right)$ Flow Computations

"PushRelabel.h" 0418b3, 13 lines

```
typedef array<ll, 3> Edge;
vector<Edge> gomoryHu(int N, vector<Edge> ed) {
  vector<Edge> tree;
  vi par(N);
  rep(i,1,N) {
    PushRelabel D(N); // Dinic also works
    for (Edge t : ed) D.addEdge(t[0], t[1], t[2], t[2]);
    tree.push_back({i, par[i], D.calc(i, par[i])});
    rep(j,i+1,N)
      if (par[j] == par[i] && D.leftOfMinCut(j)) par[j] = i;
  }
  return tree;
}
```

7.3 Cặp ghép (Matching)

HopcroftKarp.h

Description: Thuật toán Hopcroft-Karp tìm cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía. Nhanh hơn DFS matching rất nhiều trên đồ thị lớn.

Time: $\mathcal{O}\left(E\sqrt{V}\right)$

731cfb, 20 lines

```
int hopcroftKarp(vector<vi>& g, vi& r) {
  int n = sz(g), res = 0;
  vi l(n, -1), q(n), d(n);
  auto dfs = [&](auto f, int u) -> bool {
    int t = exchange(d[u], 0) + 1;
    for (int v : g[u])
      if (r[v] == -1 || (d[r[v]] == t && f(f, r[v])))
        return l[u] = v, r[v] = u, 1;
    return 0;
  };
  for (int t = 0, f = 0;; t = f = 0, d.assign(n, 0)) {
    rep(i,0,n) if (l[i] == -1) q[t++] = i, d[i] = 1;
    rep(i,0,t) for (int v : g[q[i]]) {
      if (r[v] == -1) f = 1;
      else if (!d[r[v]]) d[r[v]] = d[q[i]] + 1, q[t++] = r[v];
    }
    if (!f) return res;
    rep(i,0,n) if (l[i] == -1) res += dfs(dfs, i);
  }
}
```

DFSMatching.h

Description: Tìm cặp ghép cực đại trên đồ thị hai phía bằng DFS tăng luồng đơn giản, nhanh và code ngắn cho đồ thị nhỏ.

Usage: `vi btoa(m, -1); dfsMatching(g, btoa);`

Time: $\mathcal{O}\left(VE\right)$

522b98, 22 lines

```
bool find(int j, vector<vi>& g, vi& btoa, vi& vis) {
  if (btoa[j] == -1) return 1;
  vis[j] = 1; int di = btoa[j];
  for (int e : g[di])
    if (!vis[e] && find(e, g, btoa, vis)) {
      btoa[e] = di;
      return 1;
    }
  return 0;
}
int dfsMatching(vector<vi>& g, vi& btoa) {
  vi vis;
  rep(i,0,sz(g)) {
    vis.assign(sz(btoa), 0);
    for (int j : g[i])
      if (find(j, g, btoa, vis)) {
        btoa[j] = i;
        break;
      }
  }
  return sz(btoa) - (int)count(all(btoa), -1);
}
```

MinimumVertexCover.h

Description: Tìm tập phủ đỉnh nhỏ nhất (Minimum Vertex Cover) trên đồ thị hai phía từ kết quả cặp ghép cực đại (định lý König: |Max Matching| = |Min Vertex Cover|).

"DFSMatching.h" da4196, 20 lines

```
vi cover(vector<vi>& g, int n, int m) {
  vi match(m, -1);
  int res = dfsMatching(g, match);
  vector<bool> lfound(n, true), seen(m);
  for (int it : match) if (it != -1) lfound[it] = false;
  vi q, cover;
  rep(i,0,n) if (lfound[i]) q.push_back(i);
  while (!q.empty()) {
    int i = q.back(); q.pop_back();
    lfound[i] = 1;
    for (int e : g[i]) if (!seen[e] && match[e] != -1) {
      seen[e] = true;
      q.push_back(match[e]);
    }
  }
  rep(i,0,n) if (!lfound[i]) cover.push_back(i);
  rep(i,0,m) if (seen[i]) cover.push_back(n+i);
  assert(sz(cover) == res);
  return cover;
}
```

WeightedMatching.h

Description: Thuật toán Hungary tìm cặp ghép cực đại có trọng số lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) trên đồ thị hai phía đầy đủ kích thước N x M.

Time: $\mathcal{O}\left(N^2M\right)$

8f41c7, 24 lines

```
template<class T>
pair<T, vi> weightedMatching(vector<vector<T>> &C) {
```

```
  int i = sz(C), m = i ? sz(C[0]) : 0, c, s, r;
  vector<T> dist(m), pot(m);
  vi match(i), rev(m, -1), cols(m), prev(m);
  T d = 0, nd, cost = 0;
  while (i--) {
    rep(c,0,m) dist[c] = C[i][c], cols[c] = c, prev[c] = i;
    for (s = 0;;) {
      rep(j,s,m) {
        c = cols[j], nd = dist[c] - pot[c];
        if (j == s || d > nd) d = nd, swap(cols[s], cols[j]);
      }
      if ((r = rev[c = cols[s++]]) == -1) break;
      rep(j,0,m) if (dist[j] > (nd = C[r][j]-C[r][c]+dist[c]))
        dist[j] = nd, prev[j] = r;
    }
    cost += dist[c];
    while (s--) pot[cols[s]] = dist[cols[s]] - d;
    for (; r != i; swap(c, match[r]))
      r = rev[c] = prev[c];
  }
  return {cost, match};
}
```

GeneralMatching.h

Description: Thuật toán Edmond Blossom tìm cặp ghép cực đại trên đồ thị tổng quát (không nhất thiết là đồ thị hai phía).
Time: $\mathcal{O}(N^3)$

"../numerical/MatrixInverse-mod.h" cb1912, 40 lines

```
vector<pii> generalMatching(int N, vector<pii>& ed) {
  vector<vector<ll>> mat(N, vector<ll>(N)), A;
  for (pii pa : ed) {
    int a = pa.first, b = pa.second, r = rand() % mod;
    mat[a][b] = r, mat[b][a] = (mod - r) % mod;
  }

  int r = matInv(A = mat), M = 2*N - r, fi, fj;
  assert(r % 2 == 0);

  if (M != N) do {
    mat.resize(M, vector<ll>(M));
    rep(i,0,N) {
      mat[i].resize(M);
      rep(j,N,M) {
        int r = rand() % mod;
        mat[i][j] = r, mat[j][i] = (mod - r) % mod;
      }
    }
  } while (matInv(A = mat) != M);

  vi has(M, 1); vector<pii> ret;
  rep(it,0,M/2) {
    rep(i,0,M) if (has[i])
      rep(j,i+1,M) if (A[i][j] && mat[i][j]) {
        fi = i; fj = j; goto done;
    } assert(0); done:
    if (fj < N) ret.emplace_back(fi, fj);
    has[fi] = has[fj] = 0;
    rep(sw,0,2) {
      ll a = modpow(A[fi][fj], mod-2);
      rep(i,0,M) if (has[i] && A[i][fj]) {
        ll b = A[i][fj] * a % mod;
        rep(j,0,M) A[i][j] = (A[i][j] - A[fi][j] * b) % mod;
      }
      swap(fi,fj);
    }
  }
  return ret;
}
```

7.4 Các thuật toán duyệt DFS

SCC.h

Description: Thuật toán Tarjan tìm các thành phần liên thông mạnh (SCC) trong đồ thị có hướng và gán nhãn topo đảo.
Usage: `scc(graph, [&](vi& v) { ... }) visits all components in reverse topological order. comp[i] holds the component index of a node (a component only has edges to components with lower index). ncomps will contain the number of components.`
Time: $\mathcal{O}(E+V)$

76b5c9, 24 lines

```
vi val, comp, z, cont;
int Time, ncomps;
template<class G, class F> int dfs(int j, G& g, F& f) {
  int low = val[j] = ++Time, x; z.push_back(j);
  for (auto e : g[j]) if (comp[e] < 0)
    low = min(low, val[e] ?: dfs(e,g,f));

  if (low == val[j]) {
    do {
      x = z.back(); z.pop_back();
      comp[x] = ncomps;
      cont.push_back(x);
    } while (x != j);
    f(cont); cont.clear();
    ncomps++;
  }
  return val[j] = low;
}
template<class G, class F> void scc(G& g, F f) {
  int n = sz(g);
  val.assign(n, 0); comp.assign(n, -1);
  Time = ncomps = 0;
  rep(i,0,n) if (comp[i] < 0) dfs(i, g, f);
}
```

BiconnectedComponents.h

Description: Tìm các khớp, cầu và thành phần song liên thông (khối / Block-Cut Tree) của đồ thị vô hướng.
Usage: `int eid = 0; ed.resize(N);`
`for each edge (a,b) {`
`ed[a].emplace_back(b, eid);`
`ed[b].emplace_back(a, eid++); }`
`bicomps([&](const vi& edgelist) {...});`
Time: $\mathcal{O}(E+V)$

c6b7c7, 32 lines

```
vi num, st;
vector<vector<pii>> ed;
int Time;
template<class F>
int dfs(int at, int par, F& f) {
  int me = num[at] = ++Time, top = me;
  for (auto [y, e] : ed[at]) if (e != par) {
    if (num[y]) {
      top = min(top, num[y]);
      if (num[y] < me)
        st.push_back(e);
    } else {
      int si = sz(st);
      int up = dfs(y, e, f);
      top = min(top, up);
      if (up == me) {
        st.push_back(e);
        f(vi(st.begin() + si, st.end()));
        st.resize(si);
      }
      else if (up < me) st.push_back(e);
      else { /* e is a bridge */ }
    }
  }
  return top;
}

template<class F>
void bicomps(F f) {
  num.assign(sz(ed), 0);
  rep(i,0,sz(ed)) if (!num[i]) dfs(i, -1, f);
}
```

2sat.h

Description: Giải bài toán 2-SAT tìm phép gán chân trị thỏa mãn hệ mệnh đề logic. Trả về true nếu có nghiệm.
Usage: `TwoSat ts(number of boolean variables);`
`ts.either(0, ~3); // Var 0 is true or var 3 is false`
`ts.setValue(2); // Var 2 is true`
`ts.atMostOne({0,~1,2}); // <= 1 of vars 0, ~1 and 2 are true`
`ts.solve(); // Returns true iff it is solvable`
`ts.values[0..N-1] holds the assigned values to the vars`
Time: $\mathcal{O}(N+E)$, where N is the number of boolean variables, and E is the number of clauses.

5f9706, 56 lines

```
struct TwoSat {
  int N;
  vector<vi> gr;
  vi values; // 0 = false, 1 = true

  TwoSat(int n = 0) : N(n), gr(2*n) {}

  int addVar() { // (optional)
    gr.emplace_back();
    gr.emplace_back();
    return N++;
  }

  void either(int f, int j) {
    f = max(2*f, -1-2*f);
    j = max(2*j, -1-2*j);
    gr[f].push_back(j^1);
    gr[j].push_back(f^1);
  }
  void setValue(int x) { either(x, x); }

  void atMostOne(const vi& li) { // (optional)
    if (sz(li) <= 1) return;
    int cur = ~li[0];
    rep(i,2,sz(li)) {
      int next = addVar();
      either(cur, ~li[i]);
      either(cur, next);
      either(~li[i], next);
      cur = ~next;
    }
    either(cur, ~li[1]);
  }

  vi val, comp, z; int time = 0;
  int dfs(int i) {
    int low = val[i] = ++time, x; z.push_back(i);
    for(int e : gr[i]) if (!comp[e])
      low = min(low, val[e] ?: dfs(e));
    if (low == val[i]) do {
      x = z.back(); z.pop_back();
      comp[x] = low;
      if (values[x>>1] == -1)
        values[x>>1] = x&1;
    } while (x != i);
    return val[i] = low;
  }
```

```
  bool solve() {
    values.assign(N, -1);
    val.assign(2*N, 0); comp = val;
    rep(i,0,2*N) if (!comp[i]) dfs(i);
    rep(i,0,N) if (comp[2*i] == comp[2*i+1]) return 0;
    return 1;
  }
};
```

EulerWalk.h

Description: Tìm chu trình hoặc đường đi Euler trong đồ thị có hướng hoặc vô hướng.

Time: $\mathcal{O}(V+E)$

780b64, 15 lines

```
vi eulerWalk(vector<vector<pii>>& gr, int nedges, int src=0) {
  int n = sz(gr);
  vi D(n), its(n), eu(nedges), ret, s = {src};
  D[src]++; // to allow Euler paths, not just cycles
  while (!s.empty()) {
    int x = s.back(), y, e, &it = its[x], end = sz(gr[x]);
    if (it == end){ ret.push_back(x); s.pop_back(); continue; }
    tie(y, e) = gr[x][it++];
    if (!eu[e]) {
      D[x]--, D[y]++;
      eu[e] = 1; s.push_back(y);
    }}
  for (int x : D) if (x < 0 || sz(ret) != nedges+1) return {};
  return {ret.rbegin(), ret.rend()};
}
```

7.5 Tô màu đồ thị

EdgeColoring.h

Description: Tô màu cạnh cho đồ thị đơn với tối đa $\Delta+1$ màu theo định lý Vizing.

Time: $\mathcal{O}(NM)$

e210e2, 31 lines

```
vi edgeColoring(int N, vector<pii> eds) {
  vi cc(N + 1), ret(sz(eds)), fan(N), free(N), loc;
  for (pii e : eds) ++cc[e.first], ++cc[e.second];
  int u, v, ncols = *max_element(all(cc)) + 1;
  vector<vi> adj(N, vi(ncols, -1));
  for (pii e : eds) {
    tie(u, v) = e;
    fan[0] = v;
    loc.assign(ncols, 0);
    int at = u, end = u, d, c = free[u], ind = 0, i = 0;
    while (d = free[v], !loc[d] && (v = adj[u][d]) != -1)
      loc[d] = ++ind, cc[ind] = d, fan[ind] = v;
    cc[loc[d]] = c;
    for (int cd = d; at != -1; cd ^= c ^ d, at = adj[at][cd])
      swap(adj[at][cd], adj[end = at][cd ^ c ^ d]);
    while (adj[fan[i]][d] != -1) {
      int left = fan[i], right = fan[++i], e = cc[i];
      adj[u][e] = left;
      adj[left][e] = u;
      adj[right][e] = -1;
      free[right] = e;
    }
    adj[u][d] = fan[i];
    adj[fan[i]][d] = u;
    for (int y : {fan[0], u, end})
      for (int& z = free[y] = 0; adj[y][z] != -1; z++);
  }
  rep(i,0,sz(eds))
    for (tie(u, v) = eds[i]; adj[u][ret[i]] != v;) ++ret[i];
  return ret;
}
```

7.6 Heuristic & Clique

MaximalCliques.h

Description: Thuật toán Bron-Kerbosch tìm tất cả các clique cực đại trong đồ thị vô hướng.

Time: $\mathcal{O}\left(3^{n/3}\right)$, much faster for sparse graphs

b0d5b1, 12 lines

```
typedef bitset<128> B;
template<class F>
void cliques(vector<B>& eds, F f, B P = ~B(), B X={}, B R={}) {
  if (!P.any()) { if (!X.any()) f(R); return; }
  auto q = (P | X)._Find_first();
  auto cands = P & ~eds[q];
  rep(i,0,sz(eds)) if (cands[i]) {
    R[i] = 1;
    cliques(eds, f, P & eds[i], X & eds[i], R);
    R[i] = P[i] = 0; X[i] = 1;
  }
}
```

MaximumClique.h

Description: Tìm clique lớn nhất (Maximum Clique) trong đồ thị vô hướng.

Time: Runs in about 1s for n=155 and worst case random graphs (p=.90). Runs faster for sparse graphs.

f7c0bc, 49 lines

```
typedef vector<bitset<200>> vb;
struct Maxclique {
  double limit=0.025, pk=0;
  struct Vertex { int i, d=0; };
  typedef vector<Vertex> vv;
  vb e;
  vv V;
  vector<vi> C;
  vi qmax, q, S, old;
  void init(vv& r) {
    for (auto& v : r) v.d = 0;
    for (auto& v : r) for (auto j : r) v.d += e[v.i][j.i];
    sort(all(r), [](auto a, auto b) { return a.d > b.d; });
    int mxD = r[0].d;
    rep(i,0,sz(r)) r[i].d = min(i, mxD) + 1;
  }
  void expand(vv& R, int lev = 1) {
    S[lev] += S[lev - 1] - old[lev];
    old[lev] = S[lev - 1];
    while (sz(R)) {
      if (sz(q) + R.back().d <= sz(qmax)) return;
      q.push_back(R.back().i);
      vv T;
      for(auto v:R) if (e[R.back().i][v.i]) T.push_back({v.i});
      if (sz(T)) {
        if (S[lev]++ / ++pk < limit) init(T);
        int j = 0, mxk = 1, mnk = max(sz(qmax) - sz(q) + 1, 1);
        C[1].clear(), C[2].clear();
        for (auto v : T) {
          int k = 1;
          auto f = [&](int i) { return e[v.i][i]; };
          while (any_of(all(C[k]), f)) k++;
          if (k > mxk) mxk = k, C[mxk + 1].clear();
          if (k < mnk) T[j++].i = v.i;
          C[k].push_back(v.i);
        }
        if (j > 0) T[j - 1].d = 0;
        rep(k,mnk,mxk + 1) for (int i : C[k])
          T[j].i = i, T[j++].d = k;
        expand(T, lev + 1);
      } else if (sz(q) > sz(qmax)) qmax = q;
      q.pop_back(), R.pop_back();
    }
  }
  vi maxClique() { init(V), expand(V); return qmax; }
  Maxclique(vb conn) : e(conn), C(sz(e)+1), S(sz(C)), old(S) {
    rep(i,0,sz(e)) V.push_back({i});
  }
};
```

MaximumIndependentSet.h

Description: Tìm tập độc lập lớn nhất trong đồ thị thông qua tìm Maximum Clique trên đồ thị bù.

7.7 Cây (Trees)

BinaryLifting.h

Description: Nhảy nhị phân (Binary Lifting) trên cây tính tổ tiên thứ 2^k để truy vấn hàm kết hợp trên đường đi trong $O(\log N)$.

Time: construction $\mathcal{O}(N \log N)$, queries $\mathcal{O}(\log N)$

bfce85, 25 lines

```
vector<vi> treeJump(vi& P){
  int on = 1, d = 1;
  while(on < sz(P)) on *= 2, d++;
  vector<vi> jmp(d, P);
  rep(i,1,d) rep(j,0,sz(P))
    jmp[i][j] = jmp[i-1][jmp[i-1][j]];
  return jmp;
}

int jmp(vector<vi>& tbl, int nod, int steps){
  rep(i,0,sz(tbl))
    if(steps&(1<<i)) nod = tbl[i][nod];
  return nod;
}

int lca(vector<vi>& tbl, vi& depth, int a, int b) {
  if (depth[a] < depth[b]) swap(a, b);
  a = jmp(tbl, a, depth[a] - depth[b]);
  if (a == b) return a;
  for (int i = sz(tbl); i--;) {
    int c = tbl[i][a], d = tbl[i][b];
    if (c != d) a = c, b = d;
  }
  return tbl[0][a];
}
```

LCA.h

Description: Tìm tổ tiên chung gần nhất (LCA) của hai đỉnh u, v trên cây trong $O(1)$ sau khi tiền xử lý RMQ $O(N \log N)$.

Time: $\mathcal{O}(N \log N + Q)$

"../data-structures/RMQ.h" 0f62fb, 21 lines

```
struct LCA {
  int T = 0;
  vi time, path, ret;
  RMQ<int> rmq;

  LCA(vector<vi>& C) : time(sz(C)), rmq((dfs(C,0,-1), ret)) {}
  void dfs(vector<vi>& C, int v, int par) {
    time[v] = T++;
    for (int y : C[v]) if (y != par) {
      path.push_back(v), ret.push_back(time[v]);
      dfs(C, y, v);
    }
  }

  int lca(int a, int b) {
    if (a == b) return a;
    tie(a, b) = minmax(time[a], time[b]);
    return path[rmq.query(a, b)];
  }
  //dist(a,b){return depth[a] + depth[b] - 2*depth[lca(a,b)];}
};
```

CompressTree.h

Description: Dựng cây con rút gọn (Virtual Tree / Auxiliary Tree) chứa một tập các đỉnh quan trọng cùng các đỉnh LCA của chúng.
Time: $\mathcal{O}(|S| \log |S|)$

"LCA.h" 9775a0, 21 lines

```
typedef vector<pair<int, int>> vpi;
vpi compressTree(LCA& lca, const vi& subset) {
  static vi rev; rev.resize(sz(lca.time));
  vi li = subset, &T = lca.time;
  auto cmp = [&](int a, int b) { return T[a] < T[b]; };
  sort(all(li), cmp);
  int m = sz(li)-1;
  rep(i,0,m) {
    int a = li[i], b = li[i+1];
    li.push_back(lca.lca(a, b));
  }
  sort(all(li), cmp);
  li.erase(unique(all(li)), li.end());
  rep(i,0,sz(li)) rev[li[i]] = i;
  vpi ret = {pii(0, li[0])};
  rep(i,0,sz(li)-1) {
    int a = li[i], b = li[i+1];
    ret.emplace_back(rev[lca.lca(a, b)], b);
  }
  return ret;
}
```

HLD.h

Description: Phân rã cây thành các chuỗi nặng-nhẹ (Heavy-Light Decomposition) để truy vấn đường đi và cây con trên cấu trúc dữ liệu đoạn.
Time: $\mathcal{O}\left((\log N)^2\right)$

"../data-structures/LazySegmentTree.h" 9547af, 46 lines

```
template <bool VALS_EDGES> struct HLD {
  int N, tim = 0;
  vector<vi> adj;
  vi par, siz, rt, pos;
  Node *tree;
  HLD(vector<vi> adj_)
    : N(sz(adj_)), adj(adj_), par(N, -1), siz(N, 1),
      rt(N),pos(N),tree(new Node(0, N)){ dfsSz(0); dfsHld(0); }
  void dfsSz(int v) {
    for (int& u : adj[v]) {
      adj[u].erase(find(all(adj[u]), v));
      par[u] = v;
      dfsSz(u);
      siz[v] += siz[u];
      if (siz[u] > siz[adj[v][0]]) swap(u, adj[v][0]);
    }
  }
  void dfsHld(int v) {
    pos[v] = tim++;
    for (int u : adj[v]) {
      rt[u] = (u == adj[v][0] ? rt[v] : u);
      dfsHld(u);
    }
  }
  template <class B> void process(int u, int v, B op) {
    for (;; v = par[rt[v]]) {
      if (pos[u] > pos[v]) swap(u, v);
      if (rt[u] == rt[v]) break;
      op(pos[rt[v]], pos[v] + 1);
    }
    op(pos[u] + VALS_EDGES, pos[v] + 1);
  }
  void modifyPath(int u, int v, int val) {
    process(u, v, [&](int l, int r) { tree->add(l, r, val); });
  }
  int queryPath(int u, int v) { // Modify depending on problem
    int res = -1e9;
    process(u, v, [&](int l, int r) {
        res = max(res, tree->query(l, r));
    });
    return res;
  }
  int querySubtree(int v) { // modifySubtree is similar
    return tree->query(pos[v] + VALS_EDGES, pos[v] + siz[v]);
  }
};
```

LinkCutTree.h

Description: Cấu trúc Link-Cut Tree quản lý rừng cây động hỗ trợ nối cạnh (link), cắt cạnh (cut) và truy vấn đường đi trong thời gian logarit.
Time: All operations take amortized $\mathcal{O}(\log N)$.

0fb462, 90 lines

```
struct Node { // Splay tree. Root's pp contains tree's parent.
  Node *p = 0, *pp = 0, *c[2];
  bool flip = 0;
  Node() { c[0] = c[1] = 0; fix(); }
  void fix() {
    if (c[0]) c[0]->p = this;
    if (c[1]) c[1]->p = this;
    // (+ update sum of subtree elements etc. if wanted)
  }
  void pushFlip() {
    if (!flip) return;
    flip = 0; swap(c[0], c[1]);
    if (c[0]) c[0]->flip ^= 1;
    if (c[1]) c[1]->flip ^= 1;
  }
  int up() { return p ? p->c[1] == this : -1; }
  void rot(int i, int b) {
    int h = i ^ b;
    Node *x = c[i], *y = b == 2 ? x : x->c[h], *z = b ? y : x;
    if ((y->p = p)) p->c[up()] = y;
    c[i] = z->c[i ^ 1];
    if (b < 2) {
      x->c[h] = y->c[h ^ 1];
      y->c[h ^ 1] = x;
    }
    z->c[i ^ 1] = this;
    fix(); x->fix(); y->fix();
    if (p) p->fix();
    swap(pp, y->pp);
  }
  void splay() {
    for (pushFlip(); p; ) {
      if (p->p) p->p->pushFlip();
      p->pushFlip(); pushFlip();
      int c1 = up(), c2 = p->up();
      if (c2 == -1) p->rot(c1, 2);
      else p->p->rot(c2, c1 != c2);
    }
  }
  Node* first() {
    pushFlip();
    return c[0] ? c[0]->first() : (splay(), this);
  }
};

struct LinkCut {
  vector<Node> node;
  LinkCut(int N) : node(N) {}

  void link(int u, int v) { // add an edge (u, v)
    assert(!connected(u, v));
    makeRoot(&node[u]);
    node[u].pp = &node[v];
  }
  void cut(int u, int v) { // remove an edge (u, v)
    Node *x = &node[u], *top = &node[v];
    makeRoot(top); x->splay();
    assert(top == (x->pp ?: x->c[0]));
    if (x->pp) x->pp = 0;
    else {
      x->c[0] = top->p = 0;
      x->fix();
    }
  }
  bool connected(int u, int v) { // are u, v in the same tree?
    Node* nu = access(&node[u])->first();
    return nu == access(&node[v])->first();
  }
  void makeRoot(Node* u) {
    access(u);
    u->splay();
    if(u->c[0]) {
      u->c[0]->p = 0;
      u->c[0]->flip ^= 1;
      u->c[0]->pp = u;
      u->c[0] = 0;
      u->fix();
    }
  }
  Node* access(Node* u) {
    u->splay();
    while (Node* pp = u->pp) {
      pp->splay(); u->pp = 0;
      if (pp->c[1]) {
        pp->c[1]->p = 0; pp->c[1]->pp = pp; }
      pp->c[1] = u; pp->fix(); u = pp;
    }
    return u;
  }
};
```

DirectedMST.h

Description: Thuật toán Chu-Liu/Edmonds tìm cây khung có hướng nhỏ nhất (Arborescence) gốc tại một đỉnh cho trước.
Time: $\mathcal{O}(E \log V)$

"../data-structures/UnionFindRollback.h" 39e620, 60 lines

```
struct Edge { int a, b; ll w; };
struct Node {
  Edge key;
  Node *l, *r;
  ll delta;
  void prop() {
    key.w += delta;
    if (l) l->delta += delta;
    if (r) r->delta += delta;
    delta = 0;
  }
  Edge top() { prop(); return key; }
};
Node *merge(Node *a, Node *b) {
  if (!a || !b) return a ?: b;
  a->prop(), b->prop();
  if (a->key.w > b->key.w) swap(a, b);
  swap(a->l, (a->r = merge(b, a->r)));
  return a;
}
void pop(Node*& a) { a->prop(); a = merge(a->l, a->r); }

pair<ll, vi> dmst(int n, int r, vector<Edge>& g) {
  RollbackUF uf(n);
  vector<Node*> heap(n);
  for (Edge e : g) heap[e.b] = merge(heap[e.b], new Node{e});
```

```
  ll res = 0;
  vi seen(n, -1), path(n), par(n);
  seen[r] = r;
  vector<Edge> Q(n), in(n, {-1,-1}), comp;
  deque<tuple<int, int, vector<Edge>>> cycs;
  rep(s,0,n) {
    int u = s, qi = 0, w;
    while (seen[u] < 0) {
      if (!heap[u]) return {-1,{}};
      Edge e = heap[u]->top();
      heap[u]->delta -= e.w, pop(heap[u]);
      Q[qi] = e, path[qi++] = u, seen[u] = s;
      res += e.w, u = uf.find(e.a);
      if (seen[u] == s) {
        Node* cyc = 0;
        int end = qi, time = uf.time();
        do cyc = merge(cyc, heap[w = path[--qi]]);
        while (uf.join(u, w));
        u = uf.find(u), heap[u] = cyc, seen[u] = -1;
        cycs.push_front({u, time, {&Q[qi], &Q[end]}});
      }
    }
    rep(i,0,qi) in[uf.find(Q[i].b)] = Q[i];
  }

  for (auto& [u,t,comp] : cycs) { // restore sol (optional)
    uf.rollback(t);
    Edge inEdge = in[u];
    for (auto& e : comp) in[uf.find(e.b)] = e;
    in[uf.find(inEdge.b)] = inEdge;
  }
  rep(i,0,n) par[i] = in[i].a;
  return {res, par};
}
```

7.8 Toán trên đồ thị

7.8.1 Đếm số cây khung (Định lý ma trận Kirchhoff)

Tạo ma trận `mat` kích thước $N \times N$, với mỗi cạnh $a \to b \in G$, gán `mat[a][b]--, mat[b][b]++` (và `mat[b][a]--, mat[a][a]++` nếu G là đồ thị vô hướng). Xóa hàng và cột thứ i rồi tính định thức; kết quả là số cây khung có hướng gốc tại i (nếu G vô hướng, xóa bất kỳ hàng/cột nào).

7.8.2 Định lý Erdős–Gallai

Đồ thị đơn có bậc các đỉnh $d_1 \geq \cdots \geq d_n$ tồn tại khi và chỉ khi tổng $d_1 + \cdots + d_n$ là số chẵn và với mọi $k = 1 \dots n$:

$$\sum_{i=1}^{k} d_i \leq k(k-1) + \sum_{i=k+1}^{n} \min(d_i, k).$$

Hình học tính toán (8)

8.1 Đối tượng cơ bản

Point.h

Description: Cấu trúc điểm 2D với các phép toán vector: cộng, trừ, nhân vô hướng (dot), nhân có hướng (cross), quay vector.

47ec0a, 28 lines

```
template <class T> int sgn(T x) { return (x > 0) - (x < 0); }
template<class T>
struct Point {
  typedef Point P;
  T x, y;
  explicit Point(T x=0, T y=0) : x(x), y(y) {}
  bool operator<(P p) const { return tie(x,y) < tie(p.x,p.y); }
  bool operator==(P p) const { return tie(x,y)==tie(p.x,p.y); }
  P operator+(P p) const { return P(x+p.x, y+p.y); }
  P operator-(P p) const { return P(x-p.x, y-p.y); }
  P operator*(T d) const { return P(x*d, y*d); }
  P operator/(T d) const { return P(x/d, y/d); }
  T dot(P p) const { return x*p.x + y*p.y; }
  T cross(P p) const { return x*p.y - y*p.x; }
  T cross(P a, P b) const { return (a-*this).cross(b-*this); }
  T dist2() const { return x*x + y*y; }
  double dist() const { return sqrt((double)dist2()); }
  // angle to x–axis in interval [-pi, pi]
  double angle() const { return atan2(y, x); }
  P unit() const { return *this/dist(); } // makes dist()=1
  P perp() const { return P(-y, x); } // rotates +90 degrees
  P normal() const { return perp().unit(); }
  // returns point rotated 'a' radians ccw around the origin
  P rotate(double a) const {
    return P(x*cos(a)-y*sin(a),x*sin(a)+y*cos(a)); }
  friend ostream& operator<<(ostream& os, P p) {
    return os << "(" << p.x << "," << p.y << ")"; }
};
```

lineDistance.h

Description: Tính khoảng cách có dấu từ điểm p đến đường thẳng đi qua a và b.

"Point.h" 53630a, 4 lines

```
template<class P>
double lineDist(P a, P b, P p) {
  return (double)(b-a).cross(p-a)/(b-a).dist();
}
```

SegmentDistance.h

Description: Tính khoảng cách nhỏ nhất giữa một điểm và một đoạn thẳng.
Usage: `Point<double> a, b(2,2), p(1,1);`
`bool onSegment = segDist(a,b,p) < 1e-10;`

"Point.h" d5f39f, 6 lines

```
typedef Point<double> P;
double segDist(P s, P e, P p) {
  if (s==e) return (p-s).dist();
  auto d = (e-s).dist2(), t = min(d,max(.0,(p-s).dot(e-s)));
  return ((p-s)*d-(e-s)*t).dist()/d;
}
```

SegmentIntersection.h

Description: Kiểm tra và tìm giao điểm giữa hai đoạn thẳng.
Usage: `vector<P> inter = segInter(s1,e1,s2,e2);`
`if (sz(inter)==1)`
`cout << "segments intersect at " << inter[0] << endl;`

"Point.h", "OnSegment.h" 9d57f2, 13 lines

```
template<class P> vector<P> segInter(P a, P b, P c, P d) {
  auto oa = c.cross(d, a), ob = c.cross(d, b),
       oc = a.cross(b, c), od = a.cross(b, d);
  // Checks if intersection is single non–endpoint point.
  if (sgn(oa) * sgn(ob) < 0 && sgn(oc) * sgn(od) < 0)
    return {(a * ob - b * oa) / (ob - oa)};
  set<P> s;
  if (onSegment(c, d, a)) s.insert(a);
  if (onSegment(c, d, b)) s.insert(b);
  if (onSegment(a, b, c)) s.insert(c);
  if (onSegment(a, b, d)) s.insert(d);
  return {all(s)};
}
```

lineIntersection.h

Description: Tìm giao điểm duy nhất của hai đường thẳng.
Usage: `auto res = lineInter(s1,e1,s2,e2);`
`if (res.first == 1)`
`cout << "intersection point at " << res.second << endl;`

"Point.h" a01f81, 8 lines

```
template<class P>
pair<int, P> lineInter(P s1, P e1, P s2, P e2) {
  auto d = (e1 - s1).cross(e2 - s2);
  if (d == 0) // if parallel
    return {-(s1.cross(e1, s2) == 0), P(0, 0)};
  auto p = s2.cross(e1, e2), q = s2.cross(e2, s1);
  return {1, (s1 * p + e1 * q) / d};
}
```

sideOf.h

Description: Xác định phía của điểm p so với đường thẳng định hướng từ a đến b (trái, phải hay thẳng hàng).
Usage: `bool left = sideOf(p1,p2,q)==1;`

"Point.h" ca4665, 9 lines

```
template<class P>
int sideOf(P s, P e, P p) { return sgn(s.cross(e, p)); }

template<class P>
int sideOf(P s, P e, P p, double eps) {
  auto a = (e-s).cross(p-s);
  double l = (e-s).dist()*eps;
  return (a > l) - (a < -l);
}
```

OnSegment.h

Description: Kiểm tra một điểm p có nằm trên đoạn thẳng nối hai điểm s và e hay không.

"Point.h" c597e8, 3 lines

```
template<class P> bool onSegment(P s, P e, P p) {
  return p.cross(s, e) == 0 && (s - p).dot(e - p) <= 0;
}
```

linearTransformation.h

Description: Biến đổi tuyến tính affine trên mặt phẳng.

"Point.h" 7871e9, 5 lines

```
typedef Point<double> P;
P linearTransformation(P p0, P p1, P q0, P q1, P r) {
  P dp = p1-p0, dq = q1-q0, num(dp.cross(dq), dp.dot(dq));
  return q0 + P((r-p0).cross(num), (r-p0).dot(num))/dp.dist2();
}
```

Angle.h

Description: So sánh góc có thứ tự ngược chiều kim đồng hồ mà không cần dùng hàm lượng giác thực.
Usage: `vector<Angle> v = {w[0], w[0].t360() ...}; // sorted`
`int j = 0; rep(i,0,n) { while (v[j] < v[i].t180()) ++j; }`
`// sweeps j such that (j-i) represents the number of positively oriented triangles with vertices at 0 and i`

0f0602, 35 lines

```
struct Angle {
  int x, y;
  int t;
  Angle(int x, int y, int t=0) : x(x), y(y), t(t) {}
  Angle operator-(Angle b) const { return {x-b.x, y-b.y, t}; }
  int half() const {
    assert(x || y);
    return y < 0 || (y == 0 && x < 0);
  }
  Angle t90() const { return {-y, x, t + (half() && x >= 0)}; }
  Angle t180() const { return {-x, -y, t + half()}; }
  Angle t360() const { return {x, y, t + 1}; }
```

```
};
bool operator<(Angle a, Angle b) {
  // add a.dist2() and b.dist2() to also compare distances
  return make_tuple(a.t, a.half(), a.y * (ll)b.x) <
         make_tuple(b.t, b.half(), a.x * (ll)b.y);
}

// Given two points, this calculates the smallest angle between
// them, i.e., the angle that covers the defined line segment.
pair<Angle, Angle> segmentAngles(Angle a, Angle b) {
  if (b < a) swap(a, b);
  return (b < a.t180() ?
          make_pair(a, b) : make_pair(b, a.t360()));
}
Angle operator+(Angle a, Angle b) { // point a + vector b
  Angle r(a.x + b.x, a.y + b.y, a.t);
  if (a.t180() < r) r.t--;
  return r.t180() < a ? r.t360() : r;
}
Angle angleDiff(Angle a, Angle b) { // angle b - angle a
  int tu = b.t - a.t; a.t = b.t;
  return {a.x*b.x + a.y*b.y, a.x*b.y - a.y*b.x, tu - (b < a)};
}
```

8.2 Đường tròn

CircleIntersection.h

Description: Tìm các giao điểm giữa hai đường tròn.

"Point.h" 84d6d3, 11 lines

```
typedef Point<double> P;
bool circleInter(P a,P b,double r1,double r2,pair<P, P>* out) {
  if (a == b) { assert(r1 != r2); return false; }
  P vec = b - a;
  double d2 = vec.dist2(), sum = r1+r2, dif = r1-r2,
         p = (d2 + r1*r1 - r2*r2)/(d2*2), h2 = r1*r1 - p*p*d2;
  if (sum*sum < d2 || dif*dif > d2) return false;
  P mid = a + vec*p, per = vec.perp() * sqrt(fmax(0, h2) / d2);
  *out = {mid + per, mid - per};
  return true;
}
```

CircleTangents.h

Description: Tìm các tiếp tuyến chung (trong và ngoài) của hai đường tròn.

"Point.h" b0153d, 13 lines

```
template<class P>
vector<pair<P, P>> tangents(P c1, double r1, P c2, double r2) {
  P d = c2 - c1;
  double dr = r1 - r2, d2 = d.dist2(), h2 = d2 - dr * dr;
  if (d2 == 0 || h2 < 0)  return {};
  vector<pair<P, P>> out;
  for (double sign : {-1, 1}) {
    P v = (d * dr + d.perp() * sqrt(h2) * sign) / d2;
    out.push_back({c1 + v * r1, c2 + v * r2});
  }
  if (h2 == 0) out.pop_back();
  return out;
}
```

CirclePolygonIntersection.h

Description: Tính diện tích phần giao nhau giữa hình tròn và một đa giác bất kỳ.

Time: $\mathcal{O}(n)$

"../../content/geometry/Point.h" 19add1, 19 lines

```
typedef Point<double> P;
#define arg(p, q) atan2(p.cross(q), p.dot(q))
double circlePoly(P c, double r, vector<P> ps) {
  auto tri = [&](P p, P q) {
    auto r2 = r * r / 2;
    P d = q - p;
    auto a = d.dot(p)/d.dist2(), b = (p.dist2()-r*r)/d.dist2();
    auto det = a * a - b;
    if (det <= 0) return arg(p, q) * r2;
    auto s = max(0., -a-sqrt(det)), t = min(1., -a+sqrt(det));
    if (t < 0 || 1 <= s) return arg(p, q) * r2;
    P u = p + d * s, v = q + d * (t-1);
    return arg(p,u) * r2 + u.cross(v)/2 + arg(v,q) * r2;
  };
  auto sum = 0.0;
  rep(i,0,sz(ps))
    sum += tri(ps[i] - c, ps[(i + 1) % sz(ps)] - c);
  return sum;
}
```

circumcircle.h

Description: Tìm tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

"Point.h" 6cffc5, 9 lines

```
typedef Point<double> P;
double ccRadius(P A, P B, P C) {
  return (B-A).dist()*(C-B).dist()*(A-C).dist()/
      abs((B-A).cross(C-A))/2;
}
P ccCenter(P A, P B, P C) {
  P b = C-A, c = B-A;
  return A + (b*c.dist2()-c*b.dist2()).perp()/b.cross(c)/2;
}
```

MinimumEnclosingCircle.h

Description: Thuật toán Welzl tìm hình tròn bao nhỏ nhất chứa tập N điểm trong thời gian kỳ vọng O(N).

Time: expected $\mathcal{O}(n)$

"circumcircle.h" 09dd0a, 17 lines

```
pair<P, double> mec(vector<P> ps) {
  shuffle(all(ps), mt19937(time(0)));
  P o = ps[0];
  double r = 0, EPS = 1 + 1e-8;
  rep(i,0,sz(ps)) if ((o - ps[i]).dist() > r * EPS) {
    o = ps[i], r = 0;
    rep(j,0,i) if ((o - ps[j]).dist() > r * EPS) {
      o = (ps[i] + ps[j]) / 2;
      r = (o - ps[i]).dist();
      rep(k,0,j) if ((o - ps[k]).dist() > r * EPS) {
        o = ccCenter(ps[i], ps[j], ps[k]);
        r = (o - ps[i]).dist();
      }
    }
  }
  return {o, r};
}
```

8.3 Đa giác và Bao lồi

InsidePolygon.h

Description: Kiểm tra điểm p nằm trong, nằm ngoài hay trên cạnh của một đa giác bất kỳ.

Usage: `vector<P> v = {P{4,4}, P{1,2}, P{2,1}};`
`bool in = inPolygon(v, P{3, 3}, false);`

Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h", "OnSegment.h", "SegmentDistance.h" 2bf504, 11 lines

```
template<class P>
bool inPolygon(vector<P> &p, P a, bool strict = true) {
  int cnt = 0, n = sz(p);
  rep(i,0,n) {
    P q = p[(i + 1) % n];
    if (onSegment(p[i], q, a)) return !strict;
    //or: if (segDist(p[i], q, a) <= eps) return !strict;
    cnt ^= ((a.y<p[i].y) - (a.y<q.y)) * a.cross(p[i], q) > 0;
  }
  return cnt;
}
```

PolygonArea.h

Description: Tính diện tích có hướng của đa giác bằng công thức Shoelace (diện tích Gauss).

"Point.h" f12300, 6 lines

```
template<class T>
T polygonArea2(vector<Point<T>>& v) {
  T a = v.back().cross(v[0]);
  rep(i,0,sz(v)-1) a += v[i].cross(v[i+1]);
  return a;
}
```

PolygonCenter.h

Description: Tìm trọng tâm (center of mass) của một đa giác đều hoặc đa giác bất kỳ.

Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h" 9706dc, 9 lines

```
typedef Point<double> P;
P polygonCenter(const vector<P>& v) {
  P res(0, 0); double A = 0;
  for (int i = 0, j = sz(v) - 1; i < sz(v); j = i++) {
    res = res + (v[i] + v[j]) * v[j].cross(v[i]);
    A += v[j].cross(v[i]);
  }
  return res / A / 3;
}
```

PolygonCut.h

Description: Cắt một đa giác lồi bằng một đường thẳng, trả về đa giác nằm ở phía bên trái đường thẳng.

Usage: `vector<P> p = ...;`
`p = polygonCut(p, P(0,0), P(1,0));`

"Point.h" d07181, 13 lines

```
typedef Point<double> P;
vector<P> polygonCut(const vector<P>& poly, P s, P e) {
  vector<P> res;
  rep(i,0,sz(poly)) {
    P cur = poly[i], prev = i ? poly[i-1] : poly.back();
    auto a = s.cross(e, cur), b = s.cross(e, prev);
    if ((a < 0) != (b < 0))
      res.push_back(cur + (prev - cur) * (a / (a - b)));
    if (a < 0)
      res.push_back(cur);
  }
  return res;
}
```

ConvexHull.h

Description: Thuật toán Andrew (Monotone Chain) tìm bao lồi của tập N điểm trong $O(N \log N)$.

Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" 310954, 13 lines

```
typedef Point<ll> P;
vector<P> convexHull(vector<P> pts) {
  if (sz(pts) <= 1) return pts;
  sort(all(pts));
  vector<P> h(sz(pts)+1);
  int s = 0, t = 0;
  for (int it = 2; it--; s = --t, reverse(all(pts)))
    for (P p : pts) {
      while (t >= s + 2 && h[t-2].cross(h[t-1], p) <= 0) t--;
      h[t++] = p;
    }
  return {h.begin(), h.begin() + t - (t == 2 && h[0] == h[1])};
```

```
}
```

HullDiameter.h

Description: Kỹ thuật Rotating Calipers tìm cặp điểm xa nhất (đường kính của bao lồi) trong $O(N)$.
Time: $\mathcal{O}(n)$

"Point.h" c571b8, 12 lines

```
typedef Point<ll> P;
array<P, 2> hullDiameter(vector<P> S) {
  int n = sz(S), j = n < 2 ? 0 : 1;
  pair<ll, array<P, 2>> res({0, {S[0], S[0]}});
  rep(i,0,j)
    for (;; j = (j + 1) % n) {
      res = max(res, {(S[i] - S[j]).dist2(), {S[i], S[j]}});
      if ((S[(j + 1) % n] - S[j]).cross(S[i + 1] - S[i]) >= 0)
        break;
    }
  return res.second;
}
```

PointInsideHull.h

Description: Kiểm tra một điểm có nằm trong đa giác lồi hay không trong thời gian $O(\log N)$ bằng tìm kiếm nhị phân.
Time: $\mathcal{O}(\log N)$

"Point.h", "sideOf.h", "OnSegment.h" 71446b, 14 lines

```
typedef Point<ll> P;

bool inHull(const vector<P>& l, P p, bool strict = true) {
  int a = 1, b = sz(l) - 1, r = !strict;
  if (sz(l) < 3) return r && onSegment(l[0], l.back(), p);
  if (sideOf(l[0], l[a], l[b]) > 0) swap(a, b);
  if (sideOf(l[0], l[a], p) >= r || sideOf(l[0], l[b], p)<= -r)
    return false;
  while (abs(a - b) > 1) {
    int c = (a + b) / 2;
    (sideOf(l[0], l[c], p) > 0 ? b : a) = c;
  }
  return sgn(l[a].cross(l[b], p)) < r;
}
```

LineHullIntersection.h

Description: Tìm đoạn giao nhau giữa một đường thẳng và một đa giác lồi trong $O(\log N)$.
Time: $\mathcal{O}(\log n)$

"Point.h" 7cf45b, 39 lines

```
#define cmp(i,j) sgn(dir.perp().cross(poly[(i)%n]-poly[(j)%n]))
#define extr(i) cmp(i + 1, i) >= 0 && cmp(i, i - 1 + n) < 0
template <class P> int extrVertex(vector<P>& poly, P dir) {
  int n = sz(poly), lo = 0, hi = n;
  if (extr(0)) return 0;
  while (lo + 1 < hi) {
    int m = (lo + hi) / 2;
    if (extr(m)) return m;
    int ls = cmp(lo + 1, lo), ms = cmp(m + 1, m);
    (ls < ms || (ls == ms && ls == cmp(lo, m)) ? hi : lo) = m;
  }
  return lo;
}

#define cmpL(i) sgn(a.cross(poly[i], b))
template <class P>
array<int, 2> lineHull(P a, P b, vector<P>& poly) {
  int endA = extrVertex(poly, (a - b).perp());
  int endB = extrVertex(poly, (b - a).perp());
  if (cmpL(endA) < 0 || cmpL(endB) > 0)
    return {-1, -1};
  array<int, 2> res;
  rep(i,0,2) {
    int lo = endB, hi = endA, n = sz(poly);
    while ((lo + 1) % n != hi) {
      int m = ((lo + hi + (lo < hi ? 0 : n)) / 2) % n;
      (cmpL(m) == cmpL(endB) ? lo : hi) = m;
    }
    res[i] = (lo + !cmpL(hi)) % n;
    swap(endA, endB);
  }
  if (res[0] == res[1]) return {res[0], -1};
  if (!cmpL(res[0]) && !cmpL(res[1]))
    switch ((res[0] - res[1] + sz(poly) + 1) % sz(poly)) {
      case 0: return {res[0], res[0]};
      case 2: return {res[1], res[1]};
    }
  return res;
}
```

8.4 Các bài toán tập điểm

ClosestPair.h

Description: Thuật toán chia để trị tìm cặp điểm gần nhau nhất trong tập N điểm trong $O(N \log N)$.
Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" ac41a6, 17 lines

```
typedef Point<ll> P;
pair<P, P> closest(vector<P> v) {
  assert(sz(v) > 1);
  set<P> S;
  sort(all(v), [](P a, P b) { return a.y < b.y; });
  pair<ll, pair<P, P>> ret{LLONG_MAX, {P(), P()}};
  int j = 0;
  for (P p : v) {
    P d{1 + (ll)sqrt(ret.first), 0};
    while (v[j].y <= p.y - d.x) S.erase(v[j++]);
    auto lo = S.lower_bound(p - d), hi = S.upper_bound(p + d);
    for (; lo != hi; ++lo)
      ret = min(ret, {(*lo - p).dist2(), {*lo, p}});
    S.insert(p);
  }
  return ret.second;
}
```

kdTree.h

Description: Cây k-d tìm điểm gần nhất trong không gian 2D.

"Point.h" 69ff55, 63 lines

```
typedef long long T;
typedef Point<T> P;
const T INF = numeric_limits<T>::max();

bool on_x(P a, P b) { return a.x < b.x; }
bool on_y(P a, P b) { return a.y < b.y; }

struct Node {
  P pt; // if this is a leaf, the single point in it
  T x0 = INF, x1 = -INF, y0 = INF, y1 = -INF; // bounds
  Node *first = 0, *second = 0;

  T distance(P p) { // min squared distance to a point
    T x = (p.x < x0 ? x0 : p.x > x1 ? x1 : p.x);
    T y = (p.y < y0 ? y0 : p.y > y1 ? y1 : p.y);
    return (P(x,y) - p).dist2();
  }

  Node(vector<P>&& vp) : pt(vp[0]) {
    for (P p : vp) {
      x0 = min(x0, p.x); x1 = max(x1, p.x);
      y0 = min(y0, p.y); y1 = max(y1, p.y);
    }
    if (vp.size() > 1) {
      // split on x if width >= height (not ideal...)
      sort(all(vp), x1 - x0 >= y1 - y0 ? on_x : on_y);
      // divide by taking half the array for each child (not
      // best performance with many duplicates in the middle)
      int half = sz(vp)/2;
      first = new Node({vp.begin(), vp.begin() + half});
      second = new Node({vp.begin() + half, vp.end()});
    }
  }
};

struct KDTree {
  Node* root;
  KDTree(const vector<P>& vp) : root(new Node({all(vp)})) {}

  pair<T, P> search(Node *node, P p) {
    if (!node->first) {
      // uncomment if we should not find the point itself:
      // if (p == node->pt) return {INF, P()};
      return make_pair((p - node->pt).dist2(), node->pt);
    }

    Node *f = node->first, *s = node->second;
    T bfirst = f->distance(p), bsec = s->distance(p);
    if (bfirst > bsec) swap(bsec, bfirst), swap(f, s);

    // search closest side first, other side if needed
    auto best = search(f, p);
    if (bsec < best.first)
      best = min(best, search(s, p));
    return best;
  }

  // find nearest point to a point, and its squared distance
  // (requires an arbitrary operator< for Point)
  pair<T, P> nearest(P p) {
    return search(root, p);
  }
};
```

FastDelaunay.h

Description: Tam giác hóa Delaunay nhanh cho tập điểm trong mặt phẳng.
Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

"Point.h" eefdf5, 88 lines

```
typedef Point<ll> P;
typedef struct Quad* Q;
typedef __int128_t lll; // (can be ll if coords are < 2e4)
P arb(LLONG_MAX,LLONG_MAX); // not equal to any other point

struct Quad {
  Q rot, o; P p = arb; bool mark;
  P& F() { return r()->p; }
  Q& r() { return rot->rot; }
  Q prev() { return rot->o->rot; }
  Q next() { return r()->prev(); }
} *H;

bool circ(P p, P a, P b, P c) { // is p in the circumcircle?
  lll p2 = p.dist2(), A = a.dist2()-p2,
      B = b.dist2()-p2, C = c.dist2()-p2;
  return p.cross(a,b)*C + p.cross(b,c)*A + p.cross(c,a)*B > 0;
}
Q makeEdge(P orig, P dest) {
  Q r = H ? H : new Quad{new Quad{new Quad{new Quad{0}}}};
  H = r->o; r->r()->r() = r;
  rep(i,0,4) r = r->rot, r->p = arb, r->o = i & 1 ? r : r->r();
  r->p = orig; r->F() = dest;
```

```
  return r;
}
void splice(Q a, Q b) {
  swap(a->o->rot->o, b->o->rot->o); swap(a->o, b->o);
}
Q connect(Q a, Q b) {
  Q q = makeEdge(a->F(), b->p);
  splice(q, a->next());
  splice(q->r(), b);
  return q;
}

pair<Q,Q> rec(const vector<P>& s) {
  if (sz(s) <= 3) {
    Q a = makeEdge(s[0], s[1]), b = makeEdge(s[1], s.back());
    if (sz(s) == 2) return { a, a->r() };
    splice(a->r(), b);
    auto side = s[0].cross(s[1], s[2]);
    Q c = side ? connect(b, a) : 0;
    return {side < 0 ? c->r() : a, side < 0 ? c : b->r() };
  }

#define H(e) e->F(), e->p
#define valid(e) (e->F().cross(H(base)) > 0)
  Q A, B, ra, rb;
  int half = sz(s) / 2;
  tie(ra, A) = rec({all(s) - half});
  tie(B, rb) = rec({sz(s) - half + all(s)});
  while ((B->p.cross(H(A)) < 0 && (A = A->next())) ||
         (A->p.cross(H(B)) > 0 && (B = B->r()->o)));
  Q base = connect(B->r(), A);
  if (A->p == ra->p) ra = base->r();
  if (B->p == rb->p) rb = base;

#define DEL(e, init, dir) Q e = init->dir; if (valid(e)) \
    while (circ(e->dir->F(), H(base), e->F())) { \
      Q t = e->dir; \
      splice(e, e->prev()); \
      splice(e->r(), e->r()->prev()); \
      e->o = H; H = e; e = t; \
    }
  for (;;) {
    DEL(LC, base->r(), o);  DEL(RC, base, prev());
    if (!valid(LC) && !valid(RC)) break;
    if (!valid(LC) || (valid(RC) && circ(H(RC), H(LC))))
      base = connect(RC, base->r());
    else
      base = connect(base->r(), LC->r());
  }
  return { ra, rb };
}

vector<P> triangulate(vector<P> pts) {
  sort(all(pts));  assert(unique(all(pts)) == pts.end());
  if (sz(pts) < 2) return {};
  Q e = rec(pts).first;
  vector<Q> q = {e};
  int qi = 0;
  while (e->o->F().cross(e->F(), e->p) < 0) e = e->o;
#define ADD { Q c = e; do { c->mark = 1; pts.push_back(c->p); \
  q.push_back(c->r()); c = c->next(); } while (c != e); }
  ADD; pts.clear();
  while (qi < sz(q)) if (!(e = q[qi++])->mark) ADD;
  return pts;
}
```

8.5 Hình học không gian 3D

PolyhedronVolume.h

Description: Tính thể tích khối đa diện 3D. 3058c3, 6 lines

```
template<class V, class L>
double signedPolyVolume(const V& p, const L& trilist) {
  double v = 0;
  for (auto i : trilist) v += p[i.a].cross(p[i.b]).dot(p[i.c]);
  return v / 6;
}
```

Point3D.h

Description: Cấu trúc điểm và vector trong không gian 3 chiều. a94b7c, 31 lines

```
template<class T> struct Point3D {
  typedef Point3D P;
  T x, y, z;
  explicit Point3D(T x=0, T y=0, T z=0) : x(x), y(y), z(z) {}
  bool operator<(P p) const {
    return tie(x, y, z) < tie(p.x, p.y, p.z); }
  bool operator==(P p) const {
    return tie(x, y, z) == tie(p.x, p.y, p.z); }
  P operator+(P p) const { return P(x+p.x, y+p.y, z+p.z); }
  P operator-(P p) const { return P(x-p.x, y-p.y, z-p.z); }
  P operator*(T d) const { return P(x*d, y*d, z*d); }
  P operator/(T d) const { return P(x/d, y/d, z/d); }
  T dot(P p) const { return x*p.x + y*p.y + z*p.z; }
  P cross(P p) const {
    return P(y*p.z - z*p.y, z*p.x - x*p.z, x*p.y - y*p.x);
  }
  T dist2() const { return x*x + y*y + z*z; }
  double dist() const { return sqrt((double)dist2()); }
  //Azimuthal angle (longitude) to x-axis in interval [-pi, pi]
  double phi() const { return atan2(y, x); }
  //Zenith angle (latitude) to the z-axis in interval [0, pi]
  double theta() const { return atan2(sqrt(x*x+y*y),z); }
  P unit() const { return *this/(T)dist(); } //makes dist()=1
  //returns unit vector normal to *this and p
  P normal(P p) const { return cross(p).unit(); }
  //returns point rotated 'angle' radians ccw around axis
  P rotate(double angle, P axis) const {
    double s = sin(angle), c = cos(angle); P u = axis.unit();
    return u*dot(u)*(1-c) + (*this)*c - cross(u)*s;
  }
};
```

3dHull.h

Description: Tìm bao lồi trong không gian 3 chiều.
Time: $\mathcal{O}\left(n^2\right)$

"Point3D.h" 5b45fc, 49 lines

```
typedef Point3D<double> P3;

struct PR {
  void ins(int x) { (a == -1 ? a : b) = x; }
  void rem(int x) { (a == x ? a : b) = -1; }
  int cnt() { return (a != -1) + (b != -1); }
  int a, b;
};

struct F { P3 q; int a, b, c; };

vector<F> hull3d(const vector<P3>& A) {
  assert(sz(A) >= 4);
  vector<vector<PR>> E(sz(A), vector<PR>(sz(A), {-1, -1}));
#define E(x,y) E[f.x][f.y]
  vector<F> FS;
  auto mf = [&](int i, int j, int k, int l) {
    P3 q = (A[j] - A[i]).cross((A[k] - A[i]));
    if (q.dot(A[l]) > q.dot(A[i]))
      q = q * -1;
    F f{q, i, j, k};
    E(a,b).ins(k); E(a,c).ins(j); E(b,c).ins(i);
    FS.push_back(f);
  };
  rep(i,0,4) rep(j,i+1,4) rep(k,j+1,4)
    mf(i, j, k, 6 - i - j - k);

  rep(i,4,sz(A)) {
    rep(j,0,sz(FS)) {
      F f = FS[j];
      if(f.q.dot(A[i]) > f.q.dot(A[f.a])) {
        E(a,b).rem(f.c);
        E(a,c).rem(f.b);
        E(b,c).rem(f.a);
        swap(FS[j--], FS.back());
        FS.pop_back();
      }
    }
    int nw = sz(FS);
    rep(j,0,nw) {
      F f = FS[j];
#define C(a, b, c) if (E(a,b).cnt() != 2) mf(f.a, f.b, i, f.c);
      C(a, b, c); C(a, c, b); C(b, c, a);
    }
  }
  for (F& it : FS) if ((A[it.b] - A[it.a]).cross(
    A[it.c] - A[it.a]).dot(it.q) <= 0) swap(it.c, it.b);
  return FS;
};
```

sphericalDistance.h

Description: Tính khoảng cách cung tròn lớn giữa hai điểm trên mặt cầu (khoảng cách địa lý). 611f07, 8 lines

```
double sphericalDistance(double f1, double t1,
    double f2, double t2, double radius) {
  double dx = sin(t2)*cos(f2) - sin(t1)*cos(f1);
  double dy = sin(t2)*sin(f2) - sin(t1)*sin(f1);
  double dz = cos(t2) - cos(t1);
  double d = sqrt(dx*dx + dy*dy + dz*dz);
  return radius*2*asin(d/2);
}
```

Xử lý chuỗi (Strings) (9)

KMP.h

Description: Thuật toán Knuth-Morris-Pratt (KMP) tìm kiếm chuỗi mẫu và xây dựng mảng tiền tố pi.
Time: $\mathcal{O}\left(n\right)$ d4375c, 16 lines

```
vi pi(const string& s) {
  vi p(sz(s));
  rep(i,1,sz(s)) {
    int g = p[i-1];
    while (g && s[i] != s[g]) g = p[g-1];
    p[i] = g + (s[i] == s[g]);
  }
  return p;
}

vi match(const string& s, const string& pat) {
  vi p = pi(pat + '\0' + s), res;
  rep(i,sz(p)-sz(s),sz(p))
    if (p[i] == sz(pat)) res.push_back(i - 2 * sz(pat));
  return res;
}
```

Zfunc.h

Description: Hàm Z-algorithm tính độ dài tiền tố chung dài nhất giữa chuỗi s và các hậu tố của nó.
Time: $\mathcal{O}(n)$

ee09e2, 12 lines

```
vi Z(const string& S) {
  vi z(sz(S));
  int l = -1, r = -1;
  rep(i,1,sz(S)) {
    z[i] = i >= r ? 0 : min(r - i, z[i - l]);
    while (i + z[i] < sz(S) && S[i + z[i]] == S[z[i]])
      z[i]++;
    if (i + z[i] > r)
      l = i, r = i + z[i];
  }
  return z;
}
```

Manacher.h

Description: Thuật toán Manacher tìm mọi xâu con đối xứng (palindrome) trong chuỗi trong thời gian tuyến tính O(N).
Time: $\mathcal{O}(N)$

e7ad79, 13 lines

```
array<vi, 2> manacher(const string& s) {
  int n = sz(s);
  array<vi,2> p = {vi(n+1), vi(n)};
  rep(z,0,2) for (int i=0,l=0,r=0; i < n; i++) {
    int t = r-i+!z;
    if (i<r) p[z][i] = min(t, p[z][l+t]);
    int L = i-p[z][i], R = i+p[z][i]-!z;
    while (L>=1 && R+1<n && s[L-1] == s[R+1])
      p[z][i]++, L--, R++;
    if (R>r) l=L, r=R;
  }
  return p;
}
```

MinRotation.h

Description: Thuật toán Booth tìm hoán vị vòng quanh có thứ tự từ điển nhỏ nhất của một chuỗi.
Usage: `rotate(v.begin(), v.begin()+minRotation(v), v.end());`
Time: $\mathcal{O}(N)$

d07a42, 8 lines

```
int minRotation(string s) {
  int a=0, N=sz(s); s += s;
  rep(b,0,N) rep(k,0,N) {
    if (a+k == b || s[a+k] < s[b+k]) {b += max(0, k-1); break;}
    if (s[a+k] > s[b+k]) { a = b; break; }
  }
  return a;
}
```

SuffixArray.h

Description: Xây dựng mảng hậu tố (Suffix Array) và mảng LCP của chuỗi s trong thời gian $O(N \log N)$.
Time: $\mathcal{O}(n \log n)$

635552, 22 lines

```
struct SuffixArray {
  vi sa, lcp;
  SuffixArray(string s, int lim=256) { // or vector<int>
    s.push_back(0); int n = sz(s), k = 0, a, b;
    vi x(all(s)), y(n), ws(max(n, lim));
    sa = lcp = y, iota(all(sa), 0);
    for (int j = 0, p = 0; p < n; j = max(1, j * 2), lim = p) {
      p = j, iota(all(y), n - j);
      rep(i,0,n) if (sa[i] >= j) y[p++] = sa[i] - j;
      fill(all(ws), 0);
      rep(i,0,n) ws[x[i]]++;
      rep(i,1,lim) ws[i] += ws[i - 1];
      for (int i = n; i--;) sa[--ws[x[y[i]]]] = y[i];
      swap(x, y), p = 1, x[sa[0]] = 0;
      rep(i,1,n) a = sa[i - 1], b = sa[i], x[b] =
        (y[a] == y[b] && y[a + j] == y[b + j]) ? p - 1 : p++;
    }
    for (int i = 0, j; i < n - 1; lcp[x[i++]] = k)
      for (k && k--, j = sa[x[i] - 1];
          s[i + k] == s[j + k]; k++);
  }
};
```

SuffixTree.h

Description: Cây hậu tố (Suffix Tree) của chuỗi hỗ trợ tìm kiếm xâu con, đếm số chuỗi con phân biệt.
Time: $\mathcal{O}(26N)$

aae0b8, 50 lines

```
struct SuffixTree {
  enum { N = 200010, ALPHA = 26 }; // N ~ 2*maxlen+10
  int toi(char c) { return c - 'a'; }
  string a; // v = cur node, q = cur position
  int t[N][ALPHA],l[N],r[N],p[N],s[N],v=0,q=0,m=2;

  void ukkadd(int i, int c) { suff:
    if (r[v]<=q) {
      if (t[v][c]==-1) { t[v][c]=m;  l[m]=i;
        p[m++]=v; v=s[v]; q=r[v];  goto suff; }
      v=t[v][c]; q=l[v];
    }
    if (q==-1 || c==toi(a[q])) q++; else {
      l[m+1]=i;  p[m+1]=m;  l[m]=l[v];  r[m]=q;
      p[m]=p[v];  t[m][c]=m+1;  t[m][toi(a[q])]=v;
      l[v]=q;  p[v]=m;  t[p[m]][toi(a[l[m]])]=m;
      v=s[p[m]];  q=l[m];
      while (q<r[m]) { v=t[v][toi(a[q])];  q+=r[v]-l[v]; }
      if (q==r[m])  s[m]=v;  else s[m]=m+2;
      q=r[v]-(q-r[m]);  m+=2;  goto suff;
    }
  }

  SuffixTree(string a) : a(a) {
    fill(r,r+N,sz(a));
    memset(s, 0, sizeof s);
    memset(t, -1, sizeof t);
    fill(t[1],t[1]+ALPHA,0);
    s[0] = 1; l[0] = l[1] = -1; r[0] = r[1] = p[0] = p[1] = 0;
    rep(i,0,sz(a)) ukkadd(i, toi(a[i]));
  }

  // example: find longest common substring (uses ALPHA = 28)
  pii best;
  int lcs(int node, int i1, int i2, int olen) {
    if (l[node] <= i1 && i1 < r[node]) return 1;
    if (l[node] <= i2 && i2 < r[node]) return 2;
    int mask = 0, len = node ? olen + (r[node] - l[node]) : 0;
    rep(c,0,ALPHA) if (t[node][c] != -1)
      mask |= lcs(t[node][c], i1, i2, len);
    if (mask == 3)
      best = max(best, {len, r[node] - len});
    return mask;
  }
  static pii LCS(string s, string t) {
    SuffixTree st(s + (char)('z' + 1) + t + (char)('z' + 2));
    st.lcs(0, sz(s), sz(s) + 1 + sz(t), 0);
    return st.best;
  }
};
```

Hashing.h

Description: Băm chuỗi số học tự động hỗ trợ tính mã hash của xâu con bất kỳ trong $O(1)$.

2d2a67, 44 lines

```
// Arithmetic mod 2^64-1. 2x slower than mod 2^64 and more
// code, but works on evil test data (e.g. Thue-Morse, where
// ABBA... and BAAB... of length 2^10 hash the same mod 2^64).
// "typedef ull H;" instead if you think test data is random,
// or work mod 10^9+7 if the Birthday paradox is not a problem.
typedef uint64_t ull;
struct H {
  ull x; H(ull x=0) : x(x) {}
  H operator+(H o) { return x + o.x + (x + o.x < x); }
  H operator-(H o) { return *this + ~o.x; }
  H operator*(H o) { auto m = (__uint128_t)x * o.x;
    return H((ull)m) + (ull)(m >> 64); }
  ull get() const { return x + !~x; }
  bool operator==(H o) const { return get() == o.get(); }
  bool operator<(H o) const { return get() < o.get(); }
};
static const H C = (ll)1e11+3; // (order ~ 3e9; random also ok)

struct HashInterval {
  vector<H> ha, pw;
  HashInterval(string& str) : ha(sz(str)+1), pw(ha) {
    pw[0] = 1;
    rep(i,0,sz(str))
      ha[i+1] = ha[i] * C + str[i],
      pw[i+1] = pw[i] * C;
  }
  H hashInterval(int a, int b) { // hash [a, b)
    return ha[b] - ha[a] * pw[b - a];
  }
};

vector<H> getHashes(string& str, int length) {
  if (sz(str) < length) return {};
  H h = 0, pw = 1;
  rep(i,0,length)
    h = h * C + str[i], pw = pw * C;
  vector<H> ret = {h};
  rep(i,length,sz(str)) {
    ret.push_back(h = h * C + str[i] - pw * str[i-length]);
  }
  return ret;
}

H hashString(string& s){H h{}; for(char c:s) h=h*C+c;return h;}
```

AhoCorasick.h

Description: Cấu trúc Aho-Corasick tìm kiếm đồng thời nhiều chuỗi mẫu trong một văn bản lớn trong thời gian tuyến tính.
Time: construction takes $\mathcal{O}(26N)$, where N = sum of length of patterns. find(x) is $\mathcal{O}(N)$, where N = length of x. findAll is $\mathcal{O}(NM)$.

f35677, 66 lines

```
struct AhoCorasick {
  enum {alpha = 26, first = 'A'}; // change this!
  struct Node {
    // (nmatches is optional)
    int back, next[alpha], start = -1, end = -1, nmatches = 0;
    Node(int v) { memset(next, v, sizeof(next)); }
  };
  vector<Node> N;
  vi backp;
  void insert(string& s, int j) {
    assert(!s.empty());
    int n = 0;
    for (char c : s) {
      int& m = N[n].next[c - first];
      if (m == -1) { n = m = sz(N); N.emplace_back(-1); }
```

```
      else n = m;
    }
    if (N[n].end == -1) N[n].start = j;
    backp.push_back(N[n].end);
    N[n].end = j;
    N[n].nmatches++;
  }
  AhoCorasick(vector<string>& pat) : N(1, -1) {
    rep(i,0,sz(pat)) insert(pat[i], i);
    N[0].back = sz(N);
    N.emplace_back(0);

    queue<int> q;
    for (q.push(0); !q.empty(); q.pop()) {
      int n = q.front(), prev = N[n].back;
      rep(i,0,alpha) {
        int &ed = N[n].next[i], y = N[prev].next[i];
        if (ed == -1) ed = y;
        else {
          N[ed].back = y;
          (N[ed].end == -1 ? N[ed].end : backp[N[ed].start])
            = N[y].end;
          N[ed].nmatches += N[y].nmatches;
          q.push(ed);
        }
      }
    }
  }
  vi find(string word) {
    int n = 0;
    vi res; // ll count = 0;
    for (char c : word) {
      n = N[n].next[c - first];
      res.push_back(N[n].end);
      // count += N[n].nmatches;
    }
    return res;
  }
  vector<vi> findAll(vector<string>& pat, string word) {
    vi r = find(word);
    vector<vi> res(sz(word));
    rep(i,0,sz(word)) {
      int ind = r[i];
      while (ind != -1) {
        res[i - sz(pat[ind]) + 1].push_back(ind);
        ind = backp[ind];
      }
    }
    return res;
  }
};
```

Các thuật toán khác và Thủ thuật (10)

10.1 Xử lý đoạn (Intervals)

IntervalContainer.h

Description: Quản lý tập các đoạn rời nhau [l, r], tự động gộp các đoạn chạm nhau khi thêm đoạn mới.
Time: $\mathcal{O}(\log N)$

edce47, 23 lines

```
set<pii>::iterator addInterval(set<pii>& is, int L, int R) {
  if (L == R) return is.end();
  auto it = is.lower_bound({L, R}), before = it;
  while (it != is.end() && it->first <= R) {
    R = max(R, it->second);
    before = it = is.erase(it);
  }
  if (it != is.begin() && (--it)->second >= L) {
    L = min(L, it->first);
    R = max(R, it->second);
    is.erase(it);
  }
  return is.insert(before, {L,R});
}

void removeInterval(set<pii>& is, int L, int R) {
  if (L == R) return;
  auto it = addInterval(is, L, R);
  auto r2 = it->second;
  if (it->first == L) is.erase(it);
  else (int&)it->second = L;
  if (R != r2) is.emplace(R, r2);
}
```

IntervalCover.h

Description: Tìm tập nhỏ nhất các đoạn để phủ kín một đoạn mục tiêu cho trước.
Time: $\mathcal{O}(N \log N)$

9e9d8d, 19 lines

```
template<class T>
vi cover(pair<T, T> G, vector<pair<T, T>> I) {
  vi S(sz(I)), R;
  iota(all(S), 0);
  sort(all(S), [&](int a, int b) { return I[a] < I[b]; });
  T cur = G.first;
  int at = 0;
  while (cur < G.second) { // (A)
    pair<T, int> mx = make_pair(cur, -1);
    while (at < sz(I) && I[S[at]].first <= cur) {
      mx = max(mx, make_pair(I[S[at]].second, S[at]));
      at++;
    }
    if (mx.second == -1) return {};
    cur = mx.first;
    R.push_back(mx.second);
  }
  return R;
}
```

ConstantIntervals.h

Description: Tìm các khoảng giá trị không đổi của hàm số.
Usage: `constantIntervals(0, sz(v), [&](int x){return v[x];}, [&](int lo, int hi, T val){...});`
Time: $\mathcal{O}\left(k \log \frac{n}{k}\right)$

753a4c, 19 lines

```
template<class F, class G, class T>
void rec(int from, int to, F& f, G& g, int& i, T& p, T q) {
  if (p == q) return;
  if (from == to) {
    g(i, to, p);
    i = to; p = q;
  } else {
    int mid = (from + to) >> 1;
    rec(from, mid, f, g, i, p, f(mid));
    rec(mid+1, to, f, g, i, p, q);
  }
}
template<class F, class G>
void constantIntervals(int from, int to, F f, G g) {
  if (to <= from) return;
  int i = from; auto p = f(i), q = f(to-1);
  rec(from, to-1, f, g, i, p, q);
  g(i, to, q);
}
```

10.2 Các thuật toán khác

TernarySearch.h

Description: Tìm kiếm tam phân tìm cực trị của hàm đơn đỉnh / đơn đáy trên khoảng liên tục hoặc rời rạc.
Usage: `int ind = ternSearch(0,n-1,[&](int i){return a[i];});`
Time: $\mathcal{O}(\log(b-a))$

9155b4, 11 lines

```
template<class F>
int ternSearch(int a, int b, F f) {
  assert(a <= b);
  while (b - a >= 5) {
    int mid = (a + b) / 2;
    if (f(mid) < f(mid+1)) a = mid; // (A)
    else b = mid+1;
  }
  rep(i,a+1,b+1) if (f(a) < f(i)) a = i; // (B)
  return a;
}
```

LIS.h

Description: Tìm dãy con tăng dài nhất (Longest Increasing Subsequence) trong $O(N \log N)$.
Time: $\mathcal{O}(N \log N)$

2932a0, 17 lines

```
template<class I> vi lis(const vector<I>& S) {
  if (S.empty()) return {};
  vi prev(sz(S));
  typedef pair<I, int> p;
  vector<p> res;
  rep(i,0,sz(S)) {
    // change 0 -> i for longest non-decreasing subsequence
    auto it = lower_bound(all(res), p{S[i], 0});
    if (it == res.end()) res.emplace_back(), it = res.end()-1;
    *it = {S[i], i};
    prev[i] = it == res.begin() ? 0 : (it-1)->second;
  }
  int L = sz(res), cur = res.back().second;
  vi ans(L);
  while (L--) ans[L] = cur, cur = prev[cur];
  return ans;
}
```

FastKnapsack.h

Description: Thuật toán Knapsack tối ưu với trọng số nhỏ.
Time: $\mathcal{O}(N \max(w_i))$

b20ccc, 16 lines

```
int knapsack(vi w, int t) {
  int a = 0, b = 0, x;
  while (b < sz(w) && a + w[b] <= t) a += w[b++];
  if (b == sz(w)) return a;
  int m = *max_element(all(w));
  vi u, v(2*m, -1);
  v[a+m-t] = b;
  rep(i,b,sz(w)) {
    u = v;
    rep(x,0,m) v[x+w[i]] = max(v[x+w[i]], u[x]);
    for (x = 2*m; --x > m;) rep(j, max(0,u[x]), v[x])
      v[x-w[j]] = max(v[x-w[j]], j);
  }
  for (a = t; v[a+m-t] < 0; a--) ;
  return a;
}
```

10.3 Quy hoạch động nâng cao

KnuthDP.h

Description: Tối ưu Knuth cho quy hoạch động dạng $dp[i][j] = \min_k(dp[i][k] + dp[k][j]) + C[i][j]$ từ $O(N^3)$ xuống $O(N^2)$.
Time: $\mathcal{O}(N^2)$

DivideAndConquerDP.h

Description: Tối ưu quy hoạch động chia để trị khi điều kiện đơn điệu của điểm tối ưu $opt[i][j] \le opt[i][j+1]$ thỏa mãn.
Time: $\mathcal{O}\left((N + (hi - lo))\log N\right)$ d38d2b, 18 lines

```
struct DP { // Modify at will:
  int lo(int ind) { return 0; }
  int hi(int ind) { return ind; }
  ll f(int ind, int k) { return dp[ind][k]; }
  void store(int ind, int k, ll v) { res[ind] = pii(k, v); }

  void rec(int L, int R, int LO, int HI) {
    if (L >= R) return;
    int mid = (L + R) >> 1;
    pair<ll, int> best(LLONG_MAX, LO);
    rep(k, max(LO,lo(mid)), min(HI,hi(mid)))
      best = min(best, make_pair(f(mid, k), k));
    store(mid, best.second, best.first);
    rec(L, mid, LO, best.second+1);
    rec(mid+1, R, best.second, HI);
  }
  void solve(int L, int R) { rec(L, R, INT_MIN, INT_MAX); }
};
```

10.4 Mẹo gỡ lỗi (Debugging)

- `signal(SIGSEGV, [](int) { _Exit(0); });` chuyển Runtime Error (segfault) thành Wrong Answer. Tương tự có thể bắt SIGABRT (assertion thất bại) và SIGFPE (chia cho 0).
- `feenableexcept(29);` dừng chương trình ngay khi gặp NaN (1), chia cho 0 (4), vô cùng (8) và denormals (16).

10.5 Tối ưu tốc độ (Optimization)

`__builtin_ia32_ldmxcsr(40896);` tắt denormals (nguyên nhân khiến số thực chậm gấp 20 lần khi gần về 0).

10.5.1 Thao tác bit (Bit hacks)

- `x & -x` là bit 1 nhỏ nhất (bật thấp nhất) trong `x`.
- `for (int x = m; x; ) { --x &= m; ... }` duyệt qua tất cả mặt nạ tập con của `m` (ngoại trừ chính `m`).
- `c = x&-x, r = x+c; (((r^x) >> 2)/c) | r` tìm số tiếp theo lớn hơn `x` có cùng số lượng bit 1.
- `rep(b,0,K) rep(i,0,(1 << K))`
  `if (i & 1 << b) D[i] += D[i^(1 << b)];` tính tổng trên mọi tập con (SOS DP).

10.5.2 Chỉ thị Pragma

- `#pragma GCC optimize ("Ofast")` tự động vector hóa vòng lặp và tối ưu số thực.
- `#pragma GCC target ("avx2")` tăng gấp đôi hiệu năng nhờ vectorization hiện đại.
- `#pragma GCC optimize ("trapv")` dừng chương trình khi tràn số nguyên có dấu (chạy khá chậm).

FastMod.h

Description: Tối ưu phép chia lấy dư $a\%b$ bằng phép nhân khi số chia b cố định. 751a02, 8 lines

```
typedef unsigned long long ull;
struct FastMod {
  ull b, m;
  FastMod(ull b) : b(b), m(-1ULL / b) {}
  ull reduce(ull a) { // a % b + (0 or b)
    return a - (ull)((__uint128_t(m) * a) >> 64) * b;
  }
};
```

FastInput.h

Description: Đọc dữ liệu siêu nhanh từ stdin bằng getchar_unlocked hoặc mmap.
Usage: `./a.out < input.txt`
Time: About 5x as fast as cin/scanf. 7b3c70, 17 lines

```
inline char gc() { // like getchar()
  static char buf[1 << 16];
  static size_t bc, be;
  if (bc >= be) {
    buf[0] = 0, bc = 0;
    be = fread(buf, 1, sizeof(buf), stdin);
  }
  return buf[bc++]; // returns 0 on EOF
}

int readInt() {
  int a, c;
  while ((a = gc()) < 40);
  if (a == '-') return -readInt();
  while ((c = gc()) >= 48) a = a * 10 + c - 480;
  return a - 48;
}
```

BumpAllocator.h

Description: Bộ cấp phát bộ nhớ tùy biến tốc độ cao cho cây và con trỏ, bỏ qua giải phóng bộ nhớ để đạt hiệu năng tối đa. 745db2, 8 lines

```
// Either globally or in a single class:
static char buf[450 << 20];
void* operator new(size_t s) {
  static size_t i = sizeof buf;
  assert(s < i);
  return (void*)&buf[i -= s];
}
void operator delete(void*) {}
```

SmallPtr.h

Description: Con trỏ 32-bit tiết kiệm bộ nhớ trên hệ thống 64-bit.
"BumpAllocator.h" 2dd6c9, 10 lines

```
template<class T> struct ptr {
  unsigned ind;
  ptr(T* p = 0) : ind(p ? unsigned((char*)p - buf) : 0) {
    assert(ind < sizeof buf);
  }
  T& operator*() const { return *(T*)(buf + ind); }
  T* operator->() const { return &**this; }
  T& operator[](int a) const { return (&**this)[a]; }
  explicit operator bool() const { return ind; }
};
```

BumpAllocatorSTL.h

Description: Bộ cấp phát BumpAllocator tương thích với các container chuẩn STL.
Usage: `vector<vector<int, small<int>>> ed(N);` bb66d4, 14 lines

```
char buf[450 << 20] alignas(16);
size_t buf_ind = sizeof buf;

template<class T> struct small {
  typedef T value_type;
  small() {}
  template<class U> small(const U&) {}
  T* allocate(size_t n) {
    buf_ind -= n * sizeof(T);
    buf_ind &= 0 - alignof(T);
    return (T*)(buf + buf_ind);
  }
  void deallocate(T*, size_t) {}
};
```

SIMD.h

Description: Tận dụng lệnh vector hóa phần cứng SIMD (AVX/SSE) để tăng tốc độ xử lý mảng số nguyên. c9ac08, 43 lines

```
#pragma GCC target ("avx2") // or sse4.1
#include "immintrin.h"

typedef __m256i mi;
#define L(x) _mm256_loadu_si256((mi*)&(x))

// High-level/specific methods:
// load(u)?_si256, store(u)?_si256, setzero_si256, _mm_malloc
// blendv_(epi8|ps|pd) (z?y:x), movemask_epi8 (hibits of bytes)
// i32gather_epi32(addr, x, 4): map addr[] over 32-b parts of x
// sad_epu8: sum of absolute differences of u8, outputs 4xi64
// maddubs_epi16: dot product of unsigned i7's, outputs 16xi15
// madd_epi16: dot product of signed i16's, outputs 8xi32
// extractf128_si256(, i) (256->128), cvtsi128_si32 (128->lo32)
// permute2f128_si256(x,x,1) swaps 128-bit lanes
// shuffle_epi32(x, 3*64+2*16+1*4+0) == x for each lane
// shuffle_epi8(x, y) takes a vector instead of an imm

// Methods that work with most data types (append e.g. _epi32):
// set1, blend (i8?x:y), add, adds (sat.), mullo, sub, and/or,
// andnot, abs, min, max, sign(1,x), cmp(gt|eq), unpack(lo|hi)

int sumi32(mi m) { union {int v[8]; mi m;} u; u.m = m;
  int ret = 0; rep(i,0,8) ret += u.v[i]; return ret; }
mi zero() { return _mm256_setzero_si256(); }
mi one() { return _mm256_set1_epi32(-1); }
bool all_zero(mi m) { return _mm256_testz_si256(m, m); }
bool all_one(mi m) { return _mm256_testc_si256(m, one()); }

ll example_filteredDotProduct(int n, short* a, short* b) {
  int i = 0; ll r = 0;
  mi zero = _mm256_setzero_si256(), acc = zero;
  while (i + 16 <= n) {
    mi va = L(a[i]), vb = L(b[i]); i += 16;
    va = _mm256_and_si256(_mm256_cmpgt_epi16(vb, va), va);
    mi vp = _mm256_madd_epi16(va, vb);
    acc = _mm256_add_epi64(_mm256_unpacklo_epi32(vp, zero),
      _mm256_add_epi64(acc, _mm256_unpackhi_epi32(vp, zero)));
  }
  union {ll v[4]; mi m;} u; u.m = acc; rep(i,0,4) r += u.v[i];
  for (;i<n;++i) if (a[i] < b[i]) r += a[i]*b[i]; // <- equiv
  return r;
}
```

Phụ lục & Kỹ thuật (A)

techniques.txt 159 lines

```
Recursion
Divide and conquer
  Finding interesting points in N log N
Algorithm analysis
  Master theorem
  Amortized time complexity
Greedy algorithm
  Scheduling
  Max contiguous subvector sum
  Invariants
  Huffman encoding
Graph theory
  Dynamic graphs (extra book-keeping)
  Breadth first search
  Depth first search
  * Normal trees / DFS trees
  Dijkstra's algorithm
  MST: Prim's algorithm
  Bellman-Ford
  Konig's theorem and vertex cover
  Min-cost max flow
  Lovasz toggle
  Matrix tree theorem
  Maximal matching, general graphs
  Hopcroft-Karp
  Hall's marriage theorem
  Graphical sequences
  Floyd-Warshall
  Euler cycles
  Flow networks
  * Augmenting paths
  * Edmonds-Karp
  Bipartite matching
  Min. path cover
  Topological sorting
  Strongly connected components
  2-SAT
  Cut vertices, cut-edges and biconnected components
  Edge coloring
  * Trees
  Vertex coloring
  * Bipartite graphs (=> trees)
  * 3^n (special case of set cover)
  Diameter and centroid
  K'th shortest path
  Shortest cycle
Dynamic programming
  Knapsack
  Coin change
  Longest common subsequence
  Longest increasing subsequence
  Number of paths in a dag
  Shortest path in a dag
  Dynprog over intervals
  Dynprog over subsets
  Dynprog over probabilities
  Dynprog over trees
  3^n set cover
  Divide and conquer
  Knuth optimization
  Convex hull optimizations
  RMQ (sparse table a.k.a 2^k-jumps)
  Bitonic cycle
  Log partitioning (loop over most restricted)
Combinatorics
  Computation of binomial coefficients
  Pigeon-hole principle
  Inclusion/exclusion
  Catalan number
  Pick's theorem
Number theory
  Integer parts
  Divisibility
  Euclidean algorithm
  Modular arithmetic
  * Modular multiplication
  * Modular inverses
  * Modular exponentiation by squaring
  Chinese remainder theorem
  Fermat's little theorem
  Euler's theorem
  Phi function
  Frobenius number
  Quadratic reciprocity
  Pollard-Rho
  Miller-Rabin
  Hensel lifting
  Vieta root jumping
Game theory
  Combinatorial games
  Game trees
  Mini-max
  Nim
  Games on graphs
  Games on graphs with loops
  Grundy numbers
  Bipartite games without repetition
  General games without repetition
  Alpha-beta pruning
Probability theory
Optimization
  Binary search
  Ternary search
  Unimodality and convex functions
  Binary search on derivative
Numerical methods
  Numeric integration
  Newton's method
  Root-finding with binary/ternary search
  Golden section search
Matrices
  Gaussian elimination
  Exponentiation by squaring
Sorting
  Radix sort
Geometry
  Coordinates and vectors
  * Cross product
  * Scalar product
  Convex hull
  Polygon cut
  Closest pair
  Coordinate-compression
  Quadtrees
  KD-trees
  All segment-segment intersection
Sweeping
  Discretization (convert to events and sweep)
  Angle sweeping
  Line sweeping
  Discrete second derivatives
Strings
  Longest common substring
  Palindrome subsequences
  Knuth-Morris-Pratt
  Tries
  Rolling polynomial hashes
  Suffix array
  Suffix tree
  Aho-Corasick
  Manacher's algorithm
  Letter position lists
Combinatorial search
  Meet in the middle
  Brute-force with pruning
  Best-first (A*)
  Bidirectional search
  Iterative deepening DFS / A*
Data structures
  LCA (2^k-jumps in trees in general)
  Pull/push-technique on trees
  Heavy-light decomposition
  Centroid decomposition
  Lazy propagation
  Self-balancing trees
  Convex hull trick (wcipeg.com/wiki/Convex_hull_trick)
  Monotone queues / monotone stacks / sliding queues
  Sliding queue using 2 stacks
  Persistent segment tree
```