

## 第二章 《排列页面内容》笔记

### 音频标签 行内元素

```
<audio src="img/1.mp3" controls="controls" autoplay="autoplay"> 此浏览器不支持  
</audio>
```

src	资源的地址【绝对地址或者相对地址】
controls	控制按钮【不设置不显示播放条及按钮】
autoplay	自动播放

### 视频标签 行内元素

```
<video src="img/1.mp4" poster="img/bg.jpg" controls="controls" width="500"  
loop="loop">此浏览器不支持  
</video>
```

src	资源的地址【绝对地址或者相对地址】
controls	控制按钮【不设置不显示播放条及按钮】
autoplay	自动播放
width	视频宽度
height	视频高度
loop	循环播放

### 无序列表 块状元素

```
<ul type="square">  
<li>项目一</li>  
<li>项目二</li>  
<li>项目三</li>  
</ul>
```

type 取值[disc 实心圆 circle 空心圆 square 方块]

### 有序列表 块状元素

```
<ol type="A">  
<li>项目一</li>  
<li>项目二</li>  
<li>项目三</li>  
</ol>
```

type 取值 [A 大写字母 a 小写字母 1 阿拉伯数字]

### div 块状元素

```
<div>...</div>
```

作为容器使用，一般布局时作为板块容器

### span 行内元素

```
<span>...</span>
```

作为容器使用，一般布局时作为文字容器

## 表格标签

## 块状元素

```
<table border="10" width="300" height="200" cellspacing="20" cellpadding="20">
  <tr>
    <td>1_1</td><td>1_2</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>2_1</td><td>2_2</td>
  </tr>
</table>
```

border	边框【0。。。数值 px】
width	表格宽
height	表格高
cellspacing	单元格之间的间距
cellpadding	内容和单元格的间距

## td 属性

## 单元格

colspan	跨列
rowspan	跨行
width	单元格宽
height	单元格高