**Technische Verbeterpunten**

**Button class**

We hebben nu verschillende soorten button classes voor alle buttons dit is niet goed herbruikbaar en als we iets moeten aanpassen moet dit op meerdere plaatsen dit is niet onderhoudbaar en kost meer tijd.

We willen nu 1 button class maken als component. Door 1 class te maken en deze op alle buttons te gebruiken is de code meer onderhoudbaar en hoeven we maar op 1 plek iets aan te passen.

Voorbeeld van verkeerde code:

```
<div className="card-actions">
    <a href={mailto:${project.contact.email}?subject=Solliteren voor ${project.title}} className="mail-link">Mail</a>
    <button onClick={copyLink} className="share-link">Delen</button>
    </div>
</div>
```

**Saved card**

We hebben en saved card bestand waar de overzicht en de kaart in dezelfde bestand zijn. Dit is niet goed onderhoudbaar, omdat je bij de bestands namen duidelijk wilt hebben wat erin zit.

We willen de kaart in de saved card bestand een van component maken zodat het duidelijker en meer onderhoudbaar maakt. Zodat de component naam aangeeft wat daadwerkelijk in het bestand te vinden is.

Voorbeeld van verkeerde code:

```
<div className="card-container2" >
    {savedProjects.map((project) => (
      <div key={project.id} className="card-container" >
      <div className="card-title">{project.title}</div>
      <div className="card-date">Begindatum: {project.date}</div>
      <div className="card-description">{project.description}</div>
      <div className="card-jobtitle">
        <p>{project.company}</p>
        <p>{project.contact}</p>
        <p>{project.email}</p>
      </div>

      <div className="card-actions">
        <a href={` mailto:${project.contact.email}?subject=Solliteren voor ${project.title}` }
className="mail-link">Mail</a>
      </div>
    </div>
    ))}
</div>
```

**Prettier**

Bij het schrijven van lines aan codes werd er niet veel gelet op structuur van de code.

Met prettier kunnen we de files overzichtelijker maken voor andere developers. Zoals bijvoorbeeld inspringingen of vergeten afsluitingen.

Voorbeeld van verkeerde code:

We kunnen hier niet een concreet voorbeeld voor geven als u door de code heen scrolled dennk ik (hoop ik) dat u het begrijpt

**Paginatie:**

We gebruiken op dit moment map() om alles in de array in te laden door de kaart. Om dit moment laden we alle kaartjes in en terwijl er alleen 6 kaartjes zijn, moeten we ervoor zorgen dat als er duizenden zijn het nog steeds goed draait.

We willen een paginatie limiet van 3 kaartjes in leggen, omdat als er duizenden kaartjes ingeladen wordt het niet efficiënt en loopt de applicatie traag door alle kaartjes die ingeladen wordt.

Voorbeeld:

```
{data.map((listing) => (
 <ListingCard
 key={listing.id} listing={listing}>
 </ListingCard>
))}
```

**Herhaalde CSS-code in de bestanden**

We hebben nu meerdere stukken van de dezelfde code in verschillende bestanden zo is het niet goed, omdat de dubbel overal ingevoerd is en het meer onderhoudbaar zou zijn als er geen herhalende stukken code is.

We willen ervoor zorgen om zo min mogelijk tot geen herhalende code hebben in onze bestanden. Zodat er alleen unieke code bestaat bij elke bestand en dat de naamgeving van CSS-bestand klopt met wat daarin zit om het meer overzichterlijker te maken.

Voorbeeld:

```
.card-container {
  width: 350px;
  border-radius: 1rem;
  box-shadow: 0px 10px 8px #999;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  margin: 0.5rem;
  padding: 1rem; /* use padding instead of children using margin-left */
  box-sizing: border-box;
  background-color: white;
  height: 100%;
}
```

De reden waarom we niet gebruikt hadden gemaakt van prettier voor de technische verbeterpunten was, omdat we dit samen met Lars had gerealiseer dat de plug-in van prettier niet telt als een technische verbeterpunten volgens de Functionaliteit, Efficiency en Onderhoud baarheid van de code. Omdat de plug-in het doet voor ons en niet van ons zelf telt het niet mee.