

Desarrollo de Aplicaciones - En línea
AD-09: LAB: Instalación de Bootstrap (50 minutos)

Actividad

Lanzamiento de la Actividad

- **Abra** el proyecto AD-09: LAB: Instalación de Bootstrap siguiendo las instrucciones mencionadas en la Guía de Laboratorio de Programación Local TIFC.
- **Examine** el fragmento de código de ejemplo **en negrita** proporcionado.

Fragmento de código de ejemplo

```
<html>

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport"
content="width=device-width">
  <title>replit</title>
  <link href="style.css" rel="stylesheet"
type="text/css" />
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.1
/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"

integrity="sha384-4bw+/aepP/YC94hEpVNVgiZdgIC5+VKN
BQNGCHeKRN+PtmoHDEUXppvnDJzQIu9"
crossorigin="anonymous">
</head>
<body>
```

Desarrollo de Aplicaciones - En línea
AD-09: LAB: Instalación de Bootstrap (50 minutos)

```
Hola mundo
<button type="button" class="btn
btn-primary">Base class</button>

<div class="btn-group" role="" aria-label="Basic
example">
  <button type="button" class="btn
btn-primary">Left</button>
  <button type="button" class="btn
btn-primary">Middle</button>
  <button type="button" class="btn
btn-primary">Right</button>
</div>

<div class="card" style="width: 18rem;">
  
  <div class="card-body">
    <h5 class="card-title">Card title</h5>
    <p class="card-text">Some quick example text
to build on the card title and make up the bulk of
the card's content.</p>
    <a href="#" class="btn btn-primary">Go
somewhere</a>
  </div>
</div>

<!--
```

Desarrollo de Aplicaciones - En línea
AD-09: LAB: Instalación de Bootstrap (50 minutos)

Este script coloca una insignia en la vista de navegador completo de su repl que lleva de regreso a la página de portada de su repl.

Pruebe varios colores para el tema: oscuro, claro, rojo, naranja, amarillo, lima, verde, turquesa, azul, añil, magenta, rosa!

-->

```
<script
src="https://replit.com/public/js/replit-badge-v2.
js" theme="dark" position="bottom-right"></script>
</body>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.1/
dist/js/bootstrap.bundle.min.js"

integrity="sha384-HwwvtgBNo3bZJJLYd8oVXjrBZt8cqVSp
eBNS5n7C8IVInixGAoxmnlMuBnhbgrkm"
crossorigin="anonymous"></script>
<script src="script.js"></script>

</html>
```

El fragmento de código debe ser utilizado como referencia para su trabajo.

- **Tarea 1:** Instalar Bootstrap utilizando un enlace CDN.
 - 1. Vaya a [bootstrap.com](https://getbootstrap.com/) [Bootstrap](https://getbootstrap.com/)
 - 2. Desplácese hacia abajo y copie los enlaces para CDN
 - 3. Instale esos enlaces en su código
 - Instale la etiqueta de enlace en su etiqueta de cabecera

Desarrollo de Aplicaciones - En línea
AD-09: LAB: Instalación de Bootstrap (50 minutos)

- Instale la etiqueta script debajo de la etiqueta body
- **Tarea 2:** Ejecutando su primer botón.
 - 1. Tenga un navegador abierto con bootstrap docs para añadir sus primeros componentes como, botones.
 - 2. Desplácese por el panel izquierdo para ver los componentes y debajo busque los botones.
 - 3. Copie el código de "clase básica"
 - 4. Pegue el código en el cuerpo de su código
 - 5. Ejecute su código para ver el botón
- **Tarea 3:** Ejecutando botones en grupo.
 - 1. Tenga un navegador abierto con bootstrap docs para añadir sus segundos componentes como, botones.
 - 2. Desplácese por el panel izquierdo para ver los componentes y debajo busque el grupo de botones.
 - 3. Copie el código del "ejemplo básico".
 - 4. Pegue el código en el cuerpo de su código
 - 5. Ejecute su código para ver el botón
- **Tarea 4:** Ejecutando una tarjeta
 - 1. Tenga un navegador abierto con bootstrap docs para añadir sus terceros componentes como, tarjeta.
 - 2. Desplácese por el panel izquierdo para ver los componentes y debajo busque tarjeta.
 - 3. Copie el código de "ejemplo"
 - 4. Pegue el código en el cuerpo de su código
 - 5. Ejecute su código para ver el botón

Puntuación

Hará una autoevaluación al final de la sesión.