

BUSQUEDA_DIFUSA

Devuelve la medida de similitud entre dos cadenas de texto, pudiendo elegir entre 3 métodos diferentes de comparación.

Sintaxis

```
BUSQUEDA_DIFUSA("CADENA_A"; "CADENA_B" [; MODO])
```

CADENA_A: primera cadena para comparar.

CADENA_B: segunda cadena para comparar.

MODO (opcional): número que indica el modo a elegir que determina la comparación de las cadenas de texto, si no se especifica elige el modo 3 por defecto:

- **1**: modo Levenshtein, que mostrará el número mínimo de operaciones sobre caracteres para transformar una cadena en otra.
- **2**: modo Trigramas, que mostrará el número de trigramas coincidentes en ambas cadenas.
- **3**: modo Mezcla de las 2 anteriores, que mostrará el valor normalizado de similitud entre las 2 cadenas.

Ejemplos

```
=BUSQUEDA_DIFUSA("casa"; "caza"; 1) devuelve 1
```

```
=BUSQUEDA_DIFUSA("casa"; "caza"; 2) devuelve 1
```

=BUSQUEDA_DIFUSA("casa"; "caza"; 3) devuelve
0.78

=BUSQUEDA_DIFUSA("LibreOffice"; "Libre Office";
1) devuelve 1

=BUSQUEDA_DIFUSA("LibreOffice"; "Libre Office";
2) devuelve 8

=BUSQUEDA_DIFUSA("LibreOffice"; "Libre Office";
3) devuelve 0.89

=BUSQUEDA_DIFUSA("algoritmo"; "logaritmo"; 1)
devuelve 3

=BUSQUEDA_DIFUSA("algoritmo"; "logaritmo"; 2)
devuelve 3

=BUSQUEDA_DIFUSA("algoritmo"; "logaritmo"; 3)
devuelve 0.54