Práctica N 1

NOMBRE: ANA GABRIEL ESPINOZA RIOS

MATERIA: TECNOLOGIAS EMERGENTES

CARRERA: INGIENERIA DE SISTEMAS

1. **Para esta práctica se tiene que realizar un concepto general, indicando el funcionamiento del comando de Git; e incluir capturas de pantallas (Screenshots) de los comandos, para lo cual se tiene que utilizar en su ordenador.**

   git init Creará un nuevo repositorio local GIT. Usando **git init [nombre del proyecto]** También puedes crear un repositorio dentro de un directorio especificando el nombre del proyecto.

```
Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Tenologias/Practica2/.git/

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$
```

$ git add Lo usas para agregar archivos al área de de preparación.

```
MINGW64:/c/Tenologias/Practica2

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Tenologias/Practica2/.git/

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        practica2.pdf

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git add .

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$
```

$ git status Lo usas para que muestre la lista de archivos que has cambiado, junto con archivos que serán preparados y confirmados.

```
Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2
$ git init
Initialized empty Git repository in C:/Tenologias/Practica2/.git/

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git status
On branch master

No commits yet

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
        practica2.pdf

nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$
```

$ git commit Lo usas para crear un cambio que se guardará en el directorio git.

```
Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git commit -m "Practica 2"
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

$git log

- **El comando git log muestra las instantáneas confirmadas. Te permite ver el historial del proyecto, filtrarlo y buscar cambios concretos.**

$ git clone Lo usas para clonar un repositorio.

$git remote Nos permite ver todos los repositorios remotos.

git config Lo usas para establecer una configuración específica de usuario, podría ser el email, usuario o tipo de formato.

$ git push Lo usas para enviar confirmaciones a la rama maestra/principal

```
Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git push -u origin master
fatal: El código de estado de la respuesta no indica un resultado correcto: 401
(Unauthorized).
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Plea
se use a personal access token instead.
remote: Please see https://github.blog/2020-12-15-token-authentication-requireme
nts-for-git-operations/ for more information.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/AnaEspinozaRios/Practica2.g
it/'

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git push -u origin master
fatal: El código de estado de la respuesta no indica un resultado correcto: 401 (Unauthorized).
git push -u origin master
remote: Support for password authentication was removed on August 13, 2021. Please use a personal access token instead.
remote: Please see https://github.blog/2020-12-15-token-authentication-requirements-for-git-operations/ for more information.
fatal: Authentication failed for 'https://github.com/AnaEspinozaRios/Practica2.git/'

Adm@LAPTOP-A56MU5FU MINGW64 /c/Tenologias/Practica2 (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 3, done.
```

del repositorio remoto.

git branch se usa para listar, crear o borrar ramas. Por ejemplo, si quieres listar todas las ramas presentes en el repositorio,

$git checkout Nos permite crear ramas y navegar entre ellas.

git merge se usa para fusionar una rama con otra rama activa