

Unidade V:

Estruturas de Dados Básicas com Alocação Dinâmica

Prof. Max do Val Machado

- Alocação dinâmica
- Pilha dinâmica
- Fila dinâmica
- Lista simples dinâmica (lista simplesmente encadeada)
- Lista dupla dinâmica (lista duplamente encadeada)

Introdução


- Um programa utiliza duas áreas de memória: uma para os dados e outra para o código fonte (ou seja, as instruções)
- Uma variável possui conteúdo e endereço
 - O conteúdo de uma variável pode alterar durante a execução do programa
 - No entanto, seu endereço é constante

```

void main() { // CONTEÚDO    ENDEREÇO
    int a;           // lixo    1056
    int b;           // lixo    1060
    float x;         // lixo    1064
    Data d;          // lixo    1068

    a = 0;           // 0       1056
    b = 1;           // 1       1060
    x = 2.2f;        // 2.2    1064
    do {
        a = a + 1;
        b = b + 2;
        x = x * a;
        x = x * b;
    } while (x < 20.0f);

```



Alocações Estática e Dinâmica

- A área para dados pode ser alocada de duas formas: Estática e Dinâmica
- Na estática, o SO reserva o espaço de memória das variáveis quando ele começa a executar um programa e essa reserva não pode ser alterada

```
int a; int b[20];
```

- Na dinâmica, o SO reserva esse espaço durante a execução do programa e essa reserva pode ser alterada

Alocação Dinâmica

- A memória alocada dinamicamente está localizada em uma área chamada de *heap* e, basicamente, o programa aloca e desaloca porções de memória do *heap* durante a execução
- Acessamos as posições de memória alocadas dinamicamente através de apontadores ou ponteiros

Ponteiros

- Os ponteiros são apenas variáveis que armazenam o endereço de uma área de memória
- Da mesma forma que um int armazena inteiro e um double, número real , os ponteiros armazenam endereços de memória
- Os ponteiros possuem tipo, ou seja, temos ponteiro para endereços de memória de um int, de um float, de um char...

Declaração de Ponteiros

tipoPonteiro *nomeVariável;

- O asterisco na declaração de uma variável indica que essa não guardará um valor e sim um endereço para o tipo especificado
- Operador endereço (**&**) determina o endereço de uma variável
- Operador de conteúdo de um ponteiro (*****) determina o conteúdo da posição de memória endereçada pelo ponteiro

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3;  int *p;
```

```
x1 = 11;  x2 = 22;  x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1		89Bh
x2		89Ch
x3		89Dh
p		89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3;  int *p;
```

```
x1 = 11;  x2 = 22;  x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	?	89Bh
x2	?	89Ch
x3	?	89Dh
p	?	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3;  int *p;
```

```
x1 = 11;  x2 = 22;  x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	11	89Bh
x2	22	89Ch
x3	33	89Dh
p	?	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3;  int *p;
```

```
x1 = 11;  x2 = 22;  x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	11	89Bh
x2	22	89Ch
x3	33	89Dh
p	89Bh	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	11	89Bh
x2	11	89Ch
x3	33	89Dh
p	89Bh	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	33	89Bh
x2	11	89Ch
x3	33	89Dh
p	89Bh	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	33	89Bh
x2	11	89Ch
x3	33	89Dh
p	89Dh	89Eh

Declaração de Ponteiros

```
int x1, x2, x3; int *p;
```

```
x1 = 11; x2 = 22; x3 = 33;
```

```
p = &x1;
```

```
x2 = *p;
```

```
*p = x3;
```

```
p = &x3;
```

```
*p = 0;
```

```
printf("cont:%d %d %d %d", x1, x2, x3, *p);
```

```
printf("addr:%p %p %p %p", &x1, &x2, &x3, p);
```

Memória		
x1	33	89Bh
x2	11	89Ch
x3	0	89Dh
p	89Dh	89Eh

Observações

- Os símbolos usados para notação de ponteiros em C/C++ não são tão claros como deveriam ser
- Descuido com ponteiros → problemas
- **Atenção:** Sempre inicialize os ponteiros

Observações

- $p1 = p2$: faz com que eles apontem para o mesmo local
- $*p1 = *p2$: Atribui o conteúdo apontado por p2 o por p1
- $p++$, $p--$, $p=p+5$ e $p+=3$: Incrementa e decrementa o valor do endereço apontado pelo ponteiro, fazendo com que o ponteiro antes $\text{sizeof}(\text{tipoPonteiro})$ bytes na memória

Observações

- $(*p)++$ e $(*p)--$: Incrementa / decrementa o conteúdo da variável apontada pelo ponteiro p
- Os testes relacionais como $>$, $<$, $>=$, $<=$, $==$ ou $!=$ são aceitos apenas para ponteiros do mesmo tipo, contudo, eles comparam endereços

Alocar Memória em C: malloc

- Protótipo da função malloc()

void* malloc (int tamanho)

- O malloc aloca o número de bytes passados como parâmetro e retorna um ponteiro para a primeira posição da área alocada

Desalocar Memória em C: free()

- Protótipo da função free()

void free (void*)

- O free desaloca o espaço de memória apontado pelo ponteiro recebido como parâmetro

Exemplo do malloc() e do free()

```
char* p1 = (char*) malloc (sizeof(char));  
int* p2 = (int*) malloc (sizeof(int));  
float* p3 = (float*) malloc (sizeof(float));  
Cliente* p4 = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));  
int* p5 = (int*) malloc (MAXTAM * sizeof(int));  
Cliente* p6 =(Cliente*) malloc (MAXTAM * sizeof(Cliente));  
  
free(p1);  
free(p2);  
free(p3);  
free(p4);  
free(p5);  
free(p6);
```

Alocar/Desalocar Memória em C++: new e delete

```
char* p1 = new char;  
int* p2 = new int;  
float* p3 = new float;  
Cliente* p4 = new Cliente;  
int* p5 = new int[MAXTAM];  
Cliente* p6 = new Cliente[MAXTAM];  
  
delete p1;  
delete p2;  
delete p3;  
delete p4;  
delete [] p5;  
delete [] p6;
```

Erros Comuns

- Esquecer de alocar memória e tentar acessar o conteúdo da variável
- Copiar o valor do apontador quando deveria ser o conteúdo da variável apontada
- Esquecer de desalocar memória
 - O SO desaloca no final do programa ou da função onde a variável está declarada
- Tentar acessar o conteúdo da variável depois de desalocá-la

Exercício

- Mostre a saída na tela

```
double a;  
double *p, *q;  
  
a = 3.14;  
printf("%f\n", a);  
p = &a;  
*p = 2.718;  
printf("%f\n", a);  
a = 5;  
printf("%f\n", *p);  
p = NULL;  
p = (double *)malloc(sizeof(double));  
*p = 20;  
q = p;  
printf("%f\n", *p);  
printf("%f\n", a);  
free(p);  
printf("%f\n", *q);
```

- **int *a não é a declaração de um vetor de int?**

- Em C, todo vetor é um apontador, portanto pode-se fazer coisas como:

```
int a[10], *b;  
b = a;  
b[5] = 100;  
Printf("%d\n", a[5]);  
Printf("%d\n", b[5]);
```

100
100

```
int a[10], *b;  
b = (int *) malloc(10*sizeof(int));  
b[5] = 100;  
printf("%d\n", a[5]);  
Printf("%d\n", b[5]);
```

42657
100

Obs. Não se pode fazer $a = b$
no exemplo acima


Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Representação gráfica

Memória



Nome das variáveis


Endereços de memória

Exercício sobre Alocação Dinâmica


- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...  
Cliente c;  
c.codigo = 5;  
Cliente *p = NULL;  
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));  
p->codigo = 6;  
Cliente *p2 = &c;  
p2->codigo = 7;
```

Representação gráfica



Memória




Exercício sobre Alocação Dinâmica


- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...  
Cliente c;  
c.codigo = 5;  
Cliente *p = NULL;  
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));  
p->codigo = 6;  
Cliente *p2 = &c;  
p2->codigo = 7;
```

Representação gráfica



Memória




Exercício sobre Alocação Dinâmica



- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Memória



Representação gráfica




Exercício sobre Alocação Dinâmica



- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Memória



Representação gráfica




Exercício sobre Alocação Dinâmica



- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Memória




Representação gráfica



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```



Representação gráfica



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Execute o programa abaixo, supondo os atributos código (int) e salário (double) para cada Cliente

```
...
Cliente c;
c.codigo = 5;
Cliente *p = NULL;
p = (Cliente*) malloc (sizeof(Cliente));
p->codigo = 6;
Cliente *p2 = &c;
p2->codigo = 7;
```

Memória	
p	51h
p2	33h
c	7 / ?
	6 / ?

33h



51h

Representação gráfica



Exercício sobre Alocação Dinâmica



- Crie um registro célula contendo os atributos elemento (inteiro) e prox (apontador para outra célula)



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Crie um registro célula contendo os atributos elemento (inteiro) e prox (apontador para outra célula)

```
typedef struct Celula {  
    int elemento;  
    struct Celula *prox;  
} Celula;  
  
Celula *novaCelula(int elemento) {  
    Celula *nova = (Celula*) malloc(sizeof(Celula));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = NULL;  
    return nova;  
}
```



Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Mostre o que acontece se um método tiver o comando

*Celula *tmp = novaCelula(3).*


```
typedef struct Celula {  
    int elemento;  
    struct Celula *prox;  
} Celula;  
  
Celula *novaCelula(int elemento) {  
    Celula *nova = (Celula*) malloc(sizeof(Celula));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = NULL;  
    return nova;  
}
```

Exercício sobre Alocação Dinâmica

- Mostre o que acontece se um método tiver o comando


*Celula *tmp = novaCelula(3).*

```
typedef struct Celula {  
    int elemento;  
    struct Celula *prox;  
} Celula;  
  
Celula *novaCelula(int elemento) {  
    Celula *nova = (Celula*) malloc(sizeof(Celula));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = NULL;  
    return nova;  
}
```



Pilha Dinâmica

- Código fonte:
 - O método main é igual ao da estrutura sequencial
 - O código criará uma instância como:




Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;
```

```
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```




Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;
```


```
void start() {  
    topo = NULL;  
}
```

```
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```




```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Como topo aponta para NULL, tmp->prox continua apontando para NULL

Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```




```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = topo;  
    topo = tmp;  
    tmp = NULL;  
}
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);        tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```




Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```


false



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```




elemento

7

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```




elemento

7

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```




elemento

7

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
int remover() {  
    if (topo == NULL)  
        errx(1, "Erro!");  
    int elemento = topo->elemento;  
    Celula *tmp = topo;  
    topo = topo->prox;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);          tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```




Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Dinâmica


```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;
void start() {
    topo = NULL;
}
void inserir(int x) { ... }
int remover() { ... }
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {
    Celula *i;
    printf("[ ");
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){
        printf("%i ", i->elemento);
    }
    printf("]");
}
```




Saída
na tela

[

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i; true  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i; true  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i; true  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5 3

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5 3

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;                                false  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5 3

Pilha Dinâmica

```
Celula *topo;  
void start() {  
    topo = NULL;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    Celula *i;  
    printf("[ ");  
    for (i = topo; i != NULL; i = i->prox){  
        printf("%i ", i->elemento);  
    }  
    printf("]");  
}
```




Saída
na tela

[7 5 3]

Fila Dinâmica

- Código fonte:




Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;
```

```
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;
```

```
void start () {
```

```
    primeiro = novaCelula(-1);
```

```
    ultimo = primeiro;
```


```
}
```

```
void inserir(int x) { ... }
```

```
int remover() { ... }
```


```
void mostrar() { ... }
```

A primeira célula da nossa fila é o nó cabeça, célula “café com leite” cuja função é eliminar um if no inserir



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Fila Dinâmica


```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}
```

```
void inserir(int x) { ... }
```

```
int remover() { ... }
```

```
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(3)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(5)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
void inserir(int x) { //Inserir(7)  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox; false  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```


```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

- Exercício: O método remover apresentado remove fisicamente o nó cabeça e faz com que a célula do três seja a cabeça. Como alterar nosso remover para que ele remova fisicamente a célula do três ? **(FAZER AGORA)**

Dica: Execute seu método na fila abaixo




Fila Dinâmica

- Exercício: O método remover apresenta a seguinte implementação e faz com que a célula do três seja a cabeça da fila para que ele remova fisicamente a célula do três.

Dica: Execute seu método na fila abaixo.

```
int remover(){  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = primeiro->prox->prox;  
    int elemento = tmp->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);      tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Fila Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserir(int x) { ... }  
int remover() { ... }  
void mostrar() { ... }
```

```
void mostrar() {  
    // Exercício: Implemente este método  
}
```

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que retorne o maior elemento contido na mesma **(FAZER AGORA)**

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que retorne o maior elemento contido na mesma (**FAZER AGORA**)

```
int maior() {  
    int maior = - 1;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        errx(1, "Erro!");  
    } else {  
        maior = primeiro->prox->elemento;  
        Celula *i = primeiro->prox->prox;  
        while (i != NULL){  
            if (i->elemento > maior) {  
                maior = i->elemento;  
            }  
            i = i->prox;  
        }  
    }  
    return maior;  
}
```

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método para mostrar o terceiro elemento supondo que o mesmo existe (**FAZER AGORA**)

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método para mostrar o terceiro elemento supondo que o mesmo existe (**FAZER AGORA**)

```
int mostrarTerceiroElemento(){  
    return (primeiro->prox->prox->prox->elemento);  
}
```

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que soma o conteúdo dos elementos contidos na mesma

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que soma o conteúdo dos elementos contidos na mesma

```
int somar() {  
    int elemento = 0;  
    for (Celula *i = primeiro->prox; i != NULL; i = i->prox) {  
        elemento += i->elemento;  
    }  
    return elemento;  
}
```

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que inverta a ordem dos seus elementos

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método que inverta a ordem dos seus elementos

```
void inverter () {  
    Celula *fim = ultimo;  
    while (primeiro != fim){  
        Celula* nova = novaCelula (primeiro->prox->elemento);  
        nova->prox = fim->prox;  
        fim->prox = nova;  
        Celula tmp = primeiro->prox;  
        primeiro->prox = tmp->prox;        free(tmp);  
        nova = tmp = tmp.prox = null;  
        if (ultimo == fim) {        ultimo = ultimo->prox; }  
    }  
    fim = NULL;  
}
```

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método recursivo para contar o número de elementos pares AND múltiplos de cinco contidos na fila

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, faça um método recursivo para contar o número de elementos pares AND múltiplos de cinco contidos na fila

```
int contar() { return contar(primeiro->prox); }  
int contar(Celula *i){  
    int elemento;  
    if (i == NULL){  
        elemento = 0;  
    } else if (i->elemento % 2 == 0 && i->elemento % 5 == 0){  
        elemento = 1 + contar(i->prox);  
    } else {  
        elemento = contar(i->prox);  
    }  
    return elemento;  
}
```

Fila Dinâmica

- Exercício: Seja nossa Fila, mostre graficamente a execução do código abaixo supondo que a fila contém 5, 10, 15, 20 e 25, elementoectivamente

```
void metodoDoidao () {  
    Celula *fim = ultimo;  
    while (primeiro != fim) {  
        ultimo->prox = novaCelula (primeiro->prox->elemento);  
        Celula *tmp = primeiro;  
        primeiro = primeiro->prox;  
        tmp->prox = NULL;  
        free(tmp);    tmp = NULL;  
        ultimo = ultimo->prox;  
    }  
    fim = NULL;  
}
```

Lista Simples Dinâmica

- Código fonte:
 - Tem os atributos primeiro e início e os métodos abaixo:
 - Inserir no início
 - Inserir no fim
 - Inserir
 - Remover no início
 - Remover no fim
 - Remover


Lista Simples Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Simples Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}
```


```
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Lista Simples Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Iguais aos métodos da fila



Lista Simples Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Igual aos da fila/pilha



Lista Simples Dinâmica

```
Celula *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Assim, ...



Lista Simples Dinâmica


```
void inserirInicio(int x) { ... }
```

```
int removerFim() { ... }
```

```
void inserir(int x, int pos) { ... }
```

```
int remover(int pos) { ... }
```


Assim, ...



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

Assim, ...



Lista Simples Dinâmica

...

```
void inserirInicio(int x) { ... }
```


```
int removerFim() { ... }
```

```
void inserir(int x, int pos) { ... }
```

```
int remover(int pos) { ... }
```

```
//inserirInicio(1)
```


```
void inserirInicio(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
//inserirInicio(1)  
void inserirInicio(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

```
//inserirInicio(1)  
void inserirInicio(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

//inserirInicio(1)


```
void inserirInicio(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Simples Dinâmica


```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

```
//inserirInicio(1)  
void inserirInicio(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Simples Dinâmica


```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;    false  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;    true  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;    true  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;    false  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```

elemento


7



Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```



Lista Simples Dinâmica


```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
...  
void inserirInicio(int x) { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){        inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){         inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    } }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){        inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;                true
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){        inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){         inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;                true
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){        inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){               inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){        inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;                false
    }
}
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    } }
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
  int tamanho = tamanho();
  if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
  } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
  } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
  } else {
    Celula *i = primeiro;
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
    Celula *tmp = novaCelula(x);
    tmp->prox = i->prox;
    i->prox = tmp;
    tmp = i = NULL;
  } }
```




Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    } }
```



Lista Simples Dinâmica

```
void inserir(int x, int pos) {           //Inserir(6, 2)
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = novaCelula(x);
        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```



Lista Simples Dinâmica

...

void inserirInicio(**int** x) { ... }


int removerFim() { ... }

void inserir(**int** x, **int** pos) { ... }

int remover(**int** pos) { ... }

Lista Simples Dinâmica

```
int remover(int pos ) {                               //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;  i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
int remover(int pos ) {                               //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
```

```
    Celula *i = primeiro;
```

```
    for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
```

```
    Celula *tmp = i->prox;
```


```
    elemento = tmp->elemento;    i->prox = tmp->prox;
```

```
    tmp->prox = NULL;           free(tmp);           i = tmp = NULL;
```

```
}
```


```
return elemento;
```

```
}
```



Lista Simples Dinâmica


```
int remover(int pos ) {                               //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;  i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```



Lista Simples Dinâmica

```


int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                               elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
    
```



Lista Simples Dinâmica


```

int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                               elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
    
```




Lista Simples Dinâmica

```
int remover(int pos ) {                               //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;  i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```



Lista Simples Dinâmica

```
int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;  i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```




Lista Simples Dinâmica

```

int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                               elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;                       i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;                               free(tmp);           i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
    
```

elemento

5




Lista Simples Dinâmica

```
int remover(int pos ) {                               //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento; i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;                             free(tmp);         i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```

elemento

5




Lista Simples Dinâmica

```

int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                               elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);          i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
    
```

elemento

5




Lista Simples Dinâmica

```

int remover(int pos ) {                               //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                               elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){ elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento; i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL; free(tmp); i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
    
```

elemento

5



Lista Simples Dinâmica

```

int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                               elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                       elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;          free(tmp);           i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
    
```



elemento

5




Lista Simples Dinâmica

```
int remover(int pos ) {                                //remover(1)
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo || pos < 0 || pos >= tamanho){ errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0) {                             elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){                     elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for(int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;   i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;           free(tmp);           i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```






Lista Simples Dinâmica

- Exercício: Seja nossa classe Lista, implemente um método que remove a segunda posição válida. Siga os passos da figura abaixo



Lista Simples Dinâmica


- Exercício: Seja nossa classe Lista, implemente um método que remove a segunda posição válida. Siga os passos da figura abaixo



Lista Dupla Dinâmica

• Classe célula dupla

```
typedef struct CelulaDupla {  
    int elemento;  
    struct CelulaDupla *prox, *ant;  
} CelulaDupla;  
  
CelulaDupla *novaCelula(int elemento) {  
    CelulaDupla *nova = (CelulaDupla*) malloc(sizeof(CelulaDupla));  
    nova->elemento = elemento;  
    nova->prox = nova->ant = NULL;  
    return nova;  
}
```



Lista Dupla Dinâmica


```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Similar a Lista Simples,
contudo, considerando o
ponteiro ant

Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}
```

```
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}
```

```
void inserirInicio(int x) { ... }
```

```
void inserirFim(int x) { ... }
```

```
int removerInicio() { ... }
```

```
int removerFim() { ... }
```

```
void inserir(int x, int pos) { ... }
```

```
int remover(int pos) { ... }
```

```
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
void inserirInicio(int x) {  
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->ant = primeiro;  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    } else {  
        tmp->prox->ant = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```

//LISTA SIMPLES


```
void inserirInicio(int x) {  
    Celula *tmp = novaCelula(x);  
  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```


Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
void inserirInicio(int x) {  
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->ant = primeiro;  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    } else {  
        tmp->prox->ant = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```

Supondo uma lista com os
elementos 5 e 7, vamos
inserir o 3 no início



Lista Dupla Dinâmica

//Inserindo o 3 no início

void inserirInicio(**int** x) {

CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);

tmp->ant = primeiro;

tmp->prox = primeiro->prox;

primeiro->prox = tmp;

if (primeiro == ultimo) {

 ultimo = tmp;


} **else** {

 tmp->prox->ant = tmp;

}

tmp = **NULL**;


}



Lista Dupla Dinâmica

//Inserindo o 3 no início


```
void inserirInicio(int x) {  
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->ant = primeiro;  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    } else {  
        tmp->prox->ant = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Dupla Dinâmica

//Inserindo o 3 no início


```
void inserirInicio(int x) {  
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->ant = primeiro;  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    } else {  
        tmp->prox->ant = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Dupla Dinâmica

//Inserindo o 3 no início

```
void inserirInicio(int x) {  
    CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);  
    tmp->ant = primeiro;  
    tmp->prox = primeiro->prox;  
    primeiro->prox = tmp;  
    if (primeiro == ultimo) {  
        ultimo = tmp;  
    } else {  
        tmp->prox->ant = tmp;  
    }  
    tmp = NULL;  
}
```



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```

//LISTA SIMPLES


```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```

Supondo uma lista com os
elementos 3 e 5, vamos
inserir o 7 no fim



Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA


void inserirFim(**int** x) {

ultimo->prox = novaCelula(x);

ultimo->prox->ant = ultimo;

ultimo = ultimo->prox;


}



Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA


```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
void inserirFim(int x) {  
    ultimo->prox = novaCelula(x);  
    ultimo->prox->ant = ultimo;  
    ultimo = ultimo->prox;  
}
```



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
int removerInicio() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    CelulaDupla *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = primeiro->ant = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```

//LISTA SIMPLES


```
int removerInicio() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
int removerInicio() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    CelulaDupla *tmp = primeiro;  
    primeiro = primeiro->prox;  
    int elemento = primeiro->elemento;  
    tmp->prox = primeiro->ant = NULL;  
    free(tmp);    tmp = NULL;  
    return elemento;  
}
```

Exercício: Supondo uma lista com os elementos 3, 5 e 7, execute o remover no início



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = ultimo->ant;  
    ultimo->prox->ant = NULL;  
    free(ultimo->prox);  
    ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```

//LISTA SIMPLES


```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
    Celula *i;  
    for(i = primeiro; i->prox != ultimo; i = i->prox);  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = i;    free(ultimo->prox);  
  
    i = ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```


Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
int removerFim() {  
    if (primeiro == ultimo)  
        errx(1, "Erro!");  
  
    int elemento = ultimo->elemento;  
    ultimo = ultimo->ant;  
    ultimo->prox->ant = NULL;  
    free(ultimo->prox);  
    ultimo->prox = NULL;  
    return elemento;  
}
```

Exercício: Supondo uma lista com os elementos 3, 5 e 7, execute o remover no fim



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
void inserir(int x, int pos) {
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        CelulaDupla* i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);

        CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);
        tmp->ant = i;
        tmp->prox = i->prox;
        tmp->ant->prox = tmp->prox->ant =
tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```

//LISTA SIMPLES

```
void inserir(int x, int pos) {
    int tamanho = tamanho();
    if (pos < 0 || pos > tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){ inserirInicio(x);
    } else if (pos == tamanho){ inserirFim(x);
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);

        Celula *tmp = novaCelula(x);

        tmp->prox = i->prox;
        i->prox = tmp;
        tmp = i = NULL;
    }
}
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA


```
void inserir(int x, int pos) {  
    int tamanho = tamanho();  
    if (pos < 0 || pos > tamanho){  
    } else if (pos == 0){  
    } else if (pos == tamanho){  
    } else {  
        CelulaDupla* i = primeiro;  
  
        CelulaDupla *tmp = novaCelula(x);  
        tmp->ant = i;  
        tmp->ant->prox = tmp->prox->ant = tmp;  
    }  
}
```

errx(1, "Erro!");
inserirInicio(x);
inserirFim(x);

for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);

tmp->prox = i->prox;
tmp = i = NULL;

Exercício: Supondo a lista com o 3, 5 e 7, execute o inserir (6, 2)



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
int remover(int pos) {
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos < 0 || pos >= tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){
        elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){
        elemento = removerFim();
    } else {
        CelulaDupla* i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        i->ant->prox = i->prox;
        i->prox->ant = i->ant;
        elemento = i->elemento;
        i->prox = i->ant = NULL;
        free(i);
        i = NULL;
    }
    return elemento;
}
```

//LISTA SIMPLES

```
int remover(int pos) {
    int elemento, tamanho = tamanho();
    if (primeiro == ultimo){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos < 0 || pos >= tamanho){
        errx(1, "Erro!");
    } else if (pos == 0){
        elemento = removerInicio();
    } else if (pos == tamanho - 1){
        elemento = removerFim();
    } else {
        Celula *i = primeiro;
        for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
        Celula *tmp = i->prox;
        elemento = tmp->elemento;
        i->prox = tmp->prox;
        tmp->prox = NULL;
        free(tmp);
        i = tmp = NULL;
    }
    return elemento;
}
```

Lista Dupla Dinâmica

//LISTA DUPLA

```
int remover(int pos) {  
    int elemento, tamanho = tamanho();  
    if (primeiro == ultimo){  
    } else if (pos < 0 || pos >= tamanho){  
    } else if (pos == 0){  
    } else if (pos == tamanho - 1){  
    } else {  
        CelulaDupla* i = primeiro;  
        i->ant->prox = i->prox;  
        elemento = i->elemento;  
    }  
    return elemento;  
}
```

```
errx(1, "Erro!");
```

```
errx(1, "Erro!");
```

```
elemento = removerInicio();
```


```
elemento = removerFim();
```

```
for (int j = 0; j < pos; j++, i = i->prox);
```

```
i->prox->ant = i->ant; free(i);
```

```
i = i->prox = i->ant = NULL;
```


Exercício: Supondo a lista com o 3, 5 e 7, execute o remover (2)



Lista Dupla Dinâmica

```
CelulaDupla *primeiro, *ultimo;  
void start () {  
    primeiro = novaCelula(-1);  
    ultimo = primeiro;  
}  
void inserirInicio(int x) { ... }  
void inserirFim(int x) { ... }  
int removerInicio() { ... }  
int removerFim() { ... }  
void inserir(int x, int pos) { ... }  
int remover(int pos) { ... }  
void mostrar() { ... }
```


Exercício: Implemente
o mostrar e o execute
para uma lista com
os elementos 3, 5 e 7



Exercício

● Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista dupla. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente

```
void inverte(){
    Celula *i = primeiro->prox; Celula *j = ultimo;
    while (i != j && j->prox != i){
        int tmp = i->elemento;
        i->elemento = j->elemento;
        j->elemento = tmp;
        i = i->prox;
        j = j->ant;
    }
}
```




Exercício

● Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista dupla. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente


```
void inverte(){
    Celula *i = primeiro->prox; Celula *j = ultimo;
    while (i != j && j->prox != i){
        int tmp = i->elemento;
        i->elemento = j->elemento;
        j->elemento = tmp;
        i = i->prox;
        j = j->ant;
    }
}
```

Veja que a condição $i \neq j$ é para uma lista com número par de elementos e $j \rightarrow \text{prox} \neq i$, para as com número ímpar de elementos



Exercício

- Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista **simples**. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente



Exercício

- Exercício: Faça um método que inverta a ordem dos elementos da lista **simples**. No exemplo abaixo, após a inversão, os elementos ficarão na ordem crescente.

```
void inverte(){
    Celula *i = primeiro->prox; Celula *j = ultimo;
    Celula *k;
    while (i != j && j->prox != i){
        int tmp = i->elemento;
        i->elemento = j->elemento;
        j->elemento = tmp;
        i = i->prox;
        for (k = primeiro; k->prox != j; k = k->prox); j = k;
    }
}
```

