

Glosario:

- **Algoritmo:** lista de pasos a realizar para poder cumplir con un propósito o tarea.
- **Variable:** elemento matemático cuyo valor numérico representativo puede cambiar.
- **Constante:** elemento matemático cuyo valor numérico representativo es fijo (no puede cambiar).
- **Tipo de dato:** categoría dentro de la cual se ve incluido un dato. Por ejemplo: número entero, número racional, cadena de texto, etc.
- **Diagrama de flujo:** esquema visual que permite seguir un orden de ideas, utilizando figuras o formas con un significado pre-determinado.
- **Pseudocódigo:** algoritmo en formato de texto que permite visualizar la escritura del código de manera simple (en lenguaje humano).
- **Entrada de datos:** información proporcionada a un sistema.
- **Salida de datos:** información obtenida posteriormente a haber sido procesada por un sistema.
- **Implicit none:** configuración en el lenguaje de programación (Fortran) que obliga al usuario a declarar sus variables.
- **Diccionario de datos:** conjunto de datos que son definidos o explicados para facilitar el posterior entendimiento del código.
- **División entera:** operación matemática a cuyo resultado se le asocia un residuo distinto de cero.
- **Función intrínseca:** función matemática que ya se encuentra integrada en el lenguaje de programación, la cual no necesita ser definida nuevamente para ser utilizada.
- **Operador lógico:** símbolos que permiten relacionar dos o más elementos matemáticos.
- **Error de sintaxis:** falla en la escritura del código, normalmente ocasionada por la falta de familiaridad del usuario con el lenguaje de programación.

- **Error de ejecución:** falla en el procesamiento o lectura del código. Normalmente, esto es debido a las limitaciones de la máquina utilizada o a una mala optimización del código.
- **Error lógico:** falla en la estructuración del código (o en un segmento de este) que proporciona un resultado diferente al esperado.