

Proiectarea algoritmilor: complexitatea medie

Ștefan Ciobâcă, Dorel Lucanu

Faculty of Computer Science
Alexandru Ioan Cuza University, Iași, Romania
dlucanu@info.uaic.ro

PA 2015/2016

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Motivație

- A rezolvă P , $x \in P$
- timpul în cazul cel mai nefavorabil:

$$T_A(n) = \sup\{time(A, p) \mid x \in P \wedge size(x) = n\}$$
- $T_A(n)$ este irelevant dacă numărul instanțelor x cu $size(x) = n \wedge time(A, x) = T_A(n)$ (sau $time(A, x) = T_A(n) - \varepsilon$) este foarte mic

Definiție

- $time(A, x)$ ca variabilă aleatorie:
 - o experiență = execuția algoritmului pentru o instanță x ,
 - valoarea experienței = durata execuției algoritmului
- legea de repartiție a acestei variabile aleatoare
- **timpul de execuție mediu** = media acestei variabile aleatoare

$$T_A^{med}(n) = M(\{time(A, x) \mid x \in P \wedge size(x) = n\})$$

- Caz particular: $time(A, x) = \{t_0, t_1, \dots\}$,
 $Pr(x \mid time(A, x) = t_i) = p_i$

$$T_A^{med}(n) = \sum_i t_i \cdot p_i$$

$Pr(x \mid time(A, x) = t_i)$: probabilitatea ca timpul de execuție al lui A pentru intrarea x să fie t_i

Exemplu

Problema FIRST OCCURRENCE

Input: $n, a = (a_0, \dots, a_{n-1}), z$, toate numere întregi.

Output: $poz = \begin{cases} \min\{i \mid a_i = z\} & \text{dacă } \{i \mid a_i = z\} \neq \emptyset, \\ -1 & \text{altfel.} \end{cases}$

Algoritm pentru FIRST OCCURRENCE

Algoritmul FOAlg descris de următorul program rezolvă FIRST OCCURRENCE:

```
//@input: un tablou a cu n elemente, z
//@output: pozitia primului element din a egal cu z,
//          -1 daca nu exista un astfel de element
i = 0;
while (a[i] != z) && (i < n-1) {
    i = i+1;
}
if (a[i] == z) poz = i;
else poz = -1;
```

Timpul mediu pentru FOAlg 1/2

dimensiune instanță: $n = a.size()$

operații măsurate: atribuiri și comparații

$$time(FOAlg, \{x \mid size(x) = n\}) = \{3i + 2 \mid 1 \leq i \leq n\}$$

Presupuneri:

- probabilitatea ca $z \in \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$ este q și
- probabilitatea ca z să apară prima dată pe poziția $i - 1$ este $\frac{q}{n}$ (indicii i candidează cu aceeași probabilitate pentru prima apariție a lui z).

Timpul mediu pentru FOAlg 2/2

$$Pr(z \notin \{a_0, \dots, a_{n-1}\}) = 1 - q$$

$$Pr(\text{time}(\text{FOAlg}, p) = 3i + 2) = \frac{q}{n} = p_i, \quad 1 \leq i < n$$

$$Pr(\text{time}(\text{FOAlg}, p) = 3n + 2) = \frac{q}{n} + (1 - q) = p_n$$

Timpul mediu de execuție este:

$$\begin{aligned} T_{\text{FOAlg}}^{\text{med}}(n) &= \sum_{i=1}^n p_i x_i \\ &= \sum_{i=1}^{n-1} \frac{q}{n} \cdot (3i + 2) + \left(\frac{q}{n} + (1 - q)\right) \cdot (3n + 2) \\ &= 3n - \frac{3nq}{2} + \frac{3q}{2} + 2 \end{aligned}$$

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Quicksort: descriere

Este proiectat pe paradigma divide-et-impera.

Algoritmul Quicksort

Input: $S = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$

Output: o secvență cu elementele a_i în ordine crescătoare

- ① se alege $x \in S$
- ② calculează
 $S_{<} = \{a_i \mid a_i < x\}$ $S_{=} = \{a_i \mid a_i = x\}$ $S_{>} = \{a_i \mid a_i > x\}$
- ③ sortează recursiv $S_{<}$ și $S_{>}$ producând $Seq_{<}$ și $Seq_{>}$, respectiv
- ④ întoarce secvența $Seq_{<}, S_{=}, Seq_{>}$

Quicksort: partiționarea

Presupunem că S este memorată într-un tablou a .
Următoarea soluție utilizează un tablou suplimentar:

```
partition(out a, p, q, out k) {  
    l = 0;  
    for (i = p; i <= q; ++i) {  
        if (a[i] <= a[p]) {  
            b[l] = a[i]; l = l + 1;  
        }  
    }  
    k = l - 1;  
    for (i = p; i <= q; ++i) {  
        if (a[i] > a[p]) {  
            b[l] = a[i]; l = l + 1;  
        }  
    }  
    a[p..q] = b;    // pseudocode  
}
```

Quicksort: partiționarea, eliminarea tabloului auxiliar, 1/5

Se determină prin interschimbări a unui indice k cu proprietățile:

- $p \leq k \leq q$ și $a[k] = x$;
- $\forall i : p \leq i \leq k \implies a[i] \leq a[k]$;
- $\forall j : k < j \leq q \implies a[k] \leq a[j]$;
- inițial: $x = a[p]$, $i = p + 1$ și $j = q$
- proprietățile menținute invariante:

$$\forall i' : p \leq i' < i \implies a[i'] \leq x \quad (1)$$

și

$$\forall j' : j < j' \leq q \implies a[j'] \geq x \quad (2)$$

Quicksort: partiționarea, eliminarea tabloului auxiliar, 2/5

Presupunem că la momentul curent sunt interogate elementele $a[i]$ și $a[j]$ cu $i < j$. Distingem următoarele cazuri:

- ① $a[i] \leq x$. Transformarea $i = i+1$ păstrează 1.
- ② $a[j] \geq x$. Transformarea $j = j-1$ păstrează 2.
- ③ $a[i] > x > a[j]$. Dacă se realizează interschimbarea $a[i] \leftrightarrow a[j]$ și se face $i = i+1$ și $j = j-1$, atunci ambele predicate (1) și (2) sunt păstrate.

Quicksort: partiționarea, eliminarea tabloului auxiliar, 3/5

Operațiile de mai sus sunt repetate până când i devine mai mare decât j :

```
while (i ≤ j) {  
    if (a[i] ≤ x) i = i+1;  
    else if (a[j] ≥ x) j = j-1;  
    else if ((a[i] > x) && (x > a[j])) {  
        swap(a, i, j);  
        i = i+1;  
        j = j-1;  
    }  
}
```

Quicksort: partiționarea, eliminarea tabloului auxiliar, 4/5

Analiza terminării lui `while`:

- $i = j + 1$:
- din 1, 2 avem $a[i - 1] \leq x$ și $a[i] = a[j + 1] \geq x$
- deci interschimbând $a[p]$ cu $a[i - 1]$ obținem partiționarea dorită a tabloului $\implies k = i - 1$

$$k = i - 1; \quad a[p] = a[k]; \quad a[k] = x;$$
- analiza cazurilor limită:
 $i = p + 1$ – relațiile de mai sus au sens
 $j = q \implies k = q$, i.e. $a[p..k] = a[p..q]$ ce ar putea conduce la recursie infinită; în acest caz k trebuie decrementat

Quicksort: algoritmul de partiționare, eliminarea tabloului auxiliar, 5/5

@input: $a = (a[p], \dots, a[q])$

@output: k , a cu proprietatea

$\forall i: p \leq i \leq k \implies a[i] \leq a[k]$ și $\forall j: k < j \leq q \implies a[k] \leq a[j]$

partition(out a, p, q, out k) {

$x = a[p]$;

$i = p + 1$; $j = q$;

 while ($i \leq j$) {

 if ($a[i] \leq x$) $i = i + 1$;

 else if ($a[j] \geq x$) $j = j - 1$;

 else if (($a[i] > x$) && ($x > a[j]$)) {

 swap(a, i, j);

$i = i + 1$;

$j = j - 1$;

 }

 }

$k = i - 1$; $a[p] = a[k]$; $a[k] = x$;

// if ($j == q$) $--k$;

}

Quicksort: algorithm

@input: $a = (a[p], \dots, a[q])$

@output: elementele secvenței a în ordine crescătoare

```
qsort(out a, p, q) {  
    if (p < q) {  
        partition(a, p, q, k)  
        qsort(a, p, k-1)  
        qsort(a, k+1, q)  
    }  
}
```

Quicksort: timpul în cazul cel mai nefavorabil

- dimensiune instanță: $n = a.size()$
- operații măsurate: comparații care implică elementele tabloului
- cazul cel mai nefavorabil: tabloul deja ordonat
- numărul de comparații pentru acest caz:
 $(n - 1) + (n - 2) + \dots + 1 = O(n^2)$

Quicksort: timpul mediu

- lungimea secvenței: $q + 1 - p = n$
- probabilitatea ca x sa fie al k -lea element: $\frac{1}{n}$
- dimensiuni subprobleme: $k - p = i - 1$ și $q - k = n - i$
- numărul mediu de comparații:

$$T^{med}(n) = \begin{cases} (n-1) + \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (T^{med}(i-1) + T^{med}(n-i)) & , \text{dacă } n \geq 1 \\ 1 & , \text{dacă } n = 0 \end{cases}$$

Theorem

Complexitatea medie a algoritmului QuickSort este $O(n \log_2 n)$.

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Extensia limbajului

`choose x in S ;` – întoarce un element din S ales arbitrar

`choose x in S s.t. B ;` – întoarce un element din S care satisface condiția B ales arbitrar

`failure;` – semnalează terminarea fără succes (e.g., o instrucțiune `choose` nu s-a putut executa)

Demo cu noile instructiuni

```
choose x1 in { 1 .. 5 };
```

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/choose.alk -cINIT=".Map"
```

```
<k>
```

```
.K
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
    x1 |-> 3
```

```
</state>
```

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/choose.alk -cINIT=".Map"
```

```
<k>
```

```
.K
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
    x1 |-> 1
```

```
</state>
```


Demo cu noile instructiuni

```
choose x1 in { 1 .. 5 };
```

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/choose.alk -cINIT=".Map" --search
```

Search results:

Solution 1:

```
<k>
```

```
.K
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
    x1 |-> 1
```

```
</state>
```

```
...
```

Solution 5:

```
<k>
```

```
.K
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
    x1 |-> 5
```

```
</state>
```

Demo cu noile instructiuni

```
odd(x) {  
    return x % 2 == 1;  
}  
choose x1 in { 1 .. 5 } s.t. odd(x1);
```

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/choonest.alk -cINIT=".Map"
```

```
<k>
```

```
.K
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
    x1 |-> 5
```

```
</state>
```

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/choonest.alk -cINIT=".Map"
```

```
<k>
```

```
.K
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
    x1 |-> 1
```

```
</state>
```

Demo cu noile instructiuni

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/choonest.alk -cINIT=".Map" --search
```

Search results:

Solution 1:

```
<k>
      .K
</k>
<state>
      x1 |-> 1
</state>
```

Solution 2:

```
<k>
      .K
</k>
<state>
      x1 |-> 3
</state>
```

Solution 3:

```
<k>
      .K
</k>
<state>
      x1 |-> 5
</state>
```

Demo cu noile instructiuni

```
odd(x) {  
  return x % 2 == 1;  
}
```

```
s = emptySet;  
for (i = 0; i < 8; i = i+2)  
  s.pushBack(i);  
choose x in s s.t. odd(x);
```

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/failure.alk -cINIT=".Map"
```

```
<k>
```

```
    failure ;
```

```
</k>
```

```
<state>
```

```
  i |-> 8
```

```
  s |-> { 0, 2, 4, 6 }
```

```
  x |-> 6
```

```
</state>
```

Problemă rezolvată de un program nedeterminist

- un program nedeterminist are mai multe **fire de execuție**
- un **program nedeterminist** **rezolvă** P dacă $\forall x \in P \exists$ un fir de execuție care se termină și a cărei configurație finală include $P(x)$

Exemplu: problema celor N regine

Input: o tablă de șah $n \times n$.

Output: o așezare a n piese de tip regină pe tablă a.î. nicio regină nu atacă o altă regină.

```

attacked(i, j, b) {
    attack = false;
    for (k = 0; k < i; ++k)
        if ((b[k] == j) || ((b[k]-j) == (k-i)) || ((b[k]-j) == (i-k)))
            attack = true;
    return(attack);
}

nqueens (n) {
    for (i = 0; i < n; ++i) {
        choose j in { 0 .. n-1 } s.t. ! (attacked(i, j, b));
        b[i] = j;
    }
}

```

Exemplu: problema celor N regine

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/nqueens.alk -cINIT="n |-> 4"
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    b |-> [ 0, 3, 1, -1 ]
    i |-> 3
    j |-> 3
    n |-> 4
</state>
<stack>
    .List
</stack>
```

Exemplu: problema celor N regine

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/nqueens.alk -cINIT="n |-> 4" --search
```

Search results:

Solution 1:

```
<k>
      .K                      i.e. success
</k>
<state>
      b |-> [ 1, 3, 0, 2 ]
      n |-> 4
</state>
```

Solution 2:

```
<k>
      .K                      i.e. success
</k>
<state>
      b |-> [ 2, 0, 3, 1 ]
      n |-> 4
</state>
```


Exemplu: problema celor N regine

Solution 3:

```
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    b |-> [ 0, 2, -1, -1 ]
    i |-> 2
    j |-> 3
    n |-> 4
</state>
```

Solution 4:

```
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    b |-> [ 0, 3, 1, -1 ]
    i |-> 3
    j |-> 3
    n |-> 4
</state>
```

Exemplu: problema celor N regine

Solution 5:

```
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    b |-> [ 3, 0, 2, -1 ]
    i |-> 3
    j |-> 3
    n |-> 4
</state>
```

Solution 6:

```
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    b |-> [ 3, 1, -1, -1 ]
    i |-> 2
    j |-> 3
    n |-> 4
</state>
```

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Definiție

- Activitatea unui algoritm nedeterminist pentru o problemă de decizie:
 - “se ghicește” o anumită structură S
 - verifică dacă S satisface o proprietățile din *output*
- Extensia limbajului:
 - success** – semnalează terminarea verificării (și a algoritmului) cu succes

Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie: exemplu

SAT

Instance: O mulțime finită de variabile și o formulă propozițională F în formă normală conjunctivă. *Question:* Este F adevărată pentru o anumite atribuire de variabile? (i.e., este F satisfiabilă?)

```
// guess
for (i = 0; i < n; ++i) {
    choose z in {false, true};
    x[i] = z;
}
// check
if (f(x)) success;
else failure;
```

Exemplu de instanță SAT

```
f(x) {  
    return (x[0] || x[1]) &&  
           (!x[0] || x[3] || x[2]) &&  
           (x[2] || !x[3]) &&  
           (!x[1] || !x[2] || x[3]);  
}
```

Execuție nedeterministă

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/sat.alk -cINIT="n |-> 4"
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    i |-> 4
    n |-> 4
    x |-> [ false, true, false, true ]
    z |-> true
</state>
<stack>
    .List
</stack>
```

Execuție nedeterministă

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/sat.alk -cINIT="n |-> 4"
<k>
    failure ;
</k>
<state>
    i |-> 4
    n |-> 4
    x |-> [ false, false, true, true ]
    z |-> true
</state>
<stack>
    .List
</stack>
```


Execuție exhaustivă

```
$ ~/k-3.6/bin/krun tests/sat.alk -cINIT="n |-> 4" --search
Search results:
```

Solution 1:

```
<k>
    failure ;
</k>
...
```

Solution 12:

```
<k>
    success ;
</k>
<state>
    i |-> 4
    n |-> 4
    x |-> [ false, true, false, false ]
    z |-> false
</state>
<stack>
    .List
</stack>
```

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - **Algoritmi probabiliști**
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

Definiții

Exista două puncte de vedere:

- 1. algoritmul probabilist este văzut ca un algoritm nedeterminist pentru care există o distribuție de probabilitate peste alegerile nedeterministe
- 2. algoritmul probabilist este un algoritm care are o intrare suplimentară ce constă într-o secvență de biți aleatorii;

Această diferență poate fi proiectată în complexitate sau ieșire:

- timpul de execuție văzut ca o variabilă aleatorie
- ieșirea văzută ca o variabilă aleatorie

La acest curs consideră doar prima variantă (numiți și **algoritmi Las Vegas**).

Timpul mediu de execuție al algoritmilor probabiliști 1/2

Notății:

$prob_{A,x}(C)$ = probabilitatea cu care algoritmul A execută calculul C pentru intrarea x

$time(A, C)$ = timpul necesar lui A ca să execute calculul C (un pic diferit față de cazul determinist)

Timpul mediu de execuție al algoritmilor probabiliști 2/2

timpul mediu de execuție a lui A pentru intrarea x este

$$\text{exp-time}(A, x) = M[\text{time}] = \sum_C \text{prob}_{A,x}(C) \cdot \text{time}(A, C).$$

$\text{time}(A, _)$ este variabilă aleatorie.

timpul mediu de execuție a lui A în cazul cel mai nefavorabil este

$$\text{exp-time}(A, n) = \max\{\text{exp-time}(A, x) \mid g(x) = n\}$$

Dacă A este subînțeles din context, atunci scriem numai $\text{exp-time}(n)$ ($\text{exp-time}(x)$) în loc de $\text{exp-time}(A, n)$ (resp. $\text{exp-time}(A, x)$).

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 k -mediana

"Randomized Quicksort"

- exemplul canonic pentru algoritmi Las Vegas

Algoritmul RQS

Input: $S = \{a_0, \dots, a_{n-1}\}$

Output: elementele a_i în ordine crescătoare

- 1 dacă $n = 1$ întoarce a_0 , altfel alege aleatoriu $k \in \{0, \dots, n - 1\}$
- 2 calculează
$$S_{<} = \{a_i \mid a_i < a_k\}$$
$$S_{=} = \{a_i \mid a_i = a_k\}$$
$$S_{>} = \{a_i \mid a_i > a_k\}$$
- 3 sortează recursiv $S_{<}$ și $S_{>}$ producând $Seq_{<}$ și $Seq_{>}$, resp
- 4 întoarce secvența $Seq_{<}, Seq_{=}, Seq_{>}$

"Randomized Quicksort"

Se modifică doar algoritmul de partiționare:

```
partition(out a, p, q, out k) {  
    l = 0;  
    k = p + random(q-p);  
    for (i = p; i <= q; ++i) {  
        if (a[i] <= a[k]) {  
            b[l] = a[i]; l = l + 1;  
        }  
    }  
    k = l - 1;  
    for (i = p; i <= q; ++i) {  
        if (a[i] > a[k]) {  
            b[l] = a[i]; l = l + 1;  
        }  
    }  
    a[p..q] = b; // pseudocode  
}
```


Analiza algoritmului RQS

Fie funcția *rank* astfel încât $a_{rank(0)} \leq \dots \leq a_{rank(n-1)}$.

Definim $X_{ij} = \begin{cases} 1 & a_{rank(i)} \text{ și } a_{rank(j)} \text{ sunt comparate} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$

X_{ij} numără comparațiile dintre $a_{rank(i)}$ și $a_{rank(j)}$

X_{ij} este variabilă aleatorie

Numărul mediu de comparații este

$$M[\sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j>i} X_{ij}] = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j>i} M[X_{ij}]$$

Analiza algoritmului RQS

p_{ij} probabilitatea ca $a_{rank(i)}$ și $a_{rank(j)}$ să fie comparate într-o execuție

$$M[X_{ij}] = p_{ij} \times 1 + (1 - p_{ij}) \times 0 = p_{ij}$$

$$p_{ij} = \frac{2}{j - i + 1}$$

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j>i} p_{ij} &= \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{j>i} \frac{2}{j - i + 1} \\ &\leq \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{k=1}^{n-i-1} \frac{2}{k} \\ &\leq 2 \sum_{i=0}^{n-2} \sum_{k=1}^{n-i-1} \frac{1}{k} \end{aligned}$$

Analiza algoritmului RQS

Theorem

Numărul mediu de comparații într-o execuție al algoritmului RQS este cel mult $2nH_n = O(n \log n)$.

Plan

- 1 Timpul mediu: algoritmi determiniști
 - Quicksort determinist
- 2 Timpul mediu: algoritmi probabiliști
 - Algoritmi nedeterminiști în general
 - Algoritmi nedeterminiști pentru probleme de decizie
 - Algoritmi probabiliști
 - Quicksort probabilist
- 3 **k-mediana**

k-mediana: problema

Definition

Fie S o listă cu n elemente dintr-o mulțime univers total ordonată.

k -mediana este cel de-al k -lea element din lista sortată a elementelor din S .

Presupunem S memorată într-un tablou.

Considerăm următoarea problemă:

Input un tablou ($a[i] \mid 0 \leq i < n$) și un număr $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$,
Output k -mediana

k-mediana: descriere algoritm

Mediana poate fi obținută cu algoritmul de partiționare de la quickSort.
Condiția pe care trebuie să o satisfacă la ieșire tabloul a este formulată de:

$$(\forall i)(i < k \implies a[i] \leq a[k]) \wedge (i > k \implies a[i] \geq a[k])$$

Fie j poziția calculată de algoritmul de partiționare, i.e:

$$(\forall i)(i < j \implies a[i] \leq a[j]) \wedge (i > j \implies a[i] \geq a[j])$$

- ① $j = k \implies$ problema este rezolvată
- ② $j < k \implies$ caută k în $a[j+1..n]$
- ③ $j > k \implies$ caută k în $a[1..j-1]$

k-mediana: algoritmul recursiv

Aceasta conduce la următoarea formulare recursivă a algoritmului de selectare:

@input: un tablou a cu n elemente, $0 \leq k < n$

@output: k-mediana

```
qselect(out a, p, q, k) {  
    partition(a, p, q, j);  
    if (j == k) return a[k];  
    if (j < k) qselect(a, j + 1, q, k);  
    else qselect(a, p, j - 1, k);  
}
```

k-mediana: algoritmul nerecursiv

Descrierea recursivă nu este avantajoasă deoarece produce un consum de memorie suplimentară (stiva apelurilor recursive) ce poate fi eliminat prin derecursivare:

@input: un tablou a cu n elemente, $0 \leq k < n$

@output: k-mediana

```
qselect(out a, n, k) {
    p = 0; 1 = n-1;
    repeat
        partition(a, p, q, j);
        if (j < k) p = k1 + 1;
        if (k < j) q = k1 - 1;
    until (j == k);
    return a[k];
}
```


qselect: analiza 1/3

Proprietate: Fie dată o bară de lungime 1, care se taie arbitrar în două. Lungimea medie a bucății mai lungi este $\frac{3}{4}$.

Concluzie: dacă se împarte aleatoriu în două un tablou de lungime n , lungimea medie celui mare subtablou este $\frac{3}{4}n$.

qselect: analiza 2/3

exp-time(n, k) - timpul mediu pentru a găsi k -mediana

$$\text{exp-time}(n) = \max_k \text{exp-time}(n, k)$$

$$\begin{aligned} \text{exp-time}(n) &\leq (n-1) + \frac{2}{n} \sum_{i=\frac{n}{2}}^{n-1} \text{exp-time}(i) \\ &= (n-1) + \text{avg}[\text{exp-time}(\frac{n}{2}), \dots, \text{exp-time}(n-1)] \end{aligned}$$

(un raționament similar ca la qsort)

qselect: analiza 3/3

Afirmăm că $\text{exp-time}(n) \leq 4n$. Demonstrăm prin inducție.

Baza: $n = 1$

Pasul inductiv:

Ipoteza inductivă: $\text{exp-time}(i) \leq 4i$, $i = n/2, \dots, n-1$

Avem

$$\begin{aligned}\text{exp-time}(n) &\leq (n-1) + \text{avg}[\text{exp-time}(\frac{n}{2}), \dots, \text{exp-time}(n-1)] \\ &\leq (n-1) + \text{avg}[4\frac{n}{2}, \dots, 4(n-1)] \\ &\leq (n-1) + 4\frac{3}{4}n \\ &< 4n\end{aligned}$$

Un algoritm determinist liniar

- 1 grupează tabloul în $\frac{n}{5}$ grupe de 5 elemente și calculează mediana fiecărei grupe;
- 2 calculează recursiv mediana medianelor p
- 3 utilizează p ca pivot și separă elementele din tablou
- 4 apelează recursiv pentru subtabloul potrivit (în care se află k -mediana)

Un algoritm determinist liniar: analiza

Notății: $T(n, k)$ timpul pentru cazul cel mai nefavorabil pentru k -mediana,

$$T_n = \max_k T(n, k)$$

Pasul 1: $O(n)$

Pasul 2: $T(n/5)$

Pasul 3: $O(n)$

pasul 4: presupunând că cel puțin $\frac{3}{10}$ din tablou este $\leq p$ și că cel puțin $\frac{3}{10}$ din tablou este $\geq p$, pasul recursiv ia cel mult $T(\frac{7n}{10})$.

Însumând obținem:

$$\begin{aligned} T(n) &\leq cn + T\left(\frac{n}{5}\right) + T\left(\frac{7n}{10}\right) \\ &\leq cn + c\frac{n}{5} + T\left(\frac{n}{5^2}\right) + T\left(\frac{7n}{5 \cdot 10}\right) + c\frac{7n}{10} + T\left(\frac{7n}{5 \cdot 10}\right) + T\left(\frac{7^2 n}{10^2}\right) \\ &\leq \dots \\ &= O(n) \end{aligned}$$

(similar teoremei de master).

Se arată că