

Exercício

1 Considere a classe a seguir cuja a instância (objeto) representa um Login (nome, senha). Seu método verificaLogin retorna se o nome e senha passados como parâmetro são iguais ao estado do objeto.

```
public class Login {
    protected String nome;
    protected String senha;
    public Login(String nome,String senha){
        this.nome =nome;
        this.senha = senha;
    }
    public String getNome(){
        return this.nome;
    }
    public String getSenha(){
        return this.senha;
    }
    public boolean verificaLogin(String nome, String
    senha){
        return ( (this.nome.equals(nome) &&
    this.senha.equals(senha) )? true:false);
    }
}
```

Baseada na classe acima:

- a) Escreva um programa que crie uma instâncias da classe *Login* com o seguinte estado respectivamente nome = eduardo e senha = 123. Em seguida imprima o valor de retorno do método verificaLogin com os parâmetros nome= carlos e senha =123.
Obs: comando para impressão System.out.println();
- b) Escreva uma classe *LoginEspecial* que herda da classe *Login* e acrescenta o atributo dica (variável de instância privada).
 - O construtor deve definir o atributo dica e usar o construtor da superclasse para definir os demais atributos (nome e senha)
 - Esta classe deverá possuir o método *public String getDica()*.
- c) Crie uma instância da classe *LoginEspecial* utilizando uma variável do tipo *Login*. E imprima a sua dica, usando o método *getDica()*.