

Algoritmos recursivos

emanoelim@utfpr.edu.br

Algoritmos recursivos

- Dizemos que uma função é recursiva, quando dentro dela existe uma chamada para si mesma.

Algoritmos recursivos

- Vamos analisar isso através de um exemplo. Considere o cálculo do fatorial do número 5:

$$5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1$$


Algoritmos recursivos

- Uma possível solução em linguagem C seria a seguinte:

```
int fatorial(int n) {  
    int i;  
    int fat = n;  
    for(i = n - 1; i > 0; i--)  
        fat *= i;  
    return fat;  
}
```

Algoritmos recursivos

- No entanto, podemos perceber o cálculo do fatorial da seguinte forma:



Ou seja:

$$5! = 5 \times 4!$$

$$4! = 4 \times 3!$$

$$3! = 3 \times 2!$$

$$2! = 2 \times 1!$$

$$1! = 1$$

Algoritmos recursivos

- Assim, o problema de calcular o fatorial de 5 pode ser quebrado em partes cada vez menores até encontrar a instância mais simples do problema, que é 1!
 - Resolvendo 1! é possível resolver 2!
 - Resolvendo 2! é possível resolver 3!
 - Resolvendo 3! é possível resolver 4!
 - Resolvendo 4! é possível resolver 5!

Algoritmos recursivos

- Este exemplo pode ser implementado em C da seguinte maneira:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1) // menor instância do problema - já retorna o resultado  
        return 1;  
    else // chama a função novamente para calcular  $n * (n - 1)$   
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```


Algoritmos recursivos

- Vamos pensar na pilha de execução dessa função para entender o que acontece:

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:


```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```



Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:


```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```



Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```



Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```

fatorial_rec(2)
fatorial_rec(3)
fatorial_rec(4)
fatorial_rec(5)

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```

fatorial_rec(1)
fatorial_rec(2)
fatorial_rec(3)
fatorial_rec(4)
fatorial_rec(5)

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```

1
fatorial_rec(2)
fatorial_rec(3)
fatorial_rec(4)
fatorial_rec(5)

1! = 1

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função fatorial_rec():

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```


2
fatorial_rec(3)
fatorial_rec(4)
fatorial_rec(5)

$$2! = 2 * 1 = 2$$

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```




$$3! = 3 * 2 = 6$$

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```




$$4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24$$

Algoritmos recursivos

- Pilha de execução da função `fatorial_rec()`:

```
int fatorial_rec(int n) {  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n * fatorial_rec(n - 1);  
}
```



$$5! = 5 * 24 = 120$$

Algoritmos recursivos

- Em resumo:
 - Enquanto for necessário dividir o problema em problemas menores, a função continuará chamando a si mesma até chegar na menor instância do problema.
 - Quando isso acontece, a função para de dividir e começa a gerar os resultados.
 - Cada resultado é devolvido para a função que solicitou esse resultado, para que ela possa continuar seu processamento.
 - Cada resultado é agrupado com o próximo e assim sucessivamente, até formar o resultado final.
 - Sempre que um resultado retorna para a função que o chamou, ele é desempilhado da pilha de execução e os endereços ocupados por ele são liberados.

Condição de parada

- No exemplo anterior, podemos dizer que $1!$ é o caso base do problema fatorial.
- O caso base de um problema irá definir a condição de parada da função.
- Uma função recursiva sempre deve ter uma condição de parada atingível para que não fique em um laço infinito.
- Portanto, podemos concluir que em nosso código deverá haver um if que testa se o problema já chegou no caso base, retornando o resultado do mesmo se o resultado do teste for verdadeiro.

“Receita” para uma solução recursiva

- Considerando que para cada instância de um problema existe uma instância menor do mesmo problema, o problema pode ser resolvido de forma recursiva. Assim, podemos usar o seguinte método:
 - se o problema é suficientemente pequeno, resolver;
 - se o problema é grande, reduzir para uma versão menor do mesmo problema e aplicar o método novamente para o problema menor.

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Dado um número N, deve ser feita a soma dos N primeiros números inteiros.

Por exemplo, $N = 5$:

$$S(5) = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15$$

ou :

$$S(5) = 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$$

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Solução iterativa:

```
int soma_n(int n) {  
    int i;  
    int soma = n;  
    for(i = n - 1; i > 0; i--)  
        soma += i;  
    return soma;  
}
```


Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Pensando em uma solução recursiva, o problema poderia ser dividido da seguinte forma:

$$S(5) = 5 + S(4)$$

$$S(4) = 4 + S(3)$$

$$S(3) = 3 + S(2)$$

$$S(2) = 2 + S(1)$$

$$S(1) = 1$$

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Solução recursiva:


```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1) // menor instância do problema - já retorna o  
        resultado  
        return 1;  
    else // chama a função novamente para calcular  $n * (n - 1)$   
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```




Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```




Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```



Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```

soma_n_rec(2)
soma_n_rec(3)
soma_n_rec(4)
soma_n_rec(5)

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```

soma_n_rec(1)
soma_n_rec(2)
soma_n_rec(3)
soma_n_rec(4)
soma_n_rec(5)

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```

1
soma_n_rec(2)
soma_n_rec(3)
soma_n_rec(4)
soma_n_rec(5)

$S(1) = 1$

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```

2
soma_n_rec(3)
soma_n_rec(4)
soma_n_rec(5)


$$S(2) = 2 + 1 = 2$$

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```




$$S(3) = 3 + 2 = 6$$

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```




$$S(4) = 4 + 6 = 10$$

Exemplos

1) Soma dos N primeiros números inteiros

Analizando a pilha de execução para $n = 5$:

```
int soma_n_rec(int n){  
    if(n == 1)  
        return 1;  
    else  
        return n + soma_n_rec(n - 1);  
}
```



$$S(5) = 5 + 10 = 15$$

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Solução iterativa:

```
int maior(int n, int v[]) {  
    int maior = v[0], i;  
    for(i = 0; i < n; i++)  
        if(v[i] > maior)  
            maior = v[i];  
    return maior;  
}
```


Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

A ideia básica desse algoritmo é ir comparando o atual maior com cada elemento do vetor. Essa mesma ideia pode ser implementada de forma recursiva.

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Solução recursiva:


```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1) // considerando somente a 1ª posição do vetor, o maior é o 1º  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```




Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```



Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```

maior_rec(2, v)
maior_rec(3, v)
maior_rec(4, v)

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```


maior_rec(1, v)
maior_rec(2, v)
maior_rec(3, v)
maior_rec(4, v)

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```



v[0] = 77

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```

88
maior_rec(3, v)
maior_rec(4, v)


maior = 77
n = 2
v[1] = 88
77 > 88? Não
maior = 88

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```




maior = 88
n = 3
v[2] = 66
88 > 66? Sim
maior = 88

Exemplos

2) Encontrando o maior elemento de um vetor

Analizando a pilha de execução para o vetor [77, 88, 66, 99]:

```
int maior_rec(int n, int v[]){  
    if(n == 1)  
        return v[0];  
    else {  
        int maior;  
        maior = maior_rec(n - 1, v);  
        if(maior > v[n - 1])  
            return maior;  
        else  
            return v[n - 1];  
    }  
}
```



maior = 88
n = 4
v[3] = 99
88 > 99? Não
maior = 99

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

A série de Fibonacci é dada por: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

Seus termos são calculados conforme a equação abaixo:

$$f_0 = 0, f_1 = 1$$

$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad \text{para } n \geq 2$$

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Exemplo: cálculo do oitavo termo

- Primeiro termo = 0
- Segundo termo = 1
- Terceiro termo = $1 + 0 = 1$
- Quarto termo = $1 + 1 = 2$
- Quinto termo = $2 + 1 = 3$
- Sexto termo = $3 + 2 = 5$
- Sétimo termo = $5 + 3 = 8$

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Solução iterativa:

```
int fib(int x){  
    int i;  
    int primeiro = 0, segundo = 1, proximo;  
    for(i = 0; i < x-2; i++) { // os dois primeiros são fixos (0 e 1)  
        proximo = segundo + primeiro;  
        primeiro = segundo;  
        segundo = proximo;  
    }  
    return proximo;  
}
```

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci


Solução recursiva:

```
int fib_rec(int x){  
    if(x == 0)  
        return 0;  
    if(x == 1)  
        return 1;  
    else  
        return fib_rec(x - 1) + fib_rec(x - 2);  
}
```

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci



Para calcular o termo 5, as seguintes chamadas serão feitas:



Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci


Analizando a pilha de execução para $n = 5$



Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(2)
fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(1)
fib(2)
fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




1
fib(2)
fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




<code>fib(0)</code>
1
<code>fib(2)</code>
<code>fib(3)</code>
<code>fib(4)</code>
<code>fib(5)</code>

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




0
1
fib(2)
fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




1
fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(1)
1
fib(3)
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$



1
1
fib(3)
fib(4)
fib(5)

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci


A recursion tree for calculating fib(5). The root is fib(5), which calls fib(4) and fib(3). fib(4) calls fib(3) and fib(2). fib(3) calls fib(2) and fib(1). fib(2) calls fib(1) and fib(0). The tree shows that fib(3) is calculated multiple times, with the first instance circled in blue. Numbers 1, 2, and 3 are placed near the nodes to indicate the sequence of calls.

Câmpus Pato Branco

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(2)
2
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(1)
fib(2)
2
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




1
fib(2)
2
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




<code>fib(0)</code>
1
<code>fib(2)</code>
2
<code>fib(4)</code>
<code>fib(5)</code>

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




0
1
fib(2)
2
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




1
2
fib(4)
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(3)
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$



fib(2)
fib(3)
3
fib(5)

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

```


graph TD
    fib5["fib(5)"] -- 3 --> fib4["fib(4)"]
    fib5 -- 2 --> fib3_1["fib(3)"]
    fib4 -- 2 --> fib3_2["fib(3)"]
    fib4 -- 1 --> fib2_1["fib(2)"]
    fib3_1 -- 1 --> fib2_2["fib(2)"]
    fib3_1 -- 1 --> fib1_1["fib(1)"]
    fib3_2 -- 1 --> fib2_3["fib(2)"]
    fib3_2 -- 1 --> fib1_2["fib(1)"]
    fib2_1 -- 1 --> fib1_3["fib(1)"]
    fib2_1 -- 0 --> fib0_1["fib(0)"]
    fib2_2 -- 1 --> fib1_4["fib(1)"]
    fib2_2 -- 0 --> fib0_2["fib(0)"]
    fib2_3 -- 1 --> fib1_5["fib(1)"]
    fib2_3 -- 0 --> fib0_3["fib(0)"]
    fib1_3 -- 1 --> fib1_6["fib(1)"]
    fib1_3 -- 0 --> fib0_4["fib(0)"]
    style fib1_5 stroke:#0000FF,stroke-width:2px
  
```

Câmpus Pato Branco

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci


Analizando a pilha de execução para $n = 5$



1
fib(2)
fib(3)
3
fib(5)

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(0)
1
fib(2)
fib(3)
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




0
1
fib(2)
fib(3)
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




1
fib(3)
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




fib(1)
1
fib(3)
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




1
1
fib(3)
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




2
3
fib(5)

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Analizando a pilha de execução para $n = 5$




5

Exemplos

3) Calcular o n-ésimo termo da série de Fibonacci

Mesmo sem uma análise matemática apurada, é possível ver que esta função é extremamente ineficiente, porque um mesmo valor é recalculado várias vezes:

- `fib_rec(3)` vai ser calculado 2x;
- `fib_rec(2)` vai ser calculado 3x;
- `fib_rec(1)` vai ser calculado 5x;
- `fib_rec(0)` vai ser calculado 3x;



Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente

Vimos que como a lista encadeada apontava somente para o próximo, era possível imprimir a lista da esquerda para a direita. Com uma função recursiva, conseguimos fazer a impressão da direita para a esquerda.

Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente

```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```


Chamamos a função passando a primeira célula da lista:

```
Celula *p;  
p = primeira(l);  
imprime_rec(p);
```


Exemplos


4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente

Analizando a pilha de execução para a lista:




Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```




Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```




Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```



Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```

imprime_rec(quarta)
imprime_rec(terceira)
imprime_rec(segunda)
imprime_rec(primeira)

Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```

imprime_rec(null)
imprime_rec(quarta)
imprime_rec(terceira)
imprime_rec(segunda)
imprime_rec(primeira)

Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```


imprime_rec(quarta)
imprime_rec(terceira)
imprime_rec(segunda)
imprime_rec(primeira)

Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```




Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```




Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente




```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```



Exemplos

4) Imprimir uma lista encadeada de trás para a frente



```
void imprime_rec(Celula *aux) {  
    if (aux == NULL)  
        return;  
  
    imprime_rec(aux->prox);  
    printf("chave = %d\n", aux->item.chave);  
}
```


Vantagens x desvantagens

- Vantagens:
 - código mais limpo, elegante;
- Desvantagens:
 - geralmente tem maior consumo de memória;
 - por mais limpo que o código fique, às vezes não compensa em termos de eficiência (como no caso do Fibonacci recursivo, por exemplo);

Exercício

Escrever uma função que leia uma base b e um expoente e , retornando b^e . Não utilize funções nativas da linguagem. Tente resolver o problema primeiramente usando uma função iterativa e então usando uma função recursiva.

Links

- Explicação e vídeo mostrando a pilha de execução da função fatorial recursiva:
<https://www.embarcados.com.br/recursividade/>
- Aplicação interativa da função fatorial recursiva:
<https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/RecFact.html>
- Gif funcionamento do Fibonacci recursivo:
<https://giphy.com/gifs/cincia-da-computao-3oGRFGP0Lpo7Rtsveg>
- Vídeo da pilha de execução do Fibonacci recursivo:
<https://youtu.be/dxyYP3BSdcQ>