

12/02/26

16/02/26

JAVASCRIPT Y PROGRAMACIÓN ORIENTADA A EVENTOS (POE)

JS es un lenguaje de prog. ligero e interpretado que permite hacer sitios web dinámicos. Funciona/se usa tanto para el navegador (lado del cliente), como para el servidor.

→ Es basado en prototipos: los obj. heredan propiedades y métodos de otros obj. (no de clases).

Document Object Model (DOM): modelo ^{abstracto} de objetos en docs HTML que permite acceder y actualizar/cambiar ^{su contenido o} sus elem. dinámicamente. / API que define

Desarrollado x la W3C desde los 90s interface ÷
DOM 0 → DOM 5  docs. HTML y programas de app.

- En el DOM, los docs tienen estr. de árbol (las partes o los elem. son nodos).

- Se debe aplicar a varios lenguajes de prog. → modelo abstracto

Programación Orientada a Eventos: paradigma de prog. donde el flujo del programa está determinado por interacciones del usuario con el prog., señales del sist. o msj de otros progs.

→ La ejecución es impredecible (vs. secuencia fija)

→ "Evento": notificación de que algo específico ha ocurrido (acción usuario o con el navegador).*

→ Manejador de eventos: script que implícitamente se ejecuta en respuesta a un evento.

- "Registro": el proceso de conectarlo con un evento, ya sea al

+ asignarlo a través de un atributo de tag o + asignar las dir. del manejador a las propiedades de un objeto o asociándolo a una

* = en JS estos eventos son objetos.