

10/03/26

CONSULTAS SQL USANDO ROLES Y SUBCONSULTAS

La autocombinación o las consultas que involucren a la misma tabla +1 vez se pueden usar como consultas con roles. Para: $\rightarrow$ comparar subconjuntos de sus tuplas $\rightarrow$ que la tabla juegue +1 papel
ej: si ciudad (idciudad, nombreciudad) tiene los roles de 'origenes' y 'destinos' con la relación de viajes (idviaje, idorigen, iddestino, fecha) $\div$ ellos:
Se pueden usar alias para usar la misma tabla 2 veces de manera indep.

```
SELECT idviaje, origen.nombre, destino.nombre, fecha  
FROM viajes, ciudades origen, ciudades destino  
WHERE viajes.idorigen = origen.idciudad  
AND viajes.iddestino = destino.idciudad;
```

= el id de viaje, el origen, el destino y la fecha.

$\rightarrow$ También se pueden crear sinónimos (nombres alternativos perm. de 1 tabla para usarse en consultas)
CREATE SYNONYM origen for ciudades
" " destino for ciudades y usarlos dir.

en el FROM de las consultas. (FROM viajes, origen, destino).

SUBCONSULTAS: se usa el resultado de una consulta interna/anidada como criterio de sel. de la externa.
ej: Productos que NO se han vendido

Normal:
(SELECT idproductos FROM productos) MINUS (SELECT idproducto FROM ventasdiarias)

con subconsulta $\rightarrow$

```
SELECT idproductos  
FROM productos  
WHERE idproducto NOT IN  
(SELECT idproducto  
FROM ventasdiarias)
```

$\rightarrow$ Se establece una rel. de pertenencia/no pert. o (IN/NOT IN) o de existencia (EXISTS/NOT EXISTS)

$\rightarrow$ También se pueden usar las subcons. en lugar de una expresión:
Usando op. (<, >=, <>, !=, etc.) con/sin 'ANY', 'SOME' o 'ALL'.

```
SELECT idprod, descr = productos (id, descr.)  
FROM productos P  
WHERE 1000 <  
(SELECT SUM(v.cantidad * p.precio)  
FROM ventas v  
WHERE v.idprod = p.idprod);
```


 $\rightarrow$ que se han vendido en +\$1000