

Лекция 7

GNU Toolchain

Проект GNU

- Возникновение — 80-е годы XX века
- Философская основа: что такое программное обеспечение, что такое информация, как соотносятся «свобода слова», «свобода обмена информацией» и «авторское право» (copyright)
- Проект GNU: программное обеспечение — это информация, знания
- Недопустимо препятствовать распространению знания

Свободное ПО (4 свободы)

- Свобода выполнять программу как вам угодно в любых целях
- Свобода изучать работу программы и модифицировать программу — предполагает доступ к исходному тексту
- Свобода передавать копии ПО другим людям
- Свобода передавать модифицированные копии ПО другим людям

GNU Public License (GPL)

- Лицензионное соглашение (гражданско-правовой договор) между автором ПО и пользователями
- Программа распространяется вместе с исходными текстами, и любой пользователь обладает 4 свободами
- При последующем распространении не должны ущемляться 4 свободы использования
- GPLv3: защита от патентных «троллей», защита от закрытия в прошивках, защита от DRM

Другие формы Open Source

- Public Domain
- MIT-style license
- BSD-style license

Проект GNU

- Свободная замена проприетарным версиям Unix
- В начале проекта: emacs, GCC
- Начало 90-х: появление Linux
- В настоящее время: полная операционная система, включая и большой набор прикладного ПО (все ПО под открытой лицензией)

GNU Toolchain

- Комплект утилит для разработки программного обеспечения
 - GNU Compiler Collection (GCC)
 - GNU Binutils — набор утилит для работы с объектными и исполняемыми файлами в разных форматах
 - GNU Make — утилита для управления сборкой программ
 - GNU configure — утилита для конфигурирования ПО

GCC (Gnu Compiler Collection)

- Компиляторы с языков:
 - C, C++, Objective C, Objective C++
 - Fortran
 - Go
 - Java
 - Ada
- Генерация кода на ~40 различных процессорных архитектурах

Запуск GCC

- В зависимости от языка запускается программа-драйвер компиляции:
 - C — gcc
 - C++ - g++
 - Fortran - gfortran
 - Objective C - gcc
 - Objective C++ - g++
 - Go - gccgo
 - Java - gcj
 - Ada - gnat

Компоненты GCC

- Собственно компиляторы языков
 - Генерируют программу на языке ассемблера!
- Стандартные библиотеки языков:
 - C++
 - Java

Необходимые дополнительные компоненты

- Ассемблер (as) — должен быть в host-операционной системе
- компоновщик (ld) — должен быть в host-операционной системе
- GNU as и GNU ld — части GNU Binutils
- Стандартная библиотека Си — должна быть в host-системе
 - Заголовочные файлы
 - Библиотечные файлы (.a или .so)

Автоопределение языка программирования

- Тип содержимого файла определяется по суффиксу его имени
 - .c — файл на C
 - .cpp, .cxx, .cc, .C — файл на C++
 - .i — препроцессированный файл на C
 - .S — непрепроцессированный файл на ассемб.
 - .s — препроцессированный файл на ассемб.
 - .o — объектный файл
 - .a — статическая библиотека

Компиляция С и С++ программ

- Препроцессирование
- Трансляция в ассемблер
- Ассемблирование
- Компоновка и Link-Time optimizations

Управление последовательностью вызовов
соответствующих утилит берет на себя драйвер
компиляции

```
gcc -v prog.c -o prog
```

Препроцессирование

- Препроцессор запускается для файлов с расширением .c, .cpp, .S
- Результат препроцессирования — единица компиляции
- Только препроцессирование: gcc -E
- По умолчанию вывод на stdout, можно использовать -o FILE для сохранения в файл
- Опция -I позволяет задавать каталоги для заголовочных файлов
- Опция -D позволяет определять макросы из командной строки

Трансляция

- Трансляция выполняется если не задана опция -E
- Трансляция выполняется для файлов-результатов препроцессирования и файлов с суффиксами .i (C) или .ii (C++)
- Завершить работу после шага трансляции можно с помощью опции -S
- Файл с программой на ассемблере называется FILE.s

```
gcc prog.c -O2 -S
```

Опции трансляции

- Большое количество различных опций
 - Разные оптимизации: -O0, -O1, -O2, -Os
 - Выдача предупреждений: -Wall, -Werror, -Wno-pointer-sign, ...
 - Настройка генерации кода: -fPIC, -fomit-frame-pointer, ...
 - Версии стандарта -std=gnu++14, -std=gnu11

Ассемблирование

- Запускается, если не заданы -E или -S
- Запускается для файлов-результатов трансляции или для файлов .S (предварительно препроцессорится) или .s
- Завершить работу после ассемблирования (после получения объектных файлов) — опция -c
- Объектный файл по умолчанию имеет имя FILE.o

Компоновка

- Запускается, если не заданы -E, -S, -c
- На компоновку передаются результаты ассемблирования и все файлы из командной строки, суффиксы которых не обрабатываются на предыдущих шагах
- Результат компоновки по умолчанию — файл a.out
- Изменить имя файла-результата можно -o FILE

Опции компоновщика

- -L DIR — позволяет указывать дополнительные каталоги для поиска статических и динамических библиотек
- -llib (пробел между -l и именем библиотеки недопустим) — позволяет указывать имена дополнительных библиотек
 - При указании опции -lname библиотеки ищутся по именам libNAME.so и libNAME.a
- -shared — генерация динамической библиотеки вместо исполняемого файла

Опции трансляции в целом

- Управление отладочной информацией -g
- -m32 — генерация 32-битного кода (если компилятор поддерживает, например, на x86_64)

В зависимости от языка программирования (С или С++) могут добавляться «системные» каталоги для заголовочных файлов и библиотеки

GNU Bintutils

- `as` — ассемблер
- `ld` — компоновщик (линкер)
- `ar` — работа со статическими библиотеками
- `objcopy` — копирование (и модификация) объектных файлов
- `objdump` — просмотр объектных файлов
- `strings` — извлечение строк
- `nm` — вывод списка символов в файле

Файлы с машинным кодом

- Формат файлов – ELF (Executable and Linkable format)
- Объектный файл (.o)
- Файл статической библиотеки (.a)
- Исполняемый файл
- Разделяемый загрузочный файл (динамическая библиотека .so)

Объектный файл

- Результат трансляции единицы компиляции
- Не может быть запущен на выполнение, не является полной программой
- Не привязан к фиксированным адресам размещения в памяти, содержит таблицы перемещения, позволяющие разместить код с любого адреса
- Содержит таблицы импорта – идентификаторы, не определенные в этом файле, но используемые в нем
- Содержит таблицы экспорта – идентификаторы, определенные в этом файле, которые доступны к использованию извне

Библиотечный файл (.a)

- Архив с объектными файлами
- Содержит каталог идентификаторов – для каждого идентификатора, экспортируемого из объектных файлов архива, в каком файле он определен
- компоновщик (ld) извлекает нужные объектные файлы из архива и добавляет их к объектным модулям программы – статическая компоновка
- В исполняемый файл добавляются только нужные объектные модули

Исполняемый файл

- Программа, готовая к выполнению
- Настроена на загрузку в память с определенного адреса
- Статически скомпонованный исполняемый файл
 - Все внешние зависимости удовлетворены
 - Может выполняться без ОС
- Динамически скомпонованный исполняемый файл
 - Содержит таблицы экспорта/импорта
 - Содержит список требуемых динамических библиотек
 - Требуется динамический загрузчик при запуске на выполнение