

成绩	
教师签字	

通 信 工 程 学 院

实 验 报 告

(信 号 与 系 统)

实验题目：离散信号的频谱

专业：	通信工程	年级：	2022 级
姓名：	苏睿杰	学号：	20220826
实验时间：	2023 年 11 月 3 日	班级：	42

实验十九 线性系统的频率特性

一、实验目的

1. 观察离散信号并绘制其频谱，了解离散信号频谱的特点。
2. 验证抽样定理。

二、实验设备

1. 信号与系统试验箱。
2. 数字信号发生器。
3. 数字示波器。
4. 选频电平表。

三、实验原理

1. 离散时间信号可以从离散信号源获得，也可以从连续时间信号经抽样得到，抽样信号 $f_s(t)$ 可以看成连续信号 $f(t)$ 和一组开关函数 $s(t)$ 的乘积，即 $f_s(t) = f(t)s(t)$ 。

$s(t)$ 是一组周期性窄脉冲，周期 T 称为抽样周期。其倒数 $f_s = \frac{1}{T_s}$ 称为抽样频率。

若连续信号 $f(t)$ 的频谱如图 2 所示，则以 $f(t)$ 取样获得的取样信号 $f_s(t)$ 的频谱包括了原连续信号 $f(t)$ 的频谱以及无限个经过平移的原信号频谱，平移的频率间隔等于取样频率 $\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$ ，如图 3 所示，如果开关函数是周期性矩形脉冲，且脉冲宽度 τ 不为零时，则取信号 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(\omega)$ 的包络线按 $\frac{\sin x}{x}$ 的规律衰减 ($X = \frac{n\pi\tau}{T_s}$)。

取样信号 $f_s(t)$ 的频谱与连续时间信号测试方法一样，此时须注意频谱的周期性延拓。

2. 正如测得了足够的实验数据以后，我们可以在坐标纸上把一系统数据点连起来，得到一条光滑的曲线。抽样信号在一定条件下也可以恢复到原信号，只要用一截止频率等于原信号频谱中最高频率 ω_m 的低通滤波器滤除高频分量，而仅存原信号频谱的频率成分，这样，低通滤波器的输出是得到恢复的原信号。

根据采样定理，原信号得以恢复的条件是取样频率 $f_s \geq 2B$ 。 f_s 为取样频率， B 为原信号的有效频带宽度。当取样频率 $f_s < 2B$ 时，取样信号的频谱会发生混迭。如图 4 所示，此时，我们无法用低通滤波器获得原信号频谱的全部信息内容。

实验中选用 $f_s < 2B$ ， $f_s = 2B$ ， $f_s > 2B$ 三种抽样频率对连续信号进行抽样，以验证抽样定理一要使信号抽样后能不失真地还原，抽样频率 f_s 必须大于信号频谱中最高频率的两倍。

3. 有效频带宽度：严格地说，周期性信号所包含的谐波分量有无限多，不过由于谐波振幅随频率增高而减小，通常只考虑频率较低的一些分量就够了。从 0 频率到需要考虑最高次谐波频率间的频段称为信号的频带宽度。信号频带宽度的具体定义视情况而定，有时将谐波振幅下降到最大值的 $\frac{1}{K}$ （例如

$\frac{1}{10}$ 的频段称为信号的频带宽度。本实验对于周期正弦信号频率为 $25KHz$ ，从频谱图可以看出，该信号为单频信号，抽样脉冲控制信号频率 f_s 取 $50KHz$ 。对于周期方波和三角波信号，若其基频率为 $5KHz$ ，从频谱图可以看出，可取 5 倍于基波频率作为有效的频带宽度，则抽样脉冲控制信号的频率 f_s 取 $50KHz$ 。