CURSO TECNOLÓGICO SUPERIOR EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA
LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Fatec
Franca
Dr. Thomaz Novelino

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

PROGRAMAÇÃO EM JAVA - ENUNCIADOS DE DECISÃO E SEQUÊNCIAS

FRANCA/SP

MARÇO/2026

Enunciados Decisão II

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 1
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite a nota do trabalho de laboratório: ");
        double notaLab = teclado.nextInt();
        System.out.println("Digite a nota da avaliação semestral: ");
        double notaSemestral = teclado.nextInt();
        System.out.println("Digite a nota do exame final: ");
        double notaExame = teclado.nextInt();
        double media = (notaLab * 2 + notaSemestral * 3 + notaExame * 5) / 10.0;
        if (media <= 10 && media >= 8){
            System.out.println("Sua nota é " + media + " e o conceito é A");
        }else if (media < 8 && media >= 7){
            System.out.println("Sua nota é " + media + " e o conceito é B");
        }else if (media < 7 && media >= 6){
            System.out.println("Sua nota é " + media + " e o conceito é C");
        }else if (media < 6 && media >= 5){
            System.out.println("Sua nota é " + media + " e o conceito é D");
        }else if (media < 5 && media >= 0){
            System.out.println("Sua nota é " + media + " e o conceito é E");
        }else{
            System.out.println("Nota inválida");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.text.DecimalFormat;
import java.util.Scanner;
//Exercício 2
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        DecimalFormat df = new DecimalFormat(pattern: "0.0");
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Insira a nota da primeira prova: ");
        double nota1 = teclado.nextDouble();
        System.out.println("Insira a nota da segunda prova: ");
        double nota2 = teclado.nextDouble();
        System.out.println("Insira a nota da terceira prova: ");
        double nota3 = teclado.nextDouble();
        double media = (nota1 + nota2 + nota3) / 3;
        if (media >= 0 && media < 3) {
            System.out.println("Você tirou "+ df.format(media) +". Reprovado!");
        } else if (media >= 3 && media < 7) {
            double notaExame = 6-media;
            if (notaExame > 0) {
                System.out.println("Exame! Você tirou "+ df.format(media) +" e precisa tirar " + notaExame + " para ser aprovado.
                ");
            } else {
                System.out.println("Exame! Você já tirou "+ df.format(media) +" e está aprovado, mas precisa fazer o exame para
                melhorar a nota.");
            }
        } else if (media >= 7 && media <= 10) {
            System.out.println("Você tirou "+ df.format(media) +". Aprovado!");
        } else {
            System.out.println("Nota inválida");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 3
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Insira um número inteiro:");
        int a = teclado.nextInt();
        System.out.println(x: "Insira outro número inteiro:");
        int b = teclado.nextInt();
        System.out.println (x: "Insira mais um número inteiro:");
        int c = teclado.nextInt();
        if (a>b && b>c) {
            System.out.println ("A ordem crescente dos números digitados é: " + c + ", " + b + " e " + a);
        } else if (a>c && c>b) {
            System.out.println ("A ordem crescente dos números digitados é: " + b + ", " + c + " e " + a);
        } else if (b>a && a>c) {
            System.out.println ("A ordem crescente dos números digitados é: " + c + ", " + a + " e " + b);
        } else if (b>c && c>a) {
            System.out.println ("A ordem crescente dos números digitados é: " + a + ", " + c + " e " + b);
        } else if (c>a && a>b) {
            System.out.println ("A ordem crescente dos números digitados é: " + b + ", " + a + " e " + c);
        } else if (c>b && b>a) {
            System.out.println ("A ordem crescente dos números digitados é: " + a + ", " + b + ", " + c);
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 4
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        int [] vetor = new int[4];
        System.out.println(x: "Digite um número inteiro: ");
        int n1 = teclado.nextInt();
        vetor[0] = n1;
        for (int i=1;i<3;i++){
            System.out.println(x: "Digite um numero inteiro maior que o anterior: ");
            int n = teclado.nextInt();
            if (n > vetor[i-1]){
                vetor[i] = n;
            } else {
                System.out.println(x: "Número inválido!");
                i--;
            }
        }
        System.out.println(x: "Agora digite um número inteiro qualquer: ");
        int n2 = teclado.nextInt();
        vetor[3] = n2;
        System.out.println(x: "\nNúmeros digitados: ");
        for (int i=0;i<vetor.length;i++){
            System.out.print(vetor[i]+" ");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 5
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Para verificar se é um número ímpar ou par, digite um número inteiro: ");
        int num = teclado.nextInt();
        if (num % 2 == 0) {
            System.out.println(x: "O número é par.");
        } else {
            System.out.println(x: "O número é ímpar.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 6
public class App {
    Run main | Debug main | Run | Debug
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Digite um número inteiro: ");
        int I = teclado.nextInt();
        System.out.println(x: "Digite mais 3 números reais, diferentes entre si:");
        double A = teclado.nextDouble();
        double B = teclado.nextDouble();
        double C = teclado.nextDouble();
        switch (I) {
            case 1:
                if (A>B && B>C){
                    System.out.println("A ordem crescente dos números é: " + C + ", " + B + ", " + A);
                } else if (A>C && C>B){
                    System.out.println("A ordem crescente dos números é: " + B + ", " + C + ", " + A);
                } else if (B>A && A>C){
                System.out.println("A ordem crescente dos números é: " + C + ", " + A + ", " + B);
                } else if (B>C && C>A){
                System.out.println("A ordem crescente dos números é: " + A + ", " + C + ", " + B);
                } else if (C>A && A>B){
                System.out.println("A ordem crescente dos números é: " + B + ", " + A + ", " + C);
                } else {
                System.out.println("A ordem crescente dos números é: " + A + ", " + B + ", " + C);
                }
            break;
            case 2:
                if (A>B && B>C){
                    System.out.println("A ordem decrescente dos números é: " + A + ", " + B + ", " + C);
                } else if (A>C && C>B){
                    System.out.println("A ordem decrescente dos números é: " + A + ", " + C + ", " + B);
                } else if (B>A && A>C){
                    System.out.println("A ordem decrescente dos números é: " + B + ", " + A + ", " + C);
                } else if (B>C && C>A){
                    System.out.println("A ordem decrescente dos números é: " + B + ", " + C + ", " + A);
                } else if (C>A && A>B){
                    System.out.println("A ordem decrescente dos números é: " + C + ", " + A + ", " + B);
                } else {
                    System.out.println("A ordem decrescente dos números é: " + C + ", " + B + ", " + A);
                }
            break;
            case 3:
            if (A>B && A>C) {
            System.out.println ("O número do meio é o maior, segue a sequência: " + B + ", " + A + ", " + C);
            } else if (B>A && B>C){
                System.out.println ("O número do meio é o maior, segue a sequência: " + A + ", " + B + ", " + C);
            } else if (C>A && C>B){
                System.out.println ("O número do meio é o maior, segue a sequência: " + A + ", " + C + ", " + B);
            }
            break;
        }
        teclado.close();
    }
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 7
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado= new Scanner(System.in);
        System.out.println("Escolha uma opção abaixo: \n1 - Somas dois números; \n2 - Raiz quadrada de um número.");
        int opcao = teclado.nextInt();
        if (opcao == 1) {
            System.out.println("Digite o primeiro número: ");
            int num1 = teclado.nextInt();
            System.out.println("Digite o segundo número: ");
            int num2 = teclado.nextInt();
            int resultado = num1 + num2;
            System.out.println("O resultado da soma é: " + resultado);
        } else if (opcao == 2) {
            System.out.println("Digite um número para calcular a raiz quadrada: ");
            double num = teclado.nextDouble();
            double resultado = Math.sqrt(num);
            System.out.println("A raiz quadrada de " + num + " é: " + resultado);
        } else {
            System.out.println("Opção inválida. Por favor, escolha 1 ou 2.");
        }
        teclado.close();
    }
}
```

```java
import java.util.Scanner;
//Exercício 8
public class App {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        Scanner teclado = new Scanner(System.in);
        System.out.println("Digite uma data na sequência de dia, mês e ano: ");
        int dia = teclado.nextInt();
        int mes = teclado.nextInt();
        int ano = teclado.nextInt();
        System.out.println("Agora digite uma segunda data com a mesma sequência: ");
        int dia2 = teclado.nextInt();
        int mes2 = teclado.nextInt();
        int ano2 = teclado.nextInt();
        if (ano > ano2) {
            System.out.println("A primeira data é mais recente que a segunda.");
        } else if (ano < ano2) {
            System.out.println("A segunda data é mais recente que a primeira.");
        } else {
            if (mes > mes2) {
                System.out.println("A primeira data é mais recente que a segunda.");
            } else if (mes < mes2) {
                System.out.println("A segunda data é mais recente que a primeira.");
            } else {
                if (dia > dia2) {
                    System.out.println("A primeira data é mais recente que a segunda.");
                } else if (dia < dia2) {
                    System.out.println("A segunda data é mais recente que a primeira.");
                } else {
                    System.out.println("As duas datas são iguais.");
                }
            }
        }
        teclado.close();
    }
}
```