

ANA VITÓRIA ALVES DE OLIVEIRA

OCUPAÇÃO ÔNIBUS

FRANCA/SP

MAIO/2026

```

src > J App.java > Java > App > main(String[] args)
3 import java.util.Scanner;
4 import onibus.*;
5
6 public class App {
7     Run main | Debug main
8     public static void main(String[] args) throws Exception {
9         Scanner sc = new Scanner(System.in);
10        System.out.println(x: "Reservas de ônibus---");
11        System.out.println(x: "Bem-vindo ao gerenciamento de reservas de ônibus!");
12        System.out.println(x: "Você gostaria de:");
13        System.out.println(x: "1 - Inserir informações sobre um ônibus.");
14        System.out.println(x: "2 - Sair");
15        int opcao1 = sc.nextInt();
16        sc.nextLine();
17
18        String destino;
19        String nomeMotorista;
20        int numeroOnibus;
21        double valorPassagem;
22        String[][] reservado = new String[12][4];

```

PROBLEMAS | SAÍDA | CONSOLE DE DEPUÇÃO | TERMINAL | PORTAS

```

PS C:\Users\anavi\OneDrive\Área de Trabalho\FATEC\2ºSemestre\Java\estudos-java-fatec\Exercícios_Matriz\ReservaDepoltrona> & 'C:\Program Files\Java\jdk-25.0.2\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\anavi\OneDrive\Área de Trabalho\FATEC\2ºSemestre\Java\estudos-java-fatec\Exercícios_Matriz\ReservaDepoltrona\bin' 'App'
---Reservas de ônibus---
Bem-vindo ao gerenciamento de reservas de ônibus!
Você gostaria de:
1 - Inserir informações sobre um ônibus.
2 - Sair
1
Digite qual o destino do ônibus:

```

```

23 while (opcao1 != 2) {
24     System.out.println(x: "Digite qual o destino do ônibus: ");
25     destino = sc.nextLine();
26     System.out.println(x: "Digite o nome do motorista: ");
27     nomeMotorista = sc.nextLine();
28     System.out.println(x: "Digite o número do ônibus: ");
29     numeroOnibus = sc.nextInt();
30     System.out.println(x: "Digite o valor da passagem: ");
31     valorPassagem = sc.nextDouble();
32     sc.nextLine();
33
34     System.out.println(x: "Segue os assentos disponíveis: ");
35     String[][] assentos = Lugares.assentos();
36
37     System.out.println(x: "\nVocê deseja: \n1. Realizar uma reserva; \n2. Trocar de assento; \n3. Cancelar reserva; \n4. Finalizar e mostrar resumo econômico; \n5. Sair");

```

```

38
39
40
41
42 while (opcao2 != 5){
43     switch (opcao2){
44
45         case 1 -> {
46             System.out.println(x: "Digite o número da poltrona que deseja reservar: ");
47             String poltrona = sc.nextLine();
48             reservado = Lugares.reservado(assentos, poltrona);
49
50         case 2 -> {
51             System.out.println (x: "Digite o número da poltrona que deseja trocar: ");
52             String trocaPoltrona = sc.nextLine();
53             System.out.println (x: "Digite o número da poltrona que deseja reservar: ");
54             String novaPoltrona = sc.nextLine();
55             reservado = Troca.reservado(assentos,reservado, trocaPoltrona, novaPoltrona);
56

```

```

src > J App.java > Java > App > main(String[] args)
6 public class App {
7     public static void main(String[] args) throws Exception {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         String novaPoltrona = sc.nextLine();
10        reservado = Troca.reservado(assentos, reservado, trocaPoltrona, novaPoltrona);
11    }
12
13    case 3 -> {
14        System.out.println("Digite o número da poltrona que deseja cancelar: ");
15        String cancelarPoltrona = sc.nextLine();
16        reservado = Cancelamento.reservado(assentos, reservado, cancelarPoltrona);
17    }
18
19    case 4 -> {
20        System.out.println("-----Resumo econômico-----");
21        System.out.println("Destino: " + destino);
22        System.out.println("Motorista: " + nomeMotorista);
23        System.out.println("Número do ônibus: " + numeroOnibus);
24        System.out.println("Valor da passagem: " + valorPassagem);
25        System.out.println("Assentos reservados: ");
26        Resumo.imprimir(reservado);
27
28        System.out.println("Total de assentos vendidos: " + Resumo.vendidos(reservado));
29        System.out.println("Total de assentos disponíveis: " + Resumo.disponiveis(reservado));
30        System.out.println("Lucro total: R$ " + Resumo.vendidos(reservado)*valorPassagem);
31    }
32
33    default -> System.out.println("Opção inválida. Por favor, escolha uma opção válida.");
34}
35
36System.out.println("\nVocê deseja: \n1. Realizar uma reserva; \n2. Trocar de assento; \n3. Cancelar reserva; \n4. Finalizar e mostrar resumo econômico; \n5. Sair");
37opcao2 = sc.nextInt();
38sc.nextLine();
39
40Resumo.imprimir(reservado);

```

```

src > J App.java > Java > App > main(String[] args)
6 public class App {
7     public static void main(String[] args) throws Exception {
8         Scanner sc = new Scanner(System.in);
9         String novaPoltrona = sc.nextLine();
10        reservado = Troca.reservado(assentos, reservado, trocaPoltrona, novaPoltrona);
11    }
12
13    case 3 -> {
14        System.out.println("Digite o número da poltrona que deseja cancelar: ");
15        String cancelarPoltrona = sc.nextLine();
16        reservado = Cancelamento.reservado(assentos, reservado, cancelarPoltrona);
17    }
18
19    case 4 -> {
20        System.out.println("-----Resumo econômico-----");
21        System.out.println("Destino: " + destino);
22        System.out.println("Motorista: " + nomeMotorista);
23        System.out.println("Número do ônibus: " + numeroOnibus);
24        System.out.println("Valor da passagem: " + valorPassagem);
25        System.out.println("Assentos reservados: ");
26        Resumo.imprimir(reservado);
27
28        System.out.println("Total de assentos vendidos: " + Resumo.vendidos(reservado));
29        System.out.println("Total de assentos disponíveis: " + Resumo.disponiveis(reservado));
30        System.out.println("Lucro total: R$ " + Resumo.vendidos(reservado)*valorPassagem);
31    }
32
33    default -> System.out.println("Opção inválida. Por favor, escolha uma opção válida.");
34}
35
36System.out.println("\nVocê deseja: \n1. Realizar uma reserva; \n2. Trocar de assento; \n3. Cancelar reserva; \n4. Finalizar e mostrar resumo econômico; \n5. Sair");
37opcao2 = sc.nextInt();
38sc.nextLine();
39
40Resumo.imprimir(reservado);
41System.out.println("Você gostaria de:");
42System.out.println("1 - Inserir informações sobre um ônibus.");
43System.out.println("2 - Sair");
44opcao1 = sc.nextInt();
45sc.nextLine();
46
47}
48System.out.println("Programa finalizado!");
49sc.close();
50}

```

```

src > onibus > J Vendas.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Vendas > valorTotal(int, double)
1 package onibus;
2
3 public class Vendas {
4     public static int quantidadeVendas (String[][] reservados){
5         int quantidadeVendas = 0;
6         for (int i = 0; i < 12; i++){
7             for (int j = 0; j < 4; j++){
8                 if (reservados[i][j].equals(anObject: "XX")){
9                     quantidadeVendas++;
10                }
11            }
12        }
13        return quantidadeVendas;
14    }
15
16    public static double valorTotal (int quantidadeVendas, double valorPassagem){
17        return quantidadeVendas * valorPassagem;
18    }
19}

```

```

1 package onibus;
2
3 public class Troca {
4     public static String[][] reservado (String[][] assentos, String[][] reservado, String trocaPoltrona, String novaPoltrona){
5         for (int i=0; i < 12; i++){
6             for (int j = 0; j < 4; j++){
7                 if (assentos[i][j].equals(novaPoltrona)){
8                     reservado[i][j] = "xx";
9                 }
10            }
11        }
12        for (int i=0; i < 12; i++){
13            for (int j = 0; j < 4; j++){
14                if (assentos[i][j].equals(trocaPoltrona)){
15                    reservado[i][j] = trocaPoltrona;
16                }
17            }
18        }
19        return reservado;
20    }
21 }
22
23

```

```

1 package onibus;
2
3 public class Resumo {
4     public static void imprimir (String reservado[][]){
5         for (int i = 0; i < 10; i++) {
6             for (int j = 0; j < 4; j++) {
7                 System.out.print(reservado[i][j] + " ");
8             }
9             System.out.println();
10        }
11    }
12
13    public static int vendidos (String reservado[][]){
14        int vendido = 0;
15        for (int i = 0; i < 10; i++) {
16            for (int j = 0; j < 4; j++) {
17                if (reservado[i][j].equals(anObject: "xx")) {
18                    vendido++;
19                }
20            }
21        }
22        return vendido;
23    }
24
25    public static int disponiveis (String reservado[][]){
26        int disponivel = 0;
27        for (int i = 0; i < 10; i++) {
28            for (int j = 0; j < 4; j++) {
29                if (reservado[i][j].equals(anObject: " ")) {
30                    disponivel++;
31                }
32            }
33        }
34        return disponivel;
35    }
36 }

```

```

src > onibus > J Lugares.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Lugares > reservado(String[][], String)
1 package onibus;
2
3 public class Lugares {
4     public static String[][] assentos(){
5         int num = 0;
6         String[][] assentos = new String[12][4];
7         for (int i = 0; i < 12; i++){
8             for (int j = 0; j < 4; j++){
9                 num++;
10                assentos[i][j] = String.format("%02d", num);
11            }
12        }
13        for (int i = 0; i < 12; i++){
14            for (int j = 0; j < 4; j++){
15                System.out.print(assentos[i][j] + " ");
16            }
17            System.out.println();
18        }
19        return assentos;
20    }
21    public static String[][] reservado (String[][] assentos, String poltrona){
22        String[][] reservado = assentos;
23        for (int i = 0; i < 12; i++){
24            for (int j = 0; j < 4; j++){
25                if (reservado[i][j].equals(poltrona)){
26                    reservado[i][j] = "xx";
27                }
28            }
29        }
30        for (int i = 0; i < 12; i++){
31            for (int j = 0; j < 4; j++){
32                System.out.print(reservado[i][j] + " ");
33            }
34            System.out.println();
35        }
36        return reservado;
37    }

```

```

src > onibus > J Cancelamento.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > Cancelamento > reservado(String[][], String[][], String)
1 package onibus;
2
3 public class Cancelamento {
4     public static String[][] reservado (String[][] assentos, String[][] reservado, String cancelarPoltrona){
5         for (int i = 0; i < 10; i++) {
6             for (int j = 0; j < 4; j++) {
7                 if (assentos[i][j].equals(cancelarPoltrona)) {
8                     reservado[i][j] = cancelarPoltrona;
9                 }
10            }
11        }
12        return reservado;
13    }
14 }
15
16

```