# МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

#### ОТЧЕТ

# по лабораторной работе №2 по дисциплине «Построение и анализ алгоритмов»

Тема: Поток в сети

Студент гр. 8382	 Щемель Д.А
Преподаватель	 Фирсов М.А

Санкт-Петербург 2020

#### Задание

Найти максимальный поток в сети, а также фактическую величину потока, протекающего через каждое ребро, используя алгоритм Форда-Фалкерсона.

Сеть (ориентированный взвешенный граф) представляется в виде триплета из имён вершин и целого неотрицательного числа - пропускной способности (веса).

#### Входные данные:

```
N - количество ориентированных рёбер графа
```

```
v_0 - исток
```

 $v_n$  - сток

 $v_i\,v_i\,w_{ij}$  - ребро графа

 $v_i\,v_j\,w_{ij}$  - ребро графа

...

#### Выходные данные:

 $P_{max}$  - величина максимального потока

 $v_i \ v_j \ \omega_{ij}$  - ребро графа с фактической величиной протекающего потока  $v_i \ v_j \ \omega_{ij}$  - ребро графа с фактической величиной протекающего потока ...

В ответе выходные рёбра отсортируйте в лексикографическом порядке по первой вершине, потом по второй (в ответе должны присутствовать все указанные входные рёбра, даже если поток в них равен 0).

#### Sample Input:

7

a

f

a b 7

a c 6

b d 6

c f 9

d e 3

df4

e c 2

#### Sample Output:

12

a b 6

a c 6

b d 6

 $c\,f\,8$ 

d e 2

df4

e c 2

Номер варианта: 1. Поиск в ширину. Поочерёдная обработка вершин текущего фронта, перебор вершин в алфавитном порядке.

#### Описание алгоритма

Алгоритм работает следующим образом: поиском в ширину (с добавлением вершин в алфавитном порядке от текущей) находится путь через вершины с не максимальным потоком в прямом направлении или с ненулевым потоком в противоположном направлении. Далее, в найденном пути находится минимальный поток и добавляется к тем дугам, которые были взяты в прямом направлении и вычитается для тех, которые были взяты в обратном направлении. Алгоритм завершают свою работу тогда, когда с вышеописанными ограничениями нельзя найти путь из истока (начальной вершины) в сток (конечной вершины).

#### Сложности алгоритма:

По памяти: O(V + E), где V - количество вершин, а E - количество рёбер.

По количеству операций: O(E + M), где E - количество рёбер. M - максимальный из потоков на рёбрах.

### Описание функций и структур данных

#### Структуры данных

В программе используются следующие классы:

- *Graph* для хранения словаря вершин (соответствие имя -> *Node*) и списка ссылок на рёбра *Edge*
- *Edge* для хранения потока, ссылки на вершину, из которой это ребро выходит, ссылки на вершину, куда это ребро входит
- *Node* для хранения названия вершины, списка рёбер к дочерним вершинам и списка рёбер от родительских вершин. А так же ребро, которое ведёт к этой вершине во процессе поиска пути (в том числе в обратном направлении)

#### Используемые функции (методы)

В программе используются следующие методы классов:

- public void Graph.ReadGraph() читает граф с консоли, сохраняя все необходимые данные
- public int FindMaxFlow() ищет максимальный поток в графе
- private void PatchFlowInPath() изменяет поток в графе, после нахождения пути из истока в стока.

## Тестирование

Input	Output
7afaabcdde 7 bccdfefc bcdde 2	12 a b 6 a c 6 b d 6 c f 8 d e 2 d f 4 e c 2
7af b 3 a b 2 1 3 c d 4 c d f c 2 d f c 2	5 a b 3 a c 2 a b d 3 c f 2 c f e 0 d f 3 e c 0

Input	Output
8af aab cd 4 67 2 7	7 a b 3 a c 4 3 b d 4 4 d b 0 d e c 0 d e c 0
5 e b 10 a c 16 b c f 9 c d e 8	Current node => a Current node => b Current node => c Current node => d Current node => f Current node => e Start patch Min flow = 6 Flow from d to e = 6 (max = 8) Flow from b to d = 6 (max = 6) Edge from b to d is full now Flow from a to b = 6 (max = 10) Current node => a Current node => b Current node => c Current node => f 6 a b 6 a c 0 b d 6 c f 0 d e 6

# Вывод

В результате выполнения лабораторной работы была получена программа для нахождения максимального потока в сети. А так же были получены практические навыки реализации алгоритма Форда-Фалкерсона.

# Приложение А. Исходный код

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
namespace lab3
{
    /// <summary>
    /// Class wrapper for printing
    /// </summary>
    public static class Logger
    {
        public enum LogLevel
        }
            Debug,
            Info
        }
        /// <summary>
        /// Log message with specify log level
        /// </summary>
        /// <param name="text"></param>
        /// <param name="level"></param>
        public static void Log(object text, LogLevel level = LogLevel.Info)
        {
            int logLevel;
            var hasVariable = int.TryParse(Environment.GetEnvironmentVariable("LAB3"))
            logLevel = hasVariable ? logLevel : (int)LogLevel.Info;
            if ((int) level >= logLevel)
            }
                Console.WriteLine(text.ToString());
            }
        }
```

```
}
/// <summary>
/// Extensions for <see cref="Queue{T}"/>
/// </summary>
public static class QueueExtension
{
    /// <summary>
    /// Add element to Queue and return Queue
    /// </summary>
    /// <param name="queue"><see cref="Queue{T}"/></param>
    /// <param name="elem">First element to add</param>
    /// <typeparam name="T">Type in Queue</typeparam>
    /// <returns>New queue</returns>
   public static Queue<T> Add<T>(this Queue<T> queue, T elem)
    {
        queue.Enqueue(elem);
       return queue;
    }
}
/// <summary>
/// Class for storing start and end points of graph
/// </summary>
public class Graph
{
    /// <summary>
    /// Map of nodes in graph by their names
    /// </summary>
   private readonly Dictionary<char, Node> _nodes = new Dictionary<char, Node>
   private readonly List<Edge> edges = new List<Edge>();
    /// <summary>
    /// Print all edges in graph as {From} {To} {Flow}
```

```
/// </summary>
public void PrintEdges()
{
    _edges.OrderBy(x => x.From.Name)
        .ThenBy(x \Rightarrow x.To.Name)
        .ToList()
        .ForEach(x => Logger.Log($"{x.From.Name} {x.To.Name} {x.Flow.Curren
}
/// <summary>
/// Read graph from stdin
/// </summary>
/// <returns>Graph</returns>
public void ReadGraph()
{
    var countEdges = int.Parse(Console.ReadLine()?.Split(' ').First());
    var start = Console.ReadLine().Split(' ').First().First();
    var end = Console.ReadLine().Split(' ').First().First();
    var sourceName = start;
    var sinkName = end;
    Source = new Node {Name = sourceName};
    Sink = new Node {Name = sinkName};
    _nodes.Add(sourceName, Source);
    _nodes.Add(sinkName, Sink);
    for (var i = 0; i < countEdges; i++)</pre>
    {
        var input = Console.ReadLine()?.Split(' ');
        var newNodeStart = new Node() {Name = (input[0]).First()};
        var newNodeEnd = new Node() {Name = input[1].First()};
        var maxFlowForNode = int.Parse(input[2]);
        Node fromNode = null;
```

```
if (!_nodes.TryGetValue(newNodeStart.Name, out fromNode))
        {
            _nodes.Add(newNodeStart.Name, newNodeStart);
            fromNode = newNodeStart;
        }
        Node toNode = null;
        if (!_nodes.TryGetValue(newNodeEnd.Name, out toNode))
        {
            _nodes.Add(newNodeEnd.Name, newNodeEnd);
            toNode = newNodeEnd;
        }
        var edge = new Edge {From = fromNode, To = toNode, Flow = new Edge.
        fromNode.Children.Add(edge);
        toNode.Parents.Add(edge);
        _edges.Add(edge);
    }
}
/// <summary>
/// Find max flow in stream
/// </summary>
/// <returns>Value of flow</returns>
public int FindMaxFlow()
    var nodesToVisit = new Queue<Node>().Add(Source);
    var visitedNodes = new HashSet<Node>();
    while (nodesToVisit.Count != 0)
    {
        var tmp = nodesToVisit.First();
        Logger.Log($"Current node => {tmp.Name}", Logger.LogLevel.Debug);
```

```
if (tmp == Sink)
{
    Logger.Log("Start patch", Logger.LogLevel.Debug);
    PatchFlowInPath();
    nodesToVisit = new Queue<Node>().Add(Source);
    visitedNodes.Clear();
    continue;
}
foreach (var edge in tmp.Children
    .OrderBy(x => x.To.Name)
    .Where(x => !x.IsFullFlow)
    .Concat(tmp.Parents
        .OrderBy(x => x.From.Name)
        .Where(x => !x.IsEmptyFlow))
    )
{
    var from = edge.From;
    var to = edge.To;
    if (tmp == from && !visitedNodes.Contains(to))
    {
        to.CameFrom = edge;
        nodesToVisit.Enqueue(to);
    }
    else if (tmp == edge.To && !visitedNodes.Contains(from))
    {
        from.CameFrom = edge;
        nodesToVisit.Enqueue(from);
    }
}
visitedNodes.Add(tmp);
nodesToVisit.Dequeue();
```

}

```
return Sink.Parents.Sum(x => x.Flow.Current);
}
/// <summary>
/// Find max available flow and fill path with it
/// </summary>
private void PatchFlowInPath()
{
    var tmpNode = Sink;
    var tmpEdge = Sink.CameFrom;
    var minFlow = tmpEdge.Flow.Max;
    while (tmpNode != Source)
    {
        var isDirectWay = tmpEdge.To == tmpNode;
        var tmpFlow = isDirectWay ? tmpEdge.Flow.Max - tmpEdge.Flow.Current
        if (tmpFlow < minFlow)</pre>
        {
            minFlow = tmpFlow;
        }
        tmpNode = isDirectWay ? tmpEdge.From : tmpEdge.To;
        tmpEdge = tmpNode.CameFrom;
    }
    Logger.Log($"Min flow = {minFlow}", Logger.LogLevel.Debug);
    tmpNode = Sink;
    tmpEdge = Sink.CameFrom;
    while (tmpNode != Source)
    {
        var isDirectWay = tmpEdge.To == tmpNode;
        if (isDirectWay)
```

```
{
            tmpEdge.Flow.Current += minFlow;
        }
        else
        {
            tmpEdge.Flow.Current -= minFlow;
        }
        Logger.Log($"Flow from {tmpEdge.From.Name} to {tmpEdge.To.Name} = {
        if (tmpEdge.IsFullFlow)
        {
            Logger.Log($"Edge from {tmpEdge.From.Name} to {tmpEdge.To.Name}
        }
        tmpNode = isDirectWay ? tmpEdge.From : tmpEdge.To;
        tmpEdge = tmpNode.CameFrom;
    }
}
/// <summary>
/// Edge between two nodes
/// </summary>
private class Edge
{
    public class FlowEntity
    {
        /// <summary>
        /// Max flow
        /// </summary>
        public int Max { get; set; }
        /// <summary>
        /// Current flow
        /// </summary>
```

```
public int Current { get; set; }
}
/// <summary>
/// <see cref="Flow"/>
/// </summary>
public FlowEntity Flow { get; set; }
/// <summary>
/// Start <see cref="Node"/>
/// </summary>
public Node From { get; set; }
/// <summary>
/// Target <see cref="Node"/>
/// </summary>
public Node To { get; set; }
/// <summary>
/// Check that <see cref="FlowEntity"/> has max value
/// </summary>
public bool IsFullFlow
{
    get { return Flow.Current == Flow.Max; }
}
/// <summary>
/// Check that <see cref="FlowEntity"/> has zero value
/// </summary>
public bool IsEmptyFlow
{
    get { return Flow.Current == 0; }
```

}

```
/// <summary>
/// Node in graph
/// </summary>
private class Node
{
    /// <summary>
    /// Name of node
    /// </summary>
   public char Name { get; set; }
    /// <summary>
    /// Children to children nodes
    /// </summary>
    public List<Edge> Children { get; } = new List<Edge>();
    /// <summary>
    /// Parents of children nodes
    /// </summary>
    public List<Edge> Parents { get; } = new List<Edge>();
    /// <summary>
    /// <see cref="Node"/> parent node in path
    /// </summary>
    public Edge CameFrom { get; set; }
}
/// <summary>
/// Start point
/// </summary>
private Node Source { get; set; }
/// <summary>
/// End point
/// </summary>
```

```
private Node Sink { get; set; }
}

class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
       var graph = new Graph();
       graph.ReadGraph();
       Logger.Log(graph.FindMaxFlow());
       graph.PrintEdges();
    }
}
```