

Desenvolvimento Aberto



Localização e internacionalização de software

Igor dos Santos Montagner (igorsm1@insper.edu.br)

Tradução de software

Qual a diferença de localização e internacionalização?

Internacionalização (I18N)

- Consiste em traduzir a interface de usuário de um software para outros idiomas.
- Sistema Operacional guarda configurações de idioma e as disponibiliza para aplicações
- Tipicamente "invisível"

Internacionalização (I18N)

exemplo

Localização (L10N)

Consiste em adaptar a maneira de mostrar

- números fracionários
 - marcador de decimais
 - marcador de milhares
- datas
 - nomes de meses
 - ordem de exibição
- nomes de países, fusos horários, etc

de acordo com as preferências de um usuário e relativos a sua cultura.

L10N e I18N

Precisam ser

- independentes:
 - idioma inglês e datas no formato brasileiro
- configuráveis
 - posso precisar trocar entre línguas e entre formatos

O suporte a L10N e I18N implica modificar código fonte.

Locales

Um *locale* é uma tripla

```
<lingua>_<pais>.<codificacao>
```

que representa configurações de I18N e/ou L10N para uma determinada cultura.

Locales

Exemplos:

- Tradução de *File*:
 - `pt` = Ficheiro
 - `pt_BR` = Arquivo
- Formato de datas:
 - `en_US` : *MM/DD/YY*
 - `en_GB` : *DD/MM/YY*

Posso usar *locales* diferentes para a língua da interface de usuário e para mostrar datas.

Configurações possíveis (Linux)

```
# saída do comando locale
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC=pt_BR.UTF-8
LC_TIME=pt_BR.UTF-8
LC_COLLATE=pt_BR.UTF-8
LC_MONETARY=pt_BR.UTF-8
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER=pt_BR.UTF-8
LC_NAME=pt_BR.UTF-8
LC_ADDRESS=pt_BR.UTF-8
LC_TELEPHONE=pt_BR.UTF-8
LC_MEASUREMENT=pt_BR.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=pt_BR.UTF-8
```

Implementando suporte a L10N

1. Baixar uma biblioteca de Localização
2. Encontrar todas as exibições de números, datas, etc
3. Pré-processá-las usando funções da biblioteca

```
# Antes  
print('Numero:', 10.5)  
# Depois  
print('Numero', format_number(10.5))
```

Não é complicado, mas é **trabalhoso**

Suporte a I18N

Envolve 4 etapas:

1. Marcar todas strings que devem ser traduzidas
2. Extraí-las do código fonte
3. Criar um arquivo de traduções para cada *locale* suportado
4. Empacotar as traduções junto com o programa

É um pouco mais complicado, mas pode ser integrado ao processo de compilação de um programa.

Suporte a I18N (POSIX)

Sistemas POSIX suportam determinação de língua e locale usando variáveis de ambiente.

- `LANG` para língua
- `LC_TIME` para data
- `LC_NUMERIC` para números

Um locale sempre é expresso no formato

```
<lingua>_<pais>.<codificacao>
```

Suporte a I18N (POSIX)

O comando `locale` mostra todas as opções disponíveis:

```
# saída do comando locale
LANG=en_US.UTF-8
LC_CTYPE="en_US.UTF-8"
LC_NUMERIC=pt_BR.UTF-8
LC_TIME=pt_BR.UTF-8
LC_COLLATE=pt_BR.UTF-8
LC_MONETARY=pt_BR.UTF-8
LC_MESSAGES="en_US.UTF-8"
LC_PAPER=pt_BR.UTF-8
LC_NAME=pt_BR.UTF-8
LC_ADDRESS=pt_BR.UTF-8
LC_TELEPHONE=pt_BR.UTF-8
LC_MEASUREMENT=pt_BR.UTF-8
LC_IDENTIFICATION=pt_BR.UTF-8
```

Suporte a I18N (Web)

Existem diversas maneiras de determinar um bom locale em sistemas Web:


- Cabeçalho HTTP `Accept-Language` inclui as linguagens de exibição suportadas pelo browser do visitante.
- Geolocalização via IP
- Preferência armazenada em banco de dados

Web e desktop usam as mesmas tecnologias (I10n e i18n)

Suporte a I18N (em Python)

- Módulo `gettext` da biblioteca padrão
- Módulo `datetime` aceita o uso de locales
- Módulo `babel` faz I18N e L10N

Atividade prática: Tradução básica



Objetivo: usar o módulo *Babel* para traduzir uma aplicação do terminal.

Desenvolvimento Aberto



Localização e internacionalização de software

Igor dos Santos Montagner (igorsm1@insper.edu.br)