```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

struct BloodDonation {
    int id;
    char bloodType[4];
    int units;
    char city[50];
    char donorName[50];
    char contact[20];
    char status[15];
};

struct BloodRequest {
    int id;
    char requiredType[4];
    int unitsNeeded;
    char hospital[50];
    char urgency[20];
};

int canDonateTo(char *donorType, char *recipientType)
{
    if (strcmp(donorType, "O-") == 0)
        return 1;

    if (strcmp(donorType, "O+") == 0) {
        if (strcmp(recipientType, "O+") == 0 ||
            strcmp(recipientType, "A+") == 0 ||
            strcmp(recipientType, "B+") == 0 ||
            strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
            return 1;
    }

    if (strcmp(donorType, "A-") == 0) {
        if (strcmp(recipientType, "A-") == 0 ||
            strcmp(recipientType, "A+") == 0 ||
            strcmp(recipientType, "AB-") == 0 ||
            strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
            return 1;
    }

    if (strcmp(donorType, "A+") == 0) {
```

```
44:         if (strcmp(recipientType, "A+") == 0 ||
45:             strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
46:             return 1;
47:     }
48:
49:     if (strcmp(donorType, "B-") == 0) {
50:         if (strcmp(recipientType, "B-") == 0 ||
51:             strcmp(recipientType, "B+") == 0 ||
52:             strcmp(recipientType, "AB-") == 0 ||
53:             strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
54:             return 1;
55:     }
56:
57:     if (strcmp(donorType, "B+") == 0) {
58:         if (strcmp(recipientType, "B+") == 0 ||
59:             strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
60:             return 1;
61:     }
62:
63:     if (strcmp(donorType, "AB-") == 0) {
64:         if (strcmp(recipientType, "AB-") == 0 ||
65:             strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
66:             return 1;
67:     }
68:
69:     if (strcmp(donorType, "AB+") == 0) {
70:         if (strcmp(recipientType, "AB+") == 0)
71:             return 1;
72:     }
73:
74:     return 0;
75: }
76:
77: int main()
78: {
79:     char donor[4], recipient[4];
80:
81:     printf("Enter donor blood group: ");
82:     scanf("%3s", donor);
83:
84:     printf("Enter recipient blood group: ");
85:     scanf("%3s", recipient);
86:
```

```
87:     if (canDonateTo(donor, recipient))
88:         printf("Compatible: Donor can donate.\n");
89:     else
90:         printf("Not Compatible: Donor cannot donate.\n");
91:
92:     return 0;
93: }
```