

Programiranje I: 1. izpit

19. januar 2023

Čas reševanja je 120 minut. Veliko uspeha!

1. naloga

a) Napišite funkcijo permutacije : 'a -> 'a -> 'a -> ('a * 'a * 'a) list, ki sprejme tri argumente in vrne seznam vseh možnih permutacij (elementi so med seboj različni), kjer vrstni red v seznamu ni važen.

b) Napišite funkcijo zip_opt : 'a list -> 'b list -> ('a option * 'b option) list, ki sprejme seznam parov in vrne parov istoležnih elementov, ali vrednosti None, če je kateri od seznamov krajši.

```
# zip_opt [1; 2; 3] [true; false];;  
- : (int option * bool option) list =  
[(Some 1, Some true); (Some 2, Some false); (Some 3, None)]
```

c) Napišite funkcijo zip_default : 'a list -> 'b list -> 'a -> 'b -> ('a * 'b) list, ki sprejme dva seznama in dve privzeti vrednosti ter vrne seznam parov elementov, kjer je prvi element in prvega seznama, drugi pa iz drugega. Če je kateri od seznamov krajši, naj funkcija uporabi ustrezno privzeto vrednost.

d) Definirajmo tip response kot:

```
type response = Left | Middle | Right
```

Napišite funkcijo

```
distribute: ('a -> response) -> 'a list -> 'a list * 'a list * 'a list
```

ki vrne tri seznane. V prvem so tisti elementi, kjer podana funkcija vrne Right, v drugem tisti, kjer funkcija vrne Middle, ostali pa v tretjem. Elementi v končni seznamih naj nastopajo v enakem vrstnem redu, kot so nastopali v prvotnem seznamu.

```
# distribute (fun x -> if x < 0 then Left else if x = 0 then Middle else Right)  
[1; 2; 3; 0; -1; 0; -2; 0; 4; 5; 6];;  
- : int list * int list * int list =  
([1; 2; 3; 4; 5; 6], [0; 0; 0], [-1; -2])
```

e) Vsoto $A + B$ lahko predstavimo s tipom

```
type ('a, 'b) vsota = Left of 'a | Right of 'b
```

Definirajte preslikavi

```
iso1 : (('a, 'b) vsota -> 'c) -> ('a -> 'c) * ('b -> 'c)  
iso2 : ('a -> 'c) * ('b -> 'c) -> (('a, 'b) vsota -> 'c)
```

ki ustrezata izomorfizmu $C^{A+B} \cong C^A \times C^B$.

2. naloga

S tipom `list_tree` predstavimo drevo, ki je sestavljeno bodisi iz listov z vrednostmi bodisi vozlišč, ki vsebujejo seznam poddreves tipa `list_tree`.

```
type 'a list_tree = Leaf of 'a | Node of 'a list_tree list
```

a) Napišite funkcijo `map : ('a -> 'b) -> 'a list_tree -> 'b list_tree`, ki sprejme drevo in preslika elemente s podano funkcijo.

b) Napišite funkcijo `count : 'a list_tree -> int`, ki sprejme drevo in vrne število listov v drevesu. Za vse točke mora biti funkcija repno rekurzivna.

c) Napišite funkcijo `apply : ('a -> 'b) list_tree -> 'a list_tree -> 'b list_tree`, ki sprejme dve drevesi in vrne novo drevo, kjer je vsak element rezultat aplikacije istoležne funkcije. Predpostavite lahko, da sta drevesi popolnoma enake oblike.

d) Napišite funkcijo

```
combine : ('a -> 'b) list_tree -> ('c -> 'a) list_tree -> ('c -> 'b) list_tree
```

ki sprejme dve drevesi, katerih elementi so funkcije, in vrne novo drevo, kjer je vsak element kompozitum istoležnih funkcij. Predpostavite lahko, da sta drevesi popolnoma enake oblike. Za vsa (smiselna) drevesa mora veljati: `map (combine t1 t2) t3 == (map t1 (map t2 t3))`

e) Napišite funkcijo

```
apply_smart : ('a -> 'b) list_tree -> 'a list_tree ->  
              ('a -> 'b) -> 'a -> 'b list_tree
```

ki sprejme dve drevesi ter dve privzeti vrednosti (od katerih je prva funkcija) in vrne novo drevo, kjer je vsak element rezultat aplikacije funkcije iz prvega drevesa na istoležnem elementu iz drugega drevesa. Drevesi nista nujno enake oblike, ampak se lahko notranja vozlišča razlikujejo v številu otrok. Kjer število otrok ni enako, namesto manjkajočih otrok (in njihovih potomcev) uporabite ustrezno privzeto vrednost, da dobite enako obliko kot jo ima drevo s presežkom otrok. Oblika končnega drevesa je unija oblik obeh vhodnih dreves.

```
# apply_smart ( Node [Node [Leaf (fun x -> x)]; Leaf (fun x -> x * 2)]]  
  (Node [Node []; Leaf 2; Leaf 4]) (fun x -> x * 110) 19  
- : int list_tree = Node [Node [Leaf 19]; Leaf 4; Leaf 440]
```

$$\text{apply_smart} \left(\begin{array}{c} \text{N} \\ \swarrow \quad \searrow \\ \text{N} \quad \text{L } f_2 \\ | \\ \text{L } f_1 \end{array}, \begin{array}{c} \text{N} \\ \swarrow \quad | \quad \searrow \\ \text{N} \quad \text{L } x_1 \quad \text{L } x_2 \end{array}, g, y \right) = \begin{array}{c} \text{N} \\ \swarrow \quad | \quad \searrow \\ \text{N} \quad \text{L } f_2 x_1 \quad \text{L } g x_2 \\ | \\ \text{L } f_1 y \end{array}$$

3. naloga

Nalogo lahko rešujete v Pythonu ali OCamlu.

Bacek Jon se nahaja pred gorskim grebenom, ki ga mora preplezati in se pri tem najesti (trenutno še) živih zelišč, ki poraščajo gorovje, da mu bo na koncu ostalo čim več energije za nove potegavščine.

Greben predstavimo z dvema enako dolgima seznamoma seznamov (katerih dolžine se med prvim in drugim delom lahko razlikujejo):

```
    60  50  40  30  20  30  40  50  60  70
  40  50  60  73  80      40  60  30  20  40
10  20  30  40  50      10  20  90  40  50
```

oziroma v Pythonu kot

```
[
  [60, 50, 40, 30, 20],
  [40, 50, 60, 73, 80],
  [10, 20, 30, 40, 50],
]
[
  [30, 40, 50, 60, 70],
  [40, 60, 30, 20, 40],
  [10, 20, 90, 40, 50],
]
```

v OCamlu pa podobno, samo s podpičji.

Jon sprehod začne povsem spodaj levo na točki z vrednostjo 10 in konča povsem desno na točki z vrednostjo 50, pri tem pa se lahko premika zgolj po nepraznih sosednjih celicah (na posameznem kosu zemlje je vedno nenegativno število zelišč), kjer ga vodoravni premik stane 10 enot energije, navpični 12, diagonalni pa 14 enot energije.

Pozor: navpični premik pomeni, da bacek skoči na veljavno celico točno nad/pod trenutno, ki torej nikoli ni sosednja, za primer, to pomeni, da iz celice z vrednostjo 20 spodaj levo skoči naravnost gor na celico 60. V prvem delu se lahko bacek premika samo desno, navzgor, ali po pripadajoči diagonalni desno navzgor, v drug polovici pa zgolj desno, navzdol ali pa desno navzdol. Bacek ob premiku vsakič poje zelišča, ki so na lokaciji in s tem pridobi enako količino energije.

Vaša naloga je, da pripravite program, ki bo za dani greben izračunal največjo količino energije, ki jo ima lahko bacek ob koncu poti in pripadajoče zaporedje premikov. Premike navzgor, navzdol, desno in diagonalno (neodvisno od smeri) označimo z U, D, R in X. Predpostavite lahko, da bo čez greben vedno obstajala pot, pri kateri Jonu ne bo zmanjkalo energije.

Bacek lahko prikazan primer preskače tako, da mu na koncu ostane 818 enot energije, če sledi poti ['X', 'R', 'R', 'R', 'R', 'X', 'R', 'R', 'R', 'R', 'R', 'D', 'R', 'R'].