ACCESO A DATOS
U7.

índice

0

S

e

e c

d

Tipo test

1. La letra P en el acrónimo POJO significa

Plain

2. El componente Transaction Object permite

Manejar las transacciones directamente con las BBDD relacionales

3. Hibernate es un servicio de alta eficiencia de mapeo objeto-relacional

Verdadero

4. La sintaxis de los ORM a veces puede complicarse si realizamos consultas muy complejas mediante las que crucemos varias tablas y con diversas condiciones.

Verdadero

5. Proveedor JPA: librería que hace posible toda la funcionalidad de JPA

Verdadero

6. spring.jpa.hibernate.ddl-auto=none sirve para

Permitiendo a Hibernate crear manualmente distintas entidades

7. Para realizar cambios de configuración de Hibernate nos dirigiremos al fichero

application.properties

8. HQL, facilitar la sintaxis y a mejorar la eficiencia de JAVA

Falso

9. Las fases de mapeo objeto relacional son generamente

Verdadero

10. IBATIS aparece de la mano de

Apache Software

11. Hibernate usa el principio de

recepción

12. La instalación de Hibernate en nuestro caso lo realizaremos por medio de Spring Boot

Verdadero

U7.

13. EBEAN es un

Protocolo ORM

14. El archivo de asignación en la fase 2 del ORM es un fichero

XML

15. Hibernate lo usaremos con el lenguaje de programación

Java

16. El componente SessionFactory Object permite

uso de objetos de tipos Session

17. ORM nos proporciona abstracción, herencia, composición, identidad y veracidad.

Falso

- 18. ¿Cómo es el acrónimo de la API de conexión a base de datos para acceder a la base de datos en Java?

 JDBC
- 19. Las fases de mapeo objeto relacional son generamente

3

20. El mapeado automático de la base de datos consumen muchos recursos de sistema.

Verdadero