

Développement Orienté Objet : Programmation objet/Java

Pr. Mariame Nassit

Plan

1. Introduction à Java
2. Classes et Objets
3. Constructeurs
4. Héritage
5. Polymorphisme
6. Tableaux et collection

Chapitre 1

Introduction à Java

Introduction à Java

Introduction et historique

■ Programmation traditionnelle:

- Dans la **programmation classique**, les **données** sont séparées des **traitements**. Une application est généralement structurée en **deux étapes principales** :

1. Définition des structures de données :

Cette étape consiste à créer des structures capables de stocker les informations nécessaires pour gérer le système.

2. Conception des fonctions et procédures :

Cela implique de définir les opérations ou traitements qui vont agir sur les structures de données établies lors de la première étape

Introduction à Java

Introduction et historique

■ Programmation traditionnelle:

Exemple

- Dans une application de gestion de bibliothèque, on peut distinguer deux types de modèles conceptuels :
 - **Modèle Conceptuel des Données (MCD) :**
Il représente les informations relatives aux données, telles qu'une personne avec ses différentes caractéristiques : **nom**, **prénom**, **adresse**, et **CNE**.
 - **Modèle Conceptuel de Traitement (MCT) :**
Il décrit les opérations réalisées sur ces données. Par exemple, le traitement d'une **demande d'emprunt de livre**, avec des conditions spécifiques comme la disponibilité ou non du livre.
- Ce modèle illustre clairement la séparation entre **les données** et **les traitements**, un principe essentiel de la programmation traditionnelle.
-

Introduction à Java

Introduction et historique

- **Programmation orientée objet**
- **La programmation orientée objet** a été introduite pour répondre aux limites des approches précédentes. Ses principes fondamentaux sont :
 - **Encapsulation** : rassembler au sein d'une même unité (appelée *classe*) les données et les traitements.
 - **Contrôle d'accès** : déclarer les données comme **privées** pour forcer l'utilisateur à employer les traitements encadrés par la classe.
- En général, les langages orientés objet reposent sur quatre caractéristiques essentielles : **Encapsulation, Abstraction, Héritage et Polymorphisme**.
- En conception et analyse orientées objet, **UML** est le langage de modélisation le plus utilisé.
- Concernant la programmation orientée objet, **Java** est l'un des langages les plus populaires.

Introduction à Java

Introduction et historique

- **Programmation orientée objet**
- **La programmation orientée objet** a été introduite pour répondre aux limites des approches précédentes. Ses principes fondamentaux sont :
 - **Encapsulation** : rassembler au sein d'une même unité (appelée *classe*) les données et les traitements.
 - **Contrôle d'accès** : déclarer les données comme **privées** pour forcer l'utilisateur à employer les traitements encadrés par la classe.
- En général, les langages orientés objet reposent sur quatre caractéristiques essentielles : **Encapsulation, Abstraction, Héritage et Polymorphisme**.
- En conception et analyse orientées objet, **UML** est le langage de modélisation le plus utilisé.
- Concernant la programmation orientée objet, **Java** est l'un des langages les plus populaires.

Introduction à Java

Introduction et historique

- Historique
 - Le projet Java, lancé en 1991 par Sun Microsystems et racheté par Oracle en 2010, avait pour objectif de développer des logiciels capables de fonctionner indépendamment de la plateforme matérielle utilisée.
- Évolution des versions du JDK (Java Development Kit) :
 - **JDK 1.0** : publié en 1996, première version officielle de Java.
 - **JDK 8** : lancé en 2014
 - **JDK 21** : publié en septembre 2024

Introduction à Java

La plate forme Java

- La plateforme Java repose sur trois éléments principaux :
 - **Le langage Java.**
 - **La machine virtuelle Java (JVM).**
 - **Les bibliothèques Java.**
- La compilation en Java se déroule ainsi :
 - Le **code source** (avec l'extension **.java**) est traduit en **bytecode** (avec l'extension **.class**).
 - Ce **bytecode** est stocké dans un fichier exécutable par la **JVM**, permettant une portabilité totale du code.

Introduction à Java

Premier programme en Java

- Le code source en Java qui affiche le message "**Premier programme en Java**" :

```
public class PremierProgramme {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Premier programme en Java");  
    }  
}
```

Remarque:

- Le programme doit impérativement être enregistré dans un fichier dont le nom correspond à celui de la classe, soit **PremierExemple.java**.
- Pour compiler le programme précédent, il est nécessaire d'abord d'installer l'environnement de développement **JDK (Java Development Kit)**.

Introduction à Java

Installation de JDK

❑ Installation sous Windows

- Télécharger la version de jdk ([jdk-17.0.12 windows-x64 bin.exe](https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html)) correspondant à votre architecture (64 bits) de:

<https://www.oracle.com/java/technologies/javase/jdk17-archive-downloads.html>

- Exécuter le fichier téléchargé et ajouter

C:\Program Files\Java\jdk1.7.0_xy\bin au chemin, en modifiant la variable path.

- Pour modifier la valeur de path:

cliquer sur **démarrer** puis **Panneau de configuration** puis **Système et sécurité** puis **Paramètres système avancés**

cliquer sur **Variables d'environnement** puis chercher dans **variables système Path** et modifier son contenu.

Introduction à Java

Installation de JDK

❑ Compilaion

- Dans une console, naviguez vers le répertoire contenant votre fichier en utilisant la commande `cd`, puis tapez la commande suivante :

```
javac PremierExemple.java
```

- Après la compilation, si votre programme ne contient aucune erreur, le fichier `PremierExemple.class` sera généré.

❑ Exécution

- Pour exécuter le fichier `.class`, tapez la commande suivante (*sans l'extension*) :

```
java PremierExemple
```

- Après l'exécution, le message suivant sera affiché : **Premier Programme Java.**

Introduction à Java

Installation de JDK

❑ Description du programme

- Première classe

- En Java, toutes les déclarations et instructions doivent être faites à l'intérieur d'une classe.
- **public class PremierExemple** signifie que vous avez déclaré une classe nommée **PremierExemple**.

- Méthode main

Pour qu'un programme Java puisse être exécuté, il doit contenir la méthode spéciale **main()**, qui est l'équivalent de **main** dans le langage C.

- **String[] args** dans la méthode **main** permet de récupérer les arguments transmis au programme lors de son exécution.
- **String** est une classe, et les crochets **[]** indiquent que **args** est un tableau (nous aborderons l'utilisation des tableaux plus en détail plus tard).
- Le mot-clé **void** désigne le type de retour de la méthode **main()**, indiquant qu'elle ne retourne aucune valeur lors de son appel.

Introduction à Java

Installation de JDK

❏ Description du programme

Méthode main

- Le mot-clé **static** indique que la méthode est accessible et utilisable même sans qu'aucun objet de la classe ne soit créé.
- Le mot-clé **public** définit les droits d'accès. Il est obligatoire dans l'instruction **public static void main(String[] args)**, mais peut être omis dans la ligne **public class PremierExemple**.

Méthode println

- La méthode **println** sert à afficher un message. Par exemple, dans l'instruction **System.out.println(« Premier Programme Java »)** :
 - **System** est une classe.
 - **out** est un objet dans la classe **System**.
 - **println()** est une méthode (fonction) de l'objet **out**. Les méthodes sont toujours suivies de **()**
- Les points **.** séparent les classes, les objets et les méthodes.
- Chaque instruction doit se terminer par un point-virgule **;**.
- "Premier Programme Java" est une chaîne de caractères.

Introduction à Java

Commentaire en Java

- Les commentaires en Java peuvent être écrits sur **une seule ligne** ou **sur plusieurs lignes**. Voici un exemple :

```
/* Ceci est un commentaire
```

```
sur plusieurs lignes */
```

```
public class PremierExemple {
```

```
// Ceci est un commentaire sur une seule ligne
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        System.out.println("Premier Programme Java ");
```

```
    }
```

```
}
```

Introduction à Java

Données primitives

- Voici un tableau regroupant les types primitifs en Java :

Type	Description	Taille	Valeurs possibles
byte	Entier	8 bits	-128 à 127
short	Entier	16 bits	-32,768 à 32,767
int	Entier	32 bits	-2^{31} à $2^{31}-1$
long	Entier	64 bits	-2^{63} à $2^{63}-1$
float	Nombre à virgule flottante	32 bits	$\pm 3.40282347\text{E}+38$ (précision simple)
double	Nombre à virgule flottante	64 bits	$\pm 1.7976931348623157\text{E}+308$ (haute précision)
char	Caractère Unicode	16 bits	0 à 65,535
boolean	Valeur booléenne	1 bit	true ou false

Introduction à Java

Données primitives

▣ Constante

- En Java, **une constante** est une variable dont la valeur est fixe et ne peut pas être modifiée après son initialisation. Pour déclarer une constante, on utilise le mot-clé **final**.

final type nomConstante = valeur;

Exemple

- **final int AGE_MAX = 100;**
- **final double PI = 3.14159;**

Introduction à Java

Opérateurs et expressions

- Comme en C, Java possède les opérateurs arithmétiques et de comparaison habituels.
- On retrouve également les expressions arithmétiques, les comparaisons et les boucles classiques du langage C.
- Des fonctionnalités spécifiques à Java seront abordées dans les chapitres suivants.

Introduction à Java

Opérateurs et expressions

Exemple

```
public class ExempleSimple {  
    public static void main(String[] args) { // Déclaration de variables  
  
        int a = 10, b = 5; int resultat;  
  
        // Opérateurs arithmétiques  
  
        resultat = a - b; // Soustraction  
  
        // Expression conditionnelle  
  
        if (resultat > 0) {  
  
            System.out.println("La différence est positive.");  
  
        } // Boucle for pour afficher les nombres de 1 à 3  
  
        for (int i = 1; i <= 3; i++) {  
  
            System.out.println("i = " + i);  
  
        }  
}
```

Introduction à Java

Exercices

- [Exercice 1:](#)

Déclarer deux variables avec des valeurs définies et afficher leur somme.

- [Exercice 2:](#)

Déclarer un nombre et afficher s'il est pair ou impair.

- [Exercice 3:](#)

Calculer et afficher la factorielle d'un nombre fixe, par exemple, 5.

- [Exercice 4:](#)

Afficher la table de multiplication d'un nombre fixe (par exemple, 3).

Chapitre 2

Classes et objets

Classes et objets

Introduction

- Java est un langage orienté objet. Tout élément doit se trouver à l'intérieur d'une classe.
- Le nom d'une classe (appelé **identifiant**) doit respecter les règles suivantes :
 - L'identifiant doit commencer par **une lettre, un tiret bas (_) ou un signe dollar (\$)**. Il ne peut pas commencer par **un chiffre**.
 - L'identifiant ne doit contenir que **des lettres, des chiffres, le caractère _**, et **le signe \$**.
 - Un identifiant ne peut pas correspondre à **un mot réservé** (voir tableau ci-dessous).
 - Un identifiant ne peut pas correspondre aux mots suivants : **true**, **false**, ou **null**. Bien que ces termes ne soient pas des mots réservés, ils représentent des types primitifs et ne peuvent donc pas être utilisés comme noms de classe.

Classes et objets

Introduction

abstract	continue	for	new	switch
assert	default	goto	package	synchronized
boolean	do	if	private	this
break	double	implements	protected	throw
byte	else	import	public	throws
case	enum	instanceof	return	transient
catch	extends	int	short	try
char	final	interface	static	void
class	finally	long	strictfp	volatile
const	float	native	super	while

Table 1 : Table mots clés

Classes et objets

Introduction

- En Java, il est recommandé, par convention, de commencer les noms des classes par **une lettre majuscule**.
- De plus, il est conseillé d'utiliser des majuscules pour **le début des autres noms** afin d'améliorer la lisibilité du code.
- La table ci-dessous présente des mots qui peuvent être utilisés comme noms de classes.

Nom de la classe	Description
Etudiant	Commence par une majuscule
NotesEtudiant	Commence par une majuscule et le deuxième mot commence également par une majuscule
AnnéeScolaire2024	Commence par une majuscule et ne contient pas d'espace

Table 2 : Quelques noms de classes valides

Classes et objets

Introduction

- La table 3 liste des mots qui peuvent également être utilisés comme noms de classes, bien que leur utilisation soit **déconseillée**. Si vous choisissez d'utiliser l'un de ces mots, le programme compilera **sans erreur**

Nom de la classe	Description
etudiant	Ne commence pas par une majuscule
ETUDIANT	Le nom est entièrement en majuscules, ce qui n'est pas recommandé
Notes_Etudiant	L'usage du caractère _ ne reflète pas une convention pour marquer un nouveau mot
annéescolaire2024	Ne commence pas par une majuscule, et le deuxième mot n'est pas clairement identifiable, ce qui rend le nom difficile à lire

Table 3 : Quelques noms de classes non recommandés

Classes et objets

Introduction

- la table 4 regroupe les mots qui **ne peuvent pas être utilisés** comme noms de classes.


Nom de la classe	Description
Etudiant#	Contient #
double	Mot réservé
Notes Etudiant	Contient espace
2024annéescolaire	Commence par un chiffre

Table 4 : Quelques noms de classes non recommandés

Classes et objets

Introduction

- Représentation en UML la classe Etudiant



Classes et objets

Déclaration d'une classe

- Une classe peut inclure des méthodes (fonctions) et des attributs (variables).
- Pour créer une classe, on utilise le mot-clé `class`. Par exemple, voici le prototype de la classe `Etudiant` :

```
class Etudiant {  
    // Déclarations  
    // Attributs et méthodes  
}
```


Remarques :

1. Il est possible de définir plusieurs classes dans un même fichier, mais une seule classe peut être précédée du mot-clé `public`. De plus, le fichier doit porter le même nom que cette classe publique.
2. Une classe peut être déclarée dans un fichier séparé, lequel doit porter le même nom que la classe, suivi de l'extension `.java`.
3. Pour que la machine virtuelle Java (JVM) puisse accéder à une classe contenant la méthode `main`, cette classe doit obligatoirement être publique.

Classes et objets

Définition des attributs

- Un étudiant est caractérisé par les propriétés suivantes : son **nom**, son **prénom**, son **numéro CNE** et sa **moyenne**.
- En Java, **ces attributs** peuvent être codés dans notre classe de la manière



Classes et objets

Définition des attributs

- ```
class Etudiant {
 // Attributs de la classe Etudiant
 private String nom; // Le nom de l'étudiant
 private String prenom; // Le prénom de l'étudiant
 private String cne; // Le numéro CNE de l'étudiant
 private double moyenne; // La moyenne de l'étudiant
}
```
- Par convention, les noms des **attributs** et des **methodes** doivent être en **minuscule**.
- Le premier mot doit commencer en minuscule et les autres mots doivent commencer en majuscules (**ceciEstUneVariable, ceciEstUneMethode**).


### Remarque :

- La présence du mot clé **private** (**prive**) indique que les variables ne seront pas accessibles de l'extérieure de la classe ou elles sont définies.
- C'est possible de déclarer les variables **non privées**, mais c'est **déconseillé**.

# Classes et objets

## Définition des méthodes

- Dans la classe **Etudiant**, nous avons défini trois méthodes :
  - **initialiser()** : cette méthode permet d'initialiser les informations relatives à un étudiant.
  - **afficher()** : cette méthode affiche les informations d'un étudiant.
  - **getMoyenne()** : cette méthode retourne la moyenne d'un étudiant.



# Classes et objets

## Exemple: classe Etudiant

```
public class Etudiant {
 // Attributs de la classe
 private String nom;
 private String prenom;
 private String cne;
 private double moyenne;

 // Méthode pour initialiser les informations d'un étudiant
 public void initialiser(String nomParam, String prenomParam, String cneParam, double moyenneParam) {
 nom = nomParam;
 prenom = prenomParam;
 cne = cneParam;
 moyenne = moyenneParam;
 }

 // Méthode pour afficher les informations de l'étudiant
 public void afficher() {
 System.out.println("Nom : " + nom);
 System.out.println("Prénom : " + prenom);
 System.out.println("CNE : " + cne);
 System.out.println("Moyenne : " + moyenne);
 }

 // Méthode pour obtenir la moyenne de l'étudiant
 public double getMoyenne() {
 return moyenne;
 }
}
```

- Une classe peut contenir **plusieurs méthodes** définies en son sein.
- Lorsque le mot-clé **public** est utilisé, cela indique que les méthodes sont accessibles depuis **l'extérieur de la classe**. Cependant, il est également possible de déclarer des méthodes privées.



# Classes et objets

## Utilisation des classes

- Après avoir déclaré une classe, celle-ci peut être utilisée pour déclarer **un objet** (c'est-à-dire une variable de type classe) dans n'importe quelle méthode.

- Pour utiliser la classe Etudiant :

**Etudiant et1;**

- Contrairement aux types primitifs, cette déclaration **ne réserve pas d'espace mémoire** pour **l'objet** de type Etudiant, mais crée uniquement **une référence** à cet objet.
- Pour réserver de la mémoire, il est nécessaire d'utiliser le mot-clé **new**, comme suit :

**et1 = new Etudiant();**

- Ces deux instructions peuvent être combinées en une seule :

**Etudiant et1 = new Etudiant();**

# Classes et objets

## Utilisation des classes: Référence



- Les objets sont manipulés à l'aide de références. Prenons l'exemple classique de l'animal et du chien :

**Chien** = **Objet**.

**Animal** = **Référence**.

- Pour interagir avec **l'objet** (chien), on utilise **la référence** (animal).
- Avoir une référence ne signifie pas forcément posséder l'objet (par exemple, on peut avoir une référence à un animal sans qu'il s'agisse d'un chien).
- Maintenant, nous pouvons appliquer n'importe quelle méthode à **l'objet et1**.
- Par exemple, pour initialiser **les attributs de et1**, on procède de la manière suivante :

**et1.initialiser(« SALIM", "Mohammed", "A8899", 12.5);**

# Classes et objets

## Utilisation des classes: Exemple

- Dans l'exemple ci-dessous, on utilisera la classe **ExempleEtudiant** pour tester la classe **Etudiant**, qui représente notre classe principale (celle contenant la méthode main()) :

```
class Etudiant {
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;
 public void initialiser(String x, String y, String z, double m)
 {
 nom = x;
 prenom = y;
 cne = z;
 moyenne = m;
 }
 public void afficher() {
 System.out.println("Nom: " + nom + ", prenom: " + prenom +
 ", CNE: " + cne + " et moyenne: " + moyenne);
 }
 public double getMoyenne() {
 return moyenne;
 }
}
```

```
public class ExempleEtudiant {
 public static void main(String[] args) {
 double moy;
 Etudiant et1 = new Etudiant();
 et1.initialiser("Sami", "Ali", "A8899", 12.5);
 et1.afficher();
 et1.initialiser("Rahim", "Lina", "A7788", 13);
 moy = et1.getMoyenne();
 System.out.println("Moyenne : " + moy);
 }
}

class Etudiant {
 ...
}
```

# Classes et objets

## Utilisation des classes: Exemple

### Résultats:

Nom : Salim, prenom : Mohammed, CNE : A8899 et moyenne : 12.5

Moyenne : 13.0

Nom : Oujdi, prenom : Ahmed, CNE : A7788 et moyenne : 13.0

# Classes et objets

## Portée des attributs

- Les attributs d'une classe sont accessibles dans toutes les méthodes de cette même classe.
- Il n'est donc pas nécessaire de les transmettre en tant qu'arguments. Cependant, à l'extérieur de la classe, les attributs privés ne sont pas directement accessibles.
- Par exemple, dans la classe **ExempleEtudiant**, une instruction comme :

```
Etudiant et = new Etudiant();
```

```
moy = et.moyenne;
```

- provoquera une erreur de compilation avec le message : *The field Etudiant.moyenne is not visible.*
- Cela s'explique par le fait que l'attribut **moyenne** est privé et n'est accessible qu'à l'intérieur de la classe **Etudiant**, mais pas dans la classe **ExempleEtudiant**. C'est pourquoi, dans l'exemple précédent, nous avons utilisé la méthode **getMoyenne()** pour accéder à la valeur de **moyenne**.

# Classes et objets

## Surcharge des méthodes

- La **surcharge** se produit lorsqu'il existe plusieurs méthodes portant le même nom au sein d'une classe.
- Ces méthodes doivent **se différencier** par **le nombre** ou **le type des arguments** qu'elles acceptent.

### Exemple :

- Dans la classe **Etudiant**, on peut ajouter trois méthodes ayant le même nom, mais avec des signatures différentes :
  1. Une méthode prenant **trois arguments** de type **double**.
  2. Une méthode prenant **deux arguments** de type **double**.
  3. Une méthode prenant **deux arguments** de type **float**

# Classes et objets

## Surcharge des méthodes

```
class Etudiant {
 ...
 //calcul de la moyenne de trois nombres
 public double calculMoyenne(double m1, double m2, double m3) {
 double moy = (m1 + m2 + m3)/3;
 return moy;
 }

 //calcul de la moyenne de deux nombres (doubles)
 public double calculMoyenne(double m1, double m2) {
 double moy = (m1 + m2)/2;
 return moy;
 }

 //calcul de la moyenne de deux nombres (float)
 public double calculMoyenne(float m1, float m2) {
 double moy = (m1 + m2)/2;
 return moy;
 }
}
```

# Classes et objets

## Surcharge des méthodes

### □ Utilisation de la classe Etudiant

- À présent, nous utiliserons la classe principale ExempleEtudiant pour effectuer des tests sur la classe modifiée Etudiant

```
public class ExempleEtudiant {
 public static void main(String[] args) {
 double moy;
 Etudiant et1 = new Etudiant();
 et1.initialiser("Salim", "Mohammed", "A8899", 12.5);

 //Appel de calculMoyenne(double m1, double m2, double m3)
 moy = et1.calculMoyenne(10.5, 12, 13.5);

 //Appel de calculMoyenne(double m1, double m2)
 moy = et1.calculMoyenne(11.5, 13);

 //Appel de calculMoyenne(float m1, float m2)
 moy = et1.calculMoyenne(10.5f, 12f);

 //Appel de calculMoyenne(double m1, double m2)
 //13.5 est de type double
 moy = et1.calculMoyenne(11.5f, 13.5);
 }
}
```



# Classes et objets

## Surcharge des méthodes

### ❑ Conflit

```
class Etudiant {
 ...
 public double calculMoyenne(double m1, float m2) {
 return (m1 + m2)/2;
 }

 public double calculMoyenne(float m1, double m2) {
 return (m1 + m2)/2;
 }
}
```

# Classes et objets

## Surcharge des méthodes

### ❑ Conflit

```
public class ExempleEtudiant {
 public static void main(String[] args) {
 double moy;
 Etudiant et1 = new Etudiant();
 et1.initialiser("Salim", "Mohammed", "A8899", 12.5);

 //Appel de calculMoyenne(double m1, float m2)
 moy = et1.calculMoyenne(11.5, 13f);

 //Appel de calculMoyenne(float m1, double m2)
 moy = et1.calculMoyenne(10.5f, 12.0);

 //11.5 et 13.5 sont de type double
 //Erreur de compilation
 moy = et1.calculMoyenne(11.5, 13.5);

 //11.5f et 13.5f sont de type float
 //Erreur de compilation
 moy = et1.calculMoyenne(11.5f, 13.5f);
 }
}
```

L'exemple précédent génère des erreurs de compilation :



- `moy = et.calculMoyenne(11.5, 13.5)` aboutit à l'erreur de compilation : The method `calculMoyenne(double, float)` in the type `Etudiant` is not applicable for the arguments `(double, double)`;
- `moy = et.calculMoyenne(11.5f, 13.5f)` aboutit à l'erreur de compilation : The method `calculMoyenne(double, float)` is ambiguous for the type `Etudiant`.

# Classes et objets

## Méthodes statiques et finales

### ▢ Attributs statiques

- **Les variables statiques**, également appelées **variables de classe**, sont partagées entre **toutes les instances** d'une même classe.
- Contrairement aux variables d'instance, **une seule copie** d'une variable statique est créée pour toute la classe, indépendamment du nombre d'objets créés.
- Lorsqu'un objet est instancié à l'aide de l'opérateur new, aucune nouvelle mémoire n'est allouée pour une variable statique.
- Pour déclarer une variable statique, le mot-clé **static** doit être utilisé



# Classes et objets

## Méthodes statiques et finales

### ❑ Constantes final et static

- Une constante partagée par toutes les instances d'une classe peut être déclarée à l'aide des modificateurs **final** **static**. Par exemple :

```
class A { final static double PI = 3.1415927;
 static final double Pi = 3.1415927; }
```

- La classe Math fournit des constantes statiques comme **Math.PI** (valant 3.14159265358979323846).
- Dans la classe Math, la constante PI est déclarée comme suit : **public final static double PI = 3.14159265358979323846;**
- Les caractéristiques de PI sont les suivantes :
  - **public** : Elle est accessible depuis n'importe quel endroit.
  - **final** : Sa valeur ne peut pas être modifiée.
  - **static** : Une seule copie de cette constante existe, et elle est accessible sans qu'il soit nécessaire de créer un objet de la classe Math.

# Classes et objets

## Méthodes statiques et finales

### ▣ Méthodes statiques

- Une méthode peut être déclarée comme **statique** en utilisant le mot-clé **static**.
- Une méthode statique peut être appelée directement à partir de **la classe**, sans avoir besoin de créer une instance de celle-ci.
- Ces méthodes sont également appelées **méthodes de classe**.
- **Restrictions des méthodes statiques :**
  - Elles ne peuvent appeler que d'autres **méthodes statiques**.
  - Elles ne peuvent utiliser que des **attributs statiques**.

# Classes et objets

## Méthodes statiques et finales

### ▣ Méthodes statiques: exemple

```
public class MethodesClasses {
 public static void main(String[] args) {
 Scanner clavier = new Scanner(System.in);
 int n;
 System.out.print("Saisir un entier : ");
 n = clavier.nextInt();
 System.out.print("Factorielle : " + n + " est : "
 + Calcul.factorielle(n));
 }
}

class Calcul {
 private int somme;
 static int factorielle(int n) {
 //ne peut pas utiliser somme
 if (n <= 0)
 return 1;
 else
 return n * factorielle(n - 1);
 }
}
```

# Classes et objets

## Lecture à partir du clavier

- Pour effectuer une lecture depuis le clavier, Java fournit la classe **Scanner**.
- Afin de rendre cette classe accessible au compilateur, il est nécessaire d'ajouter l'instruction suivante :

```
import java.util.Scanner;
```

- **Quelques méthodes principales de la classe Scanner :**

- **nextShort()** : Permet de lire une valeur de type short.
- **nextByte()** : Permet de lire une valeur de type byte.
- **nextInt()** : Permet de lire une valeur de type int.
- **nextLong()** : Permet de lire une valeur de type long (sans besoin d'ajouter L après le nombre saisi).
- **nextFloat()** : Permet de lire une valeur de type float (sans besoin d'ajouter F après le nombre saisi).
- **nextDouble()** : Permet de lire une valeur de type double.
- **nextLine()** : Permet de lire une ligne complète et la retourne sous forme de chaîne (String).
- **next()** : Permet de lire le mot suivant sous forme de chaîne (String).

# Chapitre 3

## **Constructeurs**



# Constructeurs

## Introduction

- Dans le chapitre 2, nous avons appris à initialiser les attributs de la classe **Etudiant** en définissant une méthode appelée **initialiser()**.
- De plus, dans la classe principale **ExempleEtudiant**, pour créer une instance, il était nécessaire d'appeler une méthode spéciale **Etudiant()**, comme dans l'instruction : **Etudiant eti = new Etudiant();**.

```
class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;

 // Initialiser les information concernant l'etudiant
 public void initialiser(String x, String y, String z, double m) {
 nom = x;
 prenom =y;
 cne= z;
 moyenne= m;
 }
}
```

```
public class ExempleEtudiant{
 Run main | Debug main | Run | Debug
 public static void main(String[] args) {
 double moy;
 Etudiant et1 =new Etudiant();
 et1.initialiser(x:"Sami", y:"Ali", z:"A8899", m:12.5);
 moy=et1.getMoyenne();
 System.out.println("Moenne:" + moy);
 }
}
```

# Constructeurs

## Introduction

- Cette approche **n'est pas recommandée** pour plusieurs raisons :
  - La méthode spéciale Etudiant() n'est pas utilisée.
  - Chaque objet créé doit être initialisé manuellement en appelant une méthode spécifique.
  - Si l'initialisation est oubliée, l'objet sera initialisé avec des valeurs par défaut, ce qui peut entraîner des problèmes à l'exécution, même si le programme compile sans erreur.
- Pour résoudre ces inconvénients, on utilise **les constructeurs**.

# Constructeurs

## Définition

- Un **constructeur** est une méthode qui n'a pas de type de retour et qui porte le même nom que la classe.
- Il est automatiquement appelé lors de la création d'un objet.
- Une classe peut avoir plusieurs constructeurs grâce à la surcharge, tant que le nombre ou les types d'arguments des constructeurs sont différents.
- Pour créer et initialiser un objet, on peut remplacer

ces deux instructions:

```
Etudiant et1 = new Etudiant();
et1.initialiser("Sami", "Ali", "A8899", 12.5);
```

Par une seule instruction:

```
Etudiant et1 = new Etudiant("Sami", "Ali", "A8899", 12.5);
```

```
class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;

 // Constructeur
 public Etudiant(String x, String y, String z, double m) {
 nom = x;
 prenom = y;
 cne = z;
 moyenne = m;
 }
}
```

# Constructeurs

## Utilisation **this**

- Dans les arguments du constructeur `Etudiant`, les variables `x`, `y`, `z`, et `m` ont été utilisées.
- Il est également possible d'utiliser **les mêmes noms que les attributs privés de la classe** en utilisant le mot-clé **this**.

### Exemple

```
class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;

 // Constructeur
 public Etudiant(String nom, String prenom, String cne, double moyenne) {
 this.nom = nom;
 this.prenom= prenom ;
 this.cne= cne ;
 this.moyenne= moyenne ;
 }
}
```

- Dans l'instruction **this.nom = nom**, **this.nom** fait référence à l'attribut `nom` de la classe, tandis que **nom** correspond à la variable locale (argument du constructeur).
- En général, le mot-clé **this** désigne l'instance actuelle de la classe.

# Constructeurs

## Surcharge des constructeurs

- La classe **Etudiant** sera modifiée pour inclure deux constructeurs :
  - Un constructeur prenant **trois arguments**.
  - Un autre constructeur prenant **quatre arguments**

### Exemple 1:

```
class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;

 // Constructeur 1
 public Etudiant(String nom, String prenom, double moyenne) {
 this.nom = nom;
 this.prenom= prenom ;
 this.moyenne= moyenne ;
 }

 // Constructeur 2
 public Etudiant(String nom, String prenom, String cne, double moyenne) {
 this.nom = nom;
 this.prenom= prenom ;
 this.cne= cne ;
 this.moyenne= moyenne ;
 }
}
```

2024/2025

```
public class ExempleEtudiant{
 Run main | Debug main | Run | Debug
 public static void main(String[] args) {
 double moy;

 Etudiant et =new Etudiant(nom:"KAMAL", prenom:"Lina", moyenne:11.5);
 Etudiant et1 =new Etudiant(nom:"Sami", prenom:"Ali", cne:"A8899", moyenne:14.5);

 moy=et1.getMoyenne();
 System.out.println("Moyenne:"+ moy);
 moy=et.getMoyenne();
 System.out.println("Moyenne2:"+ moy);
 }
}
```

Pr.NASSIT

# Constructeurs

## Surcharge des constructeurs

- Dans le constructeur 2 de l'exemple 1, trois instructions sont répétées.
- Pour éliminer cette redondance, on peut utiliser l'instruction **this(arguments)**.
- Ainsi, l'exemple 1 se réécrit comme suit :

### Exemple 2:

```
class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;

 // Constructeur 1
 public Etudiant(String nom, String prenom, double moyenne) {
 this.nom = nom;
 this.prenom= prenom ;
 this.moyenne= moyenne ;
 }

 // Constructeur 2
 public Etudiant(String nom, String prenom , double moyenne, String cne) {
 // Appel du constructeur 1
 this(nom, prenom, moyenne);
 this.cne= cne ;
 }
}
```

- L'instruction **this(arguments)** doit être **la première** instruction du constructeur. Si elle est placée ailleurs, le compilateur génère **une erreur**.

# Constructeurs


## Constructeur par défaut

- Le constructeur par défaut est un constructeur qui n'a pas d'arguments.

```
public class ExempleEtudiant{
 Run main | Debug main | Run | Debug
 public static void main(String[] args) {

 // Utilisation du constructeur
 Etudiant et1 =new Etudiant();

 }
}

class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
  private double moyenne;

 // Constructeur par défaut
 public Etudiant() {
 this.nom = "";
 this.prenom= "" ;
 this.cne="";
 this.moyenne= 0.0 ;
 }

 // Constructeur 1
 public Etudiant(String nom, String prenom, double moyenne) {
```

# Constructeurs

## Constructeur par défaut

### Remarques :

1. Si aucun constructeur n'est défini ou utilisé, le compilateur initialise automatiquement les attributs de l'objet avec des valeurs par défaut.
2. Dans les exemples 1 et 2 de la section ([Surcharge des constructeurs](#)), l'instruction `Etudiant et1 = new Etudiant();` n'est pas valide, car les deux constructeurs définis nécessitent des arguments.
3. Contrairement aux autres méthodes, un constructeur ne peut pas être directement appelé.

Par exemple, l'instruction ci-dessous n'est invalide et ne sera pas acceptée

`et1.Etudiant("Sami", "Ali", 14.5, "A8899");`



# Constructeurs

## Constructeur de copie

- En Java, il est possible de créer la copie d'une instance à l'aide d'un **constructeur de copie**.
- Ce type de constructeur permet d'initialiser une nouvelle instance en recopiant les attributs d'une instance existante du même type.

```
public class ExempleEtudiant{
 Run main | Debug main | Run | Debug
 public static void main(String[] args) {

 Etudiant et1 =new Etudiant(nom:"Sami", prenom:"Ali", moyenne:14.5, cne:"A8899");
 Etudiant et2 =new Etudiant(et1);
 }
}

class Etudiant{
 private String nom, prenom, cne;
 private double moyenne;

 // Constructeur de copie
 public Etudiant(Etudiant autreEt) {
 nom = autreEt.nom;
 prenom= autreEt.prenom;
 cne= autreEt.cne;
 moyenne= autreEt.moyenne;
 }

 // Constructeur par défaut
```

- Remarque: e1 et e2 sont deux références différentes pour deux objets ayant les mêmes valeurs d'attributs

# Chapitre 4

## ***Héritage***

# Héritage

## Introduction

- Java prend en charge l'héritage comme d'autres langages orientés objet.
- L'héritage permet de créer de nouvelles classes à partir de classes existantes.
- Cela favorise la réutilisation en modifiant ou ajoutant des attributs et méthodes.
- Une classe qui hérite d'une autre s'appelle *classe dérivée*, *sous-classe* ou *classe-fille*.
- La classe dont elle hérite s'appelle *super-classe*, *classe-mère* ou *classe-parente*.

### Syntaxe :


```
class SousClasse extends SuperClasse
```

# Héritage


## Introduction

### Remarques :

- Java ne permet **pas l'héritage multiple** : une classe ne peut hériter que **d'une seule** autre classe.
- Une **classe dérivée** peut hériter d'une autre **classe dérivée**.
- Par exemple :
  - La classe **A** est la **super-classe** de **B**.
  - **B** est la **super-classe** de **C**.
  - **A** devient ainsi la **super-super-classe** de **C**.



Héritage valide





Héritage multiple non valide en Java

# Héritage

## Exemple introductif

- Prenons deux classes : **Etudiant** et **Professeur**.
  1. Les deux classes ont en commun les attributs **nom** et **prenom**.
  2. Elles partagent aussi les méthodes **afficher()** et **setNom()**.
  3. La classe **Etudiant** possède l'attribut spécifique **cne**.
  4. La classe **Professeur** possède l'attribut spécifique **som**.
- Présentation en UML des deux classes Etudiant et Professeur.



# Héritage

## Exemple introductif

- Voici une version reformulée et simplifiée des deux classes

```
class Etudiant {
 private String nom, prenom, cne;

 void afficher() {
 System.out.println("Nom : " + nom);
 System.out.println("Prénom : " + prenom);
 }

 void setNom(String nom) {
 this.nom = nom;
 }
}

class Professeur {
 private String nom, prenom, som;

 void afficher() {
 System.out.println("Nom : " + nom);
 System.out.println("Prénom : " + prenom);
 }

 void setNom(String nom) {
 this.nom = nom;
 }

 void setSom(String som) {
 this.som = som;
 }
}
```

A

# Héritage

## Utilisation de l'héritage

Un étudiant et un professeur **sont des personnes**. Nous définissons donc une nouvelle **classe Personne**.

```
class Personne {
 private String nom, prenom;

 void afficher() {
 System.out.println("Nom : " + nom);
 System.out.println("Prénom : " + prenom);
 }

 void setNom(String nom) {
 this.nom = nom;
 }
}
```

# Héritage

## Utilisation de l'héritage


Les classes **Professeur** et **Étudiant** héritent de la classe **Personne**

```
class Etudiant extends Personne {
 private String cne;

 void setCne(String cne) {
 | this.cne = cne;
 }
}
```

```
class Professeur extends Personne {
 private String som;

 void setSom(String som) {
 | this.som = som;
 }
}
```





# Héritage

## Accès aux attributs

L'accès direct aux attributs privés (**private**) d'une **super-classe** n'est pas autorisé.

Par exemple, si l'on souhaite ajouter une méthode `getNom()` dans la classe **Etudiant** pour retourner le nom, l'instruction suivante est interdite.

En effet, le champ `Personne.nom` n'est pas accessible directement ([The field `Personne.nom` is not visible](#)).

```
class Etudiant extends Personne {
 private String cne;

 String getNom() {
 | return nom; // Non autorisé
 }
}
```

# Héritage

## Accès aux attributs

- Pour accéder à un attribut d'une super-classe, il existe trois solutions possibles :
  1. **Rendre l'attribut public** : Cela permet l'accès à l'attribut depuis toutes les classes, mais cette pratique est déconseillée, car elle viole l'encapsulation.
  2. **Ajouter des méthodes dans la classe super-classe** : Utiliser des **getters** et **setters** pour accéder aux attributs privés.
  3. **Déclarer l'attribut comme protégé** : Utiliser le mot-clé **protected** pour permettre l'accès dans les sous-classes tout en limitant son accès aux autres classes

# Héritage

## Accès aux attributs

### Exemple:

- Dans cet exemple, l'attribut **nom** est déclaré comme **protégé**.
- La classe **Etudiant**, qui hérite de la classe **Personne**, peut y accéder directement :

```
class Personne {
 protected String nom;
 // ...
}

class Etudiant extends Personne {
 String getNom() {
 return nom; // Accès autorisé grâce à "protected"
 }
}
```

### • Remarques

1. Un attribut déclaré comme **protégé (protected)** est accessible par toutes les sous-classes et par toutes les classes du même package (la notion de package sera expliquée plus tard). Cela peut casser l'encapsulation.
2. Le mode **protégé** est peu utilisé en Java.

# Héritage

## Héritage hiérarchique


- Comme mentionné dans l'introduction, une classe peut être la super-classe d'une autre classe, elle-même héritée par une troisième.
- Dans l'exemple précédent, ajoutons une nouvelle classe : **EtudiantEtranger**.  
Un étudiant étranger est un étudiant avec un attribut supplémentaire pour enregistrer sa nationalité.

Exemple: La classe **EtudiantEtranger** hérite de **Etudiant**, et **Etudiant** hérite de **Personne**.

```
class Personne {
}

class Etudiant extends Personne {
}

class EtudiantEtranger extends Etudiant {
 private String nationalite;
}
```



# Héritage

## Redéfinition

- **Redéfinition (overriding)** : Comme pour la surcharge à l'intérieur d'une classe, une méthode déjà définie dans une super-classe peut être modifiée avec une nouvelle définition dans une sous-classe.

Remarques : Ne pas confondre **surcharge** et **redéfinition** !

- La redéfinition sera expliquée en détail dans le chapitre sur le polymorphisme.

```
class A
{
 public void f(int a, int b)
 {
 //instructions
 }
 //Autres methodes et attributs
}

class B extends A
{
 public void f(int a, int b)
 {
 //la methode redefinie f() de la super-classe
 }
 //Autres methodes et attributs
}
```

# Héritage

## Redéfinition: exemple

- Reprenons l'exemple précédent et ajoutons à la classe `Personne` une méthode `afficher()`.
- Cette méthode sert à afficher les attributs `nom` et `prénom`.
- Dans les classes `Etudiant`, `EtudiantEtranger` et `Professeur`, la méthode `afficher()` peut être redéfinie pour inclure les informations spécifiques à chaque classe.
- Pour éviter de répéter le code déjà présent dans la méthode de base, on utilise le mot-clé `super`.
- Cela permet d'appeler la méthode de la super-classe tout en ajoutant les nouvelles instructions nécessaires dans la sous-classe

# Héritage

## Redéfinition: exemple

### Remarques :

- La méthode `super.afficher()` doit être placée en **première position** dans la méthode `afficher()`.
- Dans la classe `EtudiantEtranger`, `super.afficher()` appelle la méthode `afficher()` de la classe `Etudiant`.
- Si la classe `Etudiant` ne possède pas de méthode `afficher()`, alors, par transitivité, `super.afficher()` dans `EtudiantEtranger` appellera la méthode `afficher()` de la classe `Personne`.
- Il n'existe pas de syntaxe du type `super.super`.

```
class Personne {
 private String nom, prenom;
 void afficher() {
 System.out.println("Nom : " + nom);
 System.out.println("Prenom : " + prenom);}
 // Autres méthodes...
}

class Etudiant extends Personne {
 private String cne;
 void afficher() {
 super.afficher();
 System.out.println("CNE : " + cne);}
 // Autres méthodes...
}

class EtudiantEtranger extends Etudiant {
 private String nationalite;
 void afficher() {
 super.afficher();
 System.out.println("Nationalite : " + nationalite); }
 // Autres méthodes...
}

class Professeur extends Personne {
 private String som;
 void afficher() {
 super.afficher();
 System.out.println("SOM : " + som);}
 // Autres méthodes...
}
```

# Héritage

## Héritage et constructeurs

Les constructeurs ne sont pas hérités par les sous-classes, mais une sous-classe peut appeler le constructeur de sa super-classe en utilisant le mot-clé **super**.

```
class Personne {
 private String nom, prenom;

 //Constructeur
 public Personne(String nom, String prenom) {
 this.nom = nom;
 this.prenom = prenom;
 }
 ...
}

class Etudiant extends Personne {
 ...
 private String cne;
 //Pas de constructeur
 ...
}

class Professeur extends Personne{
 ...
 private String cne;
 //Pas de constructeur
 ...
}
```



# Héritage

## Héritage et constructeurs: exemple

Dans cet exemple, le **constructeur** de la classe **EtudiantEtranger** **invoque** celui de la classe **Etudiant**, qui, à son tour, **appelle le constructeur** de la classe **Personne**.

```
class Personne {
 private String nom;
 private String prenom;
 // Constructeur de la classe Personne
 public Personne(String nom, String prenom) {
 this.nom = nom;
 this.prenom = prenom; }
}

class Etudiant extends Personne {
 private String cne;
 // Constructeur de la classe Etudiant
 public Etudiant(String nom, String prenom, String cne) {
 super(nom, prenom); // Appel au constructeur de la classe Personne
 this.cne = cne; }
}

class EtudiantEtranger extends Etudiant {
 private String nationalite;
 // Constructeur de la classe EtudiantEtranger
 public EtudiantEtranger(String nom, String prenom, String cne, String nationalite) {
 super(nom, prenom, cne); // Appel au constructeur de la classe Etudiant
 this.nationalite = nationalite;
 }
}
```

# Héritage

## Héritage et constructeurs: exemple

### Remarques :

1. L'appel à **super** doit être **la première instruction** dans le constructeur et ne peut pas être effectué plusieurs fois.
2. Il n'est pas **nécessaire d'appeler super** lorsque la super-classe possède un **constructeur par défaut**. Cette tâche sera réalisée par le compilateur
3. **Les arguments** passés à **super** doivent correspondre à ceux d'un des constructeurs de la super-classe.
4. Il n'existe pas de syntaxe **super.super**.

# Héritage

## Héritage et constructeurs: Opérateur « instanceof »

- L'opérateur **instanceof** en Java est utilisé pour tester si un objet est une instance d'une classe spécifique ou d'une de ses sous-classes.
- Il permet de vérifier le type d'un objet à l'exécution, ce qui peut être particulièrement utile dans le cadre de l'héritage et du polymorphisme.

### Syntaxe :

**object instanceof ClassName**

- **object** : l'objet que l'on souhaite tester.
- **ClassName** : le nom de la classe (ou d'une de ses sous-classes) contre laquelle on teste l'objet.
- L'opérateur retourne une valeur **true** si l'objet est une instance de la classe spécifiée ou d'une de ses sous-classes, sinon il retourne **false**.

# Héritage

## Opérateur « instanceof »

- L'opérateur **instanceof** en Java est utilisé pour tester si un objet est une instance d'une classe spécifique ou d'une de ses sous-classes.
- Il permet de vérifier le type d'un objet à l'exécution, ce qui peut être particulièrement utile dans le cadre de l'héritage et du polymorphisme.

### Syntaxe :

**object instanceof ClassName**

- **object** : l'objet que l'on souhaite tester.
  - **ClassName** : le nom de la classe (ou d'une de ses sous-classes) contre laquelle on teste l'objet.
- L'opérateur retourne une valeur **true** si l'objet est une instance de la classe spécifiée ou d'une de ses sous-classes, sinon il retourne **false**.

# Héritage

## Opérateur « instanceof »: exemple

```
class Animal {}
class Chien extends Animal {}
class Chat extends Animal {}

public class TestInstanceof {
 Run main | Debug main | Run | Debug
 public static void main(String[] args) {
 Animal a = new Chien();

 // Test si 'a' est une instance de la classe Chien
 if (a instanceof Chien) {
 System.out.println(x:"a est une instance de Chien");
 }

 // Test si 'a' est une instance de la classe Animal
 if (a instanceof Animal) {
 System.out.println(x:"a est une instance de Animal");
 }

 // Test si 'a' est une instance de la classe Chat
 if (a instanceof Chat) {
 System.out.println(x:"a est une instance de Chat");
 } else {
 System.out.println(x:"a n'est pas une instance de Chat");
 }
 }
}
```

Résultats :

**a est une instance de Chien ; a est une instance de Animal ; a n'est pas une instance de Chat**

# Héritage

## Héritage et méthodes finales

- Pour empêcher la redéfinition d'une méthode lors de l'héritage, on peut utiliser le mot-clé **final**.
- Une méthode déclarée comme **final** ne peut pas être redéfinie dans une sous-classe.

```
class A {
 final void meth() {
 System.out.println("Méthode finale.");
 }
}

class B extends A {
 void meth() { // Erreur : meth() ne peut pas être redéfinie.
 System.out.println("Illegal !");
 }
}
```

- Dans cet exemple, la tentative de redéfinir la méthode `meth()` dans la classe **B** entraînera une erreur de compilation, car la méthode est marquée comme **final** dans la classe **A**.

# Héritage

## Héritage et classes finales

- Pour empêcher qu'une classe soit héritée, il faut la déclarer comme **final** en ajoutant le mot-clé **final** avant sa définition.
- Une classe déclarée comme **final** rend également toutes ses méthodes implicitement finales, ce qui signifie qu'elles ne peuvent pas être redéfinies.

```
final class A {
 // Corps de la classe
}

class B extends A {
 // Erreur : B ne peut pas hériter de A
}
```

# Héritage

## Exercices:

- **Exercice 1 :**

- 1. Créer une classe Personne avec des attributs nom et prenom, ainsi qu'une méthode afficher().
- 2. Créer une sous-classe Etudiant qui ajoute un attribut cne et redéfinit la méthode afficher().

- **Exercice 2**

- 1. Créez une classe Cheval avec trois attributs privés : nom, couleur et anneeNaissance.
  - Ajoutez des méthodes getters et setters pour chacun des attributs.
- 2. Créez une sous-classe appelée ChevalCourse qui hérite de la classe Cheval et ajoute un nouvel attribut privé : nombreCourses (représentant le nombre de courses terminées par le cheval).
  - Ajoutez des méthodes getters et setters pour cet attribut supplémentaire.
- 3. Testez les deux classes (Cheval et ChevalCourse) dans une classe de test nommée TestChevaux.



# Héritage

## Exercices:

```
• class Personne {
 protected String nom;
 protected String prenom;

 public Personne(String nom, String prenom) {
 this.nom = nom;
 this.prenom = prenom;
 }

 public void afficher() {
 System.out.println("Nom : " + nom + ", Prénom : " + prenom);
 }
}

class Etudiant extends Personne {
 private String cne;

 public Etudiant(String nom, String prenom, String cne) {
 super(nom, prenom); // Appel au constructeur de la super-classe
 this.cne = cne;
 }

 // Redéfinition de la méthode afficher() sans utiliser @Override
 public void afficher() {
 super.afficher(); // Appel à la méthode afficher() de Personne
 System.out.println("CNE : " + cne);
 }
}
```

```
public class Main {
 Run main | Debug main | Run | Debug
 public static void main(String[] args) {
 Personne p = new Personne(nom:"Dupont", prenom:"Jean");
 p.afficher();

 Etudiant e = new Etudiant(nom:"Durand", prenom:"Alice", cne:"CNE12345");
 e.afficher();
 }
}
```

# Chapitre 5

## **Polymorphisme**

# Polymorphisme

## Introduction

- Le terme *polymorphisme* provient du grec, où *poly* signifie "**plusieurs**" et *morph* signifie "**forme**".
- Cela indique qu'une même chose peut prendre différentes formes.
- Nous avons déjà abordé cette notion dans le chapitre 4 avec la redéfinition des méthodes.
- Une même méthode peut avoir des définitions différentes en fonction de la classe dans laquelle elle est utilisée.

# Polymorphisme

## Liaison dynamique

- Considérons la classe B qui hérite de la classe A :

```
class A {
 public void message() {
 System.out.println("Je suis dans la classe A");
 }

 public void g() {
 System.out.println("Méthode g() de la classe A");
 }
}

class B extends A {
 public void message() {
 System.out.println("Je suis dans la classe B");
 }

 public void f() {
 System.out.println("Méthode f() de la classe B");
 }
}
```

- Dans cet exemple : La méthode message() a été **redéfinie** dans la classe B et la méthode f() a été **ajoutée** dans la classe B.

# Polymorphisme

## Liaison dynamique

- Prenons maintenant des instructions pour observer le comportement de ces méthodes.

\*Dans l'exécution on aura les résultats suivants:

```
public class PolyMor {
 public static void main(String[] args) {
 A a = new A();
 B b = new B();

 a.message(); // Appelle la méthode message() de la classe A
 b.message(); // Appelle la méthode message() de la classe B
 b.f(); // Appelle la méthode f() de la classe B
 b.g(); // Appelle la méthode g() de la classe A
 a = new B(); // L'objet de type B est affecté à une référence de type A
 a.message(); // Appelle la méthode message() de la classe B
 }
}
```

Je suis dans la classe A

Je suis dans la classe B

Méthode f() de la classe B

Méthode g() de la classe A

Je suis dans la classe B

# Polymorphisme

## Liaison dynamique

- Lorsqu'une méthode est **redéfinie** dans une sous-classe, c'est toujours **la version la plus spécifique** (celle de la sous-classe) qui **est exécutée**.
- Cela est dû à un processus appelé **liaison dynamique** ou **liaison tardive** (en anglais : *dynamic binding* ou *late binding*).
- En effet, la recherche de la méthode à appeler se fait **à l'exécution** en fonction de la **classe réelle** de l'objet, et non de la classe de la référence utilisée lors de la compilation.
- **Synonymes de Liaison Dynamique** : Liaison tardive, *Dynamic binding*, *Late binding*, *Run-time binding*.

# Polymorphisme

## Polymorphisme et méthodes de classes

- Le polymorphisme ne s'applique pas aux **méthodes de classe** (**méthodes statiques**).

```
public class MethodesInstances {

 public static void main(String[] args) {
 Etudiant_ e = new Etudiant_();
 e.message(); // Affiche "Je suis un étudiant"

 e = new EtudiantEtranger();
 e.message(); // Affiche "Je suis un étudiant étranger"
 }
}

class Etudiant_ {
 public void message() {
 System.out.println("Je suis un étudiant");
 }
}

class EtudiantEtranger extends Etudiant_ {
 @Override
 public void message() {
 System.out.println("Je suis un étudiant étranger");
 }
}
```

L'exécution du programme donnera:

Je suis un étudiant

Je suis un étudiant étranger

# Polymorphisme

## Polymorphisme et méthodes de classes

- Si on modifie la méthode message() de la classe Etudiant\_, en la rendant **statique**

```
public class MethodesInstances {

 public static void main(String[] args) {
 Etudiant_ e = new Etudiant_();
 e.message(); // Affiche "Je suis un étudiant"

 e = new EtudiantEtranger();
 e.message(); // Affiche "Je suis un étudiant étranger"
 }
}

class Etudiant_ {
 public static void message() {
 System.out.println("Je suis un étudiant");
 }
}

class EtudiantEtranger extends Etudiant_ {

 public static void message() {
 System.out.println("Je suis un étudiant étranger");
 }
}
```

Alors l'exécution du programme donnera:

Je suis un étudiant

Je suis un étudiant

C'est la classe du **type de référence** qui est **utilisée** (ici Etudiant), et non la **classe du type réel** de l'objet (ici EtudiantEtranger).



# Polymorphisme

## Utilité du polymorphisme

- Le **polymorphisme** permet d'**éviter** les codes contenant de **nombreux embranchements** et **tests** conditionnels.

### Exemple :

Considérons deux classes, Rectangle et Cercle, qui héritent d'une super-classe appelée FormeGeometrique. À l'intérieur d'un tableau hétérogène (concept qui sera abordé dans le chapitre suivant), nous pouvons stocker des objets de type Rectangle et Cercle.

- Voici une implémentation de cet exemple :

# Polymorphisme

## Utilité du polymorphisme

- Voici une implémentation de cet exemple :

```
class FormeGeometrique {
 public void dessineRectangle() {} // Méthode vide par défaut
 public void dessineCercle() {} // Méthode vide par défaut
}

class Rectangle extends FormeGeometrique {
 public void dessineRectangle() {
 System.out.println("Un rectangle");
 }
}

class Cercle_ extends FormeGeometrique {
 public void dessineCercle() {
 System.out.println("Un cercle");
 }
}

public class TestFormesGeometriques {
 public static void main(String[] args) {
 FormeGeometrique[] figures = new FormeGeometrique[3];
 figures[0] = new Rectangle();
 figures[1] = new Cercle_();
 figures[2] = new Cercle_();
 for (int i=0; i< figures.length; i++) {
 if (figures[i] instanceof Rectangle) {
 figures[i].dessineRectangle();
 } else if (figures[i] instanceof Cercle_) {
 figures[i].dessineCercle();
 }
 }
 }
}
```

# Polymorphisme

## Utilité du polymorphisme

### Inconvénients du code précédent:

- Le code précédent présente deux principaux inconvénients :
  - Si l'on souhaite ajouter une nouvelle forme géométrique, comme un triangle, il est nécessaire de modifier le code source de la super-classe. En particulier, on doit ajouter une méthode vide, telle que `public void dessineTriangle()`.
  - Pour chaque nouvelle forme géométrique, un nouveau test conditionnel doit être ajouté dans la classe Test, par exemple `if (figures[i] instanceof Triangle)`. Ainsi, plus le programme gère de formes, plus le code devient complexe et encombré de tests.

# Polymorphisme

## Utilité du polymorphisme

- En exploitant le polymorphisme, on peut éviter ces inconvénients et améliorer le code comme suit:

```
class FormeGeometrique {
 public void dessine() {
 // Méthode vide par défaut
 }
}
class Rectangle extends FormeGeometrique {
 @Override
 public void dessine() {
 System.out.println("Un rectangle");
 }
}
class Cercle_ extends FormeGeometrique {
 @Override
 public void dessine() {
 System.out.println("Un cercle");
 }
}

public class TestFormesGeometriques {
 public static void main(String[] args) {
 FormeGeometrique[] figures = new FormeGeometrique[3];
 figures[0] = new Rectangle();
 figures[1] = new Cercle_();
 figures[2] = new Cercle_();
 for (int i=0; i< figures.length; i++) {
 figures[i].dessine(); // Appel polymorphique
 }
 }
}
```

# Polymorphisme

## Utilité du polymorphisme

- Avec cette approche, plusieurs avantages se dégagent :

### 1. Réduction des tests conditionnels :

- Les nombreux tests **instanceof** sont éliminés, rendant le code plus simple et lisible.

### 2. Extensibilité du code :

- Il devient possible d'ajouter de nouvelles sous-classes (par exemple, une classe Triangle) sans modifier le code existant, notamment dans la super-classe ou dans les autres parties du programme. Cela facilite la maintenance et l'évolution du code.