CSS

left ← top → right
.css   ↓ bottom

* - для всех элементов на странице
элемент↑
- и class вместо → все элементы

link rel = "stylesheet" href = "mystyle.css"

opacity - прозрачность ↗0,1 = background: rgba
повтор не повторять
Background - repeat: repeat - x; - гориз.
                                y; - верт.
Back.- position: top right - позиция
Back.- attachment: fixed - фиксовый рисунок
                   scroll - рисует от. на мен.
        border - style

dotted | dashed | solid | double | groove | ridge | inset | outset
none   hidden   4-на выбор (мин) - dotted dashed solid
нету   спрятана   double
        color   top↑ left←
border - width: 5px; 5px 20px (÷2), medium, thick *чуrел больш

☐ - border - left: 6px solid grey;
   4px, 9px → ☐ - сам 4px 9px 5px
border - radius - закругленная граница

inherit - наследовать

padding - отступ для текста

box - sizing: border-box - сохраняет ширину

(left margin text, vertical): можно прописать всё в Background · путь от border

- outline = border (все свойства border)
- outline-offset - отступ между bor. и out.
- direction: rtl - слева
  + unicode-bidi: bidi-override ; (Text = txeT)
- vertical-align - вертикаль
- text-decoration: none - удаление подчерк.
  ↗ не `<p>;n;` → a ↗ о ↘
  overline - T̶e̶x̶t̶ вверху
  line-through - T̶e̶x̶t̶
  underline - T̲e̲x̲t̲

- text-transform: uppercase - TEXT
  lowercase - TexT
  capitalize - Text Text

- text-indent - отступ от начала строки
- letter-spacing - отступ между буквами
- line-height - высота отступа между линиями
- word-spacing - отступ между словами
- white-space: nowrap - писать в строку
- text-shadow: ⟶↓; + color
  размыто

в Google Fonts

+ резерв   +sans-serif
Audiowide

font-family: Arial, Verdana, Helvetica, Tahoma, "Trebuchet MS", Sofia
                                                    +sans-serif
                                                    наложен
font-style: normal, italic, oblique

font-weight — толщина шрифта (900)

$em = \frac{x}{16}$; $1vw = 1\%$ (сколько "o" на столько и длинь) $50cm \neq = 0,5м=1м$

▶ **a:link** — непосещена ссылка

▶ **a:visited** — посещенная

▶ **a:hover** — наводит курсор

▶ **a:active** — в момент нажатие

▶ **display: inline — block** — отступ от текста
                  image — изображение ture
▶ **list-style-type** — тип списка
         d   lower-alpha — a
▶ **circle** — o ; **square** — ■ ; **upper-roman** — I

                                        outside o...
▶ **list-style-position** — позиции: inside o...
         свернуть в одну →
▶ с границами в таблице: **border-collapse:collapse;**

▶ **Vertical-align:** top
                      bottom

* _ :hover - при наведени этого происходит.

* _ :nth-child(even) - зебра цвет указывать

* style = "overflow-x:auto;" - ▭▭▭
  - inline (в линию)

display - block (блокируют перенос страниц, (one pre))
  - none (скрыть элемент) - удалить

visibility: hidden - скрыть элемент.
  none - удалет
display - block - востанавливает
  none ~ block
.target - нажимаешь и меняешь значении

overflow: scroll - полоса прокрутки
  , auto   перемещении   моментально
scroll-behavior - smooth   малное

+

лучше использовать fixed   ▭

outline-offset: -10px; отступ бордера

display : inline-block - выровняно в
  линию
animation-duration: 2s;
  ↓
время выполнение инфра   функции → hide

animation - nome : a1; - имя анимации
  ↓
@keyframes a1 {_ {___}}