

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №1

По дисциплине: «АПО ЭВМиС»

Тема: «Изучение аппаратно-программной архитектуры процессоров
семейства Intel - разработка ассемблерной вставки»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Ярома А. И.
Проверил:
Кулик А. Д.

Брест 2026

Цель работы

Изучить программную модель 32-разрядного процессора Intel, назначение регистров и организацию памяти; получить практический навык разработки функции с ассемблерной вставкой в Microsoft Visual Studio и сравнить её с реализацией на C++.

Задание

Вариант 12: заменить каждый обычный пробел в строке символом горизонтальной табуляции. Обработку оформить отдельными функциями на C++ и ASM, проверить совпадение результатов и измерить время выполнения обеих реализаций.

Ход работы

Строка обрабатывается как последовательность байтов до нулевого символа. В ASM-функции регистр EDX содержит адрес текущего байта, AL - его значение, а ECX - число выполненных замен. Код пробела 20h сравнивается с текущим байтом; при совпадении в память записывается код табуляции 09h.

Текст программы

```
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN
#define NOMINMAX
#include <Windows.h>

#include <chrono>
#include <cstdint>
#include <iomanip>
#include <iostream>
#include <string>
#include <vector>

#if !defined(_MSC_VER) || !defined(_M_IX86)
#error Select the Win32 platform in Microsoft Visual Studio.
#endif

__declspec(noinline) std::size_t ReplaceSpacesCpp(char* text) noexcept
{
    if (text == nullptr)
        return 0;

    std::size_t replacements = 0;
    while (*text != '\0') {
        if (*text == ' ') {
            *text = '\t';
            ++replacements;
        }
        ++text;
    }
    return replacements;
}

__declspec(noinline) std::size_t __cdecl ReplaceSpacesAsm(char* text) noexcept
{
    std::size_t replacements = 0;

    __asm {
        mov edx, text
        xor ecx, ecx
    }
```

Продолжение текста программы

```
        test edx, edx
        jz finished

scan_byte:
    mov al, byte ptr [edx]
    test al, al
    jz finished
    cmp al, 20h
    jne next_byte
    mov byte ptr [edx], 09h
    inc ecx

next_byte:
    inc edx
    jmp scan_byte

finished:
    mov replacements, ecx
}

return replacements;
}

std::string MakeBenchmarkString()
{
    std::string result;
    result.reserve(4096);
    for (std::size_t index = 0; index < 4096; ++index) {
        if (index % 5 == 4)
            result.push_back(' ');
        else
            result.push_back(static_cast<char>('A' + index % 26));
    }
    return result;
}

int main()
{
    SetConsoleCP(CP_UTF8);
    SetConsoleOutputCP(CP_UTF8);

    std::cout << "АПО ЭВМиС. Лабораторная работа 1\n"
                << "Ярома А. И. Вариант 12\n"
                << "Введите строку: ";

    std::string original;
    if (!std::getline(std::cin, original))
        return 1;

    std::string cppResult = original;
    std::string asmResult = original;
    const std::size_t cppCount = ReplaceSpacesCpp(cppResult.data());
    const std::size_t asmCount = ReplaceSpacesAsm(asmResult.data());

    std::cout << "\nИсходная строка: " << original
                << "\nРезультат C++:   " << cppResult
                << "\nРезультат ASM:    " << asmResult
                << "\nЗамен C++ / ASM: " << cppCount << " / " << asmCount
                << "\nРезультаты совпадают: "
                << (cppResult == asmResult ? "да" : "нет") << "\n";

    constexpr std::size_t runs = 1000;
```

Продолжение текста программы

```
const std::string benchmarkString = MakeBenchmarkString();
std::vector<std::string> cppData(runs, benchmarkString);
std::vector<std::string> asmData(runs, benchmarkString);
volatile std::size_t checksum = 0;

const auto cppStart = std::chrono::steady_clock::now();
for (std::string& value : cppData)
    checksum += ReplaceSpacesCpp(value.data());
const auto cppFinish = std::chrono::steady_clock::now();

const auto asmStart = std::chrono::steady_clock::now();
for (std::string& value : asmData)
    checksum += ReplaceSpacesAsm(value.data());
const auto asmFinish = std::chrono::steady_clock::now();


const auto cppTime = std::chrono::duration<double, std::micro>(
    cppFinish - cppStart).count();
const auto asmTime = std::chrono::duration<double, std::micro>(
    asmFinish - asmStart).count();

std::cout << std::fixed << std::setprecision(2)
    << "\nСравнение быстродействия (" << runs
    << " строк по " << benchmarkString.size() << " символов):\n"
    << "C++: " << cppTime << " мкс\n"
    << "ASM: " << asmTime << " мкс\n"
    << "Контрольная сумма: " << checksum << '\n';

return cppResult == asmResult && cppCount == asmCount ? 0 : 2;
}
```

Результаты выполнения

Для проверки введена строка «привет это я» с двумя пробелами. Обе функции заменили их символами табуляции: на скриншоте видны отступы, результаты полностью совпали.



```
Administrator: Lab1_Variant12
АПО ЭВМиС. Лабораторная работа 1
Ярома А. И. Вариант 12
Введите строку:
Исходная строка:  привет это я
Результат C++:      привет      это      я
Результат ASM:      привет      это      я
Замен C++ / ASM: 2 / 2
Результаты совпадают: да

Сравнение быстродействия (1000 строк по 4096 символов):
C++: 1176.70 мкс
ASM: 1196.20 мкс
Контрольная сумма: 1638000
```

Сравнение быстродействия

Реализация	Время, мкс	Обработано символов	Число замен
C++	1176,70	4 096 000	819 000
ASM	1196,20	4 096 000	819 000

Измерение выполнено в конфигурации Release / Win32 на 1000 одинаковых строках длиной 4096 символов. В данном запуске C++ обработал набор за 1176,70 мкс, ASM - за 1196,20 мкс. Разница около 1,7 процента не доказывает устойчивого преимущества C++. Значения зависят от процессора, загрузки системы и настроек оптимизации компилятора.

Вывод

В ходе работы изучены регистры общего назначения и побайтовая адресация памяти в архитектуре x86. Разработаны две функции замены пробелов табуляциями. Результаты C++ и ASM совпадают. В данном измерении время C++ немного меньше. Для надёжного сравнения быстродействия необходимы повторные измерения.