

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2  
По дисциплине: «Аппаратно-программное обеспечения ЭВМ и сетей»

Выполнил:  
Студент 4-го курса  
Группы АС-66  
Николова М.С.  
Проверил:  
Кулик А.Д.

Цель работы: изучение программной модели микропроцессора, практическая работа с подсистемой регистровой и оперативной памяти.

## Вариант 1

### Ход работы

1. Постановка задачи. Дан текст – непустая последовательность не длиннее ста символов. Признаком конца ввода является точка, в сам текст точка не входит. Проверить, удовлетворяет ли текст заданному условию. Если условие выполнено, преобразовать текст по указанному в варианте правилу; в противном случае выдать соответствующее сообщение. Преобразованный текст напечатать. Проверяемое условие и правила обработки текста определяются конкретным вариантом задания.

Если введенная последовательность символов не является текстом, преобразовывать ее не нужно, а следует напечатать соответствующее сообщение. Ввод текста, проверка условия, обработка текста и печать результата должны выполняться последовательно, отдельными частями программы.

2. Используя знания и навыки, полученные в результате выполнения лабораторной работы №1, а также изучив дополнительные теоретические материалы, приведенные в методическом указании, написать программу на ассемблере, реализующую обработку текста согласно варианту, выданному преподавателем.

Содержание отчета: - титульный лист; - описание варианта задания; - текст программы; - скриншоты результатов.

### Вариант задания

#### Проверяемое условие

1) Текст оканчивается прописной латинской буквой, которая больше в тексте не встречается (с.к.).

#### Правило преобразования

1) Заменить каждую ненулевую цифру соответствующей ей строчной буквой латинского алфавита ( $1 \rightarrow a$ ,  $2 \rightarrow b$  и т.д.).

```
Enter text:
> text1234F
Original text: text1234F
Condition check: TRUE.
Applying transformation...
Transformed text: textabcdF
```

```
Enter text:
> text1234h
Original text: text1234h
Condition check: FALSE.
Transformation skipped.
```

```
Условие: Текст оканчивается прописной буквой ('A'..'Z'),  
          которая больше в тексте не встречается.  
Преобразование: Замена ненулевых цифр ('1'..'9') на ('a'..'i').  
Введите текст (до 100 символов, признак конца – точка '.'):  
>dvmkrnjk4885783ffnvkdvkjdrtd9437894453rjefjrr4K.  
  
--- РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАБОТКИ ---  
Введенный текст: "dvmkrnjk4885783ffnvkdvkjdrtd9437894453rjefjrr4K"  
Длина текста: 46 символов.  
Статус проверки: Условие ИСТИННО.  
Преобразованный текст: "dvmkrnjkdhheghcfffvkdvkjdrtdidcghiddecrjefjrrdK"
```

Вывод: я изучила программную модель микропроцессора, регистров, организации памяти; выполнила практическую работу с ассемблерными вставками