

ID	Заголовок БР	Приоритет	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
B1	Код и статус ответа 200 OK при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с недопустимым id продукта(0; -1; -2)	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": [{"id": 0,"quantity": 1}]}	Код и статус ответа 404 Not found.  { "code": 404, "message": "Not found" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ {"quantity": 1} ],"productsCount": 1 } }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B2	Код и статус ответа 200 OK при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор в недопустимом количестве (0; -1; -2)	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": [{"id": 1,"quantity": 0}]}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ { "id": 1, "name": "Сок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "мл", "quantity": 0 } ], "productsCount": 0 } }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B3	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор и передаче productsList как пустого массива( [ ] )	Критический	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": []}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B4	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор и передаче productsList как строка ("123"); как число(5); как объект({})	Критический	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": "123"}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error  { "code": 500, "message": "productsList.forEach is not a function" } }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B5	Код и статус ответа 200 OK при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с несуществующим в БД id продукта (9999)	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": [{"id": 9999,"quantity": 1}]}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ {"quantity": 1} ],"productsCount": 1 } }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B6	Код и статус ответа 200 OK при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с переданным id продукта как строка ("1"); как null (null); с отсутствующим id;	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": [{"id": "1","quantity": 1}]}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ {"quantity": 1} ],"productsCount": 1 } }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B7	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор и передаче id продукта как дробное число(1.1)	Критический	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": [{"id": 1.1,"quantity": 1}]}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B8	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передаче POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор и передаче id продукта превышающим допустимое значение типа int (99999999999)	Критический	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: {"productsList": [{"id": 99999999999,"quantity": 1}]}	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/

B9	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с id продукта (1) и несуществующем в БД quantity(9999)	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 9999 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ { "id": 1, "name": "Сок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "мл", "quantity": 9999 } ], "productsCount": 9999 }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B10	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с id продукта (1) и quantity переданным как строка("1")	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": "1" } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ { "id": 1, "name": "Сок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "мл", "quantity": "1" } ], "productsCount": "01" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B11	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с id продукта (1) и quantity переданным как null (null)	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": null } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 200 OK  { "id": 7, "name": "В космос", "productsList": [ { "id": 1, "name": "Сок Jumex апельсин без сахара", "price": 149, "weight": 473, "units": "мл", "quantity": null } ], "productsCount": 0 }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B12	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с id продукта (1) и отсутствующим параметром quantity	Критический	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error  { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: \"NaN\"" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B13	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с id продукта (1) и quantity переданным как дробное число (1.5)	Критический	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1.5 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error  { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: \"1.5\"" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B14	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи POST-запроса /api/v1/kits/7/products на добавление продуктов в пустой набор с id продукта (1) и quantity превышающим допустимое значение типа int (99999999999)	Стандартный	Отправить POST-запрос на добавление продуктов набор /api/v1/kits/7/products  В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 99999999999 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request  { "code": 400, "message": "Bad Request" }	Код и статус ответа 500 Internal Server Error  { "code": 500, "message": "value \"99999999999\" is out of range for type integer" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B15	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с недопустимым нулевым и отрицательным количеством продуктов(0; -1; -2), с недопустимой пунктуацией(6;1; 8;10), с дробным числом(2.5; 8.5)	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>0</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/

B16	Код и статус ответа 200 ОК при передаче POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с количеством продуктов переданным как строка ("3"; "8"), с нечисловым значением ("abv"), переданным как null (null), с пустым значением (" ")	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>"3"</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 ОК <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B17	Код и статус ответа 200 ОК при передаче POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с количеством продуктов превышающим допустимое значение типа int (99999999999)	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>99999999999</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 ОК <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B18	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передаче POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с отсутствующим параметром количества продуктов	Критический	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B19	Код и статус ответа 200 ОК при передаче POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с недопустимым нулевым весом продуктов (0), при недопустимом отрицательном весе (-0.1; -1; -2)	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>0</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 ОК <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B20	Код и статус ответа 200 ОК при передаче POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с недопустимым нечисловым параметром веса продуктов ("abv"), при переданном параметре веса продуктов как строка ("2"; "5"), при переданном весе как null (null), как пустая строка("")	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>"abv"</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 ОК <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="23" clientDeliveryCost="0">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B21	Код и статус ответа 200 ОК при передаче POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с весом продуктов превышающим допустимое значение типа int (99999999999)	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>99999999999</productsWeight> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 ОК <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="99">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/



B22	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с отсутствующим параметром веса продуктов	Критический	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <deliveryTime>12</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B23	Код и статус ответа 200 OK без сообщения о невозможности доставки в нерабочее время при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки и переданом времени доставки (0; 1; 4; 5; 6), (22; 23; 24)	Критический	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>0</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="false">	Код и статус ответа 200 OK <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B24	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки и переданом недопустимом отрицательном значении времени доставки (-1)	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>-1</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B25	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки и переданом недопустимом значении времени доставки пунктуацией(7:30), дробным числом (7.5), строкой ("10"), нечисловым значением ("time"), при передаче как null (null), как пустая строка ("")	Стандартный	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>7:30</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK <response name="Привезём быстро" isItPossibleToDeliver="true" hostDeliveryCost="43" clientDeliveryCost="0">	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B26	Код и статус ответа 200 OK при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с временем доставки превышающим допустимое значение типа int (9999999999)	Критический	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> <deliveryTime>9999999999</deliveryTime> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK <response name="Привезём быстро"/>	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B27	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи POST-запроса /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml на расчет доставки с отсутствующим параметром времени доставки продуктов	Критический	Отправить POST-запрос на расчет доставки /fast-delivery/v3.1.1/calculate-delivery.xml  В теле указать: <InputModel> <productsCount>10</productsCount> <productsWeight>5.1</productsWeight> </InputModel>	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "Cannot read property '0' of undefined" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B28	Код и статус ответа 409 Conflict при передачи PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с переданным id товаров (2; 113)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 200 OK	Код и статус ответа 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/

B29	Код и статус ответа 409 Conflict при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с переданным недопустимым нулевым id товаров (0), недопустимым отрицательным числом(-1; -2)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 0, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B30	Код и статус ответа 200 OK при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с переданным несуществующим в БД id товара (114)	Критический	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 114, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK Продукт добавлен в БД корзины	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B31	Код и статус ответа 409 Conflict при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с переданным несуществующим в БД id товаров (115; 116; 999), (9999)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 115, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B32	Код и статус ответа 200 OK при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с переданным id товара (1) и недопустимым quantity (0)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1\, "quantity": 0 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK Продукт добавлен в БД корзины в количестве 0	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B33	Код и статус ответа 200 OK при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с переданным id товара (1) и недопустимым отрицательным quantity (-1; -2)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1\, "quantity": -1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK Продукт снимается из БД корзины	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B34	Код и статус ответа 200 OK при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину и переданом productsList как пустой массив ([])	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B35	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину и переданом productsList как строка ("123"), как число (5), как объект ({})	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": "123" }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "productsList.find is not a function" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B36	Код и статус ответа 200 OK при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину и переданом id товара как строка ("1")	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": "1", "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK Продукт добавился в корзину { "id": "1", "quantity": 1 }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B37	Код и статус ответа 409 Conflict при передаче PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавлении товаров в корзину с id товаров переданных как null (null), с отсутствующим параметром id	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": null, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/

B38	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с id товара переданным как дробное число (1.1)	Критический	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1.1, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "invalid input syntax for integer: \"1.1\"" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B39	Код и статус ответа 500 Internal Server Error при передачи PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товара в корзину с id товара превышающим допустимое значение типа int (99999999999)	Критический	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 99999999999, "quantity": 1 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 500 Internal Server Error { "code": 500, "message": "value \"99999999999\" is out of range for type integer" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B40	Код и статус ответа 409 Conflict при передачи PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с id товаров (1) и несуществующим в БД quantity (9999), quantity переданным как строка ("1"), отсутствующим параметром quantity	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 9999 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B41	Код и статус ответа 200 OK при передачи PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товара в корзину с id товара (1) и quantity переданным как null (null), quantity переданным как дробное число (1.5)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": null } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 200 OK	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B42	Код и статус ответа 409 Conflict при передачи PUT-запроса /api/v1/orders/2 на добавление товаров в корзину с id товаров (1) и quantity превышающим допустимое значение типа int (99999999999)	Стандартный	Отправить PUT-запрос на добавление товаров в корзину /api/v1/orders/2 В теле указать: { "productsList": [ { "id": 1, "quantity": 99999999999 } ] }	Код и статус ответа 400 Bad Request	Код и статус ответа 409 Conflict { "code": 409, "message": "Нет склада, способного обработать Ваш заказ" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/
B43	Код и статус ответа 404 Not Found при передачи DELETE-запроса /api/v1/orders/2 на удаление существующей в БД id корзины (2) при повторном удалении корзины с id (2)	Критический	Отправить DELETE-запрос на удаление корзины /api/v1/orders/2	Код и статус ответа 200 OK { "ok": true }	Код и статус ответа 404 Not Found { "code": 404, "message": "Корзина с id=2 не найдена" }	Тестовый стенд: https://{id}.serverhub.praktikum-services.ru/