Практическое занятие № 5

Тема: составление программ со списками в IDE

PyCharm Community.

Цель: закрепить усвоенные знания, понятия, алгоритмы, основные принципы составления программ, приобрести навыки составление программ со списками в IDE PyCharm Community.

Постановка задачи:

1. Дан целочисленный список А размера 10. Вывести порядковый номер последнего из

тех его элементов A K, которые удовлетворяют двойному неравенству A $1 \le A \le A \le 10$.

Если таких элементов нет, то вывести 0.

2. Дано число R и список размера N. Найти два различных элемента списка, сумма

которых наиболее близка к числу R, и вывести эти элементы в порядке возрастания их индексов (определение наиболее близких чисел - то есть такой элемент A K для которого величина |A K - R| является минимальной).

Текст программы:

```
#1. Дан целочисленный список A размера 10. Вывести порядковый номер последнего из #тех его элементов AK, которые удовлетворяют двойному неравенству A1 < AK < A10. #Если таких элементов нет, то вывести 0. import random A=[] for i in range(10):

A.append(random.randint(0, 20)) print(A) k = 0 for i in range(10):
    if (A[0] < A[i]) and (A[i] < A[9]):
        k = i +1 print(k)

[3, 6, 3, 19, 15, 11, 4, 20, 1, 12]
```

Process finished with exit code 0

```
#2. Дано число R и список размера N. Найти два различных элемента списка, сумма
#которых наиболее близка к числу R, и вывести эти элементы в порядке возрастания
#их индексов (определение наиболее близких чисел - то есть такой элемент АК, для
#которого величина |AK - R| является минимальной).
import random
def closest_numbers(R, lst):
  index 1 = 0
  index2 = 0
  min_diff = abs(lst[0] + lst[1] - R)
  for i in range(len(lst)):
    for j in range(i+1, len(lst)):
       diff = abs(lst[i] + lst[j] - R)
       if diff < min diff:
         index 1 = i
         index 2 = j
         min_diff = diff
  return index1, index2
R = int(input("Введите число R: "))
```

```
while type(R) != int:
try:
    number_x = int(R)
except ValueError:
    print("Неправильно ввели!")
    R = int(input("Введите число R: "))
lst = []
N = int(input("Введите размер списка: "))
for i in range(N):
    lst.append(random.randint(0, 20))
print(lst)
result = closest_numbers(R, lst)

Print("Индекс пары наиболее близких элементов:", result)
```

Введите число R: 15

Введите размер списка: 10 [16, 17, 20, 1, 5, 7, 8, 3, 9, 19]

Индекс пары наиболее близких элементов: (5, 6)

Process finished with exit code 0

```
#3. Дан список размера N, все элементы которого, кроме первого, упорядочены по #возрастанию. Сделать список упорядоченным, переместив первый элемент на новую #позицию.

my_list =[8,1,2,3,5,7,9]
elem = my_list.pop(0)
new_list =[]
for i in my_list:
    if i>elem:
        new_list.append(elem)
        new_list.append(i)
print(new_list)
```

[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9]

Process finished with exit code 0

Вывод: в процессе выполнения практического занятия выработала навыки составления программ структуры с ветвлениями в IDE PyCharm Community. Были использованы языковые конструкции if, функции, цикл for, проверка условий и математические операции.

Выполнены разработка кода, отладка, тестирование, оптимизация программного кода. Готовые программные коды выложены на GitHub.