



# Домашнее задание

В качестве домашнего задания даются задания:

## Задача 1:

Скачать данные по ссылке <https://www.kaggle.com/datasets/ionaskel/laptop-prices>

1. Считать данные с помощью pandas
2. Вывести на экран первые 5 строк
3. Посмотреть на описание признаков и на их содержание

## Задача 2:

Проведите первичный анализ данных

1. Изучите типы данных
2. Найдите количество пропущенных ячеек в данных
3. Посчитайте основные статистики по всем признакам и поизучайте их
4. Пишите выводы

## Задача 3:

Ответьте на несколько вопросов

- 3.1 В каком диапазоне изменяются стоимости недвижимости?
- 3.2 Какую долю в среднем занимают жилая площадь от всей площади по всем домам?
- 3.3 Как много домов с разными этажами в данных?
- 3.4 Насколько хорошие состояния у домов в данных?
- 3.5 Найдите года, когда построили первый дом, когда построили последний дом в данных?

#### **Задача 4:**

Ответьте на несколько вопросов

4.1 Сколько в среднем стоят дома, у которых 2 спальни?

4.2 Какая в среднем общая площадь домов, у которых стоимость больше 600 000?

4.3 Как много домов коснулся ремонт?

4.4 Насколько в среднем стоимость домов с оценкой grade домов выше 10 отличается от стоимости домов с оценкой grade меньше 4?

#### **Задача 5:**

Ответьте на несколько вопросов

5.1 Выберите дом клиенту

Клиент хочет дом с видом на набережную, как минимум с тремя ванными и с подвалом. Сколько вариантов есть у клиента?

5.2 Выберите дом клиенту

Клиент хочет дом либо с очень красивым видом из окна, либо с видом на набережную, в очень хорошем состоянии и год постройки не меньше 1980 года. В какой ценовом диапазоне будут дома?

5.3 Выберите дом клиенту

Клиент хочет дом без подвала, с двумя этажами, стоимостью до 150000. Какая оценка по состоянию у таких домов в среднем?

#### **Критерии оценивания домашнего задания:**

**Оценка “Отлично”**- решены все задачи (выполняются, выдают ожидаемый результат). Если код можно оптимизировать в любой, возможно что и во всех задачах, но при этом результат работы правильный, все равно ставим отлично, и пишем комментарии, как можно улучшить код.

**Оценка “Хорошо”** - есть невыполненные задачи (но хотя бы одна задача выдает правильный результат). Важно замотивировать студента, чтобы он не бросил курс.

**Оценка “Удовлетворительно”** - ни одна задача не решена (не выполняется, выдает неправильный результат и т.п.)

**Оценка “Не сдано”** - сдано что-то другое (ДЗ для другого урока, непонятно что, заглушка, просьба отсрочить проверку работы и т.п. без кода)

## Пример идеального решения:

### Задание 1:

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv('kc_house_data.csv', sep=',')
df.head()
```

sqft_living	sqft_lot	floors	waterfront	view	...	grade	sqft_above	sqft_basement	yr_built	yr_renovated
1180	5650	1.0	0	0	...	7	1180	0	1955	0
2570	7242	2.0	0	0	...	7	2170	400	1951	1991
770	10000	1.0	0	0	...	6	770	0	1933	0
1960	5000	1.0	0	0	...	7	1050	910	1965	0
1680	8080	1.0	0	0	...	8	1680	0	1987	0

### Задание 2:

Все столбцы датасета состоят из числовых типов данных (int64, float64), за исключением столбца дата (тип данных object).

Таблица не содержит пустых ячеек.

```
df.info()
```

```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 21613 entries, 0 to 21612  
Data columns (total 21 columns):  
#   Column                Non-Null Count  Dtype    
---  ---                  
0   id                    21613 non-null  int64    
1   date                  21613 non-null  object    
2   price                 21613 non-null  float64   
3   bedrooms              21613 non-null  int64    
4   bathrooms             21613 non-null  float64
```

```
df.describe()
```

	id	price	bedrooms	bathrooms
count	2.161300e+04	2.161300e+04	21613.000000	21613.000000
mean	4.580302e+09	5.400881e+05	3.370842	2.114757
std	2.876566e+09	3.671272e+05	0.930062	0.770163
min	1.000102e+06	7.500000e+04	0.000000	0.000000
25%	2.123049e+09	3.219500e+05	3.000000	1.750000
50%	3.904930e+09	4.500000e+05	3.000000	2.250000
75%	7.308900e+09	6.450000e+05	4.000000	2.500000
max	9.900000e+09	7.700000e+06	33.000000	8.000000

### Задание 3:

3.1

```
df['price'].min(), df['price'].max()  
(75000.0, 7700000.0)
```

3.2

```
df['sqft_living'].mean() * 100 / df['sqft_lot'].mean()  
13.76781757959227
```

3.3

```
df['floors'].value_counts()  
1.0    10680  
2.0     8241  
1.5     1910  
3.0       613  
2.5       161  
3.5         8  
Name: floors, dtype: int64
```

3.4

```
df['condition'].value_counts()  
3     14031  
4      5679  
5      1701  
2       172  
1        30  
Name: condition, dtype: int64
```

3.5

```
df['yr_built'].min(), df['yr_built'].max()  
(1900, 2015)
```

**Задание 4:**

4.1

```
df[df['bedrooms'] == 2]['price'].mean()  
401372.681884058
```

4.2

```
df[df['price'] > 600000]['sqft_lot'].mean()  
20442.524776214832
```

4.3

```
df[(df['yr_renovated'] != 0)].shape[0]  
914
```

4.4

```
price_10 = df[df['grade'] > 10]['price'].mean()  
price_10  
1678635.1175298805
```

```
price_4 = df[df['grade'] < 4]['price'].mean()  
price_4  
189750.0
```

```
price_10 - price_4  
1488885.1175298805
```

## Задание 5:

### 5.1

```
df[(df['waterfront'] == 1) & (df['bathrooms'] >= 3) & (df['sqft_basement'] != 0)].shape[0] 36
```

### 5.2

```
condition = ((df['view'] == 4) | (df['waterfront'] == 1)) & (df['condition'] == 5) & (df['yr_built'] >= 1980)
client_choice = df[condition]

client_choice['price'].min(), client_choice['price'].max()

(1295000.0, 3000000.0)
```

### 5.3

```
client_choice = df[(df['sqft_basement'] == 0) & (df['floors'] == 2) & (df['price'] < 150000)]
client_choice['condition'].mean()

2.8333333333333335
```