







📁 Розробка API адмін панелі

у списку [На тестуванні](#) 👁

Учасники



Мітки

backend

QA

+

Сповіщення

👁 Стеження

✓

Дати

📅

15 серп - 22 серп о 20:00

Завершити ▾

☰ Опис

Додати детальніший опис...

📎 Вкладення

json

admin-swagger.json ↗

Додано 17 лип о 17:00 • [Коментар](#) • [Видалити](#) • [Редагувати](#)

Додати вкладки

☑ Юніт тести для POST/user-project/create-project/

Приховати відмічені пункти

Видалити

75%

- ☒ При коректних даних створення проєкту, сервер повертає статус-код 201 (Created):
- ☒ При правильно вказаних даних проєкт створюється коректно:
- ☐ При спробі створення проєкту без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403
- ☒ При передачі некоректних або неповних даних для створення проєкту, сервер повинен повертати статус-код 400

Додати пункт

☑ Юніт тести для GET/user-project/projects/

Приховати відмічені пункти

Видалити

100%

- ☒ Система повертає статус-код 200, якщо лінк в запиті прописан вірно
- ☒ Сервер повертає статус-код 404 при некоректних параметрах запиту:
- ☒ Система повертає статус-код 404, якщо лінк в запиті прописан не вірно
- ☒ При спробі отримування проєктів без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403
- ☒ При коректних параметрах запиту, сервер повертає статус-код 200 (OK):

Додати пункт

☑ Юніт тести для PUT/user-project/command-update/1/

Видалити

0%

- ☐ Система повертає статус-код 200, якщо лінк в запиті прописан вірно
- ☐ При коректних даних для оновлення команди, сервер повертає статус-код 200 (OK)
- ☐ Сервер повертає статус-код 400 при некоректних параметрах запиту.
- ☐ Система повертає статус-код 404, якщо лінк в запиті прописан не вірно
- ☐ При спробі оновлення неіснуючої команди, сервер повертає статус-код 404
- ☐ При спробі оновлення без токена авторизації, сервер повертає статус-код 400

Додати пункт

☑ Юніт тести для PUT/user-project/project/string1/

Приховати відмічені пункти

Видалити

83%

- ☒ Система повертає статус-код 201, якщо лінк в запиті прописан вірно
- ☒ При коректних даних для оновлення проєкту, сервер повертає статус-код 201 (Created)
- ☒ Сервер повертає статус-код 400 при некоректних параметрах запиту:
- ☒ Система повертає статус-код 404, якщо лінк в запиті прописан не вірно
- ☒ Повернути статус-код 404 (Not Found) у випадку, якщо проєкт з таким ідентифікатором не знайдено:
- ☐ При спробі оновлення даних без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403

Додати пункт

☑ Юніт тести для DELETE/user-project/project/string2/

Приховати відмічені пункти

Видалити

100%


- ☒ Система повертає статус-код 200, якщо запит виконано успішно:
- ☒ Система повертає статус-код 200, якщо лінк в запиті прописан вірно
- ☒ Сервер повертає статус-код 400 при некоректних параметрах запиту:
- ☒ Система повертає статус-код 404, якщо лінк в запиті прописан не вірно
- ☒ Повернути статус-код 404 (Not Found) у випадку, якщо проєкт з таким ідентифікатором не знайдено:
- ☒ При спробі видалення без токена авторизації, сервер повертає статус-код 400

Додати пункт

Юніт тести для POST/user-project/add-participant/

Приховати відмічені пункти

Видалити



- ☒ При коректних даних для додавання учасника, сервер повертає статус-код 201 (Created):
- ☒ При спробі передати запит без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (first\_name невалідної довжини 1 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (first\_name невалідної довжини 21 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (first\_name невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (last\_name невалідної довжини 1 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (last\_name невалідної довжини 51 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (last\_name невалідної довжини NULL):
- ☐ Система повертає статус-код 201, при створенні учасника, що має номер телефону іншої країни (починається не +380)
- ☒ Система повертає статус-код 201, якщо передати валідні дані в тілі запиту (speciality – NULL):
- ☐ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (phone\_number невалідної довжини 10 символів):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (phone\_number невалідної довжини 14 символів):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (phone\_number невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (email невалідної довжини 5 символів):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (email невалідної довжини 71 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (email невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (email невалідного формату):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (discord невалідної довжини 6 символів):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (discord невалідної довжини 38 символів):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (discord невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (LinkedIn невалідної довжини 18 символів):
- ☐ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (LinkedIn невалідної довжини 129 символів):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (LinkedIn невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (city невалідної довжини 1 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (city невалідної довжини 51 символ):
- ☐ Система повертає статус-код 201, якщо передати валідні дані в тілі запиту (city валідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (experience невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (stack невалідної довжини 1 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (stack невалідної довжини 301 символ):
- ☒ Система повертає статус-код 400, якщо передати невалідні дані в тілі запиту (stack невалідної довжини NULL):
- ☒ Система повертає статус-код 400, при спробі додати учасника до неіснуючого проєкту

Додати пункт

Юніт тести для GET/user-project/get-participant/{id}

Приховати відмічені пункти

Видалити




- ☒ Система повертає статус-код 404, якщо передати недійсний ІД учасника
- ☒ Система повертає статус-код 200, якщо передати дійсний ІД учасника
- ☒ Система повертає тіло відповіді, якщо посилання для запиту використано коректно та доданий токен для автентифікації адміністратора та передати дійсний ІД учасника
- ☒ При спробі передати запит без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403
- ☒ Тіло відповіді, якщо посилання для запиту використано коректно та доданий токен для автентифікації адміністратора та передати дійсний ІД учасника відповідає полям, які відображені на дизайні "id", "speciality", "project": [ ], "type\_participant", "first\_name", "last\_name", "comment" "phone\_number", "email", "account\_discord", "account\_linkedin", "city", "experience", "stack"

Додати пункт

Юніт тести для GET/user-project/participants-list/

Приховати відмічені пункти

Видалити



- ☒ Система повертає статус-код 200, якщо посилання для запиту використано коректно та доданий токен для автентифікації адміністратора:
- ☒ При спробі передати запит без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403
- ☒ Система повертає, список всіх учасників зареєстрованих в базі якщо посилання для запиту використано коректно та доданий токен для автентифікації адміністратора:
- ☒ Тіло відповіді відповідає полям, які зображені на дизайні ("id", "first\_name", "last\_name", "stack", "experience", "speciality": { "id", "title" }, "project\_count", "type\_participant" якщо посилання для запиту використано коректно та доданий токен для автентифікації адміністратора:

Додати пункт

Юніт тести для PUT/user-project/participant-detail/{id}

Приховати відмічені пункти

Видалити



- ☒ Система повертає статус-код 404, якщо передати недійсний ІД учасника
- ☒ Система повертає статус-код 201, якщо передати валідне ім'я учасника та замінює попереднє ім'я на нове
- ☒ Система повертає статус-код 201, якщо передати валідне прізвище учасника та замінює попереднє прізвище на нове


- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідну роль учасника та замінює попередню роль на нову
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний номер телефону учасника та замінює попередній номер телефон на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний email учасника та замінює попередній email на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний коментар та замінює попередній коментар на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний акаунт в discord та замінює попередній акаунт в discord на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний акаунт в LinkedIn та замінює попередній акаунт в LinkedIn на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний коментар та замінює попередній коментар на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідне місто та замінює попереднє місто на нове
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний досвід та замінює попередній досвід на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний проєкт та замінює попередній проєкт на новий
- Система повертає статус-код 201, якщо передати валідний стек та замінює попередній стек на новий
- При спробі передати запит без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403

Додати пункт

Юніт тести для DELETE/user-project/participant-detail/{{id}}

Приховати відмічені пункти

Видалити




- Система повертає статус-код 404, якщо передати недійсний ІД учасника
- При спробі передати запит без токена авторизації, сервер повертає статус-код 403
- Система повертає статус-код 200, якщо передати дійсний ІД учасника

Додати пункт

Юніт тести для GET/user-project/search-user/

Приховати відмічені пункти

Видалити




- Система повертає статус-код 200 та надсилає в тілі відгуку дані про всіх учасників, що відповідають введеному ключовому слову, якщо в query параметр передати існуюче значення last\_name.
- Система повертає статус-код 200 та надсилає в тілі відгуку дані про всіх учасників, що відповідають введеному ключовому слову, якщо в query параметр передати існуюче значення stack.
- Система повертає статус-код 200 та надсилає в тілі відгуку дані про всіх учасників, що відповідають введеному ключовому слову, якщо в query параметр передати існуюче значення speciality.
- Система повертає статус-код 200, якщо в query параметр передати два ключових слова - існуючі записи, та надсилає в тілі відгуку дані про всіх учасників, що відповідають обом введеним ключовим словам.
- Система повертає статус-код 200, якщо в query параметр передати два ключових слова, лише одне з яких відповідає існуючому запису, та надсилає в тілі відгуку дані про всіх учасників, що відповідають ключовому слову з відповідним записом.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуюче значення last\_name.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуюче значення stack.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуюче значення speciality.

Додати пункт

Юніт тести для GET/user-project/filter-project/

Приховати відмічені пункти

Видалити



- Система повертає статус-код 200 та надсилає в тілі відгуку дані про всі проєкти, що відповідають введеному ключовому слову, якщо в query параметр передати існуюче значення type\_project.
- Система повертає статус-код 200 та надсилає в тілі відгуку дані про всі проєкти, що відповідають введеному ключовому слову, якщо в query параметр передати існуюче значення project\_status.
- Система повертає статус-код 200 та надсилає в тілі відгуку дані про всі проєкти, що відповідають обом ключовим словам одночасно, якщо в query параметр передати існуюче значення type\_project і project\_status.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуюче значення type\_project.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуюче значення project\_status.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуючі значення type\_project та project\_status.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати неіснуюче значення type\_project та існуюче project\_status.
- Система повертає статус-код 200 та порожній масив у тілі відгуку, якщо як значення query параметру передати існуюче значення type\_project та неіснуюче project\_status.

Додати пункт

Активність

Показати деталі



Anastasiia Luzina 5 годин тому

На первинне тестування витратила 5 годин. (створення, перегляд, редагування, видалення сутності "учасник")

• [Редагувати](#) • [Видалити](#)



Vladislav Levkovich 10 лип о 20:05

@susannakiev виставлю

1 [Відповісти](#)



Susanna.kiev 10 лип о 19:56 (редаговано)

@vladislavlevkovich в тіло картки потрібно вставити посилання на API документацію

• [Відповісти](#)



Susanna.kiev 10 лип о 19:55

@anastasiiluzina\_qa Хто буде тестувати API ?

• [Відповісти](#)