

```
{{#section 'head'}}идёт в /views/layouts/main.handlebars
```

```
<title>Users list</title>
<meta charset="utf-8">
<script src="//cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/handlebars.js/1.3.0/handlebars.min.js"></script>
<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.2/jquery.min.js"></script>
<link rel="stylesheet" href='    " //kodaktor.ru/css/board3">
```

```
{{/section}}
```

```
<h1>Welcome to Users!</h1>
```

```
<p>{{text}}</p>
```

```
<div id='r'></div>
```

```
<script id='userslist' type='text/x-handlebars-template'>
```

```
<ul>
```

```
\{{#each users}}
```

```
<li>
```

```
\{{login}} : \{{password}}
```

```
</li>
```

```
\{{/each}}
```

```
</ul>
```

```
</script>
```

```
<script>
```

```
$(()=>{
```

```
let render = (view,context) => Handlebars.compile( $('#'+view).html() )(context) ;
```

```
$.ajax({
```

```
url: '{{users}}', method: 'GET'})
```

```
.done(result=> {
```

```
$('#r').html ( render('userslist',{'users':result.users}) )
```

```
})
```

```
.fail(e=>alert(JSON.stringify(e)));
```

```
});
```

```
</script>
```

```
router
.route('/client')
.get( (req,res) =>{
  res.render('userlistclient', { "users": "/users/raw", "text": "This is client-side rendering!" });
});
```

вызов в маршрутизаторе /routes/users/index.js:

клиентский - экранирован

передаём
где искать сырой JSON

/users/client/