

Автодобавление вьюшек

Допустим, вы просто хотите добавить файл `views/foo.handlebars` и каким-то чудесным образом сделать его доступным по пути `/foo`.

В файле приложения прямо перед обработчиком кода 404 добавим следующее промежуточное ПО:

```
var autoViews = {},
    fs = require('fs');

app.use(function(req, res, next){
  var path = req.path.toLowerCase();
  // проверка кэша; если он там есть, визуализируем представление
  if(autoViews[path]) return res.render(autoViews[path]);
  // если его нет в кэше, проверяем наличие
  // подходящего файла .handlebars
  if(fs.existsSync(__dirname + '/views' + path + '.handlebars')){
    autoViews[path] = path.replace(/^\/\//, '');
    return res.render(autoViews[path]);
  }
  // представление не найдено; переходим к обработчику кода 404
  next();
});
```

Теперь мы можем просто добавить файл `.handlebars` в каталог `view`, и он как по мановению волшебной палочки будет визуализироваться по соответствующему пути. Обратите внимание на то, что обычные маршруты будут обходить этот механизм (поскольку мы разместили автоматический обработчик представления после всех маршрутов), так что, если у вас есть маршрут, визуализирующий другое представление для маршрута `/foo`, он будет иметь преимущество.