0.1 Front matter title: " 7" subtitle: " Midnight Commander" author: " 1 Midnight Commander. $\mathbf{2}$ 7.3.1. mc 1. mc, man mc. 2. mc, 3. mc, 4. 5. 6. main); - $\cdot c$ $.\mathrm{cpp},$ mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files 7.3.2. mc 1. ${\it text.txt.}$ 2. mc 3. 4. • 4.1. 4.2.4.3. 4.4. 4.5.4.6.4.7.

• 4.8.

```
3
 1.
         mc,
                      «man mc». Mum<sub>b</sub>...
UNIX/Linux . mc
                        «man mc». Midnight Commander (
 mc) –
                     «enter». ( . ??) ( . ??)
            «mc»
 2.
              mc
  mc,
                         \langle ins \rangle
                                 », « », «
      « ».( . ??)
                                 «F5».( . ??)
                    (F6) ( . ??).
       » ( . ??).
        ( )» ( . ??).
                     ( -fig. ?? ).
4).
                           ( . ??) ( . ??).
4.1.
                             ( . ??).
4.2.
4.3.
                          ( . ??).
4.4.
                                      ) ( . ??)
4.5.
( . ??).
4.6. « » ( . ??).
4.7. « » — «
                                      ." 4.8. «
```

(C Java)

```
4.9. «
                                                     ( . ??).
4.10.
( . ??).
                             ( . ??).
4.11. "
5).
                   « » ( . . -fig. ??),
5.1.
                                                 » ( . ??).
5.2.
                         (
                                     ). «
( . ??).
                                     ( . ??).
5.3.
5.4.
                                       «ins»,
                                                           ( .
??).
6).
                         « » (
                                   -fig. ?? ) :
                                 «
6.1.
                                                 .( . ??)
                          » main
                         *.cpp ( . ??)( . ??).
6.2.
6.3.
                                              .( . ??)
         «enter»,
6.4.
                                               ( . ??).
7).
                                        mc:( . ??)
7.1.
                                                 .( . ??)
7.2.
                                      mc,
       .( . ??)( . ??)
7.3.
                                          .( . ??)
                 » ( . ??).
7.4.
                 » ( . ??).
7.5.
                     » ( . ??).
7.6.
```

```
7.7.
            « » ( . ??).
7.8.
                      » ( . ??).
2 (
                  mc)
           «touch text.txt» text.txt.
                                                   \ll ls»
          . ( . ??)
2)
                                «mcedit text.txt». 3).
                            mc
                                         ( . ??)
4).
                      «F8» ( . ??).
4.1.
               , «F3»
4.2.
              «F5» ( . ??).
4.3.
                                              «F6» ( . ??)
4.4.
           , «F2» ( . ??).
                                  «ctrl»+«u» ( . ??).
4.5.
4.6.
                         \langle \text{ctrl} \rangle + \langle \text{end} \rangle (
        » ( . ??).
                         «ctrl»+«home» (
4.7.
             :» ( . ??).
4.8.
                        \langle F2 \rangle
                                           \langle F10 \rangle
5).
                                                 mc
                                                               «mc»
6).
( · . ??).
           shell,
                                      ) mc
      «F5» («cp __
                                      )») ( 14)
      / «F6» («mv _
                                                )»)( 15)
         «F7» («mkdir __ »)(
                                    38)
     «F8» («rm __ »)
            «ctrl+x» («chmod u+x _ »)
```

```
% F9%.
                   \mathrm{mc}
                  »:
                     (%F3)
              (« »+«!»)-
                                                                                    ).
(«F4») —
    (\text{\&F5})
       ( (Ctrl-x) (c) )
                                            )
       (\text{«Ctrl-x»«l»})—
                                                         (
          (\text{«Ctrl-x»«s»})—
        (\text{«Ctrl-x»«o»})—
                                               )
        )—
(
       («F6»)—
        («F7») —
 («F8») —
(«F10») —
                          \mathrm{mc}.
                                                  \mathrm{mc}.
```

```
(\operatorname{«Ctrl-x»\, «d»}) -\\
                                                                   \mathrm{mc}
         ).
                   (Ctrl-»)-
                                                           ext2 ext3.
                      20:21
                                                                                doc docx).
                                                                                    \ll F2 \gg.
                                                                   mc.
                                                                                  ),
         mc,
                 mc: F1 -
F2 -
F3 -
F4 -
                     \mathrm{mc}
F5 -
F6 -
F7 -
                                            ),
F8 -
```

```
F9- mc
F10- \qquad mc
                                                                       \langle F4 \rangle.
             \mathrm{mc}
{\rm «Ctrl-y»} \ -
{\rm «Ctrl-u»} \ -
«ins» - /
\langle F7 \rangle —
«↑-F7» —
\langle F4 \rangle -
\langle F3 \rangle -
\langle F5 \rangle -
\langle F6 \rangle -
«F8» —
«F2» —
«F10» —
                                                              \langle F2 \rangle,
4
                                                                                             Midnigh tCom-
{\rm mander}
```