הוראות התכנית

תכנית מס' 603-0811588

תוספת יח"ד ושטחי שירות תת-קרקעיים, קרית שמעון פרס, אשדוד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6005041868/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית חלה על כל מגרשי המגורים בקריית שמעון פרס (הרובע המיוחד) הממוקם בחלקה הדרום מזרחי של העיר.
מטרת התכנית הינה תוספת יח״ד בשיעור של עד 20% מיח״ד המאושרות בכל מגרש וזאת ללא שינוי בשטחי הבניה המאושרים.
בהתאם להוראות תמ״א 35/4 , 20% מהתוספת המוצעת בתכנית זו יהיו דירות קטנות בשטח של עד 55 מ״ר.
מימוש יח״ד מכוח תכנית זו מותנה בזמן מוגבל כמפורט בסעיף מימוש התכנית.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	תוספת יח״ד ושטחי שירות תת-קרקעיים, קרית שמעון פרס, אשדוד.
	מספר התכנית	603-0811588
1.2 שטח התכנית		93.937 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מקומית
	לפי סעיף בחוק	62א (א) (15), 62א (א) (4א), 62א (א) (5), 62א (א) (8)
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	ללא איחוד וחלוקה
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	167750
קואורדינאטה Y	631750

1.5.2 תיאור מקום

הרובע המיוחד המצוי מדרום לדרך מנחם בגין, ממזרח לרח' אלטלנה ומערב למתחם הרכבת ומרכז מסחרי "ביג".

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות: אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	דרך בגין מנחם		
אשדוד	שד אלטלנה		
אשדוד	שד סנה משה		

שכונה הרובע המיוחד, אשדוד.

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
181	מוסדר	חלק		10-11, 16, 19-26, 28-30, 60, 64-65
2022	מוסדר	חלק		7

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
3/ 03/ 124/ 3	601 - 634

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
3 /124 /03 /3	שינוי	תכנית זו משנה רק את המפורט בתכנית זו וכל יתר הוראות תכנית 3 /03 /124 3 על נספחיה ממשיכות לחול.	7770	7082		17/04/2018

הערה לטבלה:

תשריט איחוד תא/421 אושר בועדה המקומית ואיחד את מגרשים 620 ו-621 למגרש מאוחד מס' 620א, מוטמע בתכנית זו.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				אפרים כוינה			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500			אפרים כוינה		תשריט מצב מוצע - הגדלה גליונות :2-3	לא
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:2500	1		אפרים כוינה		תשריט מצב מוצע 1	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	05/11/2023	אפרים כוינה	12:19 05/11/2023		לא

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	ועדה מקומית	ועדה מקומית		עירית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545318	

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.8.2 יזם

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכל	עורך ראשי	אפרים כוינה	05750886	אפי כווינה אדריכלים בע"מ	אשדוד	האשכול	4	08-8604286	effykwina@gmail.com

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
יחידות דיור מיקרו	שטח של עד 55 מ״ר פלדלת כולל ממ״ד ולא כולל מרפסת.
יחידות דיור קטנות	שטח של עד 75 מ״ר פלדלת כולל ממ״ד ולא כולל מרפסת.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ״ה – 1965 (להלן ״החוק״) או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

תוספת יח״ד ותוספת שטחים בתת הקרקע של מגרשי המגורים.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. תוספת יח״ד בשיעור של עד 20% מהמספר המרבי המאושר בתכנית מס׳ 3/124/03/3 במגרשי המגורים מס׳ 601-634 - ללא שינוי בזכויות הבניה.
2. קביעת תנאים למתן היתר למימוש תוספת יח״ד.
3. תוספת שטחי שירות תת-קרקעיים לחניה בלבד בשיעור שלא יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח תכסית המותרת לבנייה במגרש, לפי הגדול.
4. תוספת קומות תת-קרקעיות ככל שיידרש למימוש זכויות בנייה בתת הקרקע.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	601 - 620, 622 - 634

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	629, 631, 632
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	631
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	625, 626, 629 - 632
גבול מגבלות בניה	מגורים ד'	618 - 620, 622, 634
זכות מעבר	מגורים ד'	618, 622, 623, 633, 634
חזית מסחרית	מגורים ד'	618 - 620, 622, 627 - 629, 634

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
מגורים ד'	93,937	100
סה"כ	**93,937**	**100**

מצב מוצע

יעוד	מ"ר מחושב	אחוזים מחושב
מגורים ד'	93,937.3	100
סה"כ	**93,937.3**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1 מגורים ד'

4.1.1 שימושים

א. מגורים בלבד (בניה רוויה) בתאי שטח 617-601, 626-623, 633-630.

ב. בתאי שטח 634, 629-627, 622, 620-618, יותרו בנוסף למגורים שימושים למסחר, משרדים.

ג. שימושים שאינם מותרים בחזית מסחרית:

לא יותרו שימושים מסחריים, עסקים כגון: חנות ירקות, אטליז, חנויות דגים, תח' דלק, אולמות אירועים ושמחה ושימושים שיהוו מטרד והפרעה לסביבה ביצירת רעש, תאורה, פסולת, זיהום, חומרים מסוכנים, רעשים ובאישור משרד איכות הסביבה.

ד. חדרי שנאים עפ"י דרישת חח"י.

4.1.2 הוראות

א **בינוי**

1. אופי הבינוי במגרשים בהם מגורים בלבד:

א. בכל מגרש ייבנה בניין אחד.

ב. בקומת הקרקע יותרו לובי, מחסנים לכל הדיירים, חדר כושר, חדר עגלות ואופניים.

ג. יותרו דירות קרקע עד 50% מתכסית קומת הקרקע.

ד. השטח המגונן והמפותח יהיה בגודל של לפחות 25% כאשר בשטח זה לא ייכללו גינות פרטיות ושטח חניה, אם כי ניתן יהא לכלול בשטח זה גינון מעל תקרת מרתפי חניה. 100 מ"ר מהשטח המגונן והמפותח יהיו בסמיכות ללובי, ויתרת השטח יהא מחוץ לקונטור הבנין כיחידת קרקע אחת שלא תפחת מ- 20 מ"ר. המיקום ייקבע בתכנית בינוי ובאישור מהנדס העיר.

2. גובה הבניינים:

א. לא יותרו חדרי יציאה לגג מדירות המגורים.

ב. גובה קומת הקרקע יהיה בגובה 2 קומות לטובת המבואה בלבד אשר תהיה בשטח של לפחות מחצית תכסית הבניין.

במחצית השנייה של קומת הקרקע יותר לאפשר דירות דופלקס או דירות חד קומתיות או שילוב של דירות חד קומתיות ושטחי שירות וחדרים לטובת כלל הדיירים.

ג. במניין הקומות יחושבו כל הקומות המיועדות למגורים לרבות קומה חלקית למגורים הממוקמת בחלל הכפול של הלובי.

ד. שתי הקומות העליונות תהיינה בנסיגה שלא פחות מ-1.2 מ'.

3. חומרי הגמר ועיצוב חזיתות:

א. בשתי הקומות העליונות של כל בניין יהיה דירוג ע"י נסיגה של לפחות 4.0 מ' (מקו חזית הבניין המקבילה לרחוב) לאורך שלא יפחת מ- 30% מאורך חזית הבניין לרחוב.

ב. שטחי הגגות הנוצרים מהדירוג יותרו לשימוש כמרפסות גג בלתי מקורות.

ג. קולטים ודודי שמש יהיו מוסתרים משלושה צדדים ע"י מסתור בנוי או ע"י מעקה גבוה מסביב לכל הגג, שיהווה חלק אורגני של הבניין.

ד. תותר הקמת מתקנים סולאריים לייצור חשמל על גגות הבניינים.

ה. חזיתות הבתים יחופו מכל צדדיהם בחיפוי קשיח אבן/שיש, אלומיניום וזכוכית.

4. התפלגות גודל דירות:

תותר תוספת יח"ד בשיעור של עד 20% מהמאושר בתכנית מס' 3/124/03/3 כאשר תמהיל יח"ד מסך כל היחידות המבוקשות יהיו יחידות דיור קטנות לפי התמהיל הבא: לפחות- 16% מיח"ד בשטח של עד 75 מ"ר פלדלת לא כולל מרפסת ולפחות -4% מיח"ד יהיו בשטח של עד 55 מ"ר פלדלת לא כולל מרפסת.

תכנון זמין מונה הדפסה 53

	יובהר כי מספר עשרוני יעוגל כלפי מעלה. במגרשים בהם לא תמומש התוספת המאושרת בתכנית זו, יחייב תמהיל המאושר בתכנית 3/124/03/33 שהוא 20% יח"ד קטנות 75 מ"ר כולל ממ"ד ומרפסת. 5. גנרטור: בכל בניין ייבנה חדר ויותקן בו גנרטור. 6. לובי: יהיה בשטח של 100 מ"ר לפחות. 7. מועדון דיירים ושימושים נוספים: א. בכל בניין שבו מעל 25 יח"ד תחויב הקמת 50 מ"ר לפחות למועדון דיירים בקומת המרתף או בקומת הקרקע. ב. שימושים נוספים לרווחת הדיירים יותרו בהיקף של 1 מ"ר ליח"ד במצטבר. 8. חדר עגלות ואופניים: בכל בניין יש לבנות חדר לאחסון עגלות ואופנים בגודל של 0.4 מ"ר ליח"ד + 10 מ"ר לכל הפחות. 9. מחסן לדיירים תותר הקמת מחסן דירתי בשטח של 4 מ"ר או מחסן משותף בשטח של 16 מ"ר בלובי הקומתי. לחילופין ניתן למקם את המחסנים בקומת הקרקע או בקומת המרתף. בכל מקרה המחסן לא יהיה חלק מהדירה. 10. מחסן לאחזקת המבנה בכל בניין תותר הקמת מחסן בשטח של 6 מ"ר למבנה לכלי גינה וניקיון. 11. חברת ניהול כל בניין יחויב בחברת ניהול ואחזקה, עפ"י מסמך המדיניות של עיריית אשדוד. 12. יתר הנחיות הבינוי בהתאם להנחיות מרחביות שיהיו תקפות לעת הגשת בקשה להיתר.
ב	**בינוי** סימון מהתשריט: **חזית מסחרית** הנחיות נוספות למגרשים בהם קיימת חזית מסחרית: א. אופי הבינוי: 1. הבינוי המסומן בנספח הבינוי של תכנית 3/124/03/3 הינו מחייב בעניין קווי בנין וגבולות המתחמים בלבד. שאר הבינוי הינו מנחה וניתן לשנותו לעת מתן היתר בניה באישור הועדה המקומית. 2. המסחר הפונה לרחוב יהא בגובה של 1-2 קומות ומעליו 3-4 קומות מגורים מדורגות לחזית הרחוב ראשי ומעליהן מגדלי המגורים. 3. גג המסחר ישמש לרווחת הדיירים בדירות המגורים ויתאפשר להקים בו מצללות (פרגולות). 4. תובטח הפרדה בין הכניסות למסחר ולמגורים והפרדה בין החניות של כל אחד משימושים אלה. 5. תהיה כניסה נפרדת לאגף העסקים ולאגף המגורים. לכל עסק במבנה תהיה כניסה נפרדת נוספת מחצר משק או מאזור פריקה וטעינה. 6. תחויב הרחקת אדים וריחות מעסקי מזון באמצעות פירים שקצה ארובתם יהיה מעל הגג הגבוה ביותר בבניין עפ"י דרישת איגוד ערים לאיכות הסביבה. 7. יתוכנו ביתני אשפה סגורים וטמונים עבור עסקי המזון. 8. לא יהיה מעבר של צנרת סניטציה (מים וביוב) מעל אזורים המשמשים לעסקי מזון למעט: חדרי מדרגות, מבואות, פירים לשירות וחלקים המשמשים לחדרי שירותים, אלא אם קיימת קומת בניינים בעלת קרקע אטומה.

9. הדירוג של הקומות העליונות והדירוג כלפי הרחוב יהיו עפ"י החתך העקרוני שבנספח הבינוי של תכנית 3/124/03/3. ב. חומרי גמר יותר חיפוי קשיח מאבן / שיש, אלומיניום וזכוכית. 10. יתר הנחיות הבינוי בהתאם להנחיות מרחביות שיהיו תקפות לעת הגשת בקשה להיתר.	

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק א'

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה (מ"ר)				אחוזי בניה כוללים (%)	תכסית (% מתא שטח)	מספר יח"ד	צפיפות יח"ד לדונם	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)		
				מעל הכניסה הקובעת		מתחת לכניסה הקובעת											
			גודל מגרש מוחלט	עיקרי	שרות	שרות	סה"כ שטחי בניה						מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי
מגורים ד'	מגורים	601	2255	6160	2640	4824 (1)	13624 (2)	604.17 (2)	35	53 (3)	23.5	48	14	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	602	2255	7000	3000	4824 (1)	14824 (2)	657.38 (2)	35	60 (3)	26.6	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	603	2255	7000	3000	4824 (1)	14824 (2)	657.38 (2)	35	60 (3)	26.6	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	604	2255	7000	3000	3834 (1)	13834 (2)	613.48 (2)	35	60 (3)	26.6	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	605	2412	7000	3000	4100 (1)	14100 (2)	584.58 (2)	35	60 (3)	24.87	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	606	2251	7000	3000	3827 (1)	13827 (2)	614.26 (2)	35	60 (3)	26.65	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	607	2386	7000	3000	4772 (1)	14772 (2)	619.11 (2)	35	60 (3)	25.14	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	608	2287	7000	3000	4574 (1)	14574 (2)	637.25 (2)	35	60 (3)	26.23	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	609	2287	7000	3000	3888 (1)	13888 (2)	607.26 (2)	35	60 (3)	26.23	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	610	2287	7000	3000	3888 (1)	13888 (2)	607.26 (2)	35	60 (3)	26.23	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	611	2287	7000	3000	3888 (1)	13888 (2)	607.26 (2)	35	60 (3)	26.23	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	612	2256	7000	3000	3835 (1)	13835 (2)	613.25 (2)	35	60 (3)	26.59	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	613	2256	7000	3000	3835 (1)	13835 (2)	613.25 (2)	35	60 (3)	26.59	51	15	2 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	614	2399	13440	5760	6117 (1)	25317 (2)	1055.35 (2)	35	115 (3)	47.93	98	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	615	2256	13440	5760	5753 (1)	24953 (2)	1106.07 (2)	35	115 (3)	50.97	98	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	616	2645	13440	5760	6745 (1)	25945 (2)	980.91 (2)	35	115 (3)	43.47	98	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	617	2676	13440	5760	6824 (1)	26024 (2)	972.5 (2)	35	115 (3)	42.97	98	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	618	5290	4000	1600										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	618	5290	26880	11520					230 (3)	43.47				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	618	5290	30880	13120	13490 (1)	57490 (2)	1086.77 (2)	60	230 (3)	43.47	96	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	619	5400	4000	1600										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	619	5400	26880	11520					230 (3)	42.59				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	619	5400	30880	13120	13770 (1)	57770 (2)	1069.81 (2)	60	230 (3)	42.59	96	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	620	6885	6000	2400										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	620	6885	40320	17280					345 (3)	50.1				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	620	6885	46320	19680	17560 (1)	83560 (2)	1213.65 (2)	60	345 (3)	50.1	96	29	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	622	4506	4000	1600										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	622	4506	14700	6300					126 (3)	27.96				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	622	4506	18700	7900	11490 (1)	38090 (2)	845.32 (2)	60	126 (3)	27.96	73	19	3 (4)	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	623	2459	9100	3900	4180 (1)	17180 (2)	698.66 (2)	35	78 (3)	31.72	73	19	2 (4)	(5)	(5)	(5)

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

מגורים ד'	מגורים	624	2693	9100	3900	(1) 4578	(2) 17578	(2) 652.73	35	(3) 78	28.96	73	19	(4) 2	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	625	2921	10500	4500	(1) 7499	(2) 22449	(2) 768.54	35	(3) 90	30.81	82	22	(4) 3	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	626	2935	12600	5400	(1) 7484	(2) 25484	(2) 868.28	35	(3) 108	36.79	92	25	(4) 3	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	627	4809	4000	1600										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	627	4809	28000	12000					(3) 240	49.9				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	627	4809	32000	13600	(1) 16351	(2) 61951	(1288.23 (2	60	(3) 240	49.9	100	30	(4) 4	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	628	2185	2000	800										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	628	2185	14000	6000					(3) 120	54.91				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	628	2185	16000	6800	(1) 7429	(2) 32229	(1475.01 (2	60	(3) 120	54.91	100	30	(4) 4	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	629	2468	2000	800										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	629	2468	14000	6000					(3) 120	48.62				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	629	2468	16000	6800	(1) 8391	(2) 31191	(1263.82 (2	60	(3) 120	48.62	100	30	(4) 4	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	630	2206	12600	5400	(1) 5625	(2) 23625	(1070.94 (2	35	(3) 108	48.95	92	25	(4) 3	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	631	2350	10500	4500	(1) 5993	(2) 20993	(2) 893.32	35	(3) 90	38.29	82	22	(4) 3	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	632	2373	10500	4500	(1) 6051	(2) 21051	(2) 887.1	35	(3) 90	37.92	82	22	(4) 3	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מגורים	633	2264	9100	3900	(1) 3849	(2) 16849	(2) 344.21	35	(3) 78	34.45	48	19	(4) 2	(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	מסחר	634	2551	2600	910										(6)	(6)	(6)
מגורים ד'	מגורים	634	2551	11250	7500					(3) 180	70.56				(5)	(5)	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	634	2551	13850	8410	(1) 8673	(2) 30933	(1212.58 (2	60	(3) 180	70.56	85	23	(4) 4	(5)	(5)	(5)

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע - חלק ב'

יעוד	שימוש	תאי שטח	קו בנין (מטר)
			קדמי
מגורים ד'	מגורים	601	(5)
מגורים ד'	מגורים	602	(5)
מגורים ד'	מגורים	603	(5)
מגורים ד'	מגורים	604	(5)
מגורים ד'	מגורים	605	(5)
מגורים ד'	מגורים	606	(5)
מגורים ד'	מגורים	607	(5)
מגורים ד'	מגורים	608	(5)
מגורים ד'	מגורים	609	(5)
מגורים ד'	מגורים	610	(5)
מגורים ד'	מגורים	611	(5)
מגורים ד'	מגורים	612	(5)
מגורים ד'	מגורים	613	(5)
מגורים ד'	מגורים	614	(5)
מגורים ד'	מגורים	615	(5)
מגורים ד'	מגורים	616	(5)
מגורים ד'	מגורים	617	(5)
מגורים ד'	מסחר	618	(6)
מגורים ד'	מגורים	618	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	618	(5)
מגורים ד'	מסחר	619	(6)
מגורים ד'	מגורים	619	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	619	(5)
מגורים ד'	מסחר	620	(6)
מגורים ד'	מגורים	620	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	620	(5)
מגורים ד'	מסחר	622	(6)
מגורים ד'	מגורים	622	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	622	(5)
מגורים ד'	מגורים	623	(5)
מגורים ד'	מגורים	624	(5)
מגורים ד'	מגורים	625	(5)
מגורים ד'	מגורים	626	(5)
מגורים ד'	מסחר	627	(6)
מגורים ד'	מגורים	627	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	627	(5)
מגורים ד'	מסחר	628	(6)
מגורים ד'	מגורים	628	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	628	(5)
מגורים ד'	מסחר	629	(6)
מגורים ד'	מגורים	629	(5)
מגורים ד'	<סך הכל>	629	(5)
מגורים ד'	מגורים	630	(5)
מגורים ד'	מגורים	631	(5)

תכנון זמין
מונה תדפיס 53

מגורים ד'	מגורים	632	(5)
מגורים ד'	מגורים	633	(5)
מגורים ד'	מסחר	634	(6)
מגורים ד'	מגורים	634	(7)
מגורים ד'	<סך הכל>	634	(7)

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

הוראות טבלה 5:

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

א. תותר הקמת מצללות (פרגולות) בשטחים מסחריים בקו בניין 0.

ב. גובהה של קומת הקרקע למסחר יהיה עד 6 מ' ותותר בה הקמת גלריה או 2 קומות מסחריות, ובלבד שהגלריה תהא תואמת לקבוע בתקנות התכנון והבניה. שטחי הגלריה או הקומה השנייה כלולים בסה"כ השטח המיועד למסחר. לא ניתן להעביר שטחים המיועדים למסחר לטובת שימוש אחר. שינוי להנחיה זו מהווה סטייה ניכרת.

ג. שטח עיקרי כולל שטחי מרפסות/גזוזטראות.

ד. בכל מקם בו נקבעו קווי בנין מעצים בוגרים לשימור, כמפורט בתשריט תחום נספח עצים בוגרים בתכנית 3/124/03/3, יגברו קווי הבניין מהעצים הבוגרים על המצוין בטבלה.

ה. בכל מקרה גובה הבינוי לא יעלה על 100 מ' מעל פני השטח או 130 מ' מעל פני הים לרבות אנטנות ומתקנים אחרים כל חריגה מגובה מאושר תתואם עם משרד הביטחון.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) ניתן להגדיל שטח זה בשיעור שלא יעלה על שטח המגרש או על כפל שטח התכסית המותרת לבנייה במגרש, לפי הגדול, לטובת חניה תת-קרקעית בלבד.

(2) הוועדה רשאית להתיר שטחי בניה נוספים במרתף לצורך מימוש חובת היקף החניה הנדרש.

(3) בנתון זה כלולה תוספת של עד 20% מכמות היח"ד המותרות לפי תכנית מאושרת 3/124/03/3. ניתן לממש תוספת זו בפרק זמן הקבוע בסעיף 7.2 להוראות תכנית זו. במידה ולא מומשה התוספת או חלק ממנה, כמות היח"ד תחזור לקבוע בתכנית מאושרת 3/124/03/3. 20% מכלל היח"ד יהיו קטנות עפ"י התמהיל הבא: לפחות 16% מכמות יח"ד יהיו עד 75 מ"ר פלדלת לא כולל מרפסת ולפחות-4% מיח"ד יהיו עד 55 מ"ר פלדלת לא כולל מרפסת, כמפורט בהוראות תכנית זו בסעיף 4.1.2 א-4.

(4) תותר הגדלת מס' קומות תת-קרקעיות ככל וידרש לצורך מימוש תוספת שטחי שירות תת-קרקעיים לחניה תת-קרקעית בלבד.

(5) כמסומן בתשריט. חניון תת-קרקעי יתאפשר עד גבולות המגרש ועד לתכסית מקס' של 85%.

(6) קווי הבניין במגרשים בהם מותרים שימושים מסחריים יהיו קווי הבניין -0 מ' לשימוש המסחרי ו-5 מ' לשימושים אחרים למעט בתאי שטח 627-629 שבהם יהיה קו בנין 5 מ' לשימוש מסחרי ו-10 מ' לשימושים אחרים.

(7) כמסומן בתשריט - קו בנין זה בהתאם למגבלות בניה. חניון תת-קרקעי יתאפשר עד גבולות המגרש ועד לתכסית מקס' של 85%.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

1. בניית חיץ לשמירה על פארק חולות : (ע"פ תכנית 3/124/03/3)
תנאי תחילת ביצוע עבודות כלשהן בתחום תכנית זו, יהא הקמת קיר על גבול שבין תא שטח 202 לתאי שטח מספר 305-301, 107 (מגרשים מתכנית 3/124/03/3) כחלק מפתרון המפורט בסעיף 6.13 לתכנית זו, זאת על מנת להבטיח מניעת פגיעה ושימור השטחים הפתוחים המהווים חלק מפארק החולות, לרבות מניעת עירום פסולת בניין בשטח כאמור.
2. הכנת תצ"ר על כל שטח התכנית ואישורו ע"י הועדה המקומית כתואם תכנית.
3. הכללת מאזני חפירה ומלוי קרקע וסימון אזורי חפירה ומילוי בהיתר הבניה, זאת לרבות העברת עודפי החול למיקום שיקבע ע"י רט"ג.
4. אישור תכנית נוף, פיתוח ועיצוב ארכיטקטוני כמפורט בסעיף 6.2 להוראות תכנית זו.
5. תנאי להוצאת היתר בניה ראשון בתחום התכנית יהיה אישור הסדרי תנועה מפורטים.
6. הוצאת היתר בניה במגרשים ביעוד מגורים - 618,619,620,622 ביעוד מעונות סטודנטים-701, 702 ביעוד אוניברסיטה / מוסד להשכלה גבוהה - 305, 308 (עד 30,000 מ"ר שטח עיקרי) ובמגרשים המיועדים לגני ילדים לשירות יח"ד במגרשים הנ"ל, תהיה מותנית בהוצאת היתר בניה להקמת הדרך הראשית בתחום התכנית (מס' 8) בקטע שבין צומת 8/15 לצומת 5/6.
7. הוצאת היתרי בניה ליתרת המגרשים תותנה בהקמת מערכת הדרכים בתחום תכנית 3/124/03/3 בשלמותה לפי הקיבולת שהוגדרה בבה"ת, בכלל זה הצומת הדרומי המחבר את רחוב אלטלנה מזרחה (רחוב מס' 8).
8. היתרי בניה לכלל השימושים, למעט מגורים, יינתנו לאחר אישור משרד הבריאות לענין פתרון הביוב, אספקת מים ותנאי תברואה נאותים.
9. אישור הועדה המקצועית למים וביוב לתכנית אב לביוב התואמת פיתוח העיר אשדוד כנדרש, לרבות מציאת פתרון להשלמת יחידות טיפול, כגון אוגר חירום לקולחים חריגים שיאפשרו ניצול נרחב של קולחי העיר אשדוד.
10. תנאי למתן היתר בניה לבתי אוכל יהא כמפורט בסעיף 6.6 לתכנית זו.
11. הקמת חיץ (גידור מיוחד) כמפורט בסעיף 6.13 לתכנית זו.
12. הכללת הנחיות לבניה ירוקה כמפורט בסעיף 6.6 לתכנית זו.
13. תנאי להיתר בניה, הוא הטמעת מפרטים מחייבים לנושאי איכות הסביבה ובניה ירוקה בהתאם לת"י 5281 התקף, ברמה של "כוכב אחד" (שלא תפחת מ- 55 נקודות) ואישורם על ידי מהנדס העיר או מי מטעמו.
14. התחייבות מגיש ההיתר לשיווק לזוגות צעירים מקומיים, בעלי תעודת זכאות ממשרד הבינוי והשיכון כאשר לפחות 20% מהיח"ד המבוקשות בהיתר יהיו דירות קטנות בתמהיל של לפחות 16% יח"ד בשטח של 75 מ"ר פלדלת לא כולל מרפסת ולפחות 4% יח"ד בשטח של עד 55 מ"ר פלדלת לא כולל מרפסת. ככל ולא מבוקש מס' יחידות ע"פ הגדלה יידרשו 20% יח"ד בשטח של 75 מ"ר (כולל ממ"ד ומרפסת).
15. הכנת תכנית תשתיות לרבות חשמל, מים, ביוב, ניקוז, אינסטלציה, גז, תאורה, תקשורת, עבודות עפר וכיוצ"ב - בתאום עם הגורמים המוסמכים. תוכנית התשתיות תוכן עבור כל שטח התכנית או לשטח מצומצם יותר באישור מהנדס העיר.
סטיה מהוראה זו תהווה סטיה ניכרת.
16. תיאום עם פקיד היערות בנושא העתקת או כריתת עץ המוגדר לשימור.
17. ביצוע המפרטים בפועל של ההוראות לבנייה ירוקה וקבלת אישור ממכון מוסמך עפ"י מסמך המדיניות של עיריית אשדוד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

18. כל חריגה מהגובה המאושר בתכנית בהתאם לטבלה 5, תתואם עם משרד הביטחון.
19. היתרי בניה יינתנו לאחר אישור משרד הבריאות לנספח המים.
20. הכנת תכנית פיתוח ועיצוב ארכיטקטוני למתחם לבינוי בהתאם לנספח הבינוי המנחה כמפורט בסעיף 6.2 לתכנית זו.
21. קבלת היתר מרשות הטבע והגנים לפגיעה בערכי טבע עפ"י חוק גנים לאומיים ושמורות טבע.
22. תאי שטח 622 ו-634 יהיו כפופים למגבלות הגובה והצבת עגורנים בתאי שטח אלו תיעשה באישור רת"א.
23. לא יוצא היתר בניה להקמת מבנים בתחום הגבולות הבניה שנקבעו בתכנית זו אלא לאחר קבלת אישור מי שהוסמך לעניין בטיחות הטיסה לפי חוק התכנון והבניה ברשות התעופה האזרחית ובמשרד הביטחון.
24. אין להקים בתחום הגבלות בניה עגורנים, תרנים ועמודי תאורה אלא לאחר קבלת אישור מי שהוסמך לעניין בטיחות הטיסה על פי חוק התכנון והבניה ברשות התעופה האזרחית ובמשרד הביטחון.
25. אין לאשר הקלות או חריגות מהגובה שנקבע בתכנית זו אלא לאחר קבלת אישור מי שהוסמך לעניין בטיחות הטיסה לפי חוק התכנון והבניה ברשות התעופה האזרחית ובמשרד הביטחון.

6.2 בינוי ו/או פיתוח

1. התכנית לכל מתחם לבינוי שתאושר ע"י הוועדה המקומית שתוגש טרם הגשת הבקשה להיתר, תהווה מסגרת מחייבת לכל הבניינים שבמתחם לבינוי אחד ותכלול את הדרכים הגובלות. התכנית תהיה בקנ"מ 1:500 לפחות, עם פרטים בקנ"מ מתאים.
2. התכנית שתוגש לכל מבנן תכלול את הפרטים הבאים:
א.אופן העמדת הבניינים על כל מגרש ומגרש לפי מידות, צורה ומרווחים, בהתאם לנספח הבינוי.
ב.מפלס הכניסה הקובעת לבניין וגבהי הבניינים.
ג.חתכים וחזיתות של הבניינים לרבות צורה, גמר גגות, מתקנים סולריים, במידה והוחלט להתקינם, ומתקני מיזוג אויר באופן שישולבו אינטגרלית בתכנון המבנה.
ד.פרטי גמר חזיתות הבניינים שיכללו את חומרי הבניה, פרטי הפתחים, חומרי ציפוי, גמר וגוונים.
ה.פרישת חניות בכל מגרש הבנייה.
ו.פרטי פיתוח ותכנון של השטחים הפתוחים, הגינות, החניות וכל השטחים הבלתי מבונים.
ז.סימון העצים הקיימים בשטח ואלה המיועדים לשימור או להעתקה או לכריתה וכן הנחיות לגבי גודל וכמות עצים לנטיעה בכל מגרש בתחום התכנית.
ח.הצגת תכנית עבודות עפר עפ"י כל הדרישות הכוללת סימון ברור של השטחים המיועדים לערום עדפי עפר כולל חישוב של הנפח שכל תא שטח כזה יכול להכיל בתכנית יוצגו דרכי הגישה ורוחבן וכן הוראות להכנת תכנית שיקום לשטחי העירום ומחנות הקבלן.
ט.יש לתכנן את המדרכות כולל רצועת המגרש לאורך המדרכה כמקשה אחת המאפשרת נטיעת עצים במספר שורות. יש להכין חתכים אופייניים הכוללים את הנטיעות רבי הכבישים בתכנית.
י.יש לקבוע כמות מינ' של עצים בוגרים לנטיעה הן לאורך הרחובות והן במגרשי המגורים.
במגרשי המגורים תקבע כמות מינימלית של עצים ביחס לכמות יחדות הדיור המתוכננת במגרש.
יא.גבהי 0.00 של הבניינים (אשר יהווה את קומת הכניסה למבנה) וכן גבהי פיתוח עקרוניים בכל מגרש (לרבות בחתכים) כדי לתאם התחברות מיטבית בין כל מרכיבי התכנית בינם ובין עצמם וכך גם לשטח המיועד לשימור בגבולות התכנית. תותר סטייה מרבית של עד 50 ס"מ.
3. תנאי לאישור תכנית עיצוב ופיתוח ארכיטקטוני, יהיה הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

לנושאי איכות הסביבה ובניה ירוקה בהתאם לדרישות התקן התקף, ואישורם על ידי מהנדס העיר ו/או וועדה מקומית או מי מטעמם.	

6.3	פיתוח ונוף
נספח נופי - הוראות כלליות ע"פ תכנית 3/124/03/3 1. הנספח כולל הנחיות לתכנון סביבתי ועיצוב נופי של הרובע המיוחד. 2. ההנחיות מתיחסות למגרשים המיועדים למגורים, לשטחים ומעברים צבוריים פתוחים, לדיונות החולות, למתחם קמפוס האוניברסיטה ולשטחי מסחר. 3. מטרת ההנחיות ליצור חזות נופית בעלת מרקם אחיד, המגדירה רמת פיתוח גבוהה, אשר תבוא לידי ביטוי בחומרים, בפרטים ובסגנון העיצובי, תוך התיחסות ליחודו של המקום ולסביבה הנופית בה הוא ממוקם. כמו כן, נועדו ההנחיות לצמצם נזק נופי וחזותי אשר עלול להגרם במהלך עבודות הביצוע. 4. בכל מקרה של סתירה בין הוראות התכנית לבין הנספח, יגברו הוראות התכנית. נספח נופי - הוראות מחייבות 1. תכנית נוף ופיתוח של מגרשי הבניה תוכן ע"י אדריכל נוף ותוגש לועדה כחלק מהמסמכים המצורפים לבקשה להיתר בניה. 2. תכנית הנוף והפיתוח תהיה בקנה מידה של 1:250 ותכלול את כל הקירות, הגדרות, השערים והמעקות, השבילים והרחבות המרוצפות, המדרגות בגבולות המגרש וגבהי הקרקע הסופיים במגרש, הניקוז, מיקום מיכלי האשפה, הגז והדלק, מיקום ארונות החשמל והתקשורת ומסתורי הכביסה וכו'. 3. תכנית הנוף תכלול חתכים אופייניים של המגרשים, בחזיתות של הקירות והגדרות הפונים אל הדרכים, המדרכות ואל כל שטחי הציבור המרוצפים או המגוננים, כמו כן, יצורפו לתכנית הנוף והפיתוח פרטי פיתוח אופיניים. 4. בכל בנין הגובל בתאי שטח 203, 204, 205, 206, 207, 208 תתוכנן כניסה אל השצ"פ בהם וישולבו בו מתקני משחק לגילאים שונים, אזורי ישיבה והצללה, מתקני כושר, תאורה וכו'. 5. כל חלקי המתכת יגולבנו ויצבעו. לא תותר הקמת גדרות רשת בכל תחומי הרובע. באזורי המגורים, כל קירות המגרש יחופו באבן. גובה הקיר המינימלי לא יפחתו מ-60 ס"מ אך לא יעלה על 2.50 מ'. 6. בקירות ישולבו אך לא יבלטו לשטח הצבורי כל ארונות תשתיות החוץ והתשתיות הפרטיות. 7. רוחב שביל הכניסה לבנין ממדרכת הרחוב לא יפחת מ-2.50 מ' וישולבו בשביל הכניסה, תאורה וצמחיה יחודית. 8. במקום בו ידרשו מדרגות למבנה תתוכנן גם רמפה לעגלות נכים וילדים. 9. גובה מצע הגידול מסוג כל שהוא לא יפחת מ-1.0 מ' מעל תקרת החניון התת קרקעי במידה וידרש. 10. בחצרות המגרשים ינטעו עצים בוגרים. 11. הצמחיה, השיחים והעצים יהיו חסכוניים בצריכת מים. 12. מערכת ההשקיה תהיה ממוחשבת ותתוכנן גם היא להקטנת צריכת המים. 13. תכניות הנוף תכלולנה תכניות צמחיה מפורטת. חתכים עד לגובה תקרת החניון יצורפו לתכנית באיזורים המגוננים מעל תקרת החניון. 14. עצים יהיו בגודל 8 לכל הפחות לפי הגדרת משרד החקלאות לגודל השתילים. 15. גובה דופן החניון התת-קרקעי או קיר בגבול מגרש כלפי רחובות ו/או שטחים ציבוריים לא יעלה על 2.5 מ' גובה חזית חשופה. 16. אין לבצע "דירוג" באמצעות טרסות של החזית כלפי שטח ציבורי. 17. לא יותר תיחום בגבול מגרש כלשהו באמצעות מסלעה.	

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

התיחום יהיה באמצעות קירות תמך בלבד.

18. על תקרת החניון (גם בין הבניינים) יתוכנן שטח פתוח הכולל אזורים מוגנים נרחבים. לעת הגשת הבקשה להיתר בניה, יש להגיש חתכים המראים כי עובי המצע הגנני המתוכנן על תקרת החניון מאפשר התפתחות הצמחייה המתוכננת (נטו: מינימום 60 ס"מ לשטחי שיחים ומינימום 2 מ' באזורים המיועדים לנטיעת עצים).

19. לא תותר נטיעת עצים מעל תקרת חניון במיכלים המוגבהים מעל פני השטח בהיקף.

20. פתחי עצים - הפתח יהיה מלבני כך שבחלקו הצר ישתלב ברוחב המתוכנן למדרכה ובחלקו הארוך יאפשר התפתחות מיטבית של העץ המתוכנן. מידות מינימום 1.2/2.4 מ'.

21. אין להשתמש באבן מנוסרת.

22. יש להקפיד על בקרה של מינים פולשים עוד בשלב עבודות העפר, על מנת למנוע פגיעה במערכת האקולוגית והתפשטות המינים הפולשים לשטחים נוספים באזור החולות. שתילה של צמחים מתאימים בשטחים המופרים עשויה למנוע את התיישבותם של המינים הפולשניים. לא יינטעו / ישתלו צמחים המוגדרים כמינים פולשים עפ"י רשימת הצמחים הפולשים בישראל (בעריכת ד"ר ג'אן מארק דופר-דרור).

המלצות לצמצום פגיעות נופיות:

1. תכנון המבנים בשטח התכנית יעשה מתוך התייחסות והפנייה נופית לעבר שטחי ים החולות שמדרום.

2. תכנון המבנים בשטח התכנית יעשה תוך התייחסות התאמת חומרי בניה בעלי טקסטורה וצבע שישתלבו בסביבה הטבעית.

3. בשטחי הפיתוח יש להעדיף נטיעת צמחיה מקומית.

6.4 חניה

1. תותר בניית מרתף שישמש לחניה ו/או למחסנים לדיירי הבית.

2. לפחות 50% מהחניה תהיה מתחת לכניסה הקובעת. חניות ציבוריות לאורחים בהיקף של 20% מסה"כ מקומות החניה יותקנו בתחום המגרש עפ"י תקן החניה התקף בעת הוצאת ההיתר.

3. תותר בניית מרתף משותף ל-2 בניינים או יותר במסגרת בקשה להיתר ובתנאי הסכמת הבעלים וללא איחוד מגרשים בכפוף להפעלתם ע"י חברת ניהול משותפת לכלל המבנים. זכות המעבר והשיתוף יירשמו בלשכת רישום המקרקעין.

4. במידה וכל החניות למעט חניות אורחים וחניות נכים יתוכננו במרתפי חנייה תת קרקעיים, תקן החנייה הנדרש לדירות הקטנות יהיה 1:1.

5. החניה תהא בתחומי המגרש ועפ"י תקן החניה התקף לעת הוצאת היתרי הבניה.

6. תותר התקנת מקומות חניה בשיעור העולה על התקן הנדרש.

7. תותר חניה תת קרקעית בקומת מרתף לרבות בשב"צ בקווי בנין אפס. תקרת החניה לא תעלה מעל מפלס הפיתוח במגרש. מתן היתר לבנית מרתפי חניה בקו בנין אפס תותנה בקבלת הסכמתם של בעלי המגרשים הגובלים.

למגרשים בהם יש שימוש מסחרי:

8. החניה תהיה מעל ומתחת לכניסה הקובעת.

9. החניה למגורים תופרד מהחניה ליתר השימושים.

10. חניית המסחר תהיה חניה לשימוש הציבור בלבד. לא ניתן להצמיד החניון לשימושים מסוימים.

11. לא ניתן להקים אמצעים והגבלות שמטרתם לאפשר שימוש בחניון ו/או הצמדתו למשתמש מסוים שלא עפ"י המתוכנן.

12. יובטחו פתרון תנועתי והסדרי חניה לשימוש הציבור.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

13. שטחי החניה בחניונים לשימושים מסחריים יועמדו לרשות הציבור במלואם ותיאסר הצמדת מקומות חניה למשתמשים מסוימים.
14. בחניה עילית חלה חובה לנטיעת עצים בוגרים בן כל 4 חניות ניצבות או 2 חניות מקבילות לכל הפחות.
15. יותר לשלב פתרון של 2 חניות עוקבות זו מאחורי זו ובלבד שתהיינה שייכות לאותה יחידת דיור.
16. יותרו רמפות משותפות למגרשים גובלים בהסכמת בעליהם.

6.5 ניהול מי נגר

השטחים המיועדים לפיתוח יפותחו באופן שיבטיח שימור מרבי של מי הנגר העלי כמפורט להלן:
1.פיתוח המגרשים יתוכנן בגישה של בניה משמרת נגר.
2.הנגר יופנה לאתר חלחול, שיוגדר בכל מגרש במידת האפשרות, או לאתר המשותף למספר מגרשים.
3.שימור וניצול מי נגר עילי.
א. במגרש יותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך שטח המגרש הכולל במגמה לאפשר קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עלי וחלחולים לתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר (כגון חצץ חלוקים וכו').
ב. ניתן יהיה להותיר פחות מ 15% שטחים חדירי מים משטח המגרש, אם יותקנו בתחומי המגרש מתקני החדרה כגון: בורות חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי נגר עילי בתחומי המגרש בהיקף הנדרש בהתיעצות עם רשות המים כתנאי למתן היתר בניה.
4. תכנון מפלס של שטחים ירוקים, שיהיו נמוכים מסביבתם ככל האפשר, לצורך השהייה והקטנת ספיקות בשעת שיא.
5.נגר עודף יופנה מהמגרשים לדרכים.
לאורך הדרכים יותקנו "איים" של צמחיה, אשר יוכלו לנצל את הנגר העילי הזורם לאורך הדרך ובכך להקטין את כמות הנגר המובלת.
6. שחרור נגר עילי עודף מהדרכים ומהמגרשים ייעשה במספר מוצאים בודדים. יש להימנע משחרור של נגר עילי עודף חופשי ללא מוצא מסודר.
בכל מוצא יותקנו אמצעים למיתון הספיקות הגבוהות במטרה לצמצם מפגעים של ארוזיה וסחף הקרקע.
נגר הזורם בדרכים החדשות יתנקז בהתאם לרומים המתוכננים בדרכים ויתחבר למערכת ניקוז קיימת.
מערכת ניקוז קיימת ומתוכננת משכונה חדשה מתנקזת לכיוון הים ולכיוון נחל לכיש דרך צנרת ניקוז קיימת.
נגד עודף יפונה מהמגרשים לדרכים או לשצ"פים (תאי שטח 203-208).

6.6 איכות הסביבה

הוראות כלליות:
1. במבנים שבהם מסעדות ובתי אוכל יותקנו פירי אוורור שיאפשרו הולכת צנרת אוורור וארובות והוצאתם אל מעל לגג המבנה.
2. פסולת - הפסולת תיאסף במתקני אצירה סגורים שיוקמו בתוך שטח המגרש.
יוקמו סידורים לאצירת פסולת יבשה ופסולת רקבובית בנפרד, וכן, מכלי אצירה נוספים לפסולת המיועדת למחזור על פי הנחיות הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. מרכולים ועסקי מזון בשטח מעל 300 מ"ר יחויבו בהקמת חדר אשפה מקורה וסגור, גם אמצעי שטיפה וניקוז לאצירת הפסולת האורגנית.

בניה ירוקה:

1. בקשות להיתרי בנייה מתוקף תכנית זו, יכללו הנחיות לבנייה ירוקה בהתאם לת"י 5281 התקף, "בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה)", ברמה שנדרשת בהתאם להחלטות הועדה המקומית התקפה בעת הוצאת היתר בניה.
2. תנאי לקבלת טופס 4 הוא ביצוע המפרטים בפועל.
3. הדרישה לבניה ירוקה תיבדק ע"י גורם מוסמך (מכון התקנים או שווה ערך).

6.7 תשתיות

חשמל: ע"פ תכנית 3/124/03/3

א.איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל.

1.לא יינתן היתר לבנייה ו/או לשימושים כגון מגורים, מסחר, נופש, תיירות תעשיה ומלאכה, מלונות, ומבני ציבור, וייעודים דומים בקרבת קווי ומתקני חשמל קיימים או מאושרים במרחקים הנמוכים מהמפורטים להלן:

פירוט מהתיל הקיצוני / כבל מהמתקן מציר הקו

א.קו חשמל מתח נמוך תיל חשוף 3 מ'.

ב.קו חשמל מתח נמוך תיל מבודד 2 מ'.

תיל מבודד צמוד למבנה 0.3 מ'.

ג.קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו תיל חשוף או מצופה כולל שנאי על עמוד 5 מ'

ד.קו חשמל מתח גבוה עד 33 ק"ו כבל אווירי מבודד (כא"מ)3 מ'

ה.קו חשמל מתח עליון 110 161 ק"ו-20 מ'

ביחס לקרבה לקווים חד מעגלים

בתיאום עם חברת החשמל

ו.קו חשמל מתח על עליון 400 ק"ו-35 מ'

במקרה של בניה בקרבת קווי מתח עליון / על קיימים עם שדות גדולים מ- 300 מטר, יש לפנות לחברת החשמל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים מזעריים המותרים.

ז.כבלי חשמל מתח נמוך תת קרקעיים 0.5 מ'.

ח.כבלי חשמל מתח גבוה תת קרקעיים 3 מ'.

ט.כבלי חשמל מתח עליון תת- קרקעיים בתאום עם חברת החשמל

י. ארון רשת 1 מ'.

2.על אף האמור לעיל (בהקשר של קווי מתח עליון ועל בלבד), בכפוף לקבלת אישור בטיחותי מחברת החשמל ובכפוף לקבלת האישורים הנדרשים על פי כל דין, מותרים התכליות והשימושים המפורטים להלן אף במרחקים הקטנים מאלה הנקובים:

א. ביתני שירותים ומבנים חקלאיים, מבני שרות, אחסנה פתוחה וסגורה, חנייה ובתי עלמין.

ב. חצייה ועל פי העניין מעבר לאורך המסדרון ובתחומו, של קווי תשתית מבנים ומתקנים נלווים להם, עיליים או תת קרקעיים.

ג. גובה המבנים שבסעיפים קטנים א'-ב' לעיל לא יעלה על 4 מ' אלא אם התקבל אישור בטיחותי של חברת החשמל.

ד. חפירה, כריה או בנייה במרחק הקטן מ 10 מטרים מהמסד של עמוד חשמל.

ה. נטיעת יער, עבודות פיתוח נוף ופארקים ובכלל זה שבילים, גשרים ונטיעות.

3. התכליות והשימושים הרשומים בסעיף זה יותרו לאחר שנוכח נותן האישור שאין בהם כדי לפגוע באפשרות הקמתם התקינה של קווי החשמל במסדרון התשתיות ולאחר שהתקיימו התנאים המפורטים בסעיף זה.

תשתית עירונית:

רשתות החשמל והתקשורת בתחום התכנית יהיו תת-קרקעיות (למעט קוי חשמל הקיימים).

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

	יותר שינוי בתנאים מיוחדים באישור מהנדס העיר. תשתיות קיימות ו/או מאושרות כדין ערב אישורה של תכנית זו, לא יהפכו לבלתי חוקיות או לשימוש חורג בשל אישורה. תשתיות אלא ייחשבו כשימוש שהותר כדין. תשתיות - יש לשאוף כי התשתיות בשטח התכנית יהיו תת קרקעיות. אין להתיר העברת קווי תשתית לשטח התכנית וממנה דרך שטחי החולות שמדרום לתכנית. כל החיבורים למערכת התשתית העירונית בשטח התכנית, יהיו לעבר שטחי שכונות העיר הקיימות ממערב, מצפון וממזרח.

6.8	תשתיות
	חדרי שנאים: 1.בשטח התכנית תותר הקמת חדרי שנאים בתוך המבנים ו/או במרווחים קדמיים צדדיים ואחוריים בתחום המגרשים. על מגישי הבקשה להיתר להקצות , אם ידרשו לכך, ע"י חברת החשמל, מקום מתאים בתוך מגרש הבנייה או שטח קרקע לפי הנדרש בשביל חדר שנאים בהספק ובתנאים שיקבעו ע"י חברת החשמל. בעלי הקרקע יהיו חייבים להקנות לחברה זכות מעבר אפשרית להנחה של כבלי חשמל תת קרקעיים וגישה חופשית לרכב של חברת החשמל אל חדרי השנאים לצרכי פריקה ותחזוקה של ציוד. 2.על מגיש הבקשה להיתר הבניה לתאם עם חברת החשמל את תכנון חדרי השנאים בבניין או במגרש. לא תתקבל בקשה להיתר אשר אינה כוללת חדר שנאים פנימי שאושרה ע"י חברת החשמל. 3.בבית מגורים לא יותקן שנאי בעל הספק העולה על 630KVA או זרם העולה על 950A אלא אם נועד לתת חשמל לאותו הבניין. 4.מיקום חדר שנאים: א.יש לבדוק עם היזם בחירת מקום מרוחק ככל שניתן מחדרים המיועדים לאכלוס. ב.יש להעדיף הקמת חדר שנאים בבניין נפרד או בקומת מרתף מתחת לקומת כניסה המשמשת לחניה, מחסנים וכדומה. 5.תכנון חדר השנאים הצמוד לחדר מאוכלס: א.חדר השנאים יוקם ויופעל בהתאם לתנאי היתרי ההקמה וההפעלה אשר ניתנו למתקנים אלה בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מיננת, התשס"ו 2006. ב.הימנעות מהצבת שנאים ולוחות שנאים ולוחות מתח נמוך ליד קיר משותף עם חדר מאוכלס. בתנאים מסוימים ומוגבלים מותקנים לוחות מתח נמוך מחוץ לתחנה. ג.אם קיים קיר משותף עם חדר החשמל ואין אפשרות להוציא את לוח החשמל למקום מרוחק, יש למקם את לוח המתח הנמוך בניצב לקיר משותף עם חדר החשמל. גם כניסה ויציאת כבלי מתח נמוך ממלוח החשמל תבוצע בניצב לקיר המשותף. ד.מסביב לחדר השנאים במרחק עד 4 מ' מהקיר, השטח ישמש למעברים, מחסנים וכד' ולא למטרות של שהיה ממושכת כגון חדרי משחקים לילדים וכד'. ה.הרחקת מפלס הכבלים מהתקרה ככל שניתן וצמצום המרחק בין הכבלים. במידה וחדר השנאים נמצא בקומה העליונה או על גג המבנה יש להרחיק את מפלס הכבלים מרצפת החדר. למרווח בין הכבלים לתקרת /רצפה של החדר השפעה רבה על רמת השדה המגנטי בדירה מעל / מתחת. ו.חדרי שנאים הממוקמים במרתפים וקומות תחתונות הזנת לוח מתח נמוך מלמטה דרך סרגל ניתכים, כאשר הכניסה היא ממרכז חלקו התחתי של הלוח והיציאות משני עברי סרגל הכניסה. ז.במידה וחדר השנאים נמצא בקומה העליונה או על גג המבנה הזנת לוח מתח נמוך מלמעלה

תכנון זמין
מונה הדפסה 53

	דרך סרגל נתיכים, כאשר הכניסה היא ממרכז חלקו העליון של הלוח והיציאות משני עברי סרגל הכניסה. בכל מקרה, מחוץ לחדר השנאים בכל הכיוונים, מעליו ומתחתיו (בהתאם לנסיבות סביבה מאוכלסת), רמת הדה המגנטי צריכה להיות נמוכה מהנחיות המשרד לאיכות הסביבה. 6.רמת השדה המגנטי מחוץ לחדר השנאים תהיה בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה בהתאם לשימושי הקרקע ולחוק הקרינה הבלתי מייננת 2006.

6.9 זכות מעבר

א. בתא שטח 618 תובטח זכות מעבר לציבור להולכי רגל/ לכלי רכב כמסומן בתשריט. זכות מעבר כאמור תעוגן ע"י רישום זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין ותהא תנאי למתן תעודת גמר.

ב. בתאי שטח 623, 633 תובטח זכות מעבר להולכי רגל / לכלי רכב לתאי שטח 622 ו- 634.

6.10 חלוקה ו/ או רישום

א. התכנית כוללת בין היתר הוראות חלוקה חדשה עפ"י סימן ז' לפרק ג' לחוק. רישום החלוקה ייעשה בהתאם להוראות סעיף 125 לחוק.

ב. מיד לאחר אישורה של תכנית זו ובתוך המועדים הקבועים בחוק, לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבניה, יכינו בעלי הקרקע תכנית לצרכי רישום (להלן: "תצ"ר") לגבי כלל תחום התכנית ויגישו אותה ליו"ר הועדה המקומית. אישור התצ"ר בוועדה המקומית כתואם תכנית הינו תנאי להיתר הבניה.

ג. מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור על פי סעיף 188 (ב) לחוק התכנון והבניה 1965 יופקעו ע"י הוועדה המקומית ויירשמו על שם הרשות המקומית, בהתאם להוראות פרק ח' לחוק ולגבי המקרקעין ישראל המיועדים לדרכים כאמור יפעלו לפי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה.

6.11 שמירה על עצים בוגרים

1. עצים בוגרים לתכנית:

א. לתכנית 3/124/03/3 מצורף "נספח עצים בוגרים" הכולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול בעצים בוגרים קיימים בתחום התכנית בעת אישורה; לשימור, העתקה, כריתה או נטיעה. חלקים מהנספח (תשריט תחום הנספח בקנ"מ 1,250:1 ופרק הנחיות להטמעה בהוראות התכנית) תחולתם מחייבת.

ב. הנספח חל על התחום המסומן בתשריט תחום הנספח, המצורף כמסמך מחייב וכחלק בלתי נפרד ממסמכי התכנית.

2. הוראות בנוגע לעצים המסומנים כעצים לשימור

א. עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, ולא תותר כריתתו או פגיעה בו.

ב. קו בניין מעץ לשימור יהיה 4 מ' מגזע העץ. שטח זה אשר יוגבל בפיתוח, יסומן בבקשות להיתרי בנייה ככל שתוגשנה בתחומו.

ג. בכל בקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבנייה והפיתוח.

ד. כל פיתוח או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות רבה תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם יש חשש לפגיעה בעץ מיוחד לשימור, יש לפנות מראש להתייעצות עם פקיד היערות.

ה. במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש שינוי סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, לעת הגשת בקשה להיתר בנייה (ולא יותר מ 10% מכמות העצים הבוגרים שסווגו בתכנית לשימור, יוגש עדכון לנספח עצים בוגרים לאישור הועדה המקומית, לאחר תיאום וקבלת חו"ד בכתב מפקיד היערות.

	ו. במידה ולעת הוצאת היתרי הבניה למגרשים 625, 626, 631 "יימצא" כי לא ניתן לשמר את העצים הבודדים המסומנים בהם לשימור בשל תנאי השטח, תבחן האפשרות להעתיקם לתחום רצועת השצ"פים מכח תכנית 3/124/03/3 אשר מספרם 207, 204, 208, העתקת העצים תחת סעיף זה לא תחשב כשינוי בסיווג עץ בוגר כאמור בסעיף 6.11 ה'. 3. הוראות בנוגע לעצים לכריתה א. בעת הגשת בקשה להיתר בנייה ו/או היתר לשימוש בשטח בו סומן עץ לכריתה, יש לצרף לבקשה להיתר דברי הסבר אודות העץ המיועד לכריתה, הכוללים את סוג העץ, גילו, גודלו וסיבת הכריתה, בצרוף תכנית המפרטת את העץ או העצים שיינטעו במקום העץ או העצים המיועדים לכריתה: מספרם, סוגם ומיקומם. ב. לבקשה להיתר יצורף גם העתק כרטיס המידע הכלול בנספח עצים בוגרים של התכנית, ובו מידע אודות מופע העץ, נדירותו, חשיבותו הנופית / היסטורית/ אקולוגית/מצב הבריאותי/בטיחותי ועוד. ג. יוזם הבקשה להיתר יתחייב לטעת עצים חדשים במקום העצים שכרת, בהתאם למפורט בבקשה להיתר בנייה. תנאי לקבלת תעודת גמר למבנה המחייב כריתת עץ בוגר יהיה הגשת מפת מדידה של האתר בו ניטע העץ החדש, ערוכה בידי מודד מוסמך.

6.12	סביבה ונוף
	1.עבודות עפר תנאי לתחילת עבודות הפיתוח והבניה בשטח התכנית, יובטחו התנאים הבאים: 1.1גידור שטחי הבנייה והפיתוח סביב כל מגרש בו יבוצעו עבודות בניה ופיתוח תוקם ע"י יוזם התכנית גדר היקפית קשיחה ורצפיה למניעת פגיעה בשטחים סביב המגרש. הגדר תהייה סוג גדר איסכורית / גדר רשת מתכת ו/או ש"ע, סביב גבול המגרש/ים לפיתוח / בניה. הגדר תבנה לגובה מינימאלי של 2.5 מ' + תוספת של "שמלה טמונה בקרקע", למניעת מעבר בע"ח, גלישת עודפי עפר ולכלוך וכיוצ"ב. הכל בכפוף לאישור מהנדס העיר. 1.2דרכי גישה לרכב כניסה ויצאת כלי רכב, ציוד בנייה, אספקה לשטחי הבניה והפיוח בשטחי התכנית, יתבססו על תוואי הדרכים בתכנית בלבד. דרכי הגישה יהיו לכוון צפון, צפון מזרח, צפון מערב ומערב בלבד. זאת במטרה לצמצם ולמזער ככל הניתן, את מיד ההפרעה / הפגיעה בשטחים הפתוחים שמדרום. 1.3נספח תנועה וחניה טרם תחילת העבודות בשטח התכנית יגיש היזם למהנדס העיר, נספח תנועה, מעבר וחנייה לכלי רכב, ציוד בנייה ואספקה לשטחי המגרשים לפיתוח ובנייה. 1.4מניעת מעבר לעבר שטחי החולות בתנאי היתרי הבניה והעבודות עפר בשטח התכנית יובטחו אמצעים למניעת מעבר משטח התכנית לעבר אזור החולות שמדרום, כולל דרישות להתחייבות היזם להנחת דעת מהנדס העיר למניעה ואיסור מעבר של כלי רכב של היזם, ציוד בניה אל עבר שטחי החולות הנושקים לשטחי התכנית מדרום. בכל מקרה לא תותר נסיעה ומעבר של כלי רכב / ציוד בניה אל שטחי החולות הנושקים לשטחי התכנית מדרום. 1.5מניעת לכלוך, שפיכת פסולת ועודפי עפר לסביבה יזם התכנית יבטיח האמצעים, הפעולות והתנאים להנחת דעת מהנדס העיר, מפני השלכת פסולת / חומרי בנייה או עודפי עפר לסביבה. לא תותר שפיכת עודפי עפר, עירום זמני ואחסנה מכל סוג של כלים, ציוד בנייה, חומרים, עודפי עפר וכיו"ב, מחוץ לתחומי המגרשים המיועדים לפיתוח. 1.6מיקום מחנה הקבלן: א.מחנה הקבלן ימוקם בשטח התכנית בלבד. ב.מחנה הקבלן ימוקם באתר/מגרש המיועד ממילא לפיתוח ולבניה. ג.מחנה הקבלן ימוקם בסמוך לדרכים קיימות, בכדי להבטיח נסיעה קצרה ככל הניתן על דרכי

עפר.
ד.דרכי הגישה למחנה הקבלן יעברו על בסיס דרכים מתוכננות בתכנית.
ה.מחנה הקבלן ימוקם מתוך התייחסות למניעת מפגעים לבתי מגורים מאוכלסים.
ו.מחנה הקבלן יגודר בגדר קשיחה למניעת פיזור / גלישה / העפה של עפר / פסולת לסביבה.
1.7עבודות בשטחי המגרשים כל עבודות הבנייה והפיתוח יבוצעו בתחומי המגרשים בשטח התכנית בלבד.
1.8שעות פעילות יש להבטיח כי עבודות בשטח התכנית לא יבוצעו בשעות הלילה על מנת לא לפגוע בפעילות בע"ח.
1.9תכנית עבודות עפר ע"פ כל הדרישות ולכלול בה גם סימון של השטחים המיועדים לערום עודפי עפר כולל חישוב של הנפח שכל תא שטח כזה יכול להכיל. יש להציג בתכנית גם את דרכי הגישה ורוחבן התכנית תכלול גם הוראות להכנת תכנית שיקום לשטחי הערום ומחנות הקבלן.
2. תאורת חוץ תנאי למתן היתר בנייה במגרשים לבנייה ופיתוח בשטח התכנית, יהיה הגשת נספח תאורה סביבתית, לבחינה ואישור נציגי מהנדס העיר.
בנספח יפורטו אמצעים למניעת הפנייה של כל תאורה זמנית או קבועה, אל עבר השטחים הפתוחים אשר מחוץ לתחום המגרשים המיועדים לפיתוח / בנייה / שטחים דרכים ואחרים.
תכנון התאורה יהיה בהתאם להנחיות רט"ג. תינתן עדיפות לשימוש בגופי תאורה מסוג Cut off לצמצום ומיקוד טווח וגזרת התאורה.

6.13 איכות הסביבה

המלצות והוראות למניעת פגיעה במערכת ההידרולוגית
1. תכנון הניקוז להסדרת מערכת הניקוז בשטח התכנית, תיערך על בסיס הנדרש בפרק המים אשר בתמ"א 1.
2. מערכת הניקוז תתוכנן באופן שיובטח פיזור מרבי של מי נגר לשטחי החולות מבלי ליצור מוקדי ניקוז העלולים לחרוץ ערוצים ולפגוע בטופוגרפיה הטבעית.
3. במסגרת תכנון הפיתוח והבנייה במגרשים בתכנית יובטחו אמצעים להגדלת כושר החלחול לתת הקרקע בתחום המגרשים, כגון: תכנון מערך שיפועים לניקוז מי הנגר לעבר שטחי החול/תעלות / קולטנים / בורות החדרה / חיפוי שטחי חנייה ואו ריצוף שבילים בחצץ חלוקים / אלמנטים פורוזיביים ואחרים.
4. יובטח כי מערכת הניקוז לא תפגע בצמחיה טבעית כתוצאה מעודפי מים וזיהום.

מניעת מפגעי סביבה במהלך העבודות
א. מניעת מפגעי רעש:
1. נסיעת משאיות משטח הפרויקט ואליו תעשה בדרך הקצרה ביותר ולכוון צפון בלבד ככל הניתן ללא מעבר בתחומי שכונות מגורים קימות.
2. שטחי המגרשים לבנייה ופיתוח יוגדרו ויוסתרו באמצעי גידור כנדרש לעיל.

הוראות והמלצות למניעת תנועת החולות
1. ינקטו אמצעים לצורך הגנה מפני תנועת החולות בשטחי אזור החיץ עפ"י תכנית 3/124/03/3 (תאי שטח 201 ו 202) והשטחים המיועדים למבני ציבור בקרבתו (תאי שטח 301,302, 303, 304, 305). האמצעים יכללו הקמת גדר בנוייה על גבול תאי שטח 301-305 בשילוב של נטיעות של שיחים ועצים מקומיים.
2. עבודות למניעת תנועת החולות, לרבות הגדרת הגדר הבנויה, תעשנה בתיאום עם רשות הטבע והגנים ותאושר ע"י הוועדה המקומית.

	פיקוח ע"י רט"ג 1. בשלב הראשון שהוא הוצאת החולות וגידור השטח הפיקוח יבוצע ע"י רט"ג למניעת פגיעה בערכי טבע עפ"י חוק גנים לאומיים. 2. כל האמור לעיל יהיה בפיקוח הרט"ג.

6.14 הריסות ופינויים

1. פסולת הבניין בשטח התכנית תפונה לאתר מוסדר ומורשה על פי חוק, או שתיגרס באתר ותמוחזר בחלקה לעבודות פיתוח שונות באתר או מחוצה לו.
2. בקשה להיתר בנייה למבנה בשטח בניה מרבי של מעל 10,000 מ"ר תכלול הצעה להצבת מגרסה לטיפול בפסולת בנייה, בתחומי המגרש או באתר זמני אחר שיאשר מהנדס העיר בתחום התכנית.
3. הנחיות ואישורים לגריסת פסולת הבניין באתר הבנייה או באתר זמני שייקבע בתחומי התכנית יינתנו על ידי איגוד ערים לאיכות הסביבה בהתחשב בגורמים הבאים:
מיקום האתר יאפשר ביצוע הגריסה ללא גרימת מטרדים לסביבה הקרובה. נקיטת אמצעים למניעת מטרדי אבק ורעש ובלבד שפסולת הבניה אינה כוללת חומרים מסוכנים.

6.15 גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה

גובה הבינוי המרבי הינו 100 מ' מעל פני השטח או 130 מ' מעל פני הים.
חריגה מגובה זה יש לאשר ע"י צה"ל.

הגבלות בניה לגובה בגין בטיחות הטיסה במנחת המסוקים בהתאם להוראות ולנספחים מתכנית 3/124/03/3

1. גובה מבנים ובטיחות טיסה

א. משטח נחיתה שטח קרקע במידות 40.5X40.5 מ' שמרכזו בנקודת ציון 167421/631884 בגובה 32+ מ' מעל פני הים. בתחום זה אסור להקים כל מבנה או להתקין כל מתקן פרט למתקני תאורה הדרושים להפעלתו הבטוחה של משטח הנחיתה.

ב. משטח בטיחות שטח קרקע במידות 54.0X54.0 מ' שמרכזו במרכז המנחת וגבהו 32.0+ מ' מעל פני הים. שטח הבטיחות יהיה פנוי מכל מכשול למעט מתקני תאורה ותשתיות תת קרקעיות הדרושים להפעלה בטוחה של משטח החניה.

ג. "מגנל"ה" מישור גישה לנחיתה ונסיקה לאחר המראה משטח משופע שבסיסו משיק לשולי שטח הבטיחות והוא מתרחב סימטרית בשיעור של 15% עד למרחק של 552 מטר משולי שטח הבטיחות. כוון צירי מישורי הגישה לנחיתה המגנל"ה ממערב בכוון 120 המגנל"ה ממזרח בכוון 300.

מישור המגנל"ה מורכב מ- 3 קטעים כדלקמן:

קטע א משטח טרפזי המתרומם בשיפוע של 1:8 (12.5%) החל משולי שטח הבטיחות עד למרחק 245 מטר משולי שטח הבטיחות.

קטע ב' משטח טרפזי המתרומם בשיפוע של 1:12.5 (8%) החל משולי קטע א' עד למרחק 552 מטר משולי שטח הבטיחות.

קטע ג משטח מלבני ברוחב 220 מטר בהמשך קטע ב' המתרומם בשיפוע 1:6.6 (15%) עד לגובה 182+מטר מעל פני הים במרחק של 1165 משולי שטח הבטיחות.

ד. מישורי מעבר משני צדי משטח הנחיתה ומישורי המגנל"ה. משטחים בשיפוע 1:2 (50%) משולי שטח הבטיחות ושולי משטחי המגנל"ה עד לגובה של 40 מטר מעל גובה משטח הנחיתה, סה"כ 72.5 + מטר מעל פני הים.

2. הוראות בתחום הגבלות בטיחות הטיסה:

א. הגובה המוחלט המרבי המותר לבניה בתחם מישורי המגנל"ה לא יעלה על גובה ציר המגנל"ה

	בנקודת ההצטלבות של קו ניצב העובר מהנקודה אל הציר. ב. הגובה המוחלט המרבי לבניה בתחום מישורי המעבר לא יעלה על גובה משטח הנחיתה בתוספת 1 מטר גובה לכל 2 מטר מרחק אופקי משולי שטח הבטיחות. ג. הגובה המוחלט המרבי המותר לכבישים ולדרכים יהיה נמוך ב 5 מ' מהגובה המוחלט המותר במישורי הגבלות הבניה. ד. הגובה המוחלט המרבי למכשולים דקיקים (מכשולים בודדים צרים וארוכים) כדוגמת תרנים, עגורנים, עמודי חשמל וכד' יהיה נמוך ב 15 מ' מהגובה המוחלט המותר במישורי הגבלות הבניה. גובה עמודי תאורה בכבישים הצמודים לתא שטח 307 יוגבל ל- 5 מטר מעל מפלס ציר הכביש. ה. גובה המבנים בתחום תאי שטח 618-620, בתחום מישורי המעבר יאושר במסגרת פטור מתקנות הטיס (מנחתים) ככל שיחול למועד הוצאת היתרי הבניה ולא ייחשב כחריגה. 3. אישורים הנדרשים לבטיחות הטיסה: א. לא תאושר תכנית בתחום הגבלות הבניה שנקבעו בתכנית זו אלא לאחר קבלת אישור מי שהוסמך לעניין בטיחות הטיסה לפי חוק התכנון והבניה ברשות התעופה האזרחית ומשרד הביטחון.

6.16	הנחיות מיוחדות
	סטיה ניכרת: הגדלת מס' יח"ד, הגדלת הגובה, הגדלת מס' הקומות מעל הקרקע יהוו סטיה ניכרת.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

מספר שלב	תאור שלב	התנייה
1	ל.ר.	

7.2 מימוש התכנית

א. מימוש תוספת יח"ד מכח תכנית זו מותנה במימוש עד 3 שנים ממועד אישור התכנית ועד החלטת ועדת המשנה/רשות רישוי להיתר בניה. חפירה ודיפון לא ייחשב כהיתר בניה לעניין זה. ב. במקבצי מגרשים בבעלות אחידה הכוללים מעל 1000 יח"ד עפ"י תכנית 3/124/03/3 מימוש היקף הבניה המותר בתוכנית זו יהיה תקף עד 5 שנים מיום אישור התכנית, זאת בכפוף להחלטת ועדה המשנה / רשות רישוי, ליתן היתר בניה עבור לפחות 20% מכלל יח"ד המותר באותו מקבץ מגרשים בכל אחת מ-5 השנים הנ"ל.

תכנון זמין
מונה הדפסה 53