הוראות התכנית

תכנית מס' 603-1259092

התחדשות עירונית מתחם גאפונוב - רובע ה', אשדוד

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

מחוז דרום

מרחב תכנון מקומי אשדוד

סוג תכנית תכנית מתאר מקומית

אישורים

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

מינהל התכנון
חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 1965
מחוז דרום
הוועדה המחוזית החליטה ביום :
10/11/2025
להפקיד את התכנית
05/08/2026
תאריך יו"ר הוועדה המחוזית

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:
https://mavat.iplan.gov.il/SV4/1/6005331994/310

דברי הסבר לתכנית

התכנית מציעה התחדשות עירונית במתווה של "פינוי בינוי" ברובע ה' באשדוד, בתחום רחוב דב גאפונוב הגובל עם רחובות ראשיים : יהודה הלוי מצפון ושדרות הרצל ממערב, ביאליק מדרום. בנוסף כולל המתחם את בית הספר התיכון מקיף ד' , אולם הספורט והספרייה וכן את אשכול המעונות הסמוך. הכללת מבני הציבור בתכנית נועדה לאפשר הסדרה וארגון מחדש של השטחים הציבוריים וכן הגדלת של זכויות בתחום ביה"ס הקיים.

התכנית מציעה הריסה של 6 בנייני מגורים קיימים, בני 168 יח"ד סה"כ וכן הריסה של אולם ספורט ומעונות יום ובמקומם הקמה של 5 מגדלים ו-5 מבנים מרקמיים חדשים בטיפולוגיות בינוי מגוונות, המשולבים בשימושי תעסוקה, אולם ספורט, שטחי ציבור מבונים וחזיתות מסחריות.
היקף המגורים המוצע עומד על 700 יח"ד, מהן 30% יחידות דיור קטנות.

תכנית זו בשטח של כ-35.8 דונם מאפשרת איחוד וחלוקה מחדש להקמת מתחם הכולל 5 תאי-שטח בייעוד מגורים, כיכר עירונית, 2 תאי-שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, שביל, שטחים ציבוריים פתוחים והסדרת תוואי דרכים .

התכנית מוצעת בחפיפה לאזורי המגן של קידוח "נקז חופי אשדוד 24", כמסומן בתשריט, והיא כפופה למגבלות מכוח תקנות בריאות העם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60



דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.

1. זיהוי וסיווג התכנית

1.1 שם התכנית ומספר התכנית	**שם התכנית**	התחדשות עירונית מתחם גאפונוב - רובע ה', אשדוד
	מספר התכנית	603-1259092
1.2 שטח התכנית		35.822 דונם
1.4 סיווג התכנית	**סוג התכנית**	תכנית מתאר מקומית
	האם מכילה הוראות של תכנית מפורטת	כן
	ועדת התכנון המוסמכת להפקיד את התכנית	מחוזית
	לפי סעיף בחוק	ל״ר
	היתרים או הרשאות	תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
	סוג איחוד וחלוקה	איחוד ו/או חלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
	האם כוללת הוראות לעניין תכנון תלת מימדי	לא

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

1.5 מקום התכנית

1.5.1 נתונים כלליים

מרחב תכנון מקומי	אשדוד
קואורדינאטה X	166489
קואורדינאטה Y	634015

1.5.2 תיאור מקום

המתחם בחלקו הדרומי של רובע ה', גובל מצפון עם רחוב יהודה הלוי וממערב עם שדרות הרצל.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

1.5.3 רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות, נפה

אשדוד - חלק מתחום הרשות: אשדוד

נפה אשקלון

1.5.4 כתובות שבהן חלה התכנית

ישוב	רחוב	מספר בית	כניסה
אשדוד	ביאליק	10	
אשדוד	ביאליק	16	
אשדוד	ביאליק	12	
אשדוד	ביאליק	8	
אשדוד	ביאליק	14	
אשדוד	גאפונוב	1	
אשדוד	גאפונוב	6	
אשדוד	גאפונוב	5	
אשדוד	גאפונוב	2	
אשדוד	גאפונוב	4	
אשדוד	גאפונוב	3	

שכונה רובע ה'

1.5.5 גושים וחלקות בתכנית

מספר גוש	סוג גוש	חלק / כל הגוש	מספרי חלקות בשלמותן	מספרי חלקות בחלקן
2067	מוסדר	חלק	20-28, 31-38	48
2071	מוסדר	חלק	154	

הכל על-פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול.

1.5.6 גושים ישנים

לא רלוונטי

1.5.7 מגרשים / תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות

מספר תוכנית	מספר מגרש/תא שטח
3/ 03/ 106/ 1	ג87, ד87

1.5.8 מרחבי תכנון גובלים בתכנית

לא רלוונטי

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

1.6 יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות

מספר תכנית מאושרת	סוג יחס	הערה ליחס	מספר ילקוט פרסומים	מס' עמוד בילקוט פרסומים	פרק	תאריך
תמא/ 1	כפיפות	תכנית זו אינה פוגעת בהוראות תכנית תמא/ 1. הוראות תכנית תמא/ 1 תחולנה על תכנית זו.	8688	3740	מים	12/02/2020
3/ 02/ 101	החלפה	תכנית זו מחליפה את הוראות תכנית מס' 3/ 02/ 101 בכל הנוגע לתחום תכנית זו בלבד.	761	1377		06/05/1960
603-0828491	החלפה	תכנית זו מחליפה את הוראות תכנית מס' 603-0828491 בכל הנוגע לתחום תכנית זו בלבד.	9490	4412		18/03/2021
ד/ 381	החלפה	תכנית זו מחליפה את הוראות תכנית מס' ד/ 381/ ו בכל הנוגע לתחום תכנית זו בלבד.	204	2470		12/08/1965
3/ 03/ 106/ 1	החלפה	תכנית זו מחליפה את הוראות תכנית מס' 3/ 03/ 106/ 1 בכל הנוגע לתחום תכנית זו בלבד.	2371	137		16/10/1977
3/ 03/ 106/ 18	החלפה	תכנית זו מחליפה את הוראות תכנית מס' 3/ 03/ 106/ 18 בכל הנוגע לתחום תכנית זו בלבד.	3535	1169		07/03/1988

הערה לטבלה:

1. תכנית זאת מחליפה בתחומה את הוראות כל תכניות המתאר המקומיות והמפורטות החלות בה.
2. תכנית זו מחליפה את הוראות תרש"צ מס' 3/ 65/ 3 בכל הנוגע לתחום תכנית זו בלבד.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

1.7 מסמכי התכנית

סוג המסמך	תחולה	קנה מידה	מספר עמודים/ גליון	תאריך עריכה	עורך המסמך	תאריך יצירה	תיאור המסמך	נכלל בהוראות התכנית
הוראות התכנית	מחייב				רבקה שורץ			כן
תשריט מצב מוצע	מחייב	1:500	1		רבקה שורץ		תשריט מצב מוצע	לא
מצב מאושר	רקע	1:500	1	01/06/2026	מוטי אליהו	04/06/2026 15:50	מצב מאושר	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	13/07/2026	רבקה שורץ	13/07/2026 09:33	נספח בינוי, מחייב לעניין מיקום השימושים הציבוריים בתא-שטח מס' 2 - גליון מס' 1	לא
בינוי	מחייב חלקית	1:500	1	25/06/2026	רבקה שורץ	25/06/2026 11:04	נספח בינוי, מחייב לעניין מיקום השימושים הציבוריים בתא-שטח מס' 2 - גליון מס' 2	לא
תנועה	רקע	1:1000	1	12/07/2026	אחמד מורשד	12/07/2026 19:58	נספח תחבורה ציבורית	לא
תנועה	רקע	1:500	1	12/07/2026	אחמד מורשד	12/07/2026 19:56	נספח תנועה	לא
סביבה ונוף	רקע	1:500	1	12/07/2026	ריטה קופרט	12/07/2026 19:59	נספח פיתוח נופי	לא
תשתיות	רקע		11	04/06/2026	גיל נסים	04/06/2026 15:47	נספח מים וביוב - חוברת	לא
תשתיות	רקע	1:500	1	04/06/2026	גיל נסים	25/06/2026 09:49	נספח מים וביוב - תשריט	לא
ניהול מי נגר	רקע		29	08/06/2026	מורן נאמן	09/06/2026 07:49	נספח ניהול מי נגר - חוברת	לא
ניקוז	רקע	1:1250	1	08/06/2026	מורן נאמן	09/06/2026 07:51	נספח ניהול מי נגר - תשריט	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב		27	23/04/2026	פביאן ריקובסקי	26/04/2026 14:08	סקר עצים - חוברת	לא
שמירה על עצים בוגרים	מחייב	1:500	1	12/07/2026	פביאן ריקובסקי	12/07/2026 19:52	סקר עצים - תשריט	לא
פרוגרמה לשטחי ציבור	רקע		25	13/04/2026	רן קליק	26/04/2026 13:59	פרוגרמה לצרכי ציבור	לא
נספח חברתי	רקע		39	09/06/2026	דורון אורן	09/06/2026 11:32	נספח חברתי	לא
איכות הסביבה	רקע		45	06/05/2026	אסף טורק	10/05/2026 09:55	נספח מיקרו אקלים	לא
חוות דעת כלכלית	רקע		34	11/05/2026	משה פרידמן	11/05/2026 13:16	חוות דעת כלכלית	לא
טבלאות איזון והקצאה	מחייב		8	17/06/2026	משה פרידמן	28/06/2026 12:01	טבלאות הקצאה ואיזון	לא
טבלאות איזון והקצאה	רקע		35	17/06/2026	משה פרידמן	28/06/2026 12:01	נספח לטבלאות הקצאה ואיזון	לא
חומרי חפירה ומילוי	רקע		5	07/06/2026	ריטה קופרט	08/06/2026 14:47	נספח חומרי חפירה מילוי	לא

תקנון זמין
מונה הדפסה 60

כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה, משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים. במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

1.8 בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע

1.8.1 מגיש התכנית

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
	רשות מקומית	רשות מקומית		עיריית אשדוד	אשדוד	הגדוד העברי	10	08-8545318	rutd@ashdod.muni.il
	פרטי	תמר פוריה		איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ	תל אביב-יפו	יצחק שדה	40	074-7668201	tamarf@icrr.co.il

תקנון זמין
מונה הדפסה 60

1.8.2 יזם

סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
פרטי	תמר פוריה		איי סי אר ישראל קנדה ראם החזקות בע"מ	תל אביב-יפו	יצחק שדה	40	074-7668201	tamarf@icrr.co.il

תקנון זמין
מונה הדפסה 60

1.8.4 עורך התכנית ובעלי מקצוע

מקצוע/ תואר	סוג	שם	מספר רשיון	שם תאגיד	ישוב	רחוב	בית	טלפון	דוא"ל
אדריכלית	עורך ראשי	רבקה שורץ	36471	קיקה בראז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ	תל אביב-יפו	לינקולן	20	03-6254422	alon@kikabraz.co.il
מתכנן ערים	מתכנן	דורון אורן		מודוס	טירת כרמל	אתגר	2	04-8122080	doron@modus.org.il

מודד מוסמך	מודד	מוטי אליהו	1535	מדבא מדידות	תל אביב-יפו	הברזל	3	03-6485999	medva@medva.co.il
מיקרו אקלים	יועץ	אסף טורק		אנווירוניט בע"מ	.	(1)			asaf@environit.co.il
מהנדס	יועץ תחבורה	אחמד מורשד	38760235	ק.ר. תכנון בע"מ	קרית טבעון	גולומב	45	04-9532854	ahmad@k-r-eng.co.il
הידרוגיאולוג	יועץ	מורן נאמן		ד.ה.ב. מד בע"מ	רעננה	הפנינה			moranne@dhvmed.com
	יועץ תשתיות	גיל נסים		גילגל הנדסה ותשתיות בע"מ	מכמורת	העוגן	6	072-3305252	office@gilgaleng.com
	שמאי	משה פרידמן	341	ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות	.	(2)		03-7553111	dorony@bfks.co.il
פיתוח, ניקוז	מהנדס	ריטה קופרט	74877	ק.ר. תכנון בע"מ	קרית טבעון	גולומב	45	04-9532854	rita@k-r-eng.co.il
	יועץ	רן קליק		יוזמות למען הסביבה בע"מ	תל אביב-יפו	שונצינו	16	077-3508001	ran@yozmot-sviva.com
	אגרונום	פביאן ריקובסקי		אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ	כפר סבא	עתירי ידע	1	03-9024004	fabian.r@avivamcg.com

(1) כתובת: הדגנים 3 גבעת עדה.

(2) כתובת: ב.ס.ר 1, דרך בן גוריון 2, רמת גן 5257334.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

1.9 הגדרות בתכנית

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הדברים.

מונח	הגדרת מונח
דיורית	חדר או מערכת חדרים המהווה חלק מיחידת דיור קיימת (היא נמצאת בתוך שטח יחידת הדיור, ושטחה נכלל בשטח יח"ד). הדיורית יכולה לשמש משק בית נפרד (כולל כניסה נפרדת), ובלבד שתעמוד במספר תנאים מצטברים: א. שטח הדיורית יהיה בין 25 ל-50 מ"ר. ב. הדיורית תתבסס על תשתית יח"ד המארחת כגון ממ"ד (כלומר נגישות ברורה), חניה וכו'. ג. הדיורית איננה ניתנת לרישום ברשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור. ד. בעת רישום הגושים והחלקות אצל רשם המקרקעין תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, לפיה: 1. הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור. 2. הפתרון המיגוני בעתות חירום (מרחב מוגן) לדיורית מתבסס על יחידת הדיור המארחת.
יחידת דיור קטנה	דירה אשר שטחה הכולל ("שטח פלדלתי", כולל שטח מרחב מוגן דירתי, לא כולל שטחי מרפסות) הוא מעל 55 מ"ר ועד 80 מ"ר.
יחידת דיור קטנה מאוד	דירה אשר שטחה הכולל ("שטח פלדלתי", כולל שטח מרחב מוגן דירתי, לא כולל שטחי מרפסות) הוא עד 55 מ"ר.

כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה התשכ"ה – 1965 (להלן "החוק") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.

2. מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה

2.1 מטרת התכנית

יצירת מסגרת תכנונית להקמת מתחם מגורים מעורב בשימושי מסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור במתווה של "פינוי ובינוי", ברובע ה' שבאשדוד.

2.2 עיקרי הוראות התכנית

1. שינוי ייעודי הקרקע מהיעודים מגורים ב', שטח מבני ציבור, דרך מאושרת, שביל, שטח ציבורי פתוח ליעודים הבאים: מגורים ה', מגורים ד', שביל, שצ"פ, כיכר עירונית, דרך משולבת, מבנים ומוסדות ציבור ודרך מוצעת.
2. קביעת שימושים מותרים בייעודי הקרקע.
3. התוויית מגרשים ודרכים מוצעות.
4. קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.
5. קביעת הוראות וזכויות בניה לשימושים: מגורים (עבור 700 יח"ד), מסחר, תעסוקה ומבני ציבור.
6. קביעת הוראות בדבר דיוריות.
7. קביעת קווי בניין
8. קביעת מספר קומות וגובה מרביים
9. קביעת הוראות בדבר הריסת מבנים.
10. קביעת הוראות בינוי ותנאים בהליך הרישוי והביצוע.
11. קביעת הוראות בנושאי תנועה וחניה

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

12. הסדרת זיקות הנאה למעבר הציבור.
13. קביעת הוראות בדבר ניהול מי נגר, ניקוז ביוב ומים.
14. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

3. טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

3.1 טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית

יעוד	תאי שטח
מגורים ד'	2, 4, 5
מגורים ה'	1, 3
מבנים ומוסדות ציבור	60, 61
שטח ציבורי פתוח	30, 32 - 34
ככר עירונית	50
דרך מוצעת	20 - 22, 70
שביל	40

סימון בתשריט	יעוד	תאי שטח כפופים
אתר עתיקות/אתר הסטורי	דרך מוצעת	21
אתר עתיקות/אתר הסטורי	שטח ציבורי פתוח	33
בלוק עץ/עצים להעתקה	מגורים ד'	2
בלוק עץ/עצים להעתקה	שביל	40
בלוק עץ/עצים לכריתה	דרך מוצעת	20 - 22
בלוק עץ/עצים לכריתה	ככר עירונית	50
בלוק עץ/עצים לכריתה	מבנים ומוסדות ציבור	60, 61
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ד'	2, 4, 5
בלוק עץ/עצים לכריתה	מגורים ה'	1, 3
בלוק עץ/עצים לכריתה	שביל	40
בלוק עץ/עצים לכריתה	שטח ציבורי פתוח	32
בלוק עץ/עצים לשימור	דרך מוצעת	21, 70
בלוק עץ/עצים לשימור	מבנים ומוסדות ציבור	60
בלוק עץ/עצים לשימור	מגורים ד'	5
בלוק עץ/עצים לשימור	שביל	40
בלוק עץ/עצים לשימור	שטח ציבורי פתוח	30, 33
גבול מגבלות בניה	דרך מוצעת	20 - 22
גבול מגבלות בניה	ככר עירונית	50
גבול מגבלות בניה	מבנים ומוסדות ציבור	60, 61
גבול מגבלות בניה	מגורים ד'	2, 4, 5
גבול מגבלות בניה	מגורים ה'	1, 3
גבול מגבלות בניה	שביל	40
גבול מגבלות בניה	שטח ציבורי פתוח	30, 32
דרך /מסילה לביטול	מגורים ה'	3
הנחיות מיוחדות	דרך מוצעת	22
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ד'	2, 4, 5
זכות מעבר למעבר רגלי	מגורים ה'	1, 3
חזית מסחרית	מגורים ד'	2, 4
חזית מסחרית	מגורים ה'	1, 3
מבנה להריסה	דרך מוצעת	20 - 22

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

מבנה להריסה	ככר עירונית	50
מבנה להריסה	מבנים ומוסדות ציבור	61 ,60
מבנה להריסה	מגורים ד'	5 ,4 ,2
מבנה להריסה	מגורים ה'	3 ,1
מבנה להריסה	שביל	40
מבנה להריסה	שטח ציבורי פתוח	32 ,30

3.2 טבלת שטחים

מצב מאושר

יעוד	מ"ר	אחוזים
אזור מגורים 4 קומות	12,346	34.47
דרך מאושרת	742	2.07
שביל	436	1.22
שטח לבנייני ציבור	18,468	51.56
שטח ציבורי פתוח	3,830	10.69
סה"כ	**35,822**	**100**

מצב מוצע

יעוד	*מ"ר מחושב*	*אחוזים מחושב*
דרך מוצעת	4,608.78	12.87
ככר עירונית	668.38	1.87
מבנים ומוסדות ציבור	14,158.18	39.53
מגורים ד'	5,885.72	16.43
מגורים ה'	6,459.72	18.03
שביל	412.62	1.15
שטח ציבורי פתוח	3,626.44	10.12
סה"כ	**35,819.84**	**100**

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

4. יעודי קרקע ושימושים

4.1	מגורים ד'
4.1.1	**שימושים**
	1. מגורים 2. חזית מסחרית (בתאי-שטח מס' 2 ו-4): יותרו שימושי מסחר קמעונאי, בתי אוכל, מסעדות ומזנונים. 3. שטחים לצרכי ציבור (בתא-שטח מס' 2): יותרו שימושי חינוך, תרבות, קהילה ופנאי, בריאות, דת, רווחה, משרדי רשות ותפעול עירוני. 4. מתקנים לניהול וויסות מי נגר עילי.
4.1.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. בתא-שטח מס' 2 יוקמו מגדל אחד ומבנה גבוה אחד , מעל מסד מרקמי משותף ומעל מרתפי חניה משותפים. 2. בתא-שטח מס' 4 יוקמו 2 בניינים גבוהים מעל מרתפי חנייה משותפים. 3. בתא-שטח מס' 5 יוקם בניין גבוה אחד. תותר הקמה של 2 בניינים גבוהים מעל מרתפי חניה משותפים בכפוף לשמירה על המרחקים המינימליים הקבועים בהוראות טבלה 5. 4. השטחים לצרכי ציבור ימוקמו בקומות המסד שבתא-שטח מס' 2. 5. כניסות ללובי המגורים יותרו מדרכים בלבד (לא יותרו כניסות משטח ציבורי פתוח). 6. מספר הקומות במסד המרקמי המשותף לא יפחת מ-5. 7. גובה קומה עבור השימושים הציבוריים שבקומת הקרקע לא יפחת מגובה הקומה המסחרית. 8. במקרה של תכנון גני ילדים ו/או מעונות יום בשטחים המיועדים לצרכי ציבור, תהיה כניסה נפרדת לגני הילדים ולכל גן יצורף שטח חצר כנדרש. חצר הגן לא תימצא מתחת למרפסות, לרמפות, או לכל מערכת אחרת המאפשרת נפילת חפצים מגובה על החצר. מערכת האינסטלציה של הגן תהיה נפרדת ממערכת האינסטלציה של השימושים האחרים. צנרת מים וביוב של השימושים האחרים לא תעבור בשטח הגן ובשטח חצר הגן. 9. הגגות של קומות המסד יתוכננו כגג ירוק ויטופלו כחזית חמישית. גגות אלו יפותחו כשטח פתוח / מגונן ויכללו מצללות ואמצעים למיתון רוחות. תתאפשר גישה ישירה מגרעין הבניין לגג קומת המסד, כשטח משותף של הבניינים. 10. קומות המסד יוצמדו לקווי הבניין הקדמיים. 11. הבינוי המגדלי מעל לקומות המסד (כולל מרפסות של הבינוי המגדלי), יתוכנן בנסיגה של 4 מטר לפחות מהחזית הקדמית של קומות המסד. 12. תכסית הבינוי המגדלי (מעל לקומות המסד) לא תעלה על 650 מ"ר (לא כולל מרפסות). 13. לא יותרו דירות גן. 14. תהיה הפרדה בין כניסות וגרעינים של שימושים שונים באותו מגרש (מגורים, מסחר ותעסוקה). 15. תותר הקמת דיורית ביחידות דיור ששטחן מעל 100 מ"ר ובלא יותר מ-10% מסך יחידות הדיור בכל תא-שטח. הדיורית אינה ניתנת לרישום במרשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור המארחת. בעת רישום הגושים והחלקות במרשם המקרקעין תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, לפיה הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור המארחת, וכי הפתרון המיגוני בעתות חירום (מרחב מוגן) לדיורית מתבסס על יחידת הדיור המארחת.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

4.2	מגורים ה'
4.2.1	**שימושים**
	1. מגורים 2. חזית מסחרית: יותרו שימושי מסחר קמעונאי, בתי אוכל, מסעדות ומזנונים. 3. תעסוקה (בתא-שטח מס' 1): יותרו שימושי משרדים וכן עסקים המתאימים באופיים ובהיקפם לאזורי מגורים. 4. מתקנים לניהול וויסות מי נגר עילי.
4.2.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. בתא-שטח מס' 1 יוקמו 2 מגדלים מעל מסד מרקמי משותף ומעל מרתפי חניה משותפים. 2. בתא-שטח מס' 3 יוקמו 2 מגדלים מעל מרתפי חניה משותפים, מגדל אחד מעל מסד מרקמי ומגדל אחד בעורף המגרש, ללא מסד. 3. מספר הקומות במסד המרקמי המשותף לא יפחת מ-5. 4 שימושי התעסוקה ימוקמו בקומות המסד שבתא-שטח מס' 1. 5. גובה קומה עבור השימושים הציבוריים שבקומת הקרקע לא יפחת מגובה הקומה המסחרית. 6. הגגות של קומות המסד יתוכננו כגג ירוק ויטופלו כחזית חמישית. גגות אלו יפותחו כשטח פתוח / מגונן ויכללו מצללות ואמצעים למיתון רוחות. תתאפשר גישה ישירה מגרעין הבניין לגג קומת המסד, כשטח משותף של הבניינים. 8. קומות המסד יוצמדו לקווי הבניין הקדמיים. 9. הבינוי המגדלי מעל לקומות המסד (כולל מרפסות של הבינוי המגדלי), יתוכנן בנסיגה של 4 מטר לפחות מהחזית הקדמית של קומות המסד. 10. תכסית הבינוי המגדלי (מעל לקומות המסד) לא תעלה על 650 מ"ר (לא כולל מרפסות). 11. כניסות ללובי המגורים יותרו מדרכים בלבד (לא יותרו כניסות משביל או משטח ציבורי פתוח). 12. לא יותרו דירות גן. 13. תהיה הפרדה בין כניסות וגרעינים של שימושים שונים באותו מגרש (מגורים, מסחר ותעסוקה). 14. תותר הקמת דיורית ביחידות דיור ששטחן מעל 100 מ"ר ובלא יותר מ-10% מסך יחידות הדיור בכל תא-שטח. הדיורית אינה ניתנת לרישום במרשם המקרקעין בנפרד מיחידת הדיור המארחת. בעת רישום הגושים והחלקות במרשם המקרקעין תירשם הערה לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, לפיה הדיורית לא ניתנת לרישום בנפרד מיחידת הדיור המארחת, וכי הפתרון המיגוני בעתות חירום (מרחב מוגן) לדיורית מתבסס על יחידת הדיור המארחת.

4.3	מבנים ומוסדות ציבור
4.3.1	**שימושים**
	1. מבנים ומוסדות ציבור לסוגיהם, לרבות מבני חינוך, ספורט, תרבות, דת, קהילה ופנאי, בריאות, רווחה, משרדי רשות ותפעול עירוני. 2. שטחים ציבוריים פתוחים לרבות שבילים, גינון ונטיעות, מתקני ספורט ושעשועים, מגרשי

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

	ספורט. 3. מסחר הנלווה לשימוש הציבורי. 4. חניון ציבורי תת-קרקעי. 5. מקלט ציבורי. 6. מרכז איסוף פסולת למחזור.
4.3.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. בבנייה חדשה, חזית מבני הציבור בקומת הקרקע תלווה בקולונדה או במעבר מקורה עד גבול המגרש. 2. בבנייה חדשה, מפלס הכניסה בקומת הקרקע יותאם למפלס המדרכה וללא מדרגות. 3. תישמר הפרדה בין השימוש המסחרי לשימושים הציבוריים. 4. השימוש המסחרי יהיה בהלימה לפעילות הציבורית המתקיימת במגרש. 5. תינתן עדיפות למיקום השימוש המסחרי כשהוא פונה גם לרחוב באופן שיסייע ליצור דופן עירונית פעילה. 6. תותר הקמת אמצעי הצללה עד לגבולות תאי-השטח.

4.4	**שטח ציבורי פתוח**
4.4.1	**שימושים**
	1. שטחים ציבוריים פתוחים, כגון פארק שכונתי וגינות ציבוריות, וכל הדרוש לתפקודם. 2. שימוש חקלאי קהילתי 3. מעבר תשתיות ציבוריות, לרבות תשתית לגז טבעי 4. חדרים טכניים וחדרי טרנספורמציה 4. מרכז איסוף פסולת למחזור 5. שטחים ומתקנים לניהול מי נגר עילי 6. מקלט ציבורי 7. קיוסק בתא-שטח מס׳ 30
4.4.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד. 2. חדרים טכניים וחדרי טרנספורמציה יותרו בתת-הקרקע בלבד. 3. פיתוח השטחים ייעשה באופן שיאפשר את תפקודם גם לצורך השהיה וחלחול. 4. תותר הקמת אמצעי הצללה עד לגבולות תאי-השטח. 5. בשטחים אלו יינטעו עצים לכיסוי צל בהיקף שלא יפחת מ-40% מהשטח.

4.5	**ככר עירונית**
4.5.1	**שימושים**
	1. כיכר עירונית. 2. מעבר תשתיות ציבוריות, לרבות תשתית לגז טבעי.
4.5.2	**הוראות**
א	**פיתוח ונוף** 1. השטח יפותח ככיכר עירונית באופן שיאפשר מגוון רחב של פעילות ציבורית, תרבותית

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

	וקהילתית בהיבטים של תכנון מקומות שהייה וישיבה מוצלים, תשתיות חשמל, תאורה ומים לתמיכה בפעילות זאת. 2. השטח יפותח באופן נגיש, במפלס רציף למפלסי הדרכים הגובלות, יהיה פתוח לציבור בכל עת ולא מגודר, לא תותר בו כל בנייה למעט ריהוט רחוב ואמצעי הצללה. 3. לא יותר לתכנן בשטח הכיכר העירונית רחבת כיבוי אש או מעבר לרכב במפלס הקרקע. 4. בכיכר העירונית יינטעו עצים לכיסוי צל בהיקף שלא יפחת מ-25% משטחה. 5. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד.

4.6	דרך מוצעת
4.6.1	**שימושים**
	1. דרך, למעט מסילות ברזל 2. קווי תשתית, לרבות תשתית לגז טבעי 3. מתקנים לניהול מי נגר עילי
4.6.2	**הוראות**
א	**בינוי** 1. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד. 2. בכל רחוב תיקבע לפחות מדרכה אחת ברוחב 2.75 מטר לפחות, על מנת לאפשר נטיעת עצים. 3. בדרך מס׳ 27 (תא-שטח מס׳ 22) יתוכנן מעבר להולכי רגל, עילי (גשר) או תחתי, שיקשר בין תאי-השטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור הממוקמים משני עבריה.

4.7	שביל
4.7.1	**שימושים**
	1. שביל מעבר להולכי רגל ולרוכבי אופניים. 2. קווי תשתית, לרבות תשתית לגז טבעי. 3. מתקנים לניהול מי נגר עילי. 4. גינון ונטיעות. 5. מעבר תת-קרקעי לרכב בין חניונים פרטיים גובלים.
4.7.2	**הוראות**
א	**בינוי ו/או פיתוח** 1. מעבר תשתיות ייעשה בתת-הקרקע בלבד. 2. תכנון מעבר לרכב בין חניונים פרטיים גובלים יותר בתת-הקרקע בלבד, בכפוף להסכמת הרשות המקומית. רוחב המעבר לא יעלה על 6 מטר, לא כולל קירות דיפון, והוא יותר החל ממפלס חניון 2-, באופן שיאפשר מילוי אדמה מעליו להעברת תשתיות ציבוריות ולנטיעת עצים בוגרים. לא יותר לתכנן מקומות חנייה בתחום השטח הציבורי, בכל קומות החניה. מעבר תשתיות המשרתות את החניונים יותר בתחום מבנה החניון בלבד והחל ממפלס 2-.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

5. טבלת זכויות והוראות בניה - מצב מוצע

יעוד	שימוש	תאי שטח	גודל מגרש (מ"ר)	שטחי בניה כוללים (מ"ר)		מספר יח"ד	גובה מבנה- מעל הכניסה הקובעת (מטר)	מספר קומות		קו בנין (מטר)				מרפסות- בנוסף לשטחי הבניה (מ"ר)
			גודל מגרש מוחלט	מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת			מעל הכניסה הקובעת	מתחת לכניסה הקובעת	צידי- ימני	צידי- שמאלי	אחורי	קדמי	
מגורים ה'	מגורים	1	2688	(1) 33018	14100	266				(2)	(2)	(2)	(2)	2873
מגורים ה'	מסחר	1	2688	(3) 665										
מגורים ה'	תעסוקה	1	2688	3300										150
מגורים ה'	<סך הכל>	1		36983	14100		106	(4) 31	6	(2)	(2)	(2)	(2)	3023
מגורים ד'	מגורים	2	2822	(1) 9648	11930	76				(2)	(2)	(2)	(2)	821
מגורים ד'	מסחר	2	2822	(5) 435										
מגורים ד'	מבנים ומוסדות ציבור	2	2822	1950										
מגורים ד'	<סך הכל>	2	2822	23963	11930		92	(4) 16	5	(2)	(2)	(2)	(2)	821
מגורים ה'	מגורים	3	3776	(1) 31542	15930	254				(2)	(2)	(2)	(2)	2743
מגורים ה'	מסחר	3	3776	(6) 540										
מגורים ה'	<סך הכל>	3		32082	15930		105	(4) 31	5	(2)	(2)	(2)	(2)	2743
מגורים ד'	מגורים	4	1823	7680	4800	60				(2)	(2)	(2)	(2)	648
מגורים ד'	מסחר	4	1823	215										
מגורים ד'	<סך הכל>	4	1823	7895	4800		36	(4) 10	3	(2)	(2)	(2)	(2)	648
מגורים ד'	מגורים	5	1229	(1) 5562	4900	44	36	(4) 10	5	(2)	(2)	(2)	(2)	475
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	60	12462	(7) 56079	9970		36	8	1	(2)	(2)	(2)	(2)	
מבנים ומוסדות ציבור	מבנים ומוסדות ציבור	61	1700	(7) 7650	1360		36	8	1	(2)	(2)	(2)	(2)	
שביל	חניון	40	413		600					(8)	(8)	(8)	(8)	
ככר עירונית	חניון	50	667		1950					(8)	(8)	(8)	(8)	
שטח ציבורי פתוח	מסחר	30	2504	50										
שטח ציבורי פתוח	מתקנים הנדסיים	30	2504		100									

האמור בטבלה זו גובר, במקרה של סתירה, על הוראות כלליות אחרות, בין בהוראות התכנית ובין בתשריט המצב המוצע.
גם בטבלה עצמה גוברת הוראה מפורטת על הוראה כללית

שטחי הבניה המפורטים בטבלה שלעיל כוללים את כל שטחי הבניה המירביים בתכנית זו
הערכים בטבלה מתייחסים לכל תא שטח בנפרד גם אם הוגדר טווח תאי שטח

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

הוראות טבלה 5:

א. לפחות 30% מסך יחידות הדיור בכל התוכנית תהינה דירות קטנות עפ"י החלוקה הבאה: לפחות 20% דירות מיקרו של עד 55 מ"ר שטח כולל והיתרה דירות של עד 80 מ"ר שטח כולל.

ב. שטח יחידת דיור ממוצע הוא 97 מ"ר (שטח "פלדלת" כולל מיגון) עבור כלל יחידות הדיור בתכנית.

ג. תותר הקמת דיורית ביחידות דיור ששטחן מעל 100 מ"ר ובלא יותר מ-10% מסך יחידות הדיור בכל תא-שטח. מספר הדיוריות המרבי המותר בתחום התכנית הוא 49.

ד. ככל שיוחלט על פתרון מיגון בדמות ממ"קים במקום ממ"דים לא תותר כל תוספת שטחים עבור בניית הממ"קים.

ה. שטח מרפסת ממוצע ליח"ד הוא 12 מ"ר, למעט דירות מיקרו בהן שטח המרפסת הממוצע הוא 6 מ"ר ליח"ד.

ו. מחסנים דירתיים עבור שימושי מגורים יתוכננו בתת-הקרקע בלבד ושטחם יוגבל לעד 6 מ"ר ליח"ד.

ז. תכסית הבנייה בתת-הקרקע ביעוד מגורים לא תעלה על 85% מסך השטח הסחיר.

ח. בתת-הקרקע תותר בנייה בקו בניין אפס, בכפוף למגבלת התכסית. זאת למעט בתחום רדיוס מגן א' מקידוח מי שתייה, בו לא תותר בנייה.

ט. גובה הבנייה המרבי בתחום התכנית למבנים ולמתקני עזר הוא 136+ מטר מעל פני הים. חריגה מגובה זה טעונה היוועצות עם משרד הביטחון ועם רשות התעופה האזרחית.

י. המרחקים המינימליים בין בנייני המגורים יהיו לפי הפירוט הבא: המרחק בין בניין גבוה (כהגדרתו בתקנות) לבניין גבוה אחר לא יפחת מ-8 מטר. המרחק בין בניין גבוה לבניין רב-קומות (כהגדרתו בתקנות) לא יפחת מ-15 מטר. המרחק בין בניין רב-קומות לבניין רב-קומות אחר (כולל בין שני מגדלים באותו תא-שטח) לא יפחת מ-20 מטר. על אף האמור לעיל, המרחק בין 2 המגדלים הקיצוניים בתאי-שטח מס' 1 ו-2 לא יעלה על 16 מטר.

יא. זכויות בנייה שלא ניתן לממש במגבלות התכסית, קווי הבניין, המרחקים המינימליים בין בניינים, הגובה ומספר הקומות יתכלו.

יב. בייעודי קרקע שטח ציבורי פתוח ודרך תתאפשר תוספת זכויות עבור מתקנים נלווים לחלוקת גז בהיקף שלא יעלה על 5 מ"ר.

יג. בייעוד קרקע שטח ציבורי פתוח תתאפשר תוספת זכויות בנייה הנדרשת לשם הקמת מקלט ציבורי.

יד. בתא-שטח מס' 22 בייעוד דרך יותרו זכויות בנייה להקמת מעבר להולכי רגל, עילי או תחתי, שיקשר בין תאי-השטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור הממוקמים משני עבריו.

הערות לטבלת זכויות והוראות בניה – מצב מוצע:

(1) כולל שטחים משותפים לדיירים בשטח של 150 מ"ר לבניין.

(2) כמסומן בתשריט.

(3) יותרו בנוסף 320 מ"ר שטח עבור קולונדות ומעברים מקורים במפלס הרחוב.

(4) כולל קומת גג טכני חלקית למערכות ויציאה לגג.

(5) יותרו בנוסף 285 מ"ר שטח עבור קולונדות ומעברים מקורים במפלס הרחוב.

(6) יותרו בנוסף 245 מ"ר שטח עבור קולונדות ומעברים מקורים במפלס הרחוב.

(7) יותר עד 300 מ"ר משטח זה לשימושי מסחר נלווה וכן יותרו בנוסף לשטח זה עד 25% לאמצעי הצללה.

(8) ק.ב. תת קרקעי אפס.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

6. הוראות נוספות

6.1 תנאים בהליך הרישוי

א. תנאי להגשת בקשה ראשונה להיתר בתחום התכנית יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית בינוי ופיתוח, שתתייחס לממשק עם המרחב הציבורי, העמדת המבנים, תשתיות במתחם וחיבורן לתשתיות העירוניות ובכלל זה לנושאים הבאים:

1)קביעת העמדת המבנים, מפלסי כניסה

2)תנועה וכניסות/יציאות רכב

3)תיאום תשתיות לרבות טרפו, ניקוז, חלחול, אצירת אשפה

4)שימושים ציבוריים

5)פיתוח נופי ונטיעות

6)פיתוח המרחב הציבורי ותיאום הממשק בין השטח הפרטי לבין המרחב הציבורי

7)מיקרו-אקלים, הצללה, אוורור

ב. תנאי בהליך הרישוי הוא היוועצות עם היחידה לאיכות הסביבה, בין היתר לעניין קביעת תנאים מפורטים למניעת מפגעים סביבתיים בעת ההקמה לשם מניעת מטרדי רעש ואיכות סביבה, ולעניין דרישה להגשת דו"ח רוחות מעודכן אשר יכלול פתרונות למיתון חריגות הרוח ועמידה בדרישות התקן (ככל שקיים בו צורך).

ג. תנאי בהליך הרישוי הוא הגשת חוות דעת סביבתית לשלב ההריסה, אשר תפרט את שיטת ההריסה, תכלול סקר אסבסט ופירוט אודות האמצעים למניעת מפגעי רעש וריעידות, מניעת מטרדי אבק והנחיות כלליות לביצוע.

ד. תנאי בהליך הרישוי של מבנים ומתקני עזר שגובהם הכולל 60 מטר ומעלה מעל פני השטח הוא היוועצות עם רשות התעופה האזרחית.

ה. תנאי להגשת בקשה להיתר בתחום אזור מגן מקידוח הוא היוועצות עם משרד הבריאות.

ו. תנאי להגשת בקשה להיתר הריסה למבנה ציבור יהיה אישור הועדה המקומית לקיומו של פתרון חלופי למבני הציבור המיועדים להריסה ושמירה על רציפות תפקודית של השימושים הציבוריים

ז. תנאי בהליך הרישוי עבור מבנים הכוללים שימושי מסחר ו/או תעסוקה יהא הגשת נספח סביבתי לאישור היחידה האזורית לאיכות הסביבה. בנספח הסביבתי יפורטו סוגי המסחר המותרים ואופי פעילותם, ובכלל זה הנחיות בנושאי אשפה, אחסון, אקוסטיקה וכן עמידה בכל ההנחיות למניעת מפגעים.

ח. תנאי בהליך הרישוי הוא תיאום עם בעל רישיון חלוקת הגז הטבעי בדבר תכנון ואופן ביצוע העבודות הנדרשות להקמת קווי חלוקת הגז הטבעי בלחץ נמוך מאוד והמתקנים הנלווים להם.

ט. תנאי למתן תעודת גמר יהיה הצגת פרוטוקול לתפעול ותחזוקה של אמצעי ניהול הנגר הכלולים בהיתר, זאת על מנת להבטיח פעילות מיטבית שלהם. הפרוטוקול יפרט, בין היתר, פעולות תחזוקה נדרשות, תדירותן ומועדן ביחס לעונות השנה, וכן יוגדר הגורם האחראי על ביצוע הפעולה.

י. תנאי למתן תעודת גמר בתא-שטח בו מסומנת בתשריט "זכות מעבר למעבר רגלי" יהיה רישום זכות מעבר למעבר הולכי רגל במפלס הרחוב לטובת הציבור, במרשם המקרקעין.

6.2 חניה

א. מקומות חניה בתחום המגרש הפרטי יתוכננו בחניון תת-קרקעי בלבד.

ב. פורטלי כניסה לחניונים תת-קרקעיים יתוכננו כחלק מהתכסית הבנויה.

מעל חניון תת-קרקעי יובטח עומק מילוי אדמת גינון שלא יפחת מ-1.5 מטר, לטיפול בנגר עילי, גינון ונטיעת עצים. יובטחו ניקוז ואיטום נאותים של ערוגות הגינון.

	ג. יותר תכנון של מרתפי חניה משותפים עבור תאי-שטח סמוכים בייעוד קרקע זהה, בכפוף לרישום זכות מעבר הדדית למעבר כלי רכב, כתנאי להגשת בקשה להיתר בכל אחד מתאי-השטח. בקשות להיתר בכל אחד מתאי-השטח יציגו השתלבות בתכנון של החניון המשותף. ד. לא תותר גישה ישירה לחניונים משדרות הרצל ומרחוב יהודה הלוי. ה. בחניונים תתוכנן הפרדה פיזית בין מקומות החניה עבור שימושי מסחר, תעסוקה ומבני ציבור, לבין מקומות חניה עבור שימושי מגורים. ו. אוורור חניונים תת קרקעיים: מיקום פתחי פליטת אוויר ממערכות אוורור מאולצות ייקבע בהתייחס למיקום מבנים, שלא לכיוון מעברי הולכי רגל ורוכבי אופניים, אזורי משחק ופעילות הציבור, ובאופן שלא יהווה מטרד ככל הניתן. מיקום פתחי כניסת אוויר מאולץ ייעשה באופן שיכניס אוויר בעל ריכוז מזהמי אוויר נמוך ככל הניתן. ז. הבינוי יאפשר פתרון לחניות אופניים. חניות אופניים ימוקמו במתקנים יעודיים שיוצבו במפלס הפיתוח ו/או בחללים יעודיים בקומת הקרקע ו/או בקומות המרתף. ככל וימוקמו בקומות המרתף, תתאפשר אליהם גישה במעלית. חניות אופניים עבור שימושי המסחר ירוכזו במפלס העילי בסמיכות מיידית לשימושים המסחריים במסגרת הפיתוח. חניות אופניים עבור שימושי התעסוקה ירוכזו בסמיכות מיידית לכניסות לאזורי התעסוקה במפלס עילי במסגרת הפיתוח.

6.3	**בינוי ו/או פיתוח**
	א. כללי: 1)תותר הקמת קומה טכנית על הגג העליון בה ישולבו חדרים ומתקנים טכניים. הקומה הטכנית תשולב כחלק ממעטפת הבניין. 2)כל הגגות יטופלו כחזית חמישית מבחינת חומרי הגמר והחיפוי. לא תותר הצבת מתקנים בצורה גלויה על הגגות. 3)תהיה הפרדה בין כניסות וגרעינים של שימושים שונים באותו מגרש (מגורים, תעסוקה ושטחי ציבור). 4)פריקה, טעינה ופינוי אשפה יתוכננו בתת-הקרקע בלבד. 5)לא יותרו גדרות או חציצה בין השטח הציבורי הפתוח והמעברים הציבוריים למרחב הפיתוח המלווה את החזיתות הפונות אל שטחים ציבוריים אלו. מרחב פיתוח זה יתוכנן במפלס השטח הציבורי וכמקשה אחת עימו כך שיהיה פתוח לציבור בכל שעות היממה ותתאפשר גישה נוחה וישירה ממנו אל המרחב הציבורי עבור הולך הרגל. 6) 20% משטחו של כל תא-שטח סחיר יהיו בתכסית מגוננת. 7) ככל שתוקם מערכת פניאומטית ניתן יהיה לתכנן טרמינל מרכזי על-קרקעי. פריקה וטעינה יבוצעו בתת-הקרקע או בצמוד לטרמינל עילי של פינוי אשפה. ב. סימון בתשריט: חזית מסחרית 1)השטחים המיועדים לשימושי מסחר ייבנו בקומת הקרקע ויפנו לחזית המסומנת בתשריט כ"חזית מסחרית". 2)לפחות 70% מאורך חזית הבניין המסומנת בתשריט כ"חזית מסחרית" תשמש כחזית מסחרית פעילה ושקופה ותאפשר כניסה ישירה לשטחי המסחר ויציאה מהם. 3)השטח שבין חזית הבניין המסומנת בתשריט כ"חזית מסחרית" לבין המדרכה הציבורית יפותח כחלק המשכי, נגיש ובלתי נפרד מהמדרכה וברציפות מפלסית. 4)החזית המסחרית תלווה במעבר מקורה / קולונדה עד לגבול המגרש, רוחב המעבר המקורה יהיה לפחות 4.5 מטר. תנאי לתעודת גמר יהיה רישום זכות מעבר להולכי רגל בתחום המעבר המקורה במפלס הרחוב, לטובת הציבור.

5)מפלס הכניסה ליחידות המסחר יותאם למפלס המדרכה וללא מדרגות.
6)אורך חזית של יחידה מסחרית אחת לא יעלה על 8 מטר.
7)שטח יחידה מסחרית לא יעלה על 80 מ"ר.
8)לשטחי המסחר תתוכנן כניסה נפרדת מחצר משק או מאזור פריקה וטעינה בתת-הקרקע.
9)לכל היחידות המסחריות יתוכננו ארובות ומנדפים עד מעל לגובה גג המבנה.
10)לא יותר למקם מפריד שומנים בתחום אזור מגן ב'.
11)בתחום אזור מגן ג' יש להרחיק את מיקום מפריד השומנים מהקידוח ככל הניתן.

6.4 הפקעות לצרכי ציבור

א. מקרקעין המיועדים לצרכי ציבור על פי סעיף 188(ב) לחוק, שאינם בתחום איחוד וחלוקה, יופקעו על ידי הוועדה המקומית ויירשמו על שם הרשות המקומית, בהתאם להוראות פרק ח' לחוק.
ב. לגבי מקרקעי ישראל המיועדים לצרכים כאמור, רשאית הוועדה המקומית להפקיע מקרקעין שנועדו בתכנית זו לצרכי ציבור, ככל שאלה לא הוחכרו לרשות המקומית על ידי רשות מקרקעי ישראל, ולרשמם ע"ש הרשות המקומית בכפוף לכל דין; ובלבד שרשות מקרקעי ישראל קיבלה הודעה המפרטת את הצורך הציבורי במקרקעין כאמור לפחות 90 יום לפני מועד שתפורסם ברשומות הודעה לפי סעיף 5 או הודעה לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.

6.5 רישום שטחים ציבוריים

בתא-שטח מס' 2, בו מותרת הקמתם של מבנים/ חלקי מבנים/ אגפים שבהם שימושים ציבוריים, הבעלות בחלק/ים הציבורי/ים תועבר לידי הרשות המקומית לאחר (או עם) מתן תעודת גמר ובכפוף לכל דין, ותירשם במרשם המקרקעין על שם הרשות המקומית:
א. תנאי לתחילת עבודות בתא-שטח מס' 2, בו מותרים שימושים ציבוריים כאמור הוא רישום הערה תכנונית לפי תקנה 27 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), בדבר חובת ההפרשה של השטחים הציבוריים לטובת הרשות המקומית.
ב. תנאי למתן תעודת גמר יהיה רישום הזכויות בשטחים הציבוריים על שם הרשות המקומית.
ג. ההערה לפי תקנה 27 תימחק באישור יו"ר הוועדה המקומית לאחר רישום הבית המשותף והשלמת רישום החלק הציבורי על שם הרשות המקומית.

6.6 בניה ירוקה

א. כלל המבנים בתחום התכנית יעמדו בדרישות התקן הישראלי התקף לבנייה בת-קיימה ברמה הנדרשת בתקנות או בהתאם למדיניות הוועדה המקומית, לפי המחמיר מביניהם.
ב. גגות הבניינים יתוכננו כגגות מועילים, כך שלפחות 50% משטח הגג ישמשו לשימושי אנרגיה והשהיית נגר (כגון פנלים סולריים, גג ירוק ו/או כחול). אופן השימוש בגגות ייקבע בהליך הרישוי.

6.7 תשתיות

א. כללי:
1)העברת תשתיות ציבוריות, לרבות תשתית לגז טבעי בלחץ נמוך מאוד, תתאפשר בדרכים ובמגרשים ציבוריים.
2)כל קווי התשתית שבתחום התכנית, כולל חשמל (למעט קו מתח עליון), תקשורת (למעט מתקנים סלולריים), גז טבעי בלחץ נמוך מאוד, צינורות ביוב ומים ראשיים וכיו"ב יהיו תת-קרקעיים.

ב. מים וביוב:

1)בשטח התכנית כלולים אזורי מגן של קידוח "נקז חופי אשדוד 24", כמסומן בתשריט, בהם חלות מגבלות מכוח תקנות בריאות העם. 2)יש לסמן את אזורי המגן בכל בקשה להיתר המוגשת בתחומם. 3)כלל המבנים בתחום התכנית מהם צפויים שפכים, יחוברו למערכת הביוב העירונית של אשדוד, שפתרון הקצה שלה הוא מט"ש אשדוד. 4)הטמנה של קווי ביוב בתחום אזורי מגן טעונה אישור של משרד הבריאות. 5)קווי ביוב בתחום אזורי מגן יורחקו מהקידוח ככל הניתן וימוגנו בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 6)באזור מגן א' לא תותר בנייה, למעט למבנים המשמשים להפעלת הקידוח ולשיפור מימיו. 7)בתחום אזור מגן ב' יש להימנע ככל הניתן מהעברת קווי ביוב. ככל שתידרש העברת קווי ביוב באזור זה, הקווים יהיו תלויים בצורה גלויה על תקרת החניון, באופן שיאפשר זיהוי מיידי במקרה של נזילה. 8)באזור פינוי אשפה הממוקם בתחום רדיוס מגן ב' יבוצע איטום מתאים שיבטיח שמירה על הקידוח. 9)לא יותר למקם מפריד שומנים בתחום אזור מגן ב'. בתחום אזור מגן ג' יש להרחיק את מיקום מפריד השומנים מהקידוח ככל הניתן. ג. חשמל: 1)תחנות השנאה יתוכננו כחלק אינטגרלי מהבינוי המוצע. 2)חדרי ההשנאה עבור המגרשים הסחירים ימוקמו בתת-הקרקע של המגרשים הסחירים בלבד. 3)מיקומן הסופי של תחנות ההשנאה ייקבע בהליך הרישוי. 4)לא יותר למקם תחנות השנאה בייעוד שטח ציבורי פתוח. ד. מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי בלחץ נמוך מאוד: 1)מתקנים נלווים לחלוקת גז טבעי יותרו במיקומים הבאים ובמידת האפשר עפ"י סדר העדיפות כדלקמן: א. במבנים עצמאיים בשטחים ציבוריים פתוחים. ב. בתחום דרכים. 2)לא יוקם או יאושר מתקן גז טבעי בקרבת שימושים כגון מגורים, מסחר, תעסוקה ומבני ציבור, אלא במרחקים הנדרשים בהתאם לצו הבטיחות. 3)על אף האמור לעיל, ניתן לצמצם את קווי הבניין של קווי ומתקני הגז הטבעי בכפוף לצו הבטיחות ובאישור רשות הגז הטבעי. 4)עם סיום עבודות להנחת תשתית גז טבעי בלחץ נמוך מאוד תוגש לרשות הרישוי מפת עדות.	

6.8	ניהול מי נגר
. ניהול מי נגר בתחום התוכנית יהיה בהתאם להנחיות העדכניות של מנהל התכנון ע"פ מחשבון ניהול הנגר ובהתאם לעקרונות נספח ניהול הנגר העילי המנחה לתכנית. על מתקני ניהול הנגר בכל מתחם לנהל את נפחי הנגר הנדרשים כמפורט להלן: מתחם A (תאי שטח 1,2,5,30,40): נפח איגום זמני 76 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 180 מק"ש. מתחם B (תאי שטח 50,40): נפח איגום זמני 4 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 22 מק"ש. מתחם J שב"צ תא שטח 60: מפתח של 135 מ"ק לדונם. מתחם D (תא שטח 4): נפח איגום זמני 5 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 10 מק"ש. מתחם E (תאי שטח 4,32): נפח איגום זמני 4 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 38	

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

	מק"ש. מתחם F (תא שטח 33) : נפח איגום זמני 6 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 10 מק"ש. מתחם G שב"צ תא שטח 61 : מפתח של 152 מ"ק לדונם. מתחם H (תא שטח 3) : נפח איגום זמני 25 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 40 מק"ש. מתחם I (תא שטח 3) : נפח איגום זמני 27 מ"ק, ספיקת יציאה מווסתת מקסימלית 43 מק"ש. 2. יש לבצע הקמת תשתיות ניקוז וניהול נגר עם הקמת הבינוי במתחם. 3. יש להבטיח כי פיתוח כלל השטחים יבוצעו עם שיפועים והתאמות שיבטיחו הגעת הנגר אל אזורי ניהול הנגר. 4. בתוכנית העיצוב והפיתוח באישור הוועדה המקומית ניתן יהיה לנייד את נפחי ניהול הנגר בכל מתחם ולא בין מתחמים ובתנאי שישמר הנפח הכללי לניהול וכן השטחים המחלחלים ויובטח פתרון הבאת הנגר לאזורי הוויסות והחלחול מהשטחים האטומים. 5. בשטחים מיועדים לחלחול יש להתרחק לפחות 1.0 מ' מיסודות מבנים או בכפוף לאישור יועץ הביסוס. 6. אין להפנות את מוצאי הניקוז אל מרתפי הבניינים או חניונים תת קרקעיים. 7. יש להפריד בין מערכות הניקוז למערכות הביוב. 8. יש להגביה את הכניסה לרמפת הירידה לחניונים ב 30 ס"מ לפחות מגובה הכביש הסמוך. 9. בחניונים יותקנו משאבות שיבטיחו ניקוז מספק של החניון.

6.9	שמירה על עצים בוגרים
	א. עצים לשימור: 1)עץ בוגר המסומן כעץ לשימור ישולב בתכנון הכולל, לא יותרו כריתתו או פגיעה בו. 2)בכל בקשה להיתרי בנייה ופיתוח בסמוך לעץ לשימור, יפורטו האמצעים להגנה על העץ במהלך עבודות הבנייה והפיתוח. 3)פיתוח ו/או שימוש בסמוך לעץ לשימור, ובכלל זה לשורשיו, לגזעו ולצמרתו, ייעשו בזהירות, תוך התחשבות בצורך לשמר את העץ באתרו ולטפחו. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בעץ לשימור, יש לקבל חוות דעת אגרונום, ובהתאם לצורך גם לפנות מראש להיוועצות עם פקיד היערות. 4)כל עבודת בנייה ופיתוח בתחום רדיוס 4 מטר מגזעו של עץ לשימור תבוצע תחת הנחיות ומפרט שימור שיוגדרו על ידי אגרונום ובהתאם לנוהל עבודה בקרבת עצים של פקיד היערות. 5)במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש סיווג עץ בוגר שסומן כעץ לשימור לסיווג אחר, שינוי סיווג העצים בהליך הרישוי, באישור פקיד היערות, לא יהווה סטייה מהוראות תכנית זו, וזאת עד 10% ממספר העצים הבוגרים שסווגו בתכנית זו לשימור. ב. עצים להעתקה: 1)תנאי למתן תעודת גמר למבנה שהיתר הבנייה שלו כרוך בהעתקת עץ בוגר, יהיה הגשת דו"ח של האגרונום שפיקח על העתקת העץ. 2)במקרים מיוחדים בלבד, בהם נדרש סיווג עץ בוגר שסומן כעץ להעתקה לסיווג אחר, שינוי סיווג העצים בהליך הרישוי, באישור פקיד היערות, לא יהווה סטייה מהוראות תכנית זו, וזאת עד 10% ממספר העצים הבוגרים שסווגו בתכנית זו להעתקה.

6.10	עתיקות
	היה ותתגלינה עתיקות המצריכות שינוי בבינוי במגרש, מוסד התכנון רשאי להתיר שינויים כאמור ובלבד שלא יתווספו עקב שינויים אלה זכויות בנייה, הבניין לא יגבה, ולא תהיה חריגה בקווי הבניין העולה על 10%.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60

6.11	גובה מבנים בגין בטיחות טיסה
	תנאי בהליך הרישוי של מבנים ומתקני עזר שגובהם הכולל 60 מטר מעל פני השטח ומעלה הוא היוועצות עם רשות התעופה האזרחית.

6.12	חומרי חפירה ומילוי
	1. היקף עבודות החפירה הנדרש לצורך הקמת מרתפי החניה, התשתיות והפיתוח נאמד בכ 178,641 מ"ק, בעוד שהיקף המילוי הנדרש נאמד בכ 357 מ"ק בלבד. לפיכך צפוי עודף חומרי חפירה של כ 178,284 מ"ק. 2. תינתן עדיפות לניצול חוזר של חומרי החפירה על פני פינוים להטמנה. במסגרת התכנון המפורט והביצוע תיבחן האפשרות לשלב חומרי חפירה מתאימים עבור: א.עבודות פיתוח בתחום התכנית. ב. עבודות פיתוח במרחב הציבורי. ג. שימוש בפרויקטים סמוכים הזקוקים לחומרי מילוי. ד. העברה למתקני מיון ומחזור מורשים. 3. עודפי החפירה אשר לא יימצא להם שימוש חוזר יפונו לאתרי קליטה, מחזור או הטמנה מורשים. 4. טרם תחילת עבודות הפיתוח והבנייה ייקבעו יעדי הקליטה הסופיים בהתאם לאתרים מורשים הפעילים במועד הביצוע ובהתאם לצורכי השוק והפרויקטים הקולטים. 5. במהלך הביצוע ינוהל מעקב אחר כמויות החפירה והפינוי בפועל, תוך מתן עדיפות לשימוש חוזר וצמצום הטמנה ככל הניתן. 6. במהלך עבודות החפירה והפינוי ייושמו אמצעים לצמצום השפעות סביבתיות.

6.13	איחוד וחלוקה
	התכנית הינה תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, בהתאם לפרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה 1965. עם אישורה של התכנית יש לרשום במרשם המקרקעין לפי סעיף 125 לחוק התכנון והבנייה ובהתאם לטבלאות ההקצאה ואיזון המהוות חלק בלתי נפרד מתכנית זו.

7. ביצוע התכנית

7.1 שלבי ביצוע

7.2 מימוש התכנית

א. מועד משוער למימוש הזכויות מתכנית זו הינו 10 שנים מיום כניסתה לתוקף.
ב. ככל שלא יוצא היתר בנייה להקמת בניין המגורים הראשון בתחום התכנית בתוך 7 שנים מיום כניסתה לתוקף, יפקע תוקף התכנית והמצב התכנוני יחזור למצב התכנוני שהיה תקף ערב אישור תכנית זו. לעניין זה, היתר להקמת בניין המגורים ייחשב להיתר הכולל לפחות 90% מזכויות הבנייה באותו תא-שטח. מסמכי האיחוד והחלוקה ייכנסו לתוקף רק בעת הוצאת היתר הבנייה להקמת בניין המגורים הראשון, וככל שלא יוצא במועד, מסמכים אלה יפקעו לעת פקיעת תוקף התכנית.
ג. יותר להמשיך להשתמש במבני הציבור המיועדים להריסה, לשפצם, לחזקם ולמגנם וזאת עד להוצאת היתרי בנייה להריסתם.

תכנון זמין
מונה הדפסה 60