

Aula 2 - Apresentando uma lista de tarefas



Andreas William Porcel - 216590

Juliana Pallin de Amorim - 214707

Senha: 3873

1. Qual o motivo da criação de uma classe chamada "Tarefa" em nosso sistema?

Separar as funcionalidades do projeto em categoria específicas.

2. Qual a função do método READ_tarefas()?

Exibir as tarefas na tela.

3. Qual o papel do método construtor inserido dentro da lógica do AppComponent?

Ele é o primeiro método a ser executado na construção de uma classe, sendo útil para renderizar a lista que foi declarada na memória

"READ_tarefas".

4. Qual o resultado da utilização do operador "new" dentro do método READ_tarefas()?

Instanciar um novo objeto a partir de uma classe.

5. O que faz a diretiva "ngFor", quando utilizado na view de um componente Angular?

Renderiza os elementos de uma lista especificada que está na memória.

6. O que faz a variável "tarefaDoLoop", utilizada como parâmetro no ngFor?

Ela serve como item específico da lista que está sendo percorrida.

7. Em que local do App foi realizada uma interpolação, e qual o efeito de seu uso?

Foi usado na classe "App", pelo que entendi ela criar toda variável declarada lá vira um objeto de interpolação para ser usado no html.

8. Qual o propósito da criação do método CREATE_tarefas()?

Criar uma tarefa.

9. Em que estrutura de dados estão sendo armazenadas as tarefas apresentadas pelo APP?

Na memória do programa. No caso, vai ser armazenado diretamente no navegador.

10. Em Angular, como é criada uma referência local para um elemento da DOM?

É adicionado uma propriedade na tag html, por exemplo, "(click)" para adicionar uma referência de clicar.

11. Para que serve o "(click)=" utilizado na declaração do botão criado na view do AppComponent?

Serve como um gatilho para executar uma função no app.

12. Por que existem dois arquivos de estilo (styles.css e app.component.css) diferentes em nosso App?

Um é global (style.css) e o outro é local (app.css).