

# Test Case Specification

## Progetto:

# CleanDesk



**CleanDesk**  
Powered by AI

<b>Riferimento:</b>	
<b>Versione:</b>	0.2
<b>Data:</b>	14/12/2023
<b>Destinatario:</b>	Esame di Ingegneria del Software 2023/24
<b>Presentato da:</b>	Ambrosio Gennaro, Camoia Andrea
<b>Approvato da:</b>	

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI SALERNO



## Revision Hystory

Data	Versione	Descrizione	Autori
14/12/2023	0.1	Stesura iniziale del documento	Ambrosio Gennaro Camoia Andrea
14/12/2023	0.2	Aggiunta dei Test Case	Ambrosio Gennaro Camoia Andrea



## Team Member

Nome	Ruolo nel progetto	Acronimo	Informazioni di contatto
Andrea Camoia	Team Member	AC	a.camoia@studenti.unisa.it
Gennaro Ambrosio	Team Member	AG	g.ambrosio35@studenti.unisa.it



## Indice

<b>1</b>	<b>Test Case</b>	<b>4</b>
1.1	TC - Organizzazione File . . . . .	4
1.1.1	Inserimento Path da Organizzare . . . . .	4
1.1.2	Visualizzazione dettagli Report Organizzazione. . . . .	7

# 1 Test Case

## 1.1 TC - Organizzazione File

### 1.1.1 Inserimento Path da Organizzare

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.1_1</b>
<b>Test Frame</b>	<b>LN2</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente, intenzionato ad avviare una nuova organizzazione dei file, accede all'apposita area e avvia la funzionalità	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. L'utente inserisce il Path della cartella che desidera ordinare.</li><li>2. Conferma la scelta.</li></ol>	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>Path (Windows)</b>	D:
<b>Path (MacOS)</b>	/
<b>Oracolo</b>	
Il sistema NON avvia l'organizzazione dei File e mostra il seguente messaggio di errore: "Il Path inserito non è valido. Potrebbe riferire alla Home di un Disco oppure essere nullo"	

Table 1: TC\_OF.1\_1: Inserimento Path da Organizzare.

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.1_2</b>
<b>Test Frame</b>	<b>LN1, PF2</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente, intenzionato ad avviare una nuova organizzazione dei file, accede all'apposita area e avvia la funzionalità	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente inserisce il Path della cartella che desidera ordinare.</li> <li>2. Conferma la scelta.</li> </ol>	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>Path (Windows)</b>	FIH:\Documents\"Projects\"
<b>Path (MacOS)</b>	Disk/Users/Andrea/Desktop/Work:/
<b>Oracolo</b>	
Il sistema NON avvia l'organizzazione dei File e mostra il seguente messaggio di errore: "Il Path è di un Formato Sbagliato!"	

Table 2: TC\_OF.1\_2: Inserimento Path da Organizzare.

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.1_3</b>
<b>Test Frame</b>	<b>LN1, PF1, CT2</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente, intenzionato ad avviare una nuova organizzazione dei file, accede all'apposita area e avvia la funzionalità	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente inserisce il Path della cartella che desidera ordinare.</li> <li>2. Conferma la scelta.</li> </ol>	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>Path (Windows)</b>	E:\Downloads\Images\vacation.jpg
<b>Path (MacOS)</b>	/Users/Username/Documents/Notes.txt
<b>Oracolo</b>	
Il sistema NON avvia l'organizzazione dei File e mostra il seguente messaggio di errore: "Impossibile avviare la classificazione, Il Path riferisce ad un File, fornire una cartella"	

Table 3: TC\_OF.1\_3: Inserimento Path da Organizzare.

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.1_4</b>
<b>Test Frame</b>	<b>LN1, PF1, CT1,AM2</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente, intenzionato ad avviare una nuova organizzazione dei file, accede all'apposita area e avvia la funzionalità	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente inserisce il Path della cartella che desidera ordinare.</li> <li>2. Conferma la scelta.</li> </ol>	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>Path (Windows)</b>	C:\Windows\System32\Drivers\etc
<b>Path (MacOS)</b>	/Library/Apple/System
<b>Oracolo</b>	
Il sistema NON avvia l'organizzazione dei File e mostra il seguente messaggio di errore: <i>"Impossibile avviare la classificazione, Il Path riferisce ad una cartella dedicata a File di Sistema, Librerie o di un Software!"</i>	

Table 4: TC\_OF.1\_4: Inserimento Path da Organizzare.

<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.1_5</b>
<b>Test Frame</b>	<b>LN1, PF1, CT1,AM1</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente, intenzionato ad avviare una nuova organizzazione dei file, accede all'apposita area e avvia la funzionalità	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente inserisce il Path della cartella che desidera ordinare.</li> <li>2. Conferma la scelta.</li> </ol>	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>Path (Windows)</b>	D:\Downloads\Images\
<b>Path (MacOS)</b>	/Users/Andrea/Desktop/Work/
<b>Oracolo</b>	
Il sistema accetta il Path, mostra un anteprima della cartella e permette all'utente di continuare a configurare l'organizzazione.	

Table 5: TC\_OF.1\_5: Inserimento Path da Organizzare.

### 1.1.2 Visualizzazione dettagli Report Organizzazione.

<b>Test Case ID</b>	TC_OF.2_1
<b>Test Frame</b>	MR2
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente deve aver effettuato almeno un organizzazione. AND L'utente avvia la funzionalità per visualizzare un Organizzazione precedente.	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
1. L'utente clicca su un Report Organizzazione per visualizzarne i dettagli.	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
ReportORG	(null)
<b>Oracolo</b>	
Il sistema non visualizza nessun report, mostrando il seguente messaggio di errore: "Report Organizzazione non trovato."	

Table 6: TC\_OF.2\_1: Visualizzazione dettagli Report Organizzazione.





<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.2_2</b>
<b>Test Frame</b>	<b>MR1, MF2</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente deve aver effettuato almeno un organizzazione. AND L'utente avvia la funzionalità per visualizzare un Organizzazione precedente.	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
1. L'utente clicca su un Report Organizzazione per visualizzarne i dettagli. 2. L'utente immette il nome di un file per ricercarlo nel Report.	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>ReportORG</b>	8
<b>Nome File</b>	Appunti_Università.docx
<b>Oracolo</b>	
Il sistema mostra il seguente messaggio di errore: <i>"Nessuna corrispondenza per questo file nel Report."</i>	

Table 7: TC\_OF.2\_2: Visualizzazione dettagli Report Organizzazione.



<b>Test Case ID</b>	<b>TC_OF.2_3</b>
<b>Test Frame</b>	<b>MR1, MF1</b>
<b>Pre-Condizione</b>	
L'utente deve aver effettuato almeno un organizzazione. <i>AND</i> L'utente avvia la funzionalità per visualizzare un Organizzazione precedente.	
<b>Flusso degli Eventi</b>	
1. L'utente clicca su un Report Organizzazione per visualizzarne i dettagli. 2. L'utente immette il nome di un file per ricercarlo nel Report.	
<b>Input</b>	<b>Valore</b>
<b>ReportORG</b>	8
<b>Nome File</b>	Foto Vacanza.png
<b>Oracolo</b>	
Il sistema evidenzia tutti i file corrispondenti al nome cercato, mostrando vecchio e nuovo path.	

Table 8: TC\_OF.2\_3: Visualizzazione dettagli Report Organizzazione.