


Introdução aos Conceitos de Programação


Curso: Introdução à Programação Projeto "Sim, elas podem!"

Computador convencional





Computador convencional



Algoritmos

- É um procedimento constituído de um conjunto de instruções bem definidas, executáveis, com o objetivo de resolver um problema.
- Não pode haver ambiguidades!






- 1. Bata a margarina, as gemas e o açúcar até ficar cremoso.
- 2. Junte o leite, o coco e a farinha e continue batendo.
- 3. Acrescente o fermento e as claras em neve
- 4. Unte uma forma com manteiga e leve ao forno para assar



- Bata a margarina, as gemas e o açúcar por 15 minutos.
- Junte o leite, o coco e a farinha e continue batendo por mais 15 minutos.
- Acrescente 20g fermento e, por último, as claras em neve
- 4. Unte uma forma com manteiga e leve ao forno para assar por **30 minutos**.






Como criar um programa em C++?

Utilizando uma IDE (Integrated Development Environment). No navegador:

https://www.onlinegdb.com

No celular:


Aplicativo: Coding c++



O que é um programa?

É um algoritmo codificado em alguma linguagem de programação.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    cout<<"Hello World"<<endl;</pre>
    return 0;
```



Como eu faço para imprimir uma mensagem na tela?

Utilizo a função cout<<"mensagem";

- E o que significa esse endl?
 - end of line: Faz uma quebra de linha.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    cout<<"Hello World"<<endl;</pre>
    return 0;
```

Variáveis

 A variável reserva um espaço na memória ram do dispositivo, e será usada para armazenar um determinado tipo de dado.


• O que é preciso para declarar uma variável.

É necessário ter o tipo e o nome de variável.

```
int main()
{
  int quantidade; //variavel do tipo inteiro e com o nome quantidade
  char letra; //variavel do tipo char e com o nome letra.
```

Tipos de variáveis

Tipos de dados	Faixa de valores
char	caracteres
bool	true ou false
int	números inteiros
float	7 dígitos significativos após a casa decimal
double	15 dígitos significativos após a casa decimal





Atribuição de dados a uma variável

- Quando uma variável é declarada ela está em branco.
- Para atribuir dados dentro de uma variável é usado o símbolo =
- Por exemplo:

```
L=2;
L=L+1;
```



Exemplo de declaração e atribuição de variáveis.




```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
int a;
a = 10;
cout<<"O valor de a eh: "<<a;
return 0;
```




O resultado será esse:

```
O valor de a eh: 10
...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```





Entrada e saída de dados




Exemplo de problema:

Faça um programa que lê dois valores inteiros e imprima a frase "A soma dos valores indicados é: " seguido da soma dos valores anteriormente lidos.



Entrada	Saída
3 5	A soma dos valores indicados é: 8
2 7	A soma dos valores indicados é: 9
15 29	A soma dos valores indicados é: 44




Como "pegar" (ler) um dado digitado pelo usuário e armazenar em uma variável?

Utilizo a função cin >>nome_var;

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int x,y;
    cin>>x:
    cin>>y;
    return 0:
```

Exemplo de resolução:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
    int x,y;
    cin>>x>>y;
    cout << "A soma dos valores indicados é: ";
    cout<<x+y<<endl;</pre>
    return 0;
```



Operadores aritméticos

Na linguagem C++ é possível realizar operações e para isso são utilizados os seguintes símbolos:


- + (adição);
- (subtração);
- * (multiplicação);
- / (divisão);
- % (resto).

Desafios de Lógica

https://www.geniol.com.br/logica/desafios/









Cidade do algoritmo



Exercícios do uri

Fazer junto: 1000 e 1003.

Tarefa de casa: 1001, 1004, 1007.

https://www.urionlinejudge.com.br/judge/pt/login