Diccionario de Datos

Design Name	ProyectoBasesDatosMagic
Version Date	31.10.2026 04:28:07
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Table Name	artista
Functional Name	artista
Descripción	Ilustradores de las impresiones de cartas.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_artista	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único del artista (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre			Y	VARCHAR (100 CHAR)	Nombre completo o artístico del ilustrador.	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
artista_PK	PK				id_artista	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
impresion_artista_FK	impresion	Y	Y		artista_id_artista	id_artista	

Table Name	carta
Functional Name	carta
Descripción	Carta como concepto de juego, independiente de su edición, idioma o copia física.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_carta	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único de la carta (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre_oficial			Y	VARCHAR (200 CHAR)	Nombre oficial de la carta.	DOM	VARCHAR_0_0_200 CHAR			
3	texto_oraculo				VARCHAR (2000 CHAR)	Texto de reglas oficial vigente de la carta (Oracle text).	DOM	VARCHAR_0_0_2000 CHAR			
4	coste_mana				VARCHAR (30 CHAR)	Coste de maná en notación de símbolos (por ejemplo: {2}{U}{U}).	DOM	VARCHAR_0_0_30 CHAR			
5	poder				VARCHAR (5 CHAR)	Poder de la criatura. Texto porque admite valores como * o X.	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
6	lealtad				VARCHAR (5 CHAR)	Lealtad inicial de un planeswalker. Texto porque admite valores como X.	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
7	resistencia				VARCHAR (5 CHAR)	Resistencia de la criatura. Texto porque admite valores como * o X.	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
carta_PK	PK				id_carta	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
impresion_carta_FK	impresion	Y	Y		carta_id_carta	id_carta	
pertenecer_carta_FK	carta_tipo	Y	Y		carta_id_carta	id_carta	
poseer_carta_FK	carta_color	Y	Y		carta_id_carta	id_carta	

Table Name	carta_color
Functional Name	
Descripción	Tabla intermedia que relaciona cada carta con sus colores (N:M).
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	carta_id_carta	P	F	Y	NUMERIC (10)	Carta que posee el color (PK, FK a carta).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	color_id_color	P	F	Y	NUMERIC (10)	Color que posee la carta (PK, FK a color).	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
poseer_PK	PK				carta_id_carta	ASC
					color_id_color	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
poseer_carta_FK	carta	Y	Y		carta_id_carta	id_carta	
poseer_color_FK	color	Y	Y		color_id_color	id_color	

Table Name	carta_tipo
Functional Name	
Descripción	Tabla intermedia que relaciona cada carta con sus tipos (N:M).
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	carta_id_carta	P	F	Y	NUMERIC (10)	Carta que pertenece al tipo (PK, FK a carta).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	tipo_id_tipo	P	F	Y	NUMERIC (10)	Tipo al que pertenece la carta (PK, FK a tipo).	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
pertenecer_PK	PK				carta_id_carta	ASC
					tipo_id_tipo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
pertenecer_carta_FK	carta	Y	Y		carta_id_carta	id_carta	
pertenecer_tipo_FK	tipo	Y	Y		tipo_id_tipo	id_tipo	

Table Name	cliente
Functional Name	cliente
Descripción	Personas que reservan o compran ejemplares en el establecimiento.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	tipo_documento	P		Y	VARCHAR (5 CHAR)	Tipo de documento de identidad del cliente (CC, CE, PA, etc.). Parte de la PK.	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
2	numero_documento	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	Número del documento de identidad del cliente. Parte de la PK.	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
3	nombres			Y	VARCHAR (100 CHAR)	Nombres del cliente.	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			
4	apellidos			Y	VARCHAR (100 CHAR)	Apellidos del cliente.	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			
5	cuenta_usuario_id_cuenta_u		F	Y	NUMERIC (10)	Cuenta de usuario asociada al cliente (FK única a cuenta_usuario).	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
cliente_PK	PK				tipo_documento	ASC
					numero_documento	ASC
cliente_cuenta_usuario_id_cuenta_u_UN	UK				cuenta_usuario_id_cuenta_u	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
cliente_cuenta_usuario_FK	cuenta_usuario	Y	Y		cuenta_usuario_id_cuenta_u	id_cuenta_u	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
reserva_cliente_FK	reserva	Y	Y		cliente_tipo_documento cliente_numero_documento	tipo_documento numero_documento	
salida_cliente_FK	salida	Y	Y		cliente_tipo_documento cliente_numero_documento	tipo_documento numero_documento	

Table Name	color
Functional Name	color
Descripción	Catálogo de colores de maná que puede tener una carta.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_color	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único del color (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre_color			Y	VARCHAR (30 CHAR)	Nombre del color (blanco, azul, negro, rojo, verde, incoloro).	DOM	VARCHAR_0_0_30 CHAR			
3	orden_canonico				NUMERIC (2)	Posición estándar del color para ordenar listados (W, U, B, R, G).	DOM	NUMERIC_2_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
color_PK	PK				id_color	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
poseer_color_FK	carta_color	Y	Y		color_id_color	id_color	

Table Name	condicion
Functional Name	condicion
Descripción	Catálogo de estados de conservación física de un ejemplar (NM, LP, MP, HP, etc.).
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	codigo_condicion	P		Y	VARCHAR (5 CHAR)	Código corto de la condición (PK).	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
2	nombre			Y	VARCHAR (50 CHAR)	Nombre descriptivo de la condición (por ejemplo: Casi nueva).	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			
3	factor_ajuste			Y	NUMERIC (4,3)	Factor multiplicador aplicado al precio de referencia según la condición (por ejemplo: 0.850).	DOM	NUMERIC_4_3_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
condicion_PK	PK				codigo_condicion	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ejemplar_condicion_FK	ejemplar	Y	Y		condicion_codigo_condicion	codigo_condicion	

Table Name	cuenta_usuario
Functional Name	cuenta usuario
Descripción	Credenciales de acceso al sistema. Cada cuenta pertenece a un cliente o a un empleado.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_cuenta_u	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único de la cuenta de usuario (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre_usuario			Y	VARCHAR (50 CHAR)	Nombre de usuario utilizado para iniciar sesión.	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			
3	contrasena			Y	VARCHAR (255 CHAR)	Contraseña almacenada como hash; nunca en texto plano.	DOM	VARCHAR_0_0_255 CHAR			
4	estado				VARCHAR (20 CHAR)	Estado de la cuenta (por ejemplo: ACTIVA, INACTIVA, BLOQUEADA).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
5	fecha_u_acceso				Timestamp (6)	Fecha y hora del último acceso de la cuenta al sistema.	DOM	Timestamp_6_0_0			
6	rol_codigo_rol		F	Y	VARCHAR (10 CHAR)	Rol asignado a la cuenta (FK a rol).	DOM	VARCHAR_0_0_10 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
cuenta_usuario_PK	PK				id_cuenta_u	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
cuenta_usuario_rol_FK	rol	Y	Y		rol_codigo_rol	codigo_rol	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
cliente_cuenta_usuario_FK	cliente	Y	Y		cuenta_usuario_id_cuenta_u	id_cuenta_u	
empleado_cuenta_usuario_FK	empleado	Y	Y		cuenta_usuario_id_cuenta_u	id_cuenta_u	

Table Name	edicion
Functional Name	edicion
Descripción	Colecciones o expansiones en las que se publican las cartas.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_edicion	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único de la edición (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre			Y	VARCHAR (100 CHAR)	Nombre oficial de la edición.	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			
3	codigo_impreso			Y	VARCHAR (10 CHAR)	Código impreso en las cartas que identifica la edición (por ejemplo: MH3).	DOM	VARCHAR_0_0_10 CHAR			
4	fecha_lanzamiento				Date	Fecha oficial de lanzamiento de la edición.	DOM	Date_0_0_0			
5	tipo_edicion				VARCHAR (30 CHAR)	Clasificación de la edición (expansión, núcleo, especial, etc.).	DOM	VARCHAR_0_0_30 CHAR			
6	cantidad_cartas				NUMERIC (5)	Cantidad total de cartas que componen la edición.	DOM	NUMERIC_5_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
edicion_PK	PK				id_edicion	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
impresion_edicion_FK	impresion	Y	Y		edicion_id_edicion	id_edicion	

Table Name	ejemplar
Functional Name	ejemplar
Descripción	Copia física individual de una impresión que forma parte del inventario.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	10
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_ejemplar	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único del ejemplar (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	ubicacion				VARCHAR (50 CHAR)	Ubicación física del ejemplar (vitrina, caja, carpeta, etc.).	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			
3	estado				VARCHAR (20 CHAR)	Estado del ejemplar en el inventario (por ejemplo: DISPONIBLE, RESERVADO, VENDIDO).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
4	fecha_ingreso			Y	Date	Fecha en que el ejemplar ingresó al inventario.	DOM	Date_0_0_0			
5	codigo_etiqueta				VARCHAR (30 CHAR)	Código de la etiqueta física que identifica el ejemplar.	DOM	VARCHAR_0_0_30 CHAR			
6	observaciones_danos				VARCHAR (500 CHAR)	Descripción de daños o detalles visibles del ejemplar.	DOM	VARCHAR_0_0_500 CHAR			
7	impresion_carta_id_carta		F	Y	NUMERIC (10)	Carta de la impresión a la que corresponde el ejemplar (FK a impresion).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
8	impresion_numero_impresion		F	Y	NUMERIC (5)	Número de la impresión a la que corresponde el ejemplar (FK a impresion).	DOM	NUMERIC_5_0_0			
9	condicion_codigo_condicion		F	Y	VARCHAR (5 CHAR)	Condición de conservación del ejemplar (FK a condicion).	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
10	salida_consecutivo_salida		F		NUMERIC (10)	Salida en la que el ejemplar abandonó el inventario (FK a salida); nulo si sigue en inventario.	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
ejemplar_PK	PK				id_ejemplar	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ejemplar_impresion_FK	impresion	Y	Y		impresion_carta_id_carta impresion_numero_impresion	carta_id_carta numero_impresion	
ejemplar_salida_FK	salida		Y		salida_consecutivo_salida	consecutivo_salida	
ejemplar_condicion_FK	condicion	Y	Y		condicion_codigo_condicion	codigo_condicion	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
apartar_ejemplar	ejemplar_reserva	Y	Y		id_ejemplar	id_ejemplar	

Table Name	ejemplar_reserva
Functional Name	
Descripción	Tabla intermedia que indica qué ejemplares están apartados en cada reserva (N:M).
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_ejemplar	P	F	Y	NUMERIC (10)	Ejemplar apartado (PK, FK a ejemplar).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	consecutivo	P	F	Y	NUMERIC (10)	Reserva en la que se aparta el ejemplar (PK, FK a reserva).	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
pk_ejemplar_reserva	PK				id_ejemplar	ASC
					consecutivo	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
apartar_reserva	reserva	Y	Y		consecutivo	consecutivo	
apartar_ejemplar	ejemplar	Y	Y		id_ejemplar	id_ejemplar	

Table Name	empleado
Functional Name	empleado
Descripción	Personal que atiende el establecimiento y registra las salidas de ejemplares.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	8
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	tipo_documento	P		Y	VARCHAR (5 CHAR)	Tipo de documento de identidad del empleado. Parte de la PK.	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
2	numero_documento	P		Y	VARCHAR (20 CHAR)	Número del documento de identidad del empleado. Parte de la PK.	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
3	nombres			Y	VARCHAR (100 CHAR)	Nombres del empleado.	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			
4	apellidos			Y	VARCHAR (100 CHAR)	Apellidos del empleado.	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			
5	cargo				VARCHAR (50 CHAR)	Cargo que desempeña el empleado.	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			
6	estado				VARCHAR (20 CHAR)	Estado laboral del empleado (por ejemplo: ACTIVO, RETIRADO).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
7	fecha_vinculacion			Y	Date	Fecha en que el empleado se vinculó al establecimiento.	DOM	Date_0_0_0			
8	cuenta_usuario_id_cuenta_u		F	Y	NUMERIC (10)	Cuenta de usuario asociada al empleado (FK única a cuenta_usuario).	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
empleado_PK	PK				tipo_documento	ASC
					numero_documento	ASC
empleado_cuenta_usuario_id_cuenta_u_UN	UK				cuenta_usuario_id_cuenta_u	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
empleado_cuenta_usuario_FK	cuenta_usuario	Y	Y		cuenta_usuario_id_cuenta_u	id_cuenta_u	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
salida_empleado_FK	salida	Y	Y		empleado_tipo_documento empleado_numero_documento	tipo_documento numero_documento	

Table Name	idioma
Functional Name	idioma
Descripción	Catálogo de idiomas en los que se imprimen las cartas.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_idioma	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único del idioma (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre			Y	VARCHAR (50 CHAR)	Nombre del idioma.	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			
3	codigo			Y	VARCHAR (10 CHAR)	Código abreviado del idioma (por ejemplo: ES, EN, JA).	DOM	VARCHAR_0_0_10 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
idioma_PK	PK				id_idioma	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
impresion_idioma_FK	impresion	Y	Y		idioma_id_idioma	id_idioma	

Table Name	impresion
Functional Name	impresion
Descripción	Versión impresa de una carta en una edición, idioma, rareza y arte específicos.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	10
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	carta_id_carta	P	F	Y	NUMERIC (10)	Carta a la que corresponde la impresión (PK, FK a carta).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	numero_impresion	P		Y	NUMERIC (5)	Número consecutivo de la impresión dentro de la carta (PK).	DOM	NUMERIC_5_0_0			
3	numero_coleccion				VARCHAR (10 CHAR)	Número de la carta dentro de la edición, tal como está impreso (puede incluir letras).	DOM	VARCHAR_0_0_10 CHAR			
4	indicador_foil			Y	CHAR (1)	Indica si la impresión es foil: S = sí, N = no.	DOM	CHAR_0_0_1			
5	rareza_id_rareza		F	Y	NUMERIC (10)	Rareza de la impresión (FK a rareza).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
6	idioma_id_idioma		F	Y	NUMERIC (10)	Idioma de la impresión (FK a idioma).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
7	artista_id_artista		F	Y	NUMERIC (10)	Artista que ilustró la impresión (FK a artista).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
8	edicion_id_edicion		F	Y	NUMERIC (10)	Edición en la que se publicó la impresión (FK a edicion).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
9	impresion_carta_id_carta		F		NUMERIC (10)	Carta de la impresión relacionada (auto-relación, por ejemplo la impresión original de la que es reimpresión).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
10	impresion_numero_impresion		F		NUMERIC (5)	Número de la impresión relacionada (auto-relación).	DOM	NUMERIC_5_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
impresion_PK	PK				carta_id_carta	ASC
					numero_impresion	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
impresion_carta_FK	carta	Y	Y		carta_id_carta	id_carta	
impresion_artista_FK	artista	Y	Y		artista_id_artista	id_artista	
impresion_impresion_FK	impresion		Y		impresion_carta_id_carta impresion_numero_impresion	carta_id_carta numero_impresion	
impresion_idioma_FK	idioma	Y	Y		idioma_id_idioma	id_idioma	
impresion_edicion_FK	edicion	Y	Y		edicion_id_edicion	id_edicion	
impresion_rareza_FK	rareza	Y	Y		rareza_id_rareza	id_rareza	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ejemplar_impresion_FK	ejemplar	Y	Y		impresion_carta_id_carta impresion_numero_impresion	carta_id_carta numero_impresion	
impresion_impresion_FK	impresion		Y		impresion_carta_id_carta impresion_numero_impresion	carta_id_carta numero_impresion	
precio_referencia_impresion_FK	precio_referencia	Y	Y		impresion_carta_id_carta impresion_numero_impresion	carta_id_carta numero_impresion	

Table Name	precio_referencia
Functional Name	precio referencia
Descripción	Historial de precios de mercado de una impresión, usado como referencia para fijar precios.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	impresion_carta_id_carta	P	F	Y	NUMERIC (10)	Carta de la impresión cotizada (PK, FK a impresion).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	impresion_numero_impresion	P	F	Y	NUMERIC (5)	Número de la impresión cotizada (PK, FK a impresion).	DOM	NUMERIC_5_0_0			
3	fecha	P		Y	Date	Fecha de la cotización (PK).	DOM	Date_0_0_0			
4	valor			Y	NUMERIC (12,2)	Valor de referencia de la impresión en la fecha indicada.	DOM	NUMERIC_12_2_0			
5	fuente_cotizacion				VARCHAR (100 CHAR)	Fuente de la que se obtuvo el precio (por ejemplo: sitio web o proveedor).	DOM	VARCHAR_0_0_100 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
precio_referencia_PK	PK				impresion_carta_id_carta	ASC
					impresion_numero_impresion	ASC
					fecha	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
precio_referencia_impresion_FK	impresion	Y	Y		impresion_carta_id_carta impresion_numero_impresion	carta_id_carta numero_impresion	

Table Name	rareza
Functional Name	rareza
Descripción	Catálogo de rarezas que puede tener una impresión (común, poco común, rara, mítica, etc.).
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	3
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_rareza	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único de la rareza (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nombre			Y	VARCHAR (30 CHAR)	Nombre de la rareza.	DOM	VARCHAR_0_0_30 CHAR			
3	codigo			Y	VARCHAR (5 CHAR)	Código abreviado de la rareza (por ejemplo: C, U, R, M).	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
rareza_PK	PK				id_rareza	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
impresion_rareza_FK	impresion	Y	Y		rareza_id_rareza	id_rareza	

Table Name	reserva
Functional Name	reserva
Descripción	Apartado temporal de ejemplares solicitado por un cliente.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	consecutivo	P		Y	NUMERIC (10)	Número consecutivo único de la reserva (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	fecha_creacion			Y	Date	Fecha en que se creó la reserva.	DOM	Date_0_0_0			
3	estado				VARCHAR (20 CHAR)	Estado de la reserva (por ejemplo: ACTIVA, VENCIDA, CANCELADA, ENTREGADA).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
4	fecha_vencimiento				Date	Fecha límite hasta la cual se mantiene apartada la reserva.	DOM	Date_0_0_0			
5	cliente_tipo_documento		F	Y	VARCHAR (5 CHAR)	Tipo de documento del cliente que reserva (FK a cliente).	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
6	cliente_numero_documento		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	Número de documento del cliente que reserva (FK a cliente).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
7	salida_consecutivo_salida		F		NUMERIC (10)	Salida generada al entregar la reserva (FK única a salida); nulo mientras no se entregue.	DOM	NUMERIC_10_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
reserva_PK	PK				consecutivo	ASC
reserva_salida_consecutivo_salida_UN	UK				salida_consecutivo_salida	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
reserva_cliente_FK	cliente	Y	Y		cliente_tipo_documento cliente_numero_documento	tipo_documento numero_documento	
reserva_salida_FK	salida		Y		salida_consecutivo_salida	consecutivo_salida	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
apartar_reserva	ejemplar_reserva	Y	Y		consecutivo	consecutivo	

Table Name	rol
Functional Name	rol
Descripción	Catálogo de roles que determinan los permisos de una cuenta de usuario.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	2
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	codigo_rol	P		Y	VARCHAR (10 CHAR)	Código corto que identifica de forma única el rol (PK).	DOM	VARCHAR_0_0_10 CHAR			
2	nombre			Y	VARCHAR (50 CHAR)	Nombre descriptivo del rol (por ejemplo: Administrador, Cliente).	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
rol_PK	PK				codigo_rol	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
cuenta_usuario_rol_FK	cuenta_usuario	Y	Y		rol_codigo_rol	codigo_rol	

Table Name	salida
Functional Name	salida
Descripción	Registro de la salida de uno o más ejemplares del inventario hacia un cliente, atendida por un empleado.
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	8
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	consecutivo_salida	P		Y	NUMERIC (10)	Número consecutivo único de la salida (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	motivo				VARCHAR (50 CHAR)	Motivo de la salida (por ejemplo: venta, entrega de reserva).	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			
3	observaciones				VARCHAR (500 CHAR)	Observaciones adicionales sobre la salida.	DOM	VARCHAR_0_0_500 CHAR			
4	fecha			Y	Date	Fecha en que se realizó la salida.	DOM	Date_0_0_0			
5	cliente_tipo_documento		F	Y	VARCHAR (5 CHAR)	Tipo de documento del cliente que recibe los ejemplares (FK a cliente).	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
6	cliente_numero_documento		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	Número de documento del cliente que recibe los ejemplares (FK a cliente).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			
7	empleado_tipo_documento		F	Y	VARCHAR (5 CHAR)	Tipo de documento del empleado que registra la salida (FK a empleado).	DOM	VARCHAR_0_0_5 CHAR			
8	empleado_numero_documento		F	Y	VARCHAR (20 CHAR)	Número de documento del empleado que registra la salida (FK a empleado).	DOM	VARCHAR_0_0_20 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
salida_PK	PK				consecutivo_salida	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Refering To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
salida_empleado_FK	empleado	Y	Y		empleado_tipo_documento empleado_numero_documento	tipo_documento numero_documento	
salida_cliente_FK	cliente	Y	Y		cliente_tipo_documento cliente_numero_documento	tipo_documento numero_documento	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
ejemplar_salida_FK	ejemplar		Y		salida_consecutivo_salida	consecutivo_salida	
reserva_salida_FK	reserva		Y		salida_consecutivo_salida	consecutivo_salida	

Table Name	tipo
Functional Name	tipo
Descripción	Catálogo de tipos, supertipos y subtipos de carta (criatura, instantáneo, legendario, etc.).
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	Descripción	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id_tipo	P		Y	NUMERIC (10)	Identificador único del tipo (PK).	DOM	NUMERIC_10_0_0			
2	nivel				NUMERIC (2)	Nivel de la clasificación: supertipo, tipo o subtipo.	DOM	NUMERIC_2_0_0			
3	codigo			Y	VARCHAR (10 CHAR)	Código abreviado del tipo.	DOM	VARCHAR_0_0_10 CHAR			
4	nombre			Y	VARCHAR (50 CHAR)	Nombre del tipo.	DOM	VARCHAR_0_0_50 CHAR			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
tipo_PK	PK				id_tipo	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
pertenecer_tipo_FK	carta_tipo	Y	Y		tipo_id_tipo	id_tipo	