

- GOSasun App USB instalazioa
 - Ohar garrantzitsua
 - 1. Exekutagarria prestatu
 - 2. Instaladorea sortu
 - 3. USB-an gorde
 - 4. Beste ordenagailuan instalatu
 - Lehen instalazioa eta hurrengo bezeroak
 - Instalazioa amaitutakoan zer egin
 - 5. Instalazioak funtzionatzeko bete beharreko baldintzak
 - MySQL
 - SQL inportazioa
 - Lehen exekuzio automatikoa
 - Administratzaile baimenak
 - Arazo ohikoena
 - "Ez da publish karpeta aurkitu"
 - Gomendioa

GOSasun App USB instalazioa

Ohar garrantzitsua

Launch4j ez da egokia proiektu honetarako. Tresna hori Java `.jar` aplikazioetarako da, eta zure aplikazioa `.NET WinForms` da.

1. Exekutagarria prestatu

PowerShell-etik exekutatu:

```
pwsh -ExecutionPolicy Bypass -File .\deployment\Publish-GOSasun.ps1
```

Honek `publish\win-x64` karpetan autoedukitutako bertsioa sortuko du.

2. Instaladorea sortu

1. Instalatu **Inno Setup**.
2. Ireki **deployment\G0sasun_app.iss**.
3. Sakatu **Build**.
4. Sortutako instalatzailea hemen agertuko da:

```
deployment\output\G0sasun_app_Setup.exe
```

3. USB-an gorde

USB-ra kopia egin gutxienez hau:

```
deployment\output\G0sasun_app_Setup.exe
```

Nahi baduzu, **sql** fitxategiak ere kopia egin azalpen edo mantentze lanetarako.

4. Beste ordenagailuan instalatu

Dokumentu honetako konfigurazio adibidea benetako eskolako instalazioan oinarrituta dago. Kasu horretan, G0sasun aplikazioa ez da makina lokaleko MySQL-ra konektatzen, baizik eta eskolako zerbitzari zentralera:

- SQL host/IP: **192.168.115.163**
- portua: **3306**
- datu-basea: **G0sasun_DB**
- erabiltzailea: **adminRoot**
- pasahitza: **pasahitzZaila1234**

Eskolako zerbitzarian **adminRoot** erabiltzailea sortu da MySQL-n root mailako baimenekin, aplikazioak datu-basera sarbide osoa izan dezan instalazio eta mantentze lanetan.

1. USB sartu.
2. **G0sasun_app_Setup.exe** administratzaile gisa exekutatu.
3. Lehen pantailan irakurri azalpen laburra. Prest izan hurrengo datuak:

- web/Apache erroaren bidea
- SQL zerbitzariaren IP edo hostname-a
- SQL portua
- datu-basearen izena
- erabiltzailea eta pasahitza

4. Instalazioan zehar galdetuko zaizu, ordena honetan:

- aplikazioa non instalatu nahi duzun
- Apache/web erroaren bidea
- SQL zerbitzariaren IP edo hostname-a
- portua, datu-basea, erabiltzailea eta pasahitza
- lehen exekuzioan eskema eta seed datuak automatikoki prestatu nahi dituzun

5. Aukera gomendatua ingurune berrirako:

- web erroa: zure zerbitzarian erabiltzen duzun bidea
- SQL host/IP: **192.168.115.163**
- portua: **3306**
- datu-basea: **G0sasun_DB**
- erabiltzailea: **adminRoot**
- pasahitza: **pasahitzZaila1234**

Lehen instalazioa eta hurrengo bezeroak

Eskola bereko zerbitzari zentral bera hainbat ordenagailutatik erabiliko bada, bi egoera daude:

- Lehen instalazioa bada eta **G0sasun_DB** oraindik sortu gabe badago: **Bai / Bai**
- Datu-basea zerbitzarian dagoeneko prestatuta badago eta beste ordenagailu batean aplikazioa bakarrik instalatzen ari bazara: **Ez / Ez**

6. Instalazio lehenetsia hemen egingo da:

C:\G0sasun_app

Instalatzaileak aukeratutako web erroaren barruan karpeta hauek sortzen saiatzen da:

```
<webErroa>\dokumentuak  
<webErroa>\paziente_dokumentuak  
<webErroa>\xml_paziente_neurketak  
<webErroa>\img\png
```

Oharra: **webErroa** lokala izan daiteke edo sareko UNC bide bat, adibidez
\\192.168.1.20\G0sasun_web.

Instalazioa amaitutakoan zer egin

1. Sakatu **Amaitu** eta nahi baduzu aplikazioa berehala abiarazi.
2. Lehen abioan, aplikazioak karpetak sortu eta DB konexioa egiaztatuko du.
3. Eskema eta seed datuak aktibatu badituzu, lehen abioak pixka bat gehiago iraun dezake.
4. Errore bat agertzen bada, berrikusi lehenengo **appsettings.json**-en sartutako SQL host/IP-a eta web erroaren bidea.
5. Erroreak **localhost:3306** erakusten badu, konfigurazioa ez dago ondo:
instalazio horretan zerbitzaria **192.168.115.163** izan behar da, ez **localhost**.

5. Instalazioak funtzionatzeko bete beharreko baldintzak

MySQL

Aplikazioak hemendik aurrera **appsettings.json**-etik irakurtzen du DB konfigurazioa, eta instalatzaileak balio horiek sortzen ditu. Eskolako instalazioan erabilitako balioak hauek dira:

- zerbitzaria: **192.168.115.163**
- portua: **3306**
- datu-basea: **G0sasun_DB**
- erabiltzailea: **adminRoot**
- pasahitza: **pasahitzZaila1234**

Horrek esan nahi du helburuko ordenagailuan ez dela beharrezkoa MySQL lokala edukitzea, baldin eta makina horrek eskolako zerbitzari horretara sare bidez konekta

badezake.

Kontuan hartu: instalatzailean `localhost` uzten bada, aplikazioa makina lokaleko MySQL-ra konektatzen saiatuko da. Horregatik ager daitezke `adminRoot@localhost` motako autentikazio erroreak, nahiz eta pasahitza zuzena izan.

SQL inportazioa

Instalazioan aukeratzen baduzu, aplikazioak lehen exekuzioan automatikoki exekutatuko ditu gutxienez hauek:

- `sql\G0sasun_DB.sql`
- `sql\G0sasun_DB_data.sql`

Eta baita hauek ere eskema osatzeko:

- `sql\G0sasun_DB_trigger.sql`
- `sql\G0sasun_DB_bistak.sql`
- `sql\G0sasun_DB_indizeak.sql`

Horrela, lehen abioaren ondoren aplikazioa martxan geratzeko beharrezko oinarria prestatuta uzten da.

Lehen exekuzio automatikoa

Aplikazioa lehen aldiz irekitzean:

- konfigurazioa irakurtzen du
- web/Apache karpetak existitzen direla egiaztatzen du eta beharrezkoa bada sortzen ditu
- aukeratu baduzu, DB eskema eta hasierako datuak exekutatzen ditu
- DB konexioa probatzen du

Prestaketa hori huts egiten badu, aplikazioak errore argi bat erakusten du eta ez da login pantailara iristen, arazoa ezkutuan gera ez dadin.

Administratzaile baimenak

C:\ erroan instalatzeko edo bide lokal babestuetan karpetak sortzeko, administratzaile baimenak behar dira.

Arazo ohikoena

"Ez da publish karpeta aurkitu"

Mezu hori ez da helburuko ordenagailuan instalatzean agertu behar. Mezu hori agertzen bazen, instalatzaile zahar bat erabiltzen ari zinen. Instalatzeko erabili behar den fitxategia beti da aurrez konpilatutako hau:

```
deployment\output\G0sasun_app_Setup.exe
```

Ez da beharrezkoa helburuko ordenagailuan **Publish-G0sasun.ps1** exekutatzeko.

Gomendioa

Une honetan DB eta Apache/web bide nagusiak konfiguragarri bihurtuta daude. Hurrengo hobekuntza gomendagarria da instalatzaileari konektibitate-proba gehitzea instalazioan bertan, SQL zerbitzaria eskuragarri dagoen unean bertan egiaztatzeko.