GOsasun - XML Konfigurazio Sistema

Dokumentu honek GOsasun web aplikazioan XML bidezko konfigurazioak nola funtzionatzen duen azaltzen du.

1. Konfigurazio Mailak

Aplikazioak bi konfigurazio maila bereizten ditu:

A. Konfigurazio Orokorra (`konfigurazio_orokorra.xml`)

- **Fitxategia:** `xml_konfigurazioa/konfigurazio_orokorra.xml`
- **Noiz erabiltzen da:** Saioa hasi baino lehen (index.php, kontaktua.php...) eta balio lehenetsi gisa.
- **Ezaugarria:** Orrialde publikoetan egiten diren aldaketak fitxategi honetan gordetzen dira.
- **Gordetzea:** Orrialde printzipaleko "Ezarpenak" modaletik aldatzen direnean, **ez dira erabiltzaile bakoitzarentzat gordetzen**, globalak dira.

B. Erabiltzailearen Konfigurazioa (`konfig_erabiltzailea_{id}.xml`)

- **Fitxategia:** `xml_konfigurazioa/konfig_erabiltzailea_X.xml` (non X erabiltzailearen IDa den).
- **Noiz erabiltzen da:** Saioa hasi ondoren (Pazientea, Medikua edo Harrera panelak).
- **Ezaugarria:** Erabiltzaile bakoitzak bere interfazearen itxura (koloreak, hizkuntza, gaia) pertsonalizatu dezake.
- **Gordetzea:** Saioa hasita dagoenean, aldaketak erabiltzaileari dagokion XML fitxategi espezifikoan gordetzen dira. Hurrengoan saioa hastean, bere pertsonalizazioa kargatuko da.

2. Funtzionamendu Teknikoa

Kargatzea (`php_includeak/konfigurazioa_kargatu.php`)

`kargatuKonfigurazioa()` funtzioak algoritmo hau jarraitzen du:

1. Lehenetsitako balioak kargatzen ditu (PHP array batean).
2. `konfigurazio_orokorra.xml` kargatzen du balio orokorrekin.
3. Saioa hasita badago, `konfig_erabiltzailea_{id}.xml` badagoen begiratzen du.
4. Badago, erabiltzailearen balioek aurrekoak gainidazten dituzte.

Gordetzea (`php_laguntzaileak/ezarpenak_gorde.php`)

`ezarpenak_gorde.php` fitxategiak prozesatzen ditu inprimakiak:

- `form_type === 'orokorra'` bada eta sesioa badago -> Erabiltzailearen XML-an gorde.
- Sesioa ez badago -> `konfigurazio_orokorra.xml` orokorrean gorde.

- `reset` ekintzak erabiltzailearen XML fitxategia ezabatzen du, balio orokorretara itzuliz.

3. Demo Bideoa

Prozesu guztia ikusteko, kontsultatu `mp4/konfigurazio_demoa.mp4` bideoa. Bertan ikusten da:

1. Index orrian kolorea aldatzea (globala).
2. Saioa hasi eta panel barruan kolorea aldatzea (erabiltzailearena).
3. Berreskuratu botoiaren erabilera.

4. PHP Kodearen Inplementazioa (Pantailazoak)

Aplikazioaren ezarpenen kudeaketa hainbat fitxategitan banatzen da. Jarraian, logikaren gakoak eta horien inplementazioa erakusten dira:

4.1. Berrezartze Logika (`php_laguntzaileak/ezarpenak_gorde.php`)

Erabiltzaile batek (edo zentroak) ezarpenak berrezartzea eskatzen duenean (`ekintza === 'reset'`), sistemak balio korporatibo lehenetsiak finkatzen ditu zuzenean XML fitxategian, fitxategia ezabatu beharrean.

```
// Ekintza 'reset' bada, hasierako balioak ezarri (Basque, Light, Blue)
if ($ekintza === 'reset') {
    $hizk = 'eu';
    $kol_nag = '#4361ee';
    $big_kol = '#3f37c9';
    $foot_kol = '#2b2d42';
    $gaia = 'argia';

    $xml = new DOMDocument("1.0", "UTF-8");
    $xml->formatOutput = true;
    $root = $xml->createElement("konfigurazioa");
    $xml->appendChild($root);

    $root->appendChild($xml->createElement("hizkuntza", $hizk));
    $root->appendChild($xml->createElement("kolore_nagusia", $kol_nag));
    $root->appendChild($xml->createElement("bigarren_kolorea", $big_kol));
    $root->appendChild($xml->createElement("footer_kolorea", $foot_kol));
    $root->appendChild($xml->createElement("gaia", $gaia));

    $xml->save($xml_path);
    // ... (bideratze lerroak)
```

4.2. Harrerako Kudeaketa Orokorra (`php_harrera/ezarpenak.php`)

Harrerako profilean, ohiko erabiltzaile ezarpenen azpian, esklusiboa den **Osasun Zentroaren Konfigurazio Orokorra** atala dago. Inprimaki honek `form_type="osasun_zentroa"` bidaltzen du, `konfigurazio_orokorra.xml` fitxategi globala eguneratzeko.

```
<!-- Zentroaren Konfigurazio Orokorra (Administratzaileentzat soilik) -->
<div class="kutxa-zuria ertz-lodi-urdina marjina-goi-30">
    <!-- ... izenburua ... -->
    <form action="../php_laguntzaileak/ezarpenak_gorde.php" method="POST">
        <input type="hidden" name="form_type" value="osasun_zentroa">
        <input type="hidden" name="itzulera" value="harrera">

        <!-- ... (inprimakiaren eremuak: hizkuntza, koloreak, gaia) ... -->

        <div class="testua-erdian-marjina-behe-20">
            <button type="submit" class="botoia botoi-nagusia zabalera-osoa-300px">
                <?php echo $itzulpenak->ezarpenak->gorde_botoia; ?>
            </button>
        </div>
    </form>

    <!-- ... (Zentroaren Reset botoia) ... -->
</div>
```

4.3. XML Fitxategiaren Egituren Adibidea (`xml_konfigurazioa/konfigurazio_orokorra.xml`)

Ezarpenak gordetzean, XML datu-basea honela geratzen da egituratuta:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<konfigurazioa>
  <hizkuntza>eu</hizkuntza>
  <kolore_nagusia>#4361ee</kolore_nagusia>
  <bigarren_kolorea>#3f37c9</bigarren_kolorea>
  <footer_kolorea>#2b2d42</footer_kolorea>
  <gaia>argia</gaia>
</konfigurazioa>
```