

ACM-ICPC 代码模板

Andeviking(422563809@qq.com)

2023 年 2 月 16 日

*The real voyage of algorithm consists,
not in seeking new landscapes,
but in having new eyes.*

Contents

1 头文件	1		
1.1 头文件 (全)	1		
1.2 头文件 (赛)	1		
2 图论	1		
2.1 建图	1		
2.2 SPFA 算法	2		
2.3 Dijkstra 算法	2		
2.4 Floyd 算法	2		
2.5 Kruscal 最小生成树	2		
2.6 Kruscal 重构树	3		
2.7 树哈希	3		
2.8 AUH 树同构算法	3		
2.9 虚树	4		
2.10 倍增求树上 lca	5		
2.11 树链剖分	6		
2.12 有向图强连通分量	6		
2.13 2-SAT	7		
2.14 无向图双连通分量	7		
2.15 拓扑排序	7		
2.16 匈牙利算法	7		
2.17 二分图最大权匹配 (KM 算法)	7		
2.18 Dinic 最大流	7		
2.19 最小费用最大流	8		
2.20 原始对偶费用流	9		
2.21 朱刘算法	10		
3 数学	10		
3.1 快速幂	10		
3.2 整除分块	10		
3.3 Eratosthenes 筛法	11		
3.4 线性筛	11		
3.5 质因数分解	11		
3.6 Pollard's Rho 质因数分解	11		
3.7 1-N 正约数集合	12		
3.8 欧拉函数	12		
3.9 2-N 欧拉函数	12		
3.10 扩展欧几里得算法	12		
3.11 BSGS 算法	13		
3.12 矩阵运算	13		
3.13 高斯消元	13		
3.14 线性基	13		
3.15 Lucas 定理	14		
3.16 莫比乌斯函数	14		
3.17 莫比乌斯反演	14		
3.18 0/1 分数规划	15		
3.19 SG 函数	15		
3.20 容斥原理	15		
3.21 多项式反演	15		
3.22 Min25 筛	15		
3.23 杜教筛	16		
3.24 Powerful Number 筛	16		
3.25 快速数论变换 (NTT)	16		
3.26 快速沃尔什变换 (FWT)	16		
3.27 常用组合公式	17		
3.28 Bertrand 猜想	17		
3.29 威尔逊定理	17		
3.30 最小二乘法	17		
3.31 数相关结论	17		
3.32 卡特兰数	17		
3.33 斯特林数	17		
3.34 第二类斯特林数	17		
3.35 欧拉数	17		
3.36 复数操作	17		
3.37 康托展开	17		
3.38 逆康托展开	18		
3.39 生成函数	18		
4 数据结构	18		
4.1 并查集	18		
4.2 并查集跳跃	18		
4.3 可持久化并查集	18		
4.4 树状数组	18		
4.5 线段树	18		
4.6 李超线段树	19		
4.7 主席树	20		
4.8 动态开点线段树	20		
4.9 线段树分裂与合并	20		
4.10 平衡树	21		
4.11 Splay	21		
4.12 AC 自动机	21		
4.13 分块	21		
4.14 莫队	21		
4.15 点分治	21		
4.16 CDQ 分治	21		
4.17 动态树	21		
4.18 左偏树	21		
4.19 仙人掌	22		
4.20 哈希	22		
4.21 KMP 模式匹配	22		
4.22 扩展 KMP 算法	22		
4.23 manacher 算法	22		
4.24 Trie 树	22		
4.25 可持久化 Trie 树	22		
4.26 后缀数组	22		
4.27 后缀自动机	23		
4.28 回文自动机	24		
4.29 lyndon 分解	24		
4.30 笛卡尔树	24		
4.31 Dance Links 精确覆盖	24		
4.32 Dance Links 重复覆盖	24		
5 动态规划	25		
5.1 0/1 背包	25		
5.2 完全背包	26		
5.3 多重背包	26		
5.4 分组背包	26		
5.5 回退背包	26		
5.6 换根 DP	26		
5.7 状压 DP	26		
5.8 四边形不等式优化 DP	26		
5.9 斜率优化 DP	26		
6 计算几何	26		
6.1 基础操作	26		
7 杂项算法	26		
7.1 离散化	26		
7.2 二分	26		
7.3 三分	27		
7.4 倍增	27		
7.5 ST 表	27		
7.6 启发式合并	27		
7.7 dsu on tree	27		
7.8 高精度加法	28		
7.9 高精度减法	28		
7.10 高精度乘法	28		
7.11 高精度除法	28		
7.12 NTT 优化高精度乘法	28		

1 头文件

1.1 头文件 (全)

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 typedef long long ll;
4 typedef pair<int, int> pii;
5 #define iosfast ios::sync_with_stdio(false),cin.tie(0)
6 #define cout.tie(0)
7 #define lowbit(x) (x&(-x))
8 #define inv(x) qpow(x,mod-2)
9 #define ctz(x) __builtin_ctz(x) //末尾0个数
10 #define clz(x) __builtin_clz(x) //前导0个数
11 #define popcount(x) __builtin_popcount(x) //1的个数
12 #define ffs(x) __builtin_ffs(x) //最后一个1的位置
13 #define int128 __int128_t
14 const int iINF = 0x3f3f3f3f;
15 const ll l1INF = 0x3f3f3f3f3f3f3f3f;
16 template<typename T>
17 void read(T& x)
18 {
19     x = 0;
20     int flag = 1;
21     char c = getchar();
22     while(!isdigit(c)){
23         if (c == '-')
24             flag = -1;
25         c = getchar();
26     }
27     while(isdigit(c)){
28         x = (x << 3) + (x << 1) + (c ^ 48);
29         c = getchar();
30     }
31     x *= flag;
32 }
33 template<typename T,typename ...Arg>
34 void read(T& x,Arg& ...args)
35 {
36     read(x);
37     read(args...);
38 }
39 const ll mod = 998244353;
40 ll qpow(ll a,ll b)
41 {
42     ll ans = 1;
43     a %= mod;
44     for (; b;b>>=1){
45         if(b&1)
46             ans = ans * a % mod;
47         a = a * a % mod;
48     }
49     return ans % mod;
50 }
51
52 template<typename T>
53 void write(T x, char c = '\\0') {
54     if (x < 0) {
55         x = -x;
56         putchar('-');
57     }
58     if (x > 9)
59         write(x / 10);
60     putchar(x % 10 + '0');

```

```

61     if (c != '\\0')
62         putchar(c);
63 }
64 /*-----*/
65
66 void solve()
67 {
68 }
69 }
70
71 /*-----*/
72
73 int main()
74 {
75     iosfast;
76     int t = 1;
77     cin >> t;
78     while (t-->0)
79         solve();
80
81     return 0;
82 }

```

1.2 头文件 (赛)

```

1 #include<bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 #define ll long long
4 #define int ll
5 #define endl '\\n'
6 const int mod=998244353;
7
8
9 void solve()
10 {
11 }
12
13 signed main ()
14 {
15     ios::sync_with_stdio(0);cin.tie(0);
16     int t=1;
17
18     while(t-->0){
19         solve();
20     }
21     return 0;
22 }
23

```

2 图论

请注意, 图论算法后续省略建图过程, 默认链式前向星存图

2.1 建图

```

1 const int N = 100005;
2 const int M = 200005;
3
4 int head[N], ver[M], Next[M], edge[M];
5 int tot;
6 void add(int x,int y,int z)
7 {

```

```

8     ver[++tot] = y;
9     Next[tot] = head[x];
10    edge[tot] = z;
11    head[x] = tot;
12 }

```

2.2 SPFA 算法

```

1  /*寻找负环时添加cnt数组,并将队列替换为栈*/
2  /*注意队列操作与栈操作的替换*/
3
4  /*计算差分约束时
5  如果求的是最小值,则应该求最长路,如果求的是最大值,则应该求
6  最短路
7  负环即无解
8  把每个 $x[i] \leq x[j] + C[k]$ 不等式转化为一条从 $x[j]$ 走到 $x[i]$ 长
9  度为 $C[k]$ 的边
10 从0号点向 $x[i] \leq C[k]$ 的i点连边
11 */
12 //int cnt[N];
13 //stack<int>st;
14 int d[N];
15 bool v[N];
16 queue<int>q;
17
18 void spfa(int s)
19 {
20     memset(d,0x3f,sizeof d);
21     memset(v,0,sizeof v);
22     //memset(cnt,0,sizeof cnt); 负环cnt数组初始化
23     d[s]=0;
24     v[s]=1;
25     q.push(s);
26     while(!q.empty()){
27         int x=q.front();
28         q.pop();
29         v[x]=0;
30         for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
31             int y=ver[i];
32             int z=edge[i];
33             if(d[y]>d[x]+z){
34                 d[y]=d[x]+z;
35
36                 /*负环操作
37                 cnt[y]=cnt[x]+1;
38                 if(cnt[y]>=n+1)
39                     return true;
40                 */
41
42                 if(!v[y]){
43                     q.push(y);
44                     v[y]=1;
45                 }
46             }
47         }
48     }
49     return;
50 }

```

2.3 Dijkstra 算法

```

1  int d[N];
2  bool v[N];
3  typedef pair<int,int> pii;
4  priority_queue<pii,vector<pii>,greater<pii>>q;
5
6  void dij(int s)
7  {
8      //初始化
9      memset(d,0x3f,sizeof d);
10     memset(v,0,sizeof v);
11     while(!q.empty())
12         q.pop();
13
14     q.push({0,s});
15     d[s]=0;
16     while(!q.empty()){
17         auto [dist,x]=q.top();
18         q.pop();
19         if(v[x])
20             continue;
21         v[x]=1;
22
23         for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
24             int y=ver[i];
25             int z=edge[i];
26             if(d[y]>dist+z){
27                 d[y]=dist+z;
28                 q.push({d[y],y});
29             }
30         }
31     }
32 }
33
34 return;
35 }

```

2.4 Floyd 算法

```

1  int d[305][305];
2  for(int i=1;i<=m;i++){
3      int x,y,z;
4      cin>>x>>y>>z;
5      d[x][y]=min(d[x][y],z);
6
7      /*传递闭包
8      d[x][y]=d[y][x]=1;
9      */
10 }
11
12 for(int k=1;k<=n;k++)
13     for(int i=1;i<=n;i++)
14         for(int j=1;j<=n;j++){
15             d[i][j]=min(d[i][j],d[i][k]+d[k][j]);
16
17             /*传递闭包
18             d[i][j]|=d[i][k]&d[k][j];
19             */
20         }

```

2.5 Kruscal 最小生成树

```

1  /*-----并查集代码省略-----*/
2  typedef pair<int,pair<int,int>> e;
3  priority_queue<e,vector<e>,greater<e>>q;
4  int kruscal()
5  {
6      int ans=0;
7      while(!q.empty()){
8          int x=q.top().second.first;
9          int y=q.top().second.second;
10         int z=q.top().first;
11         q.pop();
12
13         //get()与merge()均为并查集操作
14         if(get(x)==get(y))
15             continue;
16
17         ans+=z;
18         merge(x,y);
19     }
20
21     return ans;
22 }
23
24 int main()
25 {
26     /*----初始化并查集省略----*/
27
28     for(int i=1;i<=k;i++){
29         int x,y,z;
30         cin>>x>>y>>z;
31         add(x,y,z);
32         add(y,x,z);
33         q.push({z,{x,y}});
34     }
35
36     int ans=Kruscal();
37     return 0;
38 }
39

```

2.6 Kruscal 重构树

2.7 树哈希

```

1  //hah中保存以该点为子树的哈希值
2  //map不要清空
3  int id;
4  int hah[N];
5  map<vector<int>, int>mp;
6  void dfs(int x, int fa)
7  {
8      vector<int>temp;
9      for (int i = head[x];i;i = Next[i]) {
10         int y = ver[i];
11         if (y == fa)
12             continue;
13         dfs(y, x);
14         temp.push_back(hah[y]);
15     }
16
17     sort(range(temp));

```

```

18     if (!mp[temp])
19         mp[temp] = ++id;
20     hah[x] = mp[temp];
21 }

```

2.8 AUH 树同构算法

```

1  //摘抄自OI_WIKI,判断两棵树是否同构的确定性算法
2  // Tree Isomorphism, O(nlogn)
3  // replace quick sort with radix sort ==> O(n)
4  // Author: _Backlight
5  #include <bits/stdc++.h>
6  using namespace std;
7  typedef long long ll;
8  const int N = 1e5 + 5;
9  const int maxn = N << 1;
10
11 int n;
12
13 struct Edge {
14     int v, nxt;
15 } e[maxn << 1];
16
17 int head[maxn], sz[maxn], f[maxn], maxv[maxn], tag[
18     maxn], tot, Max;
19 vector<int> center[2], L[maxn], subtree_tags[maxn];
20
21 void addedge(int u, int v)
22 { // 建图
23     e[tot].v = v;
24     e[tot].nxt = head[u];
25     head[u] = tot++;
26     e[tot].v = u;
27     e[tot].nxt = head[v];
28     head[v] = tot++;
29 }
30
31 void dfs_size(int u, int fa)
32 { // 找到 size 值
33     sz[u] = 1;
34     maxv[u] = 0;
35     for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
36         int v = e[i].v;
37         if (v == fa)
38             continue;
39         dfs_size(v, u);
40         sz[u] += sz[v];
41         maxv[u] = max(maxv[u], sz[v]);
42     }
43 }
44
45 void dfs_center(int rt, int u, int fa, int id)
46 {
47     maxv[u] = max(maxv[u], sz[rt] - sz[u]);
48     if (Max > maxv[u]) {
49         center[id].clear();
50         Max = maxv[u];
51     }
52     if (Max == maxv[u])
53         center[id].push_back(u); // 如果相等就
54         push_back
55     for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
56         int v = e[i].v;
57         if (v == fa)

```

```

56         continue;
57         dfs_center(rt, v, u, id);
58     }
59 }
60
61 int dfs_height(int u, int fa, int depth)
62 { // 递归查找 height
63     L[depth].push_back(u);
64     f[u] = fa;
65     int h = 0;
66     for (int i = head[u]; i; i = e[i].nxt) {
67         int v = e[i].v;
68         if (v == fa)
69             continue;
70         h = max(h, dfs_height(v, u, depth + 1));
71     }
72     return h + 1;
73 }
74
75 void init(int n)
76 { // 一开始的处理
77     for (int i = 1; i <= 2 * n; i++)
78         head[i] = 0;
79     tot = 1;
80     center[0].clear();
81     center[1].clear();
82
83     int u, v;
84     for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
85         scanf("%d %d", &u, &v);
86         addedge(u, v);
87     }
88     dfs_size(1, -1);
89     Max = n;
90     dfs_center(1, 1, -1, 0);
91
92     for (int i = 1; i <= n - 1; i++) {
93         scanf("%d %d", &u, &v);
94         addedge(u + n, v + n);
95     }
96     dfs_size(1 + n, -1);
97     Max = n;
98     dfs_center(1 + n, 1 + n, -1, 1);
99 }
100
101 bool cmp(int u, int v) { return subtree_tags[u] <
    subtree_tags[v]; }
102
103 bool rootedTreeIsomorphism(int rt1, int rt2)
104 {
105     for (int i = 0; i <= 2 * n + 1; i++)
106         L[i].clear(), subtree_tags[i].clear();
107     int h1 = dfs_height(rt1, -1, 0);
108     int h2 = dfs_height(rt2, -1, 0);
109
110     if (h1 != h2)
111         return false;
112     int h = h1 - 1;
113
114     for (int j = 0; j < (int)L[h].size(); j++)
115         tag[L[h][j]] = 0;
116     for (int i = h - 1; i >= 0; i--) {
117         for (int j = 0; j < (int)L[i + 1].size(); j++)
118             {
119                 int v = L[i + 1][j];

```

```

119                 subtree_tags[f[v]].push_back(tag[v]);
120             }
121
122     sort(L[i].begin(), L[i].end(), cmp);
123
124     for (int j = 0, cnt = 0; j < (int)L[i].size();
125         j++) {
126         if (j && subtree_tags[L[i][j]] !=
127             subtree_tags[L[i][j - 1]])
128             ++cnt;
129         tag[L[i][j]] = cnt;
130     }
131     return subtree_tags[rt1] == subtree_tags[rt2];
132 }
133
134 bool treeIsomorphism()
135 {
136     if (center[0].size() == center[1].size()) {
137         if (rootedTreeIsomorphism(center[0][0], center[1][0]))
138             return true;
139         if (center[0].size() > 1)
140             return rootedTreeIsomorphism(center[0][0],
141                 center[1][1]);
142     }
143     return false;
144 }
145
146 int main() {
147     int T;
148     scanf("%d", &T);
149     while (T--) {
150         scanf("%d", &n);
151         init(n);
152         puts(treeIsomorphism() ? "YES" : "NO");
153     }
154 }

```

2.9 虚树

```

1 //建立的虚树中只含有询问点以及他们的LCA
2 //在解决询问点的总数不大且只需要用到LCA和被询问点时使用
3 const int N = 100005;
4 const int M = 2 * N;
5
6 int head[N], ver[M], Next[M];
7 int tot;
8 int low[N], dfn[N];
9 void add(int x, int y)
10 {
11     ver[++tot] = y;
12     Next[tot] = head[x];
13     head[x] = tot;
14 }
15
16 /*----求LCA过程省略,请自行补充----*/
17
18 vector<int> v;
19 stack<int> st;
20 int s;
21 bool cmp(int a, int b)
22 {

```

```

23     return dfn[a] < dfn[b];
24 }
25 void build()
26 {
27     sort(v.begin(), v.end(), cmp);
28     int sz = v.size();
29     for (int i = sz - 2; ~i; i--)
30         v.emplace_back(lca(v[i], v[i + 1]));
31
32     sort(v.begin(), v.end(), cmp);
33     v.erase(unique(v.begin(), v.end()), v.end());
34
35     s = v[0];
36     while(!st.empty())
37         st.pop();
38     sz = v.size();
39     for (int i = 0; i < sz; i++){
40         int u = v[i];
41         while(!st.empty() && low[st.top()] < dfn[u])
42             st.pop();
43
44         if(!st.empty()){
45             add(u, st.top());
46             add(st.top(), u);
47         }
48         st.push(u);
49     }
50
51     return;
52 }
53
54 //标记是否是被询问的节点
55 map<int, int> mp;
56 void clr()
57 {
58     mp.clear();
59     for(auto c:v)
60         head[c] = 0;
61     tot = 0;
62     v.clear();
63 }
64
65 //求dfs序以及low数组
66 //low数组中存储点x的子树内的 最大 dfs序
67 int tim;
68 void dfs(int x, int fa)
69 {
70     dfn[x] = ++tim;
71     low[x] = dfn[x];
72     for (int i = head[x]; i; i = Next[i]){
73         int y = ver[i];
74         if(y == fa)
75             continue;
76
77         dfs(y, x);
78         low[x] = max(low[x], low[y]);
79     }
80
81     return;
82 }
83
84 int dp(int x, int fa)
85 {
86     //树形dp部分
87 }

```

```

88 void solve()
89 {
90     int n;
91     cin >> n;
92
93     for (int i = 1; i < n; i++){
94         int u, v;
95         cin >> u >> v;
96
97         add(u, v);
98         add(v, u);
99     }
100
101     dfs(1, 0);
102     bfs(1);
103     memset(head, 0, sizeof head);
104     tot = 0;
105
106     int q;
107     cin >> q;
108     while(q--){
109         clr();
110         int k;
111         cin >> k;
112
113         //一次询问k个点
114         for (int i = 1; i <= k; i++){
115             int x;
116             cin >> x;
117             v.emplace_back(x);
118             mp[x] = 1;
119         }
120
121         build();
122
123         //树形dp
124         cout << dp(s, 0) << '\n';
125     }
126 }

```

2.10 倍增求树上 lca

```

1  /*----注意修改循环中k的大小----*/
2  const int N=500005;
3  queue<int> q;
4  int d[N];
5  int f[N][20];
6
7  //x指根节点编号
8  void bfs(int x)
9  {
10     d[x]=1;
11     q.push(x);
12     while(!q.empty()){
13         int u=q.front();
14         q.pop();
15         for(int i=head[u]; i; i=Next[i]){
16             int y=ver[i];
17             if(d[y])
18                 continue;
19             d[y]=d[u]+1;
20             q.push(y);
21             f[y][0]=u;
22             for(int k=1; k<=15; k++){

```

```

23         f[y][k]=f[f[y][k-1]][k-1];
24     }
25 }
26 }
27 return;
28 }
29
30 int lca(int x,int y)
31 {
32     if(d[x]<d[y])
33         swap(x,y);
34
35     for(int k=15;k>=0;k--)
36         if(d[f[x][k]]>=d[y])
37             x=f[x][k];
38
39     if(x==y)
40         return x;
41
42     for(int k=15;k>=0;k--)
43         if(f[x][k]!=f[y][k])
44             x=f[x][k],y=f[y][k];
45
46     return f[x][0];
47
48 }
49

```

2.11 树链剖分

```

1  const int N=100005;
2  int sz[N],son[N],dep[N],fa[N];
3
4  void dfs1(int x)
5  {
6      sz[x]=1;
7      for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
8          int y=ver[i];
9          if(y==fa[x])
10             continue;
11         dep[y]=dep[x]+1;
12         fa[y]=x;
13         dfs1(y);
14
15         sz[x]+=sz[y];
16         if(sz[y]>sz[son[x]])
17             son[x]=y;
18     }
19
20     return;
21 }
22
23 int dfn[N],top[N],a[N],w[N];
24 int tim;
25 void dfs2(int x,int t)
26 {
27     dfn[x]=++tim;
28     top[x]=t;
29     a[t]=w[x];
30     if(son[x])
31         dfs2(son[x],t);
32
33     for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
34         int y=ver[i];

```

```

35
36         if(y==fa[x]||y==son[x])
37             continue;
38
39         dfs2(y,y);
40     }
41
42     return;
43 }
44
45 //询问与修改大致相同,仅需将区间操作改为区间询问即可
46 void change_path(int u,int v,int x)
47 {
48
49     while(top[u]!=top[v]){
50         if(dep[top[u]]<dep[top[v]])
51             swap(u,v);
52
53         //区间操作[dfn[top[u]],dfn[u]];
54         change(1,dfn[top[u]],dfn[u],x);
55         u=fa[top[u]];
56     }
57
58     if(dep[u]>dep[v])
59         swap(u,v);
60
61     //区间操作[dfn[u],dfn[v]];
62     change(1,dfn[u],dfn[v],x);
63     return;
64 }
65
66 int main()
67 {
68     //树链剖分操作
69     dep[1]=1;
70     dfs1(1);
71     dfs2(1,1);
72 }

```

2.12 有向图强连通分量

```

1  const int N=100005;
2  int dfn[N],low[N];
3  int tim;
4  stack<int>st;
5  int sz[N],cnt; //强连通分量的数目以及大小
6  bool v[N];
7  int id[N]; //每个点所属的强连通分量编号
8
9  void tarjan(int x)
10 {
11     dfn[x]=low[x]=++tim;
12     st.push(x),v[x]=1;
13     for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
14         int y=ver[i];
15
16         if(!dfn[y]){
17             tarjan(y);
18             low[x]=min(low[y],low[x]);
19         }
20         else if(v[y])
21             low[x]=min(low[x],dfn[y]);
22     }
23

```



```

24     if(low[x]==dfn[x]){
25         ++cnt;
26         int y;
27         do{
28             y=st.top();
29             st.pop();
30
31             v[y]=0;
32             id[y]=cnt;
33             sz[cnt]++;
34         }while(y!=x);
35     }
36     return;
37 }
38
39 int main()
40 {
41     //使用方法
42     for(int i=1;i<=n;i++)
43         if(!dfn[i])
44             tarjan(i);
45 }
46

```

2.13 2-SAT

连边方式:

$a \cup b \Rightarrow !a \rightarrow b$ 与 $!b \rightarrow a$

$a \cap b \Rightarrow !a \rightarrow a$ 与 $!b \rightarrow b$

$a \text{ if } b \Rightarrow b \rightarrow a$ 与 $!a \rightarrow !b$

若 a 与 $!a$ 位于同一个强连通分量, 则无解
 否则一定有解, 且 a 的值取 0 和 1 中拓扑序靠后的值
 (tarjan 算法求出的强连通分量编号为拓扑序逆序)

2.14 无向图双连通分量

2.15 拓扑排序

```

1 //使用前注意预处理出个点的入度
2 //答案存放在a数组中,共有cnt个点
3 //若 cnt<n 则说明图中有环
4 const int N=100005;
5 const int M=200005;
6 int n;
7 int a[N],cnt;
8 queue<int>q;
9 int deg[N]; //存储入度
10 void topsort()
11 {
12     for(int i=1;i<=n;i++)
13         if(deg[i]==0)
14             q.push(i);
15
16     while(!q.empty()){
17         int x=q.front();
18         q.pop();
19         a[++cnt]=x;
20         for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
21             int y=ver[i];
22             deg[y]--;

```

```

23         if(!deg[y])
24             q.push(y);
25     }
26 }
27
28 return;
29 }

```

2.16 匈牙利算法

```

1 //时间复杂度 O(NM)
2 //正确性:当一个节点成为匹配点后,至多因为找到增广路而更换匹
   配对象,并不会变为非匹配点
3 const int N=10005;
4 bool v[N];
5 int match[N];
6 bool dfs(int x)
7 {
8     for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
9         int y=ver[i];
10        if(v[y])
11            continue;
12
13        v[y]=1;
14        if(!match[y]||dfs(match[y])){
15            match[y]=x;
16            return true;
17        }
18    }
19
20    return false;
21 }
22
23
24 int main()
25 {
26     int ans=0;
27     for(int i=1;i<=n;i++){
28         memset(v,0,sizeof v); //注意清空
29         if(dfs(i))
30             ans++;
31     }
32 }

```

2.17 二分图最大权匹配 (KM 算法)

2.18 Dinic 最大流

```

1 //最大流==最小割
2 //无向边的反边不为零,边权与正边相同
3 const int N=100;
4 const int M=25010;
5 const int INF=0x7fffffff;
6 int s,t;
7
8 int head[N],cur[N],d[N],ver[M],edge[M],Next[M];
9 int tot=-1;
10
11 void add(int x,int y,int z)
12 {

```

```

13     ver[++tot]=y;
14     Next[tot]=head[x];
15     edge[tot]=z;
16     head[x]=tot;
17
18     ver[++tot]=x;
19     Next[tot]=head[y];
20     edge[tot]=0;
21     head[y]=tot;
22     return;
23 }
24
25
26 queue<int>q;
27 bool bfs()
28 {
29     memset(d,-1,sizeof d);
30     while(!q.empty())
31         q.pop();
32
33     d[s]=0;
34     q.push(s);
35     cur[s]=head[s];
36
37     while(!q.empty()){
38         int x=q.front();
39         q.pop();
40
41         for(int i=head[x];~i;i=Next[i]){
42             int y=ver[i];
43             int z=edge[i];
44
45             if(d[y]!=-1||!z)
46                 continue;
47
48             d[y]=d[x]+1;
49             cur[y]=head[y];
50             if(y==t)
51                 return true;
52
53             q.push(y);
54         }
55     }
56
57     return false;
58 }
59
60 int dfs(int u,int limit)
61 {
62     if(u==t)
63         return limit;
64     int flow=0;
65     for(int i=cur[u];~i&&flow<limit;i=Next[i]){
66         int y=ver[i];
67         int z=edge[i];
68
69         if(d[y]!=d[u]+1||!z)
70             continue;
71
72         int use=dfs(y,min(z,limit-flow));
73         if(!use)
74             d[y]=0;
75         edge[i]-=use;
76         edge[i^1]+=use;
77         flow+=use;

```

```

78     }
79 }
80
81     return flow;
82 }
83 int dinic()
84 {
85     int ans=0,flow;
86     while(bfs())
87         while(flow=dfs(s,INF))
88             ans+=flow;
89
90     return ans;
91 }
92 int main()
93 {
94     //注意初始化head为-1
95     memset(head,-1,sizeof head);
96     t=n+1; //点数 +1
97
98     /*---加边---*/
99
100     int ans=dinic();
101 }

```

2.19 最小费用最大流

```

1 //注意与最大流的区别
2 const int N=5005;
3 const int M=100005;
4 const int INF=0x3f3f3f3f;
5
6 int head[N],ver[M],Next[M],edge[M];
7 int w[M];
8 int tot=-1;
9 void add(int x,int y,int z,int d)
10 {
11     ver[++tot]=y;
12     edge[tot]=z;
13     w[tot]=d;
14     Next[tot]=head[x];
15     head[x]=tot;
16     ver[++tot]=x;
17     edge[tot]=0;
18     w[tot]=-d;
19     Next[tot]=head[y];
20     head[y]=tot;
21 }
22
23 int s,t;
24 int incf[N];
25 int d[N],pre[N];
26 bool v[N];
27 queue<int>q;
28 bool spfa()
29 {
30     memset(d,0x3f,sizeof d);
31     memset(incf,0,sizeof incf);
32     while(!q.empty())
33         v[q.front()]=0,q.pop();
34
35     d[s]=0;
36     incf[s]=INF;
37     q.push(s);

```

```

38 v[s]=1;
39 while(!q.empty()){
40     int x=q.front();
41     q.pop();
42     v[x]=0;
43     for(int i=head[x];~i;i=Next[i]){
44         int y=ver[i];
45         int z=edge[i];
46         int d1=w[i];
47
48         if(z&&d[y]>d[x]+d1){
49             d[y]=d[x]+d1;
50             pre[y]=i;
51             incf[y]=min(z,incf[x]);
52             if(!v[y]){
53                 q.push(y);
54                 v[y]=1;
55             }
56         }
57     }
58 }
59
60 return incf[t]>0;
61 }
62
63 void SFPA(int& flow,int& cost)
64 {
65     flow=cost=0;
66     while(spfa()){
67         int now=incf[t];
68         flow+=now;
69         cost+=now*d[t];
70         for(int i=t;i!=s;i=ver[pre[i]^1]){
71             edge[pre[i]]-=now;
72             edge[pre[i]^1]+=now;
73         }
74     }
75     return;
76 }
77
78 int main()
79 {
80     memset(head,-1,sizeof head);
81     int n,m;
82     cin>>n>>m>>s>>t;
83
84     for(int i=1;i<=m;i++){
85         int u,v,c,w;
86         cin>>u>>v>>c>>w;
87         add(u,v,c,w);
88     }
89     int flow,cost;
90     SFPA(flow,cost);
91     cout<<flow<<' '<<cost<<'\n';
92     return 0;
93 }

```

2.20 原始对偶费用流

```

1 //费用流卡常专用，亲测好用
2 const int N = 5005;
3 const int M = 100005;
4
5 int head[N], ver[M], Next[M];
6 ll edge[M], w[M];

```

```

7 int tot = -1;
8 void add(int x, int y, int z, int d)
9 {
10     ver[++tot] = y;
11     edge[tot] = z;
12     w[tot] = d;
13     Next[tot] = head[x];
14     head[x] = tot;
15     ver[++tot] = x;
16     edge[tot] = 0;
17     w[tot] = -d;
18     Next[tot] = head[y];
19     head[y] = tot;
20 }
21 int s, t;
22 ll delta;
23 ll dist[N];
24 void Reduce()
25 {
26     for (int i = 0; i <= tot; ++i) {
27         int x = ver[i ^ 1], y = ver[i];
28         w[i] += dist[y] - dist[x];
29     }
30
31     delta += dist[s];
32 }
33
34 bool vis[N];
35 bool BellmanFord()
36 {
37     queue<int>q;
38     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
39     dist[t] = 0;
40     q.push(t);
41     vis[t] = 1;
42     while (!q.empty()) {
43         int x = q.front();
44         q.pop();
45         vis[x] = 0;
46         for (int i = head[x]; ~i; i = Next[i]) {
47             int y = ver[i];
48             ll z = w[i ^ 1];
49             if (edge[i ^ 1] && dist[y] > dist[x] + z) {
50                 dist[y] = dist[x] + z;
51                 if (!vis[y]) {
52                     vis[y] = 1;
53                     q.push(y);
54                 }
55             }
56         }
57     }
58     return dist[s] != 11INF;
59 }
60
61 priority_queue<pair<ll, ll>, vector<pair<ll, ll>>,
62     greater<pair<ll, ll>>>q;
63 bool Dijkstra()
64 {
65     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
66     memset(vis, 0, sizeof vis);
67     dist[t] = 0;
68     q.push({ dist[t], t });
69
70     while (!q.empty()) {
71         auto [dis, x] = q.top();

```

```

71     q.pop();
72     if (vis[x])
73         continue;
74     vis[x] = 1;
75
76     for (int i = head[x]; ~i; i = Next[i]) {
77         int y = ver[i];
78         ll z = w[i ^ 1];
79         if (edge[i ^ 1] && dist[y] > dist[x] + z) {
80             dist[y] = dist[x] + z;
81             q.push({ dist[y], y });
82         }
83     }
84 }
85 return dist[s] != llINF;
86 }
87
88 ll dfs(int x, ll flow)
89 {
90     if (x == t || !flow)
91         return flow;
92     vis[x] = 1;
93     ll res = flow;
94     for (int i = head[x]; ~i; i = Next[i]) {
95         int y = ver[i];
96         ll z = w[i];
97         if (!vis[y] && edge[i] && !z) {
98             ll temp = dfs(y, min(res, edge[i]));
99             edge[i] -= temp;
100             edge[i ^ 1] += temp;
101             res -= temp;
102         }
103     }
104     return flow - res;
105 }
106
107 void Augment(ll& flow, ll& cost)
108 {
109     ll cur = 0;
110     while (memset(vis, 0, sizeof vis), cur = dfs(s, llINF)) {
111         flow += cur;
112         cost += delta * cur;
113     }
114     return;
115 }
116
117 void PrimalDual(ll& flow, ll& cost)
118 {
119     flow = 0, cost = 0;
120     if (!BellmanFord())
121         return;
122     Reduce();
123     Augment(flow, cost);
124     while (Dijkstra()) {
125         Reduce();
126         Augment(flow, cost);
127     }
128 }
129
130 void init()
131 {
132     memset(head, -1, sizeof head);
133     tot = -1;
134     delta = 0;

```

```

135 }
136 void solve()
137 {
138     init();
139     int n, m;
140     cin >> n >> m >> s >> t;
141
142     for (int i = 1; i <= m; i++) {
143         int x, y;
144         ll z, d;
145         cin >> x >> y >> z >> d;
146         add(x, y, z, d);
147     }
148     ll flow, cost;
149     PrimalDual(flow, cost);
150     cout << flow << ' ' << cost << '\n';
151     return;
152 }

```

2.21 朱刘算法

3 数学

3.1 快速幂

```

1 //多项式快速幂与之类似,将a当作多项式做NTT即可
2 const ll mod = 998244353;
3 ll qpow(ll a, ll b)
4 {
5     ll ans = 1;
6     a %= mod;
7     for (; b >>= 1; b >>= 1) {
8         if (b & 1)
9             ans = ans * a % mod;
10        a = a * a % mod;
11    }
12    return ans % mod;
13 }

```

3.2 整除分块

```

1 //下取整
2 for(int l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
3 {
4     r = n / (n / l);
5     /*-----操作-----*/
6 }
7
8 //上取整
9 for(int l = 1, r; l <= n; l = r + 1)
10 {
11
12     r = ((n+1-1)/l==1? n:(n-1)/((n+1-1)/l-1));
13     /*-----操作-----*/
14 }

```

3.3 Eratosthenes 筛法

```

1 //筛出1-n之间的质数
2 const int N=100005;
3 bool v[N];
4 vector<int>prime;
5 void primes(int n)
6 {
7     memset(v,0,sizeof v);
8     for(int i=2;i<=n;i++){
9         if(v[i])
10             continue;
11         prime.emplace_back(i);
12         for(int j=1;j<=n/i;j++){
13             v[i*j]=1;
14         }
15     }
16     return;
17 }

```

3.4 线性筛

```

1 const int N=500005;
2 int v[N],prime[N];
3 int cnt;
4 void primes(int n)
5 {
6     memset(v,0,sizeof v);
7     cnt=0;
8     for(int i=2;i<=n;i++){
9         if(!v[i]){
10             v[i]=i;
11             prime[++cnt]=i;
12         }
13         for(int j=1;j<=cnt;j++){
14             if(prime[j]>v[i]||prime[j]>n/i)
15                 break;
16             v[i*prime[j]]=prime[j];
17         }
18     }
19     return;
20 }

```

3.5 质因数分解

```

1 //时间复杂度O(sqrt(n))
2 //p中存质因数,c中存幂次
3 int cnt;
4 int p[N],c[N];
5 void divide(int n)
6 {
7     cnt=0;
8     for(int i=2;i<=sqrt(n);i++){
9         if(n%i==0){
10             p[++cnt]=i;
11             c[cnt]=0;
12             while(n%i==0){
13                 n/=i;
14                 c[cnt]++;
15             }
16         }
17     }
18     if(n>1)

```

```

19         p[++cnt]=n,c[cnt]=1;
20
21     return;
22 }

```

3.6 Pollard's Rho 质因数分解

```

1 //要重写qpow函数
2 #define int128 __int128_t
3 const int128 tag = 1;
4
5 int prime[12] = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
6                 31, 37};
7 ll qpow(ll a,ll b,ll mod)
8 {
9     ll ans = 1;
10    a %= mod;
11    for (; b;b>>=1){
12        if(b&1)
13            ans = (tag * ans * a) % mod;
14        a = (tag * a * a) % mod;
15    }
16    return ans % mod;
17 }
18 //判断是否是素数
19 bool check(ll a,ll p)
20 {
21     ll d = p - 1;
22     ll get = qpow(a, d, p);
23     if(get!=1)
24         return 1;
25     while((d&1)^1){
26         d >>= 1;
27         if((get=qpow(a,d,p))==p-1)
28             return 0;
29         else if(get!=1)
30             return 1;
31     }
32     return 0;
33 }
34 bool Miller_Rabin(ll x)
35 {
36     if(x>40){
37         for (int i = 0; i < 12;i++){
38             if(check(prime[i],x))
39                 return 0;
40             return 1;
41         }
42     }
43     for (int i = 0; i < 12;i++){
44         if(x==prime[i])
45             return 1;
46     }
47     return 0;
48 }
49 //结果存在factor中
50 //key为底数,val为指数
51 map<ll, int> factor;
52 ll pollard_rho(ll n,ll c)
53 {
54     if(n==4)
55         return 2;
56 }

```

```

57     ll x = rand() % (n - 1) + 1;
58     ll y = x;
59     x = (tag * x * x + c) % n;
60     y = (tag * y * y + c) % n;
61     y = (tag * y * y + c) % n;
62     for (int lim = 1; x != y; lim=min(lim<<1,128)){
63         ll cnt = 1;
64         for (int i = 0; i < lim; i++){
65             cnt = tag * cnt * abs(x - y) % n;
66             if(!cnt)
67                 break;
68             x = (tag * x * x + c) % n;
69             y = (tag * y * y + c) % n;
70             y = (tag * y * y + c) % n;
71         }
72         ll d = __gcd(cnt, n);
73         if(d!=1)
74             return d;
75     }
76
77     return n;
78 }
79
80 void findFac(ll n)
81 {
82     if(Miller_Rabin(n)){
83         factor[n]++;
84         return;
85     }
86     ll p = n;
87     while(p>=n)
88         p = pollard_rho(p, rand() % (n - 1) + 1);
89     findFac(p);
90     findFac(n / p);
91 }
92 void solve()
93 {
94     factor.clear();
95     ll x;
96
97     //使用前先判断是否是素数
98     //注意1的问题
99     if(Miller_Rabin(x)){
100         cout << "Prime\n";
101         return;
102     }
103
104     findFac(x);
105 }

```

3.7 1-N 正约数集合

```

1 //时间复杂度O(nlogn)
2 const int N=500005;
3 vector<int>factor[N];
4 int main()
5 {
6     for(int i=1;i<=n;i++)
7         for(int j=1;j<=n/i;j++)
8             factor[i*j].emplace_back(i);
9 }

```

3.8 欧拉函数

```

1 int phi(int n)
2 {
3     int ans=n;
4     for(int i=2;i<=sprt(n);i++)
5         if(n%i==0){
6             ans=(ans/i)*(i-1);
7             while(n%i==0)
8                 n/=i;
9         }
10
11     if(n>1)
12         ans=(ans/n)*(n-1);
13     return ans;
14 }

```

3.9 2-N 欧拉函数

```

1 //时间复杂度O(nlogn)
2 const int N=200005;
3 int phi[N];
4 void euler(int n)
5 {
6     for(int i=2;i<=n;i++)
7         phi[i]=i;
8     for(int i=2;i<=n;i++)
9         if(phi[i]==i)
10             for(int j=i;j<=n;j+=i)
11                 phi[j]=(phi[j]/i)*(i-1);
12
13     return;
14 }

```

3.10 扩展欧几里得算法

计算 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的通解
 方程 $ax + by = c$ 的通解可表示为:
 $x = \frac{c}{a}x_0 + k\frac{b}{a}, y = \frac{c}{a}y_0 - k\frac{a}{a} \ (k \in \mathbb{Z})$

```

1 //返回a与b的gcd,并将通解通过引用传出
2 int exgcd(int a,int b,int& x,int& y)
3 {
4     if(!b){
5         x=1,y=0;
6         return a;
7     }
8     int d=exgcd(b,a%b,x,y);
9     int z=x;
10    x=y;
11    y=z-y*(a/b);
12
13    /*若求最小正整数解x
14    x=x%b;
15    if(x<0)
16        x+=b;
17    */
18    return d;
19 }

```

3.11 BSGS 算法

3.12 矩阵运算

```

1 //注意构造函数传参
2 struct matrix {
3     vector<vector<ll>>>m;
4     int r, c;
5     matrix(int _r, int _c)
6     {
7         r = _r;
8         c = _c;
9         m.resize(r);
10        for (auto& cc : m)
11            cc.resize(c);
12    }
13 };
14
15 matrix operator*(const matrix& a, const matrix& b)
16 {
17     matrix c(a.r, b.c);
18     for (int i = 0; i < a.r; ++i)
19         for (int j = 0; j < b.c; ++j)
20             for (int k = 0; k < a.c; ++k)
21                 (c.m[i][j] += a.m[i][k] * b.m[k][j] %
22                  mod) %= mod;
23     return c;
24 }
25
26 matrix matrix_pow(matrix a, ll b)
27 {
28     matrix ans(a.r, a.c);
29     for (int i = 0; i < a.r; ++i)
30         ans.m[i][i] = 1;
31
32     for (; b >= 1; b >>= 1) {
33         if (b & 1)
34             ans = ans * a;
35         a = a * a;
36     }
37     return ans;
38 }

```

3.13 高斯消元

```

1 //O(n^3)
2 int c[N][N], b[N];
3 void Gauss(int n)
4 {
5     for (int i = 1; i <= n; ++i) {
6         for (int j = i; j <= n; ++j) {
7
8             //找非零元
9             if (c[j][i]) {
10                for (int k = 1; k <= n; ++k)
11                    swap(c[i][k], c[j][k]);
12                swap(b[i], b[j]);
13                break;
14            }
15        }
16    }

```

```

17         for (int j = 1; j <= n; ++j) {
18             if (i == j)
19                 continue;
20
21             auto rate = c[j][i] / c[i][i];
22             for (int k = i; k <= n; ++k)
23                 c[j][k] -= c[i][k] * rate;
24
25             b[j] -= b[i] * rate;
26         }
27     }
28
29     //b[i]中存储的即为答案
30     for (int i = 1; i <= n; ++i)
31         b[i] /= c[i][i];
32 }

```

3.14 线性基

```

1 //每次使用记得清空
2 //区间线性基需要保存以位置 i 为右端点的前缀线性基，此外，
3 //还要记录每个向量的位置，更新时尽可能靠右
4 ll p[64];
5 bool flag;
6 void insert(ll x)
7 {
8     ll use = 1ll << 62;
9     for (int i = 62; i >= 0; i--) {
10         if (use & x) {
11             if (p[i])
12                 x ^= p[i];
13             else {
14                 p[i] = x;
15                 return;
16             }
17         }
18         use >>= 1;
19     }
20     flag = 1;
21     return;
22 }
23
24 ll ask_max()
25 {
26     ll ans = 0;
27     for (int i = 62; i >= 0; i--)
28         if ((ans ^ p[i]) > ans)
29             ans ^= p[i];
30     return ans;
31 }
32
33 ll ask_min()
34 {
35     if (flag)
36         return 0;
37     for (int i = 0; i <= 62; ++i)
38         if (p[i])
39             return p[i];
40     return -1;
41 }
42
43 bool ask_check(ll x)
44 {
45     if (!x)

```

```

45     return flag;
46
47 ll use = 1ll << 62;
48 for (int i = 62; i >= 0; i--) {
49     if (x & use) {
50         if (!p[i])
51             return false;
52         else
53             x ^= p[i];
54     }
55     use >>= 1;
56 }
57 return true;
58 }
59
60 ll ask_kth(ll k)
61 {
62     if (flag)
63         k--;
64     if (!k)
65         return 0;
66
67     ll ans = 0;
68     ll use = 1ll << 62;
69     int cnt = 0;
70     for (int i = 62; i >= 0; i--)
71         cnt += bool(p[i]);
72
73     if ((1ll << cnt) - 1 < k)
74         return -1;
75
76     ll now = 1ll << (cnt - 1);
77     for (int i = 62; i >= 0; i--) {
78         if (p[i]) {
79             if (bool(ans & use) != bool(k & now))
80                 ans ^= p[i];
81             now >>= 1;
82         }
83         use >>= 1;
84     }
85
86     return ans;
87 }
88
89 /*-----区间线性基-----*/
90 pii tag[2 * N][32];
91 void insert(int p, int x)
92 {
93     int pos = p;
94     for (int i = 30; ~i; --i) {
95         int use = (1 << i);
96         if (!(x & use)) {
97             tag[p][i] = tag[p - 1][i];
98             continue;
99         }
100
101         if (!tag[p - 1][i].first) {
102             tag[p][i].first = x;
103             tag[p][i].second = pos;
104             x = 0;
105         }
106         else if (pos > tag[p - 1][i].second) {
107             tag[p][i].first = x;
108             tag[p][i].second = pos;
109             pos = tag[p - 1][i].second;

```

```

110     }
111     else
112         tag[p][i] = tag[p - 1][i];
113     x = x ^ tag[p - 1][i].first;
114 }
115 }
116 ll ask(int l, int r)
117 {
118     ll ans = 0;
119     for (int i = 30; ~i; --i) {
120         if (tag[r][i].second < l)
121             continue;
122         if ((ans ^ tag[r][i].first) > ans)
123             ans ^= tag[r][i].first;
124     }
125     return ans;
126 }

```

3.15 Lucas 定理

$O(p * \log_p n)$

```

1 //C代表组合数,求取过程省略
2 ll lucas(ll n, ll m) //递归lucas函数
3 {
4     if (m == 0)
5         return 1ll;
6     return lucas(n/mod, m/mod) * C(n%mod, m%mod) % mod;
7 }

```

3.16 莫比乌斯函数

```

1 const int N = 50005;
2 bool vis[N];
3 int prime[N], mo[N];
4 void get_mo()
5 {
6     int cnt = 0;
7     vis[1] = 1;
8     mo[1] = 1;
9     for (int i = 2; i <= 50000; i++) {
10         if (!vis[i]) {
11             prime[++cnt] = i;
12             mo[i] = -1;
13         }
14         for (int j = 1; j <= cnt && 1ll * i * prime[j]
15             <= 50000; j++) {
16             vis[i * prime[j]] = 1;
17             mo[i * prime[j]] = (i % prime[j] ? -mo[i] :
18                 0);
19             if (i % prime[j] == 0)
20                 break;
21         }
22     }
23 }

```

3.17 莫比乌斯反演

第一种形式:

如果有 $F(n) = \sum_{d|n} f(d)$, 则 $f(n) = \sum_{d|n} \mu(d) F(\frac{n}{d})$

第二种形式:

如果有 $F(n) = \sum_{n|d} f(d)$, 则 $f(n) = \sum_{n|d} \mu(\frac{d}{n})F(d)$
 套路与难点: 构造适当的 $f(n)$ 与 $F(n)$, 从而套用整除分块等技巧

3.18 0/1 分数规划

0/1 分数规划模型是指, 给定整数 a_1, a_2, \dots, a_n 以及 b_1, b_2, \dots, b_n 求一组解 $x_i (1 \leq i \leq n, x_i = 0 \text{ 或 } 1)$, 使下式最大化:

$$\frac{\sum_{i=1}^n a_i x_i}{\sum_{i=1}^n b_i x_i}$$

即从给定的 n 对整数 a_i, b_i 中选出若干对, 使得选出的数对的 a 之和与 b 之和的商最大

二分答案, 当二分的值为 mid 时, 我们就计算 $\sum_{i=1}^n (a_i - mid * b_i) * x_i$ 的最大值若非负, 则令 $l=mid$, 否则令 $r=mid$
 最大值显然为 $a_i - mid * b_i$ 中所有正数的和

3.19 SG 函数

3.20 容斥原理

集合 S 不具有性质 P_1, P_2, \dots, P_m 的物体个数:

$$|\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \dots \cap \overline{A_m}| = |S| - \sum_{i=1}^m |A_i| + \sum_{i,j:i < j} |A_i \cap A_j| - \sum_{i,j,k:i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| + \dots + (-1)^m |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$$

推论: 至少具有性质 P_1, P_2, \dots, P_m 之一的物体个数:

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{i,j:i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i,j,k:i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{m+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_m|$$

其中 A_i 表示 S 中具有性质 P_i 的集合, $\overline{A_i}$ 表示 A_i 在 S 中的补集

3.21 多项式反演

3.22 Min25 筛

对于 Min25 筛, 其要求求和的函数满足以下性质:

1. 积性函数, 即对于任意的 $\gcd(x, y) = 1$, 都有 $f(x)f(y) = f(xy)$
2. $f(p), p \in \mathbb{P}$ 能被表示为项数比较小的多项式
3. $f(p^c), p \in \mathbb{P}$ 能够快速求值

Min25 筛基本步骤:

1. 将待求函数在质数情况下的表达式转化成 $\sum i^k$ 的形式
2. 线性筛出 $1 \sim \sqrt{n}$ 之间的质数, 并求出其 k 次方前缀和
3. 对于形如 $\lfloor \frac{n}{x} \rfloor$ 的数, 算出 $g(\lfloor \frac{n}{x} \rfloor, 0)$, 注意去掉 1^k
4. 套递归式计算 $g(n, j)$, 这里 g 可以用滚动数组
5. 递归计算 $S(n, x)$, 无需记忆化, 答案即为 $S(n, 0) + 1$

该模板以 $\sum_{i=1}^n f(i)$, 其中 $f(p^k) = p^k$ 为例

```

4 //g数组中存储的为 1^m + 2^m + ... 的前tn项和,在该模板中给
   出的是m=1的情况
5 //其他部位模仿模板添加即可
6 const int N = 1000005;
7 const ll inv2 = 500000004;
8 const ll mod = 1000000007;
9 int cnt;
10 int v[N], prime[N];
11 void primes(int n)
12 {
13     for (int i = 2; i <= n; i++){
14         if(!v[i]){
15             v[i] = i;
16             prime[++cnt] = i;
17         }
18         for (int j = 1; j <= cnt; j++){
19             if(prime[j]>v[i]||prime[j]>n/i)
20                 break;
21             v[i * prime[j]] = prime[j];
22         }
23     }
24     return;
25 }
26
27 //题目的f(x)函数,其中x代指 p^k
28 ll f(ll x)
29 {
30     return x % mod;
31 }
32
33 ll sp[N], g[N];
34 ll w[N];
35 int idx1[N], idx2[N];
36 ll n;
37 int sqrn;
38 ll S(ll x, ll y)
39 {
40     if(prime[y]>=x)
41         return 0;
42     int k;
43     if(x<=sqrn)
44         k = idx1[x];
45     else
46         k = idx2[n / x];
47     ll ans = g[k] - sp[y] + mod; //记得修改
48     ans %= mod;
49
50     for (int i = y + 1; i <= cnt; i++){
51         if(1ll*prime[i]*prime[i]>x)
52             break;
53
54         ll pe = prime[i];
55         for (int e = 1; pe <= x; e++, pe*=prime[i]){
56             ll nx = pe % mod;
57             ans = (ans + f(nx) * (S(x / pe, i) + (e !=
58                 1)) % mod) % mod;
59         }
60     }
61     return ans;
62 }
63
64 void solve()
65 {
66     read(n);

```

- 1 //当题目有高次项时,仅需在标记位置做出添加或修改即可
 - 2 //sp数组为质数高次前缀和
 - 3 //具体方式为添加新的g和sp数组,当作新的项处理,原式结果即为
- 项的线性组合

```

67     sqrn = sqrt(n);
68
69     primes(sqrn);
70
71     //注意可能的添加
72     for (int i = 1; i <= cnt; i++)
73         sp[i] = (sp[i - 1] + prime[i]) % mod;
74
75     int tot = 0;
76     for (ll l = 1, r, tn; l <= n; l=r+1){
77         r = n / (n / l);
78         w[++tot] = n / l; //注意不要取模
79         tn = w[tot] % mod;
80
81         //注意可能的添加
82         g[tot] = tn * (tn + 1) % mod * inv2 % mod - 1;
83         if(w[tot]<=sqrn)
84             idx1[w[tot]] = tot;
85         else
86             idx2[n / w[tot]] = tot;
87     }
88
89     for (int i = 1; i <= cnt; i++)
90         for (int j = 1; j <= tot; j++){
91             if (1ll * prime[i] * prime[i] > w[j])
92                 break;
93
94             int k;
95             if(w[j]/prime[i]<=sqrn)
96                 k = idx1[w[j] / prime[i]];
97             else
98                 k = idx2[n / (w[j] / prime[i])];
99
100             //注意可能的添加
101             (g[j] -= 1ll * prime[i] * (g[k] - sp[i - 1]
102                 + mod) % mod) %= mod;
103             (g[j] += mod) %= mod;
104         }
105
106     ll ans = S(n, 0) + 1; //计算答案
107     ans %= mod;
108 }

```

3.23 杜教筛

3.24 Powerful Number 筛

3.25 快速数论变换 (NTT)

```

1  const int N=300005;
2  int n,m; //项数分别为n和m
3  int rev[N],tot,bit;
4  ll a[N],b[N]; //多项式 a ,b 大小为最高幂次的二倍
5  const ll g=3;
6  const ll mod = 998244353;
7  void ntt(ll a[],int flag)
8  {
9      for(int i=0;i<tot;i++)
10         if(i<rev[i])

```

```

11         swap(a[i],a[rev[i]]);
12     for(int mid=1;mid<tot;mid<=1){
13         ll len=mid*2;
14         ll g1=qpow(g,(mod-1)/len)%mod;
15         if(flag==1)
16             g1=qpow(g1,mod-2);
17         for(int i=0;i<tot;i+=len){
18             ll gk=1;
19             for(int j=0;j<mid;j++,gk=gk*g1%mod){
20                 int x=a[i+j],y=a[i+j+mid]*gk%mod;
21                 a[i+j]=(x+y)%mod;
22                 a[i+j+mid]=(x-y+mod)%mod;
23             }
24         }
25     }
26     if(flag==1){
27         ll inv=qpow(tot,mod-2);
28         for(int i=0;i<tot;i++)
29             a[i]=1ll*a[i]*inv%mod;
30     }
31 }
32
33 void poly_mul(ll a[],ll b[])
34 {
35     ntt(a,1),ntt(b,1);
36     for(int i=0;i<tot;i++)
37         a[i]=a[i]*b[i]%mod;
38     ntt(a,-1);
39 }
40
41 void poly_init()
42 {
43     while((1<<bit)<n+m+1)
44         bit++;
45     tot=(1<<bit);
46     for(int i=0;i<tot;i++)
47         rev[i]=(rev[i>>1]>>1)|((i&1)<<(bit-1));
48 }
49 int main()
50 {
51     /****使用方式****/
52     poly_init(); //初始化蝴蝶变换数组
53     poly_mul(a,b); //多项式a,b相乘,结果保存在a中
54     return 0;
55 }

```

3.26 快速沃尔什变换 (FWT)

```

1  //NTT可以处理下标相加，而FWT主要是处理下标的其他逻辑运算
2  //用法与NTT相同
3  //记得初始化bit与tot
4  int bit,tot;
5  void fwt_or(int a[],int op)
6  {
7      for(int mid=1;mid<tot;mid<=1){
8          int len=mid<<1;
9          for(int i=0;i<tot;i+=len)
10             for(int j=0;j<mid;j++)
11                 (a[mid+i+j]+=a[i+j]*op+mod)%=mod;
12         }
13     return;
14 }
15
16 void fwt_and(int a[],int op)

```

```

17 {
18     for(int mid=1;mid<tot;mid<=1){
19         int len=mid<<1;
20         for(int i=0;i<tot;i+=len)
21             for(int j=0;j<mid;j++){
22                 (a[i+j]+=a[i+j+mid]*op+mod)%=mod;
23             }
24         return;
25     }
26
27 void fwt_xor(int a[],int op)
28 {
29     if(op==-1)
30         op=qpow(2,mod-2);
31     for(int mid=1;mid<tot;mid<=1){
32         int len=mid<<1;
33         for(int i=0;i<tot;i+=len)
34             for(int j=0;j<mid;j++){
35                 int x=a[i+j],y=a[mid+i+j];
36                 a[i+j]=(x+y)%mod;
37                 a[mid+i+j]=(x-y+mod)%mod;
38                 a[i+j]=op*a[i+j]%mod;
39                 a[mid+i+j]=a[mid+i+j]*op%mod;
40             }
41     }
42
43     return;
44 }

```

3.27 常用组合公式

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\frac{n(n+1)}{2}\right)^2$$

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^3 = n^2(2n^2-1)$$

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$$

$$\sum_{k=1}^n k^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$$

$$\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$$

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2)(k+3) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)(n+4)}{5}$$

错排 (排列中所有的元素都在不正确的位置上的排列种数) 公式:

$$D_n = n! \left(1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n}{n!}\right) = (n-1)(D_{n-2} - D_{n-1})$$

3.28 Bertrand 猜想

对任意 $n > 3$, 都存在 $n < p < 2 \times n$, 其中 p 为质数

3.29 威尔逊定理

$$(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$$

3.30 最小二乘法

$$k = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \cdot \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \cdot (\bar{x})^2}, b = \bar{y} - k \bar{x}$$

3.31 数相关结论

10^9 内所有数的最多因子个数为 1344 个 10^{18} 内最多有 103680 个
 10^7 内所有数的因子大小的和最大约为 5×10^7

3.32 卡特兰数

3.33 斯特林数

表示将 n 个不同元素构成 m 个圆排列的数目

3.34 第二类斯特林数

表示将 n 个不同元素分成 m 个集合的方案数

$$S(n, m) = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$$

3.35 欧拉数

3.36 复数操作

3.37 康托展开

```

1 //O(nlogn)
2 //add与ask函数为树状数组操作
3 int n;
4 ll cantor()
5 {
6     ll ans = 0;
7     for (int i = 1; i <= n; i++){
8         ans = (ans + (ask(a[i]) - 1) * fac[n - i] %
9             mod) % mod;
10        add(a[i], -1);
11    }
12    return ans;
13 }
14 void solve()
15 {
16     cin >> n;
17     fac[0]=1;
18     for(int i=1;i<n;++i)
19         fac[i] = fac[i - 1] * i % mod;
20
21     for (int i = 1; i <= n; ++i)
22         add(i, 1);
23     for (int i = 1; i <= n; ++i)
24         cin >> a[i];
25

```

```

26     cout << cantor() + 1 << '\n';
27     return ;
28 }

```

3.38 逆康托展开

```

1 //排名为x的排列
2 vector<int> incantor(int x,int n){
3     x--;
4     vector<int> res;
5     int cnt;
6     for(int i = 0;i < n; ++i){
7         cnt = x / fact[n - i - 1];
8         x %= fact[n - i - 1];
9
10        /*-----寻找第cnt+1大数的大小,记作ans-----*/
11        /*-----可使用权值线段树二分或者树状数组倍增-----*/
12        res.emplace_back(ans);
13    }
14    return res;
15 }

```

3.39 生成函数

指数型生成函数适用于解决多重集选择排列问题。

常用替换式:

$$\sum_{i \geq 0} \frac{x^n}{n!} = e^x$$

$$1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$\frac{x^m}{m!}$ 前的系数即为选 m 个元素排列的值

4 数据结构

4.1 并查集

```

1 int fa[N];
2 int get(int x)
3 {
4     if(x==fa[x])
5         return x;
6     return fa[x]=get(fa[x]);
7 }
8
9 void merge(int x,int y)
10 {
11     int a=get(x);
12     int b=get(y);
13     if(a==b)
14         return;
15     fa[b]=a;
16     return;
17 }
18
19 //初始化
20 for(int i=1;i<=n;i++)
21     fa[i]=i;

```

4.2 并查集跳跃

```

1 //当每个元素的操作次数有上限时,此方法可以保证不重复操作
2 for (int i = 1;i <= n + 1;i++)
3     fa[i] = i;
4 if(EQUAL)
5     fa[i] = get(i + 1);
6 for (int i = get(1);i <= r;i = get(i + 1)) {
7     /*操作*/
8     if (EQUAL)
9         fa[i] = get(i + 1);
10 }

```

4.3 可持久化并查集

4.4 树状数组

```

1 //树状数组主要是用来处理前缀和
2 //除前缀和外,所有前缀性质都可以维护
3 //如前缀最值等操作
4 #define lowbit(x) (x&(-x))
5 const int N=200005;
6 int c[N];
7 void add(int p,int x)
8 {
9     for(int i=p;i<=N;i+=lowbit(i))
10         c[i]+=x; //或其他操作
11     return;
12 }
13
14 int ask(int p)
15 {
16     int ans=0;
17     for(int i=p;i-=lowbit(i))
18         ans+=c[i]; //或其他操作
19
20     return ans;
21 }

```

4.5 线段树

```

1 //以区间和为例
2 const int N=100010;
3 typedef long long ll;
4
5 int a[N];
6 struct{
7     int l,r;
8     ll add,sum;
9 }tr[N*4];
10 void pushup(int p)
11 {
12     tr[p].sum=tr[p<<1].sum+tr[p<<1|1].sum;
13     return;
14 }
15 void build(int p,int l,int r)
16 {
17     if(l==r){
18         tr[p].l=tr[p].r=l;

```

```

19     tr[p].sum=a[l];
20     return;
21 }
22
23 int mid=(l+r)>>1;
24 tr[p].l=l;
25 tr[p].r=r;
26 build(p<<1,l,mid);
27 build(p<<1|1,mid+1,r);
28 pushup(p);
29 return;
30 }
31 void pushdown(int p)
32 {
33     if(tr[p].l==tr[p].r)
34         return;
35     tr[p<<1].add+=tr[p].add;
36     tr[p<<1|1].add+=tr[p].add;
37
38     tr[p<<1].sum+=1ll*(tr[p<<1].r-tr[p<<1].l+1)*tr[p].
        add;
39     tr[p<<1|1].sum+=1ll*(tr[p<<1|1].r-tr[p<<1|1].l+1)*
        tr[p].add;
40     tr[p].add=0;
41     return;
42 }
43 void change(int p,int l,int r,int x)
44 {
45     pushdown(p);
46     if(l<=tr[p].l&&tr[p].r){
47         //打标记,计算该线段修改后的值
48         tr[p].add+=x;
49         tr[p].sum+=1ll*x*(tr[p].r-tr[p].l+1);
50         return;
51     }
52
53     int mid=(tr[p].l+tr[p].r)>>1;
54     if(l<=mid)
55         change(p<<1,l,r,x);
56     if(r>mid)
57         change(p<<1|1,l,r,x);
58
59     pushup(p);
60     return;
61 }
62
63 ll ask(int p,int l,int r)
64 {
65     pushdown(p);
66     ll sum=0;
67     if(l<=tr[p].l&&tr[p].r)
68         return tr[p].sum;
69
70     int mid=(tr[p].l+tr[p].r)>>1;
71     if(l<=mid)
72         sum+=ask(p<<1,l,r);
73     if(r>mid)
74         sum+=ask(p<<1|1,l,r);
75
76     return sum;
77 }
78 }

```

4.6 李超线段树

```

1 //支持添加线性函数, 询问每个横坐标中值最大的函数编号
2 //注意精度, 能用 int 尽量用
3 //本题以编号最小为例, 使用时仅需要add线段
4 const int N = 100005;
5 const double eps = 1e-9;
6 struct node {
7     int l, r, id;
8 }tr[N << 2];
9
10 int cmp(double x,double y)
11 {
12     if (x - y > eps)
13         return 1;
14     if (y - x > eps)
15         return -1;
16     return 0;
17 }
18 int cnt;
19 struct line {
20     double k, b;
21 }seg[N];
22
23 double f(int id, int x)
24 {
25     return seg[id].k * x + seg[id].b;
26 }
27
28 void build(int p, int l, int r)
29 {
30     if (l == r) {
31         tr[p].l = tr[p].r = l;
32         return;
33     }
34     tr[p].l = l;
35     tr[p].r = r;
36     int mid = (l + r) >> 1;
37     build(p << 1, l, mid);
38     build(p << 1 | 1, mid + 1, r);
39     return;
40 }
41
42 void update(int p, int id)
43 {
44     int& v = tr[p].id;
45     int u = id;
46     int mid = (tr[p].l + tr[p].r) >> 1;
47     if (cmp(f(u, mid), f(v, mid)) == 1)
48         swap(u, v);
49     int tagl = cmp(f(u, tr[p].l), f(v, tr[p].l));
50     int tagr = cmp(f(u, tr[p].r), f(v, tr[p].r));
51
52     //其中 u < v 含义为保留标号最小
53     if (tagl == 1 || (!tagl && u < v))
54         update(p << 1, u);
55     if (tagr == 1 || (!tagr && u < v))
56         update(p << 1 | 1, u);
57     return;
58 }
59
60 void change(int p, int l, int r, int u)
61 {
62     if (l <= tr[p].l && r >= tr[p].r) {
63         update(p, u);

```

```

64     return;
65 }
66 int mid = (tr[p].l + tr[p].r) >> 1;
67 if (l <= mid)
68     change(p << 1, l, r, u);
69 if (r > mid)
70     change(p << 1 | 1, l, r, u);
71 }
72 void add(int x0, int y0, int x1, int y1)
73 {
74     cnt++;
75     if (x0 == x1) {
76         seg[cnt].k = 0;
77         seg[cnt].b = max(y0, y1);
78     }
79     else {
80         seg[cnt].k = 1. * (y1 - y0) / (x1 - x0);
81         seg[cnt].b = y0 - seg[cnt].k * x0;
82     }
83     change(1, x0, x1, cnt);
84 }
85 //ask 时会遍历所有区间, 可以进行标号最小操作等询问
86 //以标号最小为例
87 typedef pair<double, int> pdi;
88 pdi get_max(pdi a, pdi b)
89 {
90     if (cmp(a.first, b.first) == 1)
91         return a;
92     if (cmp(a.first, b.first) == -1)
93         return b;
94     if (a.second > b.second)
95         return b;
96     else
97         return a;
98 }
99 }
100 pdi ask(int p, int x)
101 {
102     //注意编号
103     pdi now = { f(tr[p].id, x), tr[p].id };
104     if (tr[p].l == tr[p].r)
105         return now;
106
107     int mid = (tr[p].l + tr[p].r) >> 1;
108     if (x <= mid && x >= tr[p].l)
109         return get_max(now, ask(p << 1, x));
110     else
111         return get_max(now, ask(p << 1 | 1, x));
112 }

```

4.7 主席树

```

1 //以区间第K大数为例
2 //idx根节点编号,每次修改都会建立一个新的根节点
3 const int N=100005;
4 int idx ,root[N];
5 struct{
6     int l,r,cnt;
7 }tr[N*4+N*17];
8 int a[N];
9
10 int build(int l,int r)
11 {
12     int p=++idx;

```

```

13     if(l==r)
14         return p;
15
16     int mid=(l+r)>>1;
17     tr[p].l=build(l,mid);
18     tr[p].r=build(mid+1,r);
19
20     return p;
21 }
22
23 int change(int p,int l,int r,int x)
24 {
25     int q=++idx;
26     tr[q]=tr[p];
27     if(l==r){
28         tr[q].cnt++;
29         return q;
30     }
31
32     int mid=(l+r)>>1;
33     if(x<=mid)
34         tr[q].l=change(tr[p].l,l,mid,x);
35     else
36         tr[q].r=change(tr[p].r,mid+1,r,x);
37
38     tr[q].cnt=tr[tr[q].l].cnt+tr[tr[q].r].cnt;
39
40     return q;
41 }
42
43 int ask(int p,int q,int l,int r,int k)
44 {
45     if(l==r)
46         return l;
47
48     int cnt=tr[tr[q].l].cnt-tr[tr[p].l].cnt;
49
50     int mid=(l+r)>>1;
51     if(cnt>=k)
52         return ask(tr[p].l,tr[q].l,l,mid,k);
53     else
54         return ask(tr[p].r,tr[q].r,mid+1,r,k-cnt);
55 }
56
57 int main()
58 {
59     /*---主席树操作---*/
60     root[0]=build(0,num.size()-1);
61
62     //在第i-1代树上添加a[i],得到第i代树
63     for(int i=1;i<=n;i++)
64         root[i]=change(root[i-1],0,num.size()-1,a[i]);
65
66     ans=ask(root[l-1],root[r],0,num.size()-1,k);
67     return 0;
68 }

```

4.8 动态开点线段树

4.9 线段树分裂与合并

4.10 平衡树

4.11 Splay

4.12 AC 自动机

4.13 分块

```

1 //分块中的预处理
2 //区间处理时，可以先特判做右端点在同一块中，后从pos[L]+1
  到pos[R]-1处理，最后再处理两端的小段
3 int st[N], ed[N];
4 int pos[N];
5 int block, cnt;
6 void init(int n)
7 {
8     block = sqrt(n);
9     cnt = n / block + bool(n % block);
10
11     for (int i = 1; i <= cnt; i++) {
12         st[i] = (i - 1) * block + 1;
13         ed[i] = i * block;
14     }
15
16     ed[cnt] = n;
17     for (int i = 1; i <= n; i++)
18         pos[i] = (i - 1) / block + 1;
19 }

```

4.14 莫队

```

1 //程序基本上只需要添加辅助数组以及编写add与del函数即可
2 const int N=50000;
3 int a[N], belong[N];
4 struct query{
5     int l, r, id;
6 }q[N];
7
8 int cmp(const query& a, const query& b)
9 {
10     if(belong[a.l]^belong[b.l])
11         return belong[a.l]<belong[b.l];
12     else if(belong[a.l]&1)
13         return a.r<b.r;
14     else
15         return a.r>b.r;
16 }
17
18 int now; //记录当前答案
19 void add(int pos)
20 {
21     //添加第pos位后的答案
22     //操作省略
23 }
24
25 void del(int pos)

```

```

26 {
27     //删除第pos位的答案
28     //操作省略
29 }
30
31 int main()
32 {
33     int n, m; //n为数据个数，m为询问数
34     read(n, m);
35     int sz = sqrt(n);
36     int bnum = ceil(1.*n/sz);
37     for(int i=1; i<=bnum; i++)
38         for(int j=(i-1)*sz+1; j<=i*sz; j++)
39             belong[j]=i;
40
41     //读入原始数据
42     for(int i=1; i<=n; i++)
43         read(a[i]);
44
45     for(int i=1; i<=m; i++){
46         read(q[i].l, q[i].r);
47         q[i].id=i;
48     }
49
50     sort(q+1, q+m+1, cmp);
51     int l=1, r=0;
52
53     for(int i=1; i<=m; i++){
54         int ql=q[i].l, qr=q[i].r;
55         while(l<ql)
56             del(l++);
57         while(l>ql)
58             add(--l);
59         while(r<qr)
60             add(++r);
61         while(r>qr)
62             del(r--);
63
64         ans[q[i].id]= now;
65     }
66
67     for(int i=1; i<=m; i++)
68         cout<<ans[i]<<'\n';
69     return 0;
70 }

```

4.15 点分治

4.16 CDQ 分治

4.17 动态树

4.18 左偏树

4.19 仙人掌

4.20 哈希

4.21 KMP 模式匹配

```

1 //f[i]表示B中以i结尾的子串与A的前缀能够匹配的最长长度
2 //Next[i]表示A中以i结尾的非前缀子串与A的前缀能够匹配的最
   长长度
3 //下标从1开始
4 //[f[i]==n] 时即为B在A中第一次出现
5 const int N=100005;
6 string a,b;
7 int Next[N],f[N];
8 void pre()
9 {
10     Next[1]=0;
11     for(int i=2,j=0;i<=n;i++){
12         while(j>0&&a[i]!=a[j+1])
13             j=Next[j];
14         if(a[i]==a[j+1])
15             j++;
16         Next[i]=j;
17     }
18
19     for(int i=1,j=0;i<=m;i++){
20         while(j>0&&(j==n||b[i]!=a[j+1]))
21             j=Next[j];
22         if(b[i]==a[j+1])
23             j++;
24         f[i]=j;
25     }
26 }
```

4.22 扩展 KMP 算法

4.23 manacher 算法

```

1 //N的大小为字符串二倍
2 //p[i]中存的是以i为中心字符的回文串半径(中心字符不算)
3 //p[i]-1即为回文串长度
4 const int N=20000005;
5 int p[N];
6 void manacher(string& s)
7 {
8     int l=0,r=0;
9     int n=s.size();
10    string use="|";
11    for(int i=0;i<n;i++){
12        use+="#",use+=s[i];
13        use+="#^";
14    }
15    for(int i=1;i<use.size();i++){
16        if(i<=r)
17            p[i]=min(p[l+r-i],r-i+1);
18        while(use[i+p[i]]==use[i-p[i]])
```

```

19        p[i]++;
20        if(p[i]+i-1>r)
21            l=i-p[i]+1,r=i+p[i]-1;
22    }
23
24    return;
25 }
```

4.24 Trie 树

```

1 //以字符串出现次数为例
2 int tr[100005][30];
3 int cnt[100005];
4 int tot;
5 void insert(const string& s)
6 {
7     int p=0;
8     for(auto c:s){
9         if(!tr[p][c-'a'])
10             tr[p][c-'a']=++tot,p=tot;
11         else
12             p=tr[p][c-'a'];
13     }
14     cnt[p]++;
15 }
16
17 int ask(const string& s)
18 {
19     int p=0;
20     for(auto c:s){
21         if(!tr[p][c-'a'])
22             return 0;
23         else
24             p=tr[p][c-'a'];
25     }
26     return cnt[p];
27 }
28
29 }
```

4.25 可持久化 Trie 树

4.26 后缀数组

定义编号为 i 的后缀与编号为 j 的后缀的最长前缀长度为 $LCP(i, j)$
 $LCP(i, j) = \min_{i+1 \leq p \leq j} height[p]$

字符串中不同子串的数目为每一个后缀的长度减去其 $height$ 之和

判断子串:

跑出 sa , 然后从最小的后缀开始, 一个个往后枚举, 记录下当前匹配到的位置, 如果匹配不上就下一个后缀, 否则位置向后移一位。如果枚举完了后缀还没有完全匹配则不是原串子串。

两串的最长公共子串: 将两串拼接, 求出 sa 和 $height$ 。枚举 sa , 对于每个串找到其后第一个“起点在后一个串上的后缀”, 求出 LCP 后取最大

```

1 const int N = 1000010;
2
3 int n, m;
```



```

4 //rk数组存放编号为i的后缀的排名
5 //sa数组存放排名为i的后缀的编号
6 //height数组存放排名为i的后缀与排名为i-1的后缀的最长相同
  前缀长度
7 int sa[N], x[N], y[N], c[N], rk[N], height[N];
8
9 void get_sa(const string& s)
10 {
11     for (int i = 1; i <= n; i ++ )
12         c[x[i] = s[i]] ++ ;
13     for (int i = 2; i <= m; i ++ )
14         c[i] += c[i - 1];
15     for (int i = n; i; i -- )
16         sa[c[x[i]] -- ] = i;
17
18     for (int k = 1; k <= n; k <= 1){
19         int num = 0;
20         for (int i = n - k + 1; i <= n; ++i )
21             y[ ++ num] = i;
22         for (int i = 1; i <= n; ++i )
23             if (sa[i] > k)
24                 y[ ++ num] = sa[i] - k;
25         for (int i = 1; i <= m; ++i )
26             c[i] = 0;
27         for (int i = 1; i <= n; ++i )
28             ++c[x[i]] ;
29         for (int i = 2; i <= m; ++i )
30             c[i] += c[i - 1];
31         for (int i = n; i; --i ){
32             sa[c[x[y[i]]] -- ] = y[i];
33             y[i] = 0;
34         }
35
36         swap(x, y);
37         x[sa[1]] = 1;
38         num = 1;
39         for (int i = 2; i <= n; ++i )
40             x[sa[i]] = (y[sa[i]] == y[sa[i - 1]] && y[
                sa[i] + k] == y[sa[i - 1] + k]) ? num :
                ++ num;
41         if (num == n)
42             break;
43         m = num;
44     }
45
46     return;
47 }
48
49 void get_height(const string& s)
50 {
51     for (int i = 1; i <= n; i ++ )
52         rk[sa[i]] = i;
53     for (int i = 1, k = 0; i <= n; i ++ ){
54         if (rk[i] == 1)
55             continue;
56
57         if (k)
58             k -- ;
59         int j = sa[rk[i] - 1];
60         while (i + k <= n && j + k <= n && s[i + k] ==
            s[j + k])
61             k ++ ;
62
63         height[rk[i]] = k;
64     }

```

```

65     return;
66 }
67
68 int main()
69 {
70     string s;
71     cin >> s;
72     n = s.size();
73
74     //m为字符元素的最大值
75     m = 122;
76
77     s.insert(s.begin(), '&');
78     get_sa(s);
79     get_height(s);
80 }

```

4.27 后缀自动机

```

1 //注意修改 insert 中的标识字符
2 //tot 和 last 的初始值为 1
3 //np 代表的是前缀所在的等价类
4 //若计算每个节点处出现的次数，则将取消注释处的注释后dfs
5 const int N = 100005;
6 struct node {
7     int ch[26];
8     int len, fa;
9 } sam[N << 1];
10 int tot = 1, last = 1;
11 //int f[N << 1];
12 void insert(char cc)
13 {
14     int c = cc - 'A';
15     int p = last;
16     int np = last = ++tot;
17     // f[np] = 1;
18     sam[np].len = sam[p].len + 1;
19     memset(sam[np].ch, 0, sizeof sam[np].ch);
20     for (; p && !sam[p].ch[c]; p = sam[p].fa)
21         sam[p].ch[c] = np;
22     if (!p)
23         sam[np].fa = 1;
24     else {
25         int q = sam[p].ch[c];
26         if (sam[q].len == sam[p].len + 1)
27             sam[np].fa = q;
28         else {
29             int nq = ++tot;
30             sam[nq] = sam[q];
31             sam[nq].len = sam[p].len + 1;
32             sam[q].fa = sam[np].fa = nq;
33             for (; p && sam[p].ch[c] == q; p = sam[p].fa)
34                 sam[p].ch[c] = nq;
35         }
36     }
37 }
38 void solve()
39 {
40     int n, m;
41     cin >> n >> m;
42     string s;
43     cin >> s;
44     memset(sam[1].ch, 0, sizeof sam[1].ch);
45     tot = last = 1;

```

```

46     for (const auto& c : s)
47         insert(c);
48
49 }

```

4.28 回文自动机

4.29 lyndon 分解

4.30 笛卡尔树

4.31 Dance Links 精确覆盖

```

1 //选法作为行，限制作为列
2 //精确覆盖是指从中选取一些行，使得每一列有且仅有一个1
3 //注意，只能解决限制为1的问题
4 //与网络流较为类似，关键在于如何构建矩阵
5 //ans中存选哪些行
6 const int N = 5510;
7
8 int n, m;
9 int l[N], r[N], u[N], d[N], s[N], row[N], col[N], idx
10 ;
11 int ans[N], top;
12
13 void init()
14 {
15     for (int i = 0; i <= m; i ++ )
16     {
17         l[i] = i - 1, r[i] = i + 1;
18         u[i] = d[i] = i;
19     }
20     l[0] = m, r[m] = 0;
21     idx = m + 1;
22 }
23
24 void add(int& hh, int& tt, int x, int y)
25 {
26     row[idx] = x, col[idx] = y, s[y] ++ ;
27     u[idx] = y, d[idx] = d[y], u[d[y]] = idx, d[y] =
28     idx;
29     r[hh] = l[tt] = idx, r[idx] = tt, l[idx] = hh;
30     tt = idx ++ ;
31 }
32
33 void remove(int p)
34 {
35     r[l[p]] = r[p], l[r[p]] = l[p];
36     for (int i = d[p]; i != p; i = d[i])
37         for (int j = r[i]; j != i; j = r[j]){
38             s[col[j]] -- ;
39             u[d[j]] = u[j], d[u[j]] = d[j];
40         }
41 }
42
43 void resume(int p)

```

```

42 {
43     for (int i = u[p]; i != p; i = u[i])
44         for (int j = l[i]; j != i; j = l[j]){
45             u[d[j]] = j, d[u[j]] = j;
46             s[col[j]] ++ ;
47         }
48     r[l[p]] = p, l[r[p]] = p;
49 }
50
51 bool dfs()
52 {
53     if (!r[0])
54         return true;
55     int p = r[0];
56     for (int i = r[0]; i; i = r[i])
57         if (s[i] < s[p])
58             p = i;
59     remove(p);
60     for (int i = d[p]; i != p; i = d[i]){
61         ans[ ++ top] = row[i];
62         for (int j = r[i]; j != i; j = r[j])
63             remove(col[j]);
64
65         if (dfs())
66             return true;
67         for (int j = l[i]; j != i; j = l[j])
68             resume(col[j]);
69         top -- ;
70     }
71     resume(p);
72     return false;
73 }
74
75 void solve()
76 {
77     cin >> n >> m;
78     init();
79     for (int i = 1; i <= n; i++){
80
81         //每次插入新行时都需要执行
82         int hh = idx, tt = idx;
83         for (int j = 1; j <= m; j++){
84             int x;
85             cin >> x;
86
87             //只有1需要插入
88             if(x)
89                 add(hh, tt, i, j);
90         }
91     }
92
93     if(dfs()){
94         for (int i = 1; i <= top; i++)
95             cout << ans[i] << " \n"[i == top];
96     }
97     else
98         cout << "No Solution!\n";
99
100     return ;
101 }

```

4.32 Dance Links 重复覆盖

```

1 //重复覆盖解决的是选出行的数量最小问题，并且可以重复覆盖

```

```

2 //需保证答案较小, 因为基于IDA*算法
3 const int N = 10010;
4
5 int n, m;
6 int l[N], r[N], u[N], d[N], col[N], row[N], s[N], idx
7 ;
8 int ans[N];
9 bool st[110];
10
11 void init()
12 {
13     for (int i = 0; i <= m; i ++ ){
14         l[i] = i - 1, r[i] = i + 1;
15         col[i] = u[i] = d[i] = i;
16         s[i] = 0;
17     }
18     l[0] = m, r[m] = 0;
19     idx = m + 1;
20 }
21
22 void add(int& hh, int& tt, int x, int y)
23 {
24     row[idx] = x, col[idx] = y, s[y] ++ ;
25     u[idx] = y, d[idx] = d[y], u[d[y]] = idx, d[y] =
26         idx;
27     r[hh] = l[tt] = idx, r[idx] = tt, l[idx] = hh;
28     tt = idx ++ ;
29 }
30
31 int h()
32 {
33     int cnt = 0;
34     memset(st, 0, sizeof st);
35     for (int i = r[0]; i; i = r[i]){
36         if (st[col[i]])
37             continue;
38         cnt ++ ;
39         st[col[i]] = true;
40         for (int j = d[i]; j != i; j = d[j])
41             for (int k = r[j]; k != j; k = r[k])
42                 st[col[k]] = true;
43     }
44     return cnt;
45 }
46
47 void remove(int p)
48 {
49     for (int i = d[p]; i != p; i = d[i]){
50         r[l[i]] = r[i];
51         l[r[i]] = l[i];
52     }
53 }
54
55 void resume(int p)
56 {
57     for (int i = u[p]; i != p; i = u[i]){
58         r[l[i]] = i;
59         l[r[i]] = i;
60     }
61 }
62
63 bool dfs(int k, int depth)
64 {
65     if (k + h() > depth)
66         return false;

```

```

65     if (!r[0])
66         return true;
67     int p = r[0];
68     for (int i = r[0]; i; i = r[i])
69         if (s[p] > s[i])
70             p = i;
71
72     for (int i = d[p]; i != p; i = d[i]){
73         ans[k] = row[i];
74         remove(i);
75         for (int j = r[i]; j != i; j = r[j])
76             remove(j);
77         if (dfs(k + 1, depth))
78             return true;
79         for (int j = l[i]; j != i; j = l[j])
80             resume(j);
81         resume(i);
82     }
83     return false;
84 }
85
86 void solve()
87 {
88     cin >> n >> m;
89     init();
90     for (int i = 1; i <= n; i ++ ){
91         int hh = idx, tt = idx;
92         for (int j = 1; j <= m; j ++ ){
93             int x;
94             cin >> x;
95             if (x)
96                 add(hh, tt, i, j);
97         }
98     }
99
100     int depth = 0;
101     while (!dfs(0, depth))
102         depth ++ ;
103     cout << depth << '\n';
104     for (int i = 0; i < depth; i ++ )
105         cout << ans[i] << '\n';
106     return;
107 }

```

5 动态规划

5.1 0/1 背包

```

1 const int N=105;
2 const int M=100005;
3 int f[M];
4 int v[N],w[N];
5 int main()
6 {
7     memset(f,0,sizeof f);
8     //memset(f,0xcf,sizeof f);
9     f[0]=0;
10    for(int i=1;i<=n;i++)
11        for(int j=m;j>=v[i];j--)
12            f[j]=max(f[j],f[j-v[i]]+w[i]);
13 }

```

5.2 完全背包

```

1  const int N=105;
2  const int M=100005;
3  int f[M];
4  int v[N],w[N];
5  int main()
6  {
7      memset(f,0,sizeof f);
8      //memset(f,0xcf,sizeof f);
9      f[0]=0;
10     for(int i=1;i<=n;i++)
11         for(int j=v[i];j<=m;j++)
12             f[j]=max(f[j],f[j-v[i]]+w[i]);
13 }
```

5.3 多重背包

5.4 分组背包

5.5 回退背包

```

1  //适用于计算方案数问题
2  //退去第 x 个物品后满足总价值为 i 的方案数
3  //01背包
4  for(int i = w[x]; i <= m; ++i)
5      dp[i] -= dp[i - w[x]];
6
7  //多重背包
8  for(int i = m; i >= w[x]; --i)
9      dp[i] -= dp[i - w[x]];

```

5.6 换根 DP

5.7 状压 DP

```

1  //取出x的第i位
2  y=(x>>(i-1))&1;
3  //将x第i位取反
4  x^=1<<(i-1);
5  //将x第i位变为1
6  x|=1<<(i-1);
7  //将x第i位变为0
8  x&= ~(1<<(i-1));
9  //将x最靠右的1变成0
10 x=x&(x-1);
11 //取出x最靠右的1
12 y=x&(~x);
13 //把最靠右的0变成1
14 x|=(x+1);
15 //判断是否有两个连续的1, n个连续的1与之类似
16 if(x&(x<1))
17     cout<<"YES\n";
18 //枚举子集

```

```

19 for(int i=sta;i=((i-1)&sta)){
20     //i即为子集
21 }

```

5.8 四边形不等式优化 DP

5.9 斜率优化 DP

6 计算几何

6.1 基础操作

7 杂项算法

7.1 离散化

```

1  vector<int> nums;
2  sort(nums.begin(),nums.end());
3  nums.erase(unique(nums.begin(),nums.end()),nums.end());
4
5  int get(int x)
6  {
7      return lower_bound(nums.begin(),nums.end(),x)-nums
8          .begin();
9  }

```

7.2 二分

```

1  //>= x 的数中最小的一个
2  while(l<r){
3      int mid=(l+r)>>1;
4      if(a[mid]>=x)
5          r=mid;
6      else
7          l=mid+1;
8  }
9
10 //<= x 的数中最大的一个
11 while(l<r){
12     int mid=(l+r+1)>>1;
13     if(a[mid]<=x)
14         l=mid;
15     else
16         r=mid-1;
17 }
18
19 //结果储存在l中

```

7.3 三分

```

1 //整数三分
2 int l = 1, r = 100;
3 while(l < r) {
4     int lmid = l + (r - l) / 3;
5     int rmid = r - (r - l) / 3;
6     lans = f(lmid), rans = f(rmid);
7     // 求凹函数的极小值
8     if(lans <= rans)
9         r = rmid - 1;
10    else
11        l = lmid + 1;
12    // 求凸函数的极大值
13    if(lans >= rans)
14        l = lmid + 1;
15    else
16        r = rmid - 1;
17 }
18 // 求凹函数的极小值
19 cout << min(lans, rans) << endl;
20 // 求凸函数的极大值
21 cout << max(lans, rans) << endl;
22
23
24 //浮点三分
25 const double EPS = 1e-9;
26 while(r - l > EPS) {
27     double lmid = l + (r - l) / 3;
28     double rmid = r - (r - l) / 3;
29     lans = f(lmid), rans = f(rmid);
30     // 求凹函数的极小值
31     if(lans <= rans)
32         r = rmid;
33     else
34         l = lmid;
35     // 求凸函数的极大值
36     if(lans >= rans)
37         l = lmid;
38     else
39         r = rmid;
40 }
41 // 输出 l 或 r 都可
42 cout << l << endl;

```

7.4 倍增

7.5 ST 表

```

1 //解决可重复问题
2 const int N=100005;
3 int f[N][20];
4 void pre()
5 {
6     for(int i=1;i<=n;i++)
7         f[i][0]=a[i];
8
9     int t=log(n)/log(2)+1;
10    for(int j=1;j<t;j++)
11        for(int i=1;i<=n-(1<<j)+1;i++)
12            f[i][j]=max(f[i][j-1],f[i+(1<<(j-1))][j-1]);

```

```

13 }
14
15 int ask(int l,int r)
16 {
17     int k=log(r-l+1)/log(2);
18     return max(f[l][k],f[r-(1<<k)+1][k]);
19 }

```

7.6 启发式合并

每次合并均将小集合合并至大集合中
时间复杂度 $O(n \log n)$

7.7 dsu on tree

```

1 const int N=100005;
2 const int M=200005;
3 /*---建树操作省略---*/
4 int sz[N],son[N];
5 ll sum,cnt[N];
6 int mx=0;
7 bool v[N];
8 void dfs_son(int x)
9 {
10     v[x]=1;
11     sz[x]=1;
12     for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
13         int y=ver[i];
14         if(v[y])
15             continue;
16         dfs_son(y);
17         sz[x]+=sz[y];
18         if(sz[y]>sz[son[x]])
19             son[x]=y;
20     }
21
22     return;
23 }
24
25 ll ans[N];
26 void update(int x,int father,int flag,int pson)
27 {
28     /*维护并统计答案
29     此处以出现次数最多元素编号之和为例
30     int color=c[x];
31     cnt[color]+=flag;
32     if(cnt[color]>mx)
33         mx=cnt[color],sum=color;
34     else if(cnt[color]==mx)
35         sum+=color;
36     */
37     for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
38         int y=ver[i];
39         if(y==father||y==pson)
40             continue;
41         update(y,x,flag,pson);
42     }
43
44     return;
45 }
46
47 void dfs(int x,int father,int op)
48 {

```

```
49     for(int i=head[x];i;i=Next[i]){
50         int y=ver[i];
51         if(y==father||y==son[x])
52             continue;
53
54         dfs(y,x,0);
55     }
56
57     if(son[x])
58         dfs(son[x],x,1);
59     update(x,father,1,son[x]);
60
61     ans[x]=sum;
62     if(!op)
63         update(x,father,-1,0),sum=mx=0;
64
65     return;
66 }
67
68 int main()
69 {
70     //主要操作过程在dfs()中实现
71     //dfs_son()仅为预处理
72     dfs_son(1);
73     dfs(1,0,1);
74 }
```

7.8 高精度加法

7.9 高精度减法

7.10 高精度乘法

7.11 高精度除法

7.12 NTT 优化高精度乘法

