# Modellierung und Optimierung mit OPL 5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

Andreas Popp



Dieser Foliensatz ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. 5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

- 5.1 Weiche Nebenbedingungen
- vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-
  - Maximin- und Minimax-Probleme Explizite Modellierung von Maxima und Minima

## Inhalt

- 5.1 Weiche Nebenbedingungen
- 5.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-Zielfunktionen

Maximin- und Minimax-Probleme

Explizite Modellierung von Maxima und Minima

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

CC-BY-SA A. Popp

5.1 Weiche Nebenbedingunger

vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und Minimax-Probleme

# 5.1 Weiche Nebenbedingungen

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

5.1 Weiche Nebenbedingungen

vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-Zielfunktionen

Zielfunktionen

## Beispiel: Produktionsproblem

$$\max \sum_{i \in I} p_i \cdot x_i$$

$$s.t. \sum_{i \in I} v_{ri} \cdot x_i \le c_i \qquad \forall r \in R \quad (I)$$

$$x_i \ge 0 \qquad \forall i \in I$$

Nebenbedingung (I) ist eine "harte" Nebenbedingung, sie muss exakt eingehalten werden.

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

#### 5.1 Weiche Nebenbedingungen

- vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-

Maximin- und

# Weiche Ungleichungsbedingung

$$\max \sum_{i \in I} p_i \cdot x_i$$

$$s.t. \sum_{i \in I} v_{ri} \cdot x_i \le c_r + o_r \qquad \forall r \in R$$

$$x_i, o_r \ge 0 \qquad \forall i \in I, r \in R$$
(I)

Problem: keine Optimallösung, da Lösungsraum in Optimierungsrichtung unbeschränkt

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

#### 5.1 Weiche Nebenbedingungen

b.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

## Optimierung

5.5 Bottleneck-

Minimax-Probleme Explizite Modellierung von Maxima und Minima

# Weiche Ungleichungsbedingung mit Strafkosten und Beschränkung

$$\max \sum_{i \in I} p_i \cdot x_i - \sum_{r \in R} k_r \cdot o_r$$

$$s.t. \sum_{i \in I} v_{ri} \cdot x_i \le c_r + o_r \qquad \forall r \in R \qquad (I)$$

$$o_r \le m_r \qquad \forall r \in R \qquad (II)$$

$$x_i, o_r \ge 0 \qquad \forall i \in I, r \in R$$

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

#### 5.1 Weiche Nebenbedingungen

5.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

## 5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und Minimax-Probleme

## Beispiel: Produktionsproblem mit Vollauslastung

$$\max \sum_{i \in I} p_i \cdot x_i$$
s.t. 
$$\sum_{i \in I} v_{ri} \cdot x_i = c_i \qquad \forall r \in R \quad (I)$$

$$x_i \ge 0 \qquad \forall i \in I$$

Nebenbedingung (I) ist eine "harte" Nebenbedingung, sie muss exakt eingehalten werden.

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

#### 5.1 Weiche Nebenbedingungen

- vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-

Maximin- und

# Weiche Gleichungsbedingung

$$\max \sum_{i \in I} p_i \cdot x_i - \sum_{r \in R} k_r \cdot |o_r|$$

$$s.t. \sum_{i \in I} v_{ri} \cdot x_i = c_i + |o_r| \qquad \forall r \in R$$

$$x_i \ge 0, |o_r| \le 0 \qquad \forall i \in I, r \in R$$
(I)

Problem: Absolutbetrag ist keine lineare Funktion.

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

5.1 Weiche Nebenbedingungen

5.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5 5 Bottleneck-

Zielfunktionen Maximin- und

Lösung: Substituiere  $o_r = o_r^+ - o_r^-$ 

$$\max \sum_{i \in I} p_i \cdot x_i - \sum_{r \in R} k_r \cdot (o_r^+ + o_r^-)$$

$$s.t. \sum_{i \in I} v_{ri} \cdot x_i = c_i + o_r^+ - o_r^- \qquad \forall r \in R$$

$$x_i, o_r^+, o_r^- \ge 0 \qquad \forall i \in I, r \in R$$

$$(I)$$

## Vorsicht bei Auflösung von Absolutbeträgen

Die Zerlegung einer Variable in zwei Summanden ist nicht eindeutig. Es muss sichergestellt sein, dass ein Summand null ist.

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

#### 5.1 Weiche Nebenbedingungen

- 5.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-
- Minimax-Probleme

  Explizite Modellierung von Maxima und Minima

# 5.2 Maximierung vs. Minimierung

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

Nebenbedingungen

5.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-Zielfunktionen

Maximin- und Minimax-Probleme Explizite Modellierung von

# Maximierung vs. Minimierung

Minimierung und Maximierung sind identische Vorgänge. Es gilt:

$$\max_{x \in X} f(x) = -\min_{x \in X} -f(x)$$

Es ändert sich lediglich das Vorzeichen des Optimalwerts.

5 Probleme mit mehreren **7**ielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

5.2 Maximierung vs. Minimierung

# 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

Nebenbedingungen

vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und Minimax-Probleme

# Beispiel: Lewbrandt GmbH

Gesamtkapazität: 120 h

Auftrag	1	2	3	4	5
Deckungsbeitrag	150 k€	100 k€	150 k€	50 k€	70 k€
Umsatz	340 k€	190 k€	220 k€	85 k€	215 k€
Abwasser	6,2t	3,5 t	5,8 t	2,4t	4,8 t
Kapazitätsverbrauch	65 h	35 h	65 h	15 h	25 h

Welche Aufträge sollen gefertigt werden?

 $\rightarrow$  Rucksackproblem

## Problem

Es gibt drei Zielfunktionen, damit gibt es keine eindeutige Optimallösung.

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

5.1 Weiche Nebenbedingungen

5.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und

## Pareto-Optimalität

## Definition: Pareto-Optimalität

Eine Lösung heißt pareto-optimal, wenn es keine andere Lösung gibt, die in einer Zielgröße besser ist und in den anderen mindestens gleich gut.

## Ausgewählte Lösungen des Beispiels "Lewbrandt GmbH"

$x_1$	<i>X</i> <sub>2</sub>	<i>X</i> <sub>3</sub>	<i>X</i> <sub>4</sub>	<i>X</i> <sub>5</sub>	Gewinn	Umsatz	Abwasser	po.
0	1	0	1	0	150	275	5,9	ja
0	1	0	1	1	220	490	10,7	nein
1	1	0	0	0	250	530	9,7	ja
1	1	0	1	0	300	615	12,1	ja
	0 0 1	0 1 0 1 1 1 1	0 1 0 0 1 0 1 1 0	0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0	0 1 0 1 0 0 1 0 1 1	0 1 0 1 0 150 0 1 0 1 1 220 1 1 0 0 0 250	0 1 0 1 0 150 275 0 1 0 1 1 220 490 1 1 0 0 0 250 530	0     1     0     1     1     220     490     10,7       1     1     0     0     0     250     530     9,7

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

- 5.1 Weiche Nebenbedingungen
- 5.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-
- Zielfunktioner
  Maximin- und
  - explizite Modellierung von

CC-BY-SA A. Popp

- 5.1 Weiche Nebenbedingunger
- 5.2 Maximierun vs. Minimierun
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-

Maximin- und Minimax-Probleme Explizite Modellierung vo Maxima und Minima

## Zielfunktionen aus Beispiel "Lewbrandt Gmbh":

► Gewinn:

$$\max f_G(\overline{\mathbf{x}}) = 150 \cdot x_1 + 100 \cdot x_2 + 150 \cdot x_3 + 50 \cdot x_4 + 70 \cdot x_5$$

Umsatz:

$$\max f_U(\overline{\mathbf{x}}) = 340 \cdot x_1 + 190 \cdot x_2 + 220 \cdot x_3 + 85 \cdot x_4 + 215 \cdot x_5$$

Abwasser:

$$\max f_A(\overline{\mathbf{x}}) = -6.2 \cdot x_1 - 3.5 \cdot x_2 - 5.8 \cdot x_3 - 2.4 \cdot x_4 - 4.8 \cdot x_5$$

# Zielgewichtung

Erstelle eine gemeinsame Zielfunktion, indem die Ziele mit Gewichtungsfaktoren versehen und addiert werden.

Zielgewichtung im Beispiel "Lewbrandt GmbH"

Gewichtungsfaktoren:  $a_g = 5$ ,  $a_U = 1$ ,  $a_A = 50$ neue Zielfunktion:

$$\max f(\overline{\mathbf{x}}) = a_g \cdot f_G(\overline{\mathbf{x}}) + a_U \cdot f_U(\overline{\mathbf{x}}) + a_A \cdot f_A(\overline{\mathbf{x}})$$
$$= 5 \cdot f_G(\overline{\mathbf{x}}) + 1 \cdot f_U(\overline{\mathbf{x}}) + 50 \cdot f_A(\overline{\mathbf{x}})$$

5 Probleme mit mehreren **7**ielfunktionen

> CC-RY-SA A. Popp

- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

# Modell: Multikriterielles Rucksackproblem (Zielgewichtung)

### Indexmengen:

I Menge der Gegenstände

O Menge der Ziele

## Parameter:

 $w_i$  Gewicht von Gegenstand  $i \in I$ 

 $u_{oi}$  Nutzen von Gegenstand  $i \in I$  bzgl. Ziel  $o \in O$ 

c Kapazität des Rucksacks

 $a_o$  Gewicht des Ziels  $o \in O$ 

## Entscheidungsvariablen:

 $x_i$  Binäre Entscheidungsvariable; zeigt an ob Gegenstand  $i \in I$  eingepackt wird

## Modellbeschreibung:

$$\max \sum_{o \in O} a_o \sum_{i \in I} u_{oi} \cdot x_i$$

$$s.t. \sum_{i \in I} w_i \cdot x_i \le c$$

$$x_i \in \{0,1\} \qquad \forall i \in I$$
(I)

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

Nebenbedingungen

s.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und

Minimax-Probleme

# Hauptziel & Anspruchsniveaus

Wähle ein Hauptziel. Definiere für die restlichen Ziele Anspruchsniveaus, die durch Nebenbedingungen sichergestellt werden.

Hauptziel & Anspruchsniveaus im Beispiel "Lewbrandt GmbH"

Das Hauptziel sei die Abwasseremission. Dabei sollen mindestens 225 k€ Gewinn und 480 k€ Umsatz gemacht werden:

$$\max f_A(\overline{\mathbf{x}})$$

s.t. 
$$f_A(\bar{\mathbf{x}}) \ge 225$$
  
 $f_U(\bar{\mathbf{x}}) > 480$ 

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

- 5.1 Weiche Nebenbedingungen
- 5.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-

Maximin- und Minimax-Probleme Explizite Modellierung von Maxima und Minima

# Modell: Multikriterielles Rucksackproblem (Hauptziel)

#### Indexmengen:

I Menge der Gegenstände

Menge der Ziele

## Parameter:

 $w_i$  Gewicht von Gegenstand  $i \in I$ 

 $u_{oi}$  Nutzen von Gegenstand  $i \in I$  bzgl. Ziel  $o \in O$ 

c Kapazität des Rucksacks

h Hauptziel  $h \in O$ 

 $a_o$  Anspruchsniveau des Ziels  $o \in O \setminus \{h\}$ 

### Entscheidungsvariablen:

 $x_i$  Binäre Entscheidungsvariable; zeigt an ob Gegenstand  $i \in I$  eingepackt wird

### Modellbeschreibung:

$$\max \sum_{i \in I} u_{hi} \cdot x_{i}$$

$$s.t. \sum_{i \in I} w_{i} \cdot x_{i} \leq c \qquad (I)$$

$$\sum_{i \in I} u_{oi} \cdot x_{i} \geq a_{o} \qquad \forall o \in O \setminus \{h\} \quad (II)$$

$$x_{i} \in \{0,1\} \qquad \forall i \in I$$

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

Nebenbedingungen

vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und

# Goal Programming (klassisch)

Wähle Zielwerte für alle Zielfunktionen und bestrafe Abweichungen von den Zielwerten.

Goal Programming im Beispiel "Lewbrandt GmbH"

Zielwerte: 
$$a_G = 220$$
,  $a_U = 480$ ,  $a_A = -11$ 

min 
$$|z_G| + |z_U| + |z_A|$$

s.t. 
$$f_G(\overline{\mathbf{x}}) = 220 + z_G$$
  
 $f_U(\overline{\mathbf{x}}) = 480 + z_U$   
 $f_A(\overline{\mathbf{x}}) = -11 + z_A$ 

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

- Nebenbedingungen
- 5.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-

Maximin- und

# Modell: Multikriterielles Rucksackproblem (GP1)

### Indexmengen:

Menge der Gegenstände

Menge der Ziele

#### Parameter:

Gewicht von Gegenstand  $i \in I$ W;

Nutzen von Gegenstand  $i \in I$  bzgl. Ziel  $o \in O$ Uni

Kapazität des Rucksacks c

Anspruchsniveau des Ziels  $o \in O$  $a_o$ 

## Entscheidungsvariablen:

Binäre Entscheidungsvariable; zeigt an ob Gegenstand  $i \in I$ Χi eingepackt wird

Abweichung vom Zielwert des Ziels  $o \in O$ 

## Modellbeschreibung:

min 
$$\sum_{\alpha \in \Omega} |z_{\alpha}|$$

$$s.t. \quad \sum_{i \in I} w_i \cdot x_i \le c \tag{I}$$

$$\sum_{i \in I} u_{oi} \cdot x_i = a_o + z_o \qquad \forall o \in O$$

$$X_i \in \{0,1\}, z_o \leq 0 \qquad \forall i \in I, o \in O$$
(II)

$$x_i \in \{0,1\}, z_o \lessgtr 0 \quad \forall i \in I, o \in$$

5 Probleme mit mehreren **Zielfunktionen** 

CC-RY-SA A. Popp

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

# Goal Programming (erweiterte Variante)

Bestrafe nur ungewollte Abweichungen und verwende Gewichtungsfaktoren für Abweichungen.

Goal Programming im Beispiel "Lewbrandt GmbH"

min 
$$w_G \cdot z_G + w_U \cdot z_U + w_A \cdot z_A$$
  
s.t.  $f_G(\overline{\mathbf{x}}) \ge 220 - z_G$   
 $f_U(\overline{\mathbf{x}}) \ge 480 - z_U$   
 $f_A(\overline{\mathbf{x}}) \ge -11 - z_A$ 

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

- Nebenbedingungen
- vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-
- Zielfunktionen Maximin- und
- ixplizite Modellierung von

# Modell: Multikriterielles Rucksackproblem (GP2)

#### Indexmengen:

Menge der Gegenstände

Menge der Ziele

#### Parameter:

Gewicht von Gegenstand  $i \in I$ W;

Nutzen von Gegenstand  $i \in I$  bzgl. Ziel  $o \in O$ Uni

Kapazität des Rucksacks c

Zielwert des Ziels  $o \in O$ an

Abweichungskosten für Ziel  $o \in O$ 

#### Entscheidungsvariablen:

Binäre Entscheidungsvariable; zeigt an ob Gegenstand  $i \in I$ X; eingepackt wird

Zο Abweichung vom Zielwert des Ziels  $o \in O$ 

### Modellbeschreibung:

$$\min \sum_{o \in O} b_o \cdot z_o 
s.t. \sum_{i \in I} w_i \cdot x_i \le c 
\sum_{i \in I} u_{oi} \cdot x_i \ge a_o - z_o \forall o \in O 
x_i \in \{0,1\}, z_o \ge 0 \forall i \in I, o \in O$$
(I)

 $\forall i \in I, o \in O$ 

5 Probleme mit mehreren **Zielfunktionen** 

> CC-RY-SA A. Popp

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

# Lexikographische Ordnung der Ziele

Mithilfe eindeutiger Zielhierarchien ist es möglich die Lösungen lexikographisch zu ordnen.

Ausgewählte lexikograpisch geordnete Lösungen des Beispiels "Lewbrandt GmbH"

Die Zielhierarchie sei: Gewinn > Umsatz > Abwasser

<i>x</i> <sub>1</sub>	<i>X</i> <sub>2</sub>	<i>X</i> <sub>3</sub>	<i>X</i> <sub>4</sub>	<i>X</i> <sub>5</sub>	Gewinn	Umsatz	Abwasser
1	1	0	1	0	300	615	12,1
0	1	1	1	0	300	495	11,7
1	0	0	1	1	270	640	13,4
1	1	0	0	0	250	530	9,7
0	1	1	0	0	250	410	9,3

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

- Nebenbedingunger
- 5.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-
- Zielfunktionen Maximin- und
  - plizite Modellierung von

## **Algorithmus:** Preemptive Goal Programming

- 1. Setze i=1
- 2. Löse das Problem mit der Zielfunktion  $f_i$  des Ziels i. Man erhält die Optimallösung x\* und den Optimalwert  $f_i^*$ .
- 3. Falls i = n:  $\mathbf{x}^*$  ist die lexikographische Optimallösung. Ende.
- 4. Füge dem Modell die folgende Nebenbedingung hinzu:

$$f_i(\mathbf{x}) = f_i^*$$

5. Setze i = i + 1 und gehe zu Schritt 2.

# 5.4 Bottleneck-Zielfunktionen

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

Nebenbedingungen

5.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität

#### 5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-Zielfunktionen

Maximin- und Minimax-Probleme

explizite Modellierung von

# Beispiel: Arabasta County

Stadt	Konzerthalle	Erlebnisbad	Museum
Alubarna	1,45 M\$	1,25 M\$	1,10 M\$
Nanohana	1,00 M\$	0,95 M\$	0,90 M\$
Erumalu	0,32 M\$	0,28 M\$	0,24 M\$

Jede Einrichtung kann nur einmal gebaut werden. Welche Einrichtung soll in welcher Stadt gebaut werden?

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

> CC-BY-SA A. Popp

5.1 Weiche Nebenbedingungen

5.2 Maximierung vs. Minimierung

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalitä

#### 5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-Zielfunktionen

Maximin- und Minimax-Probleme

Maximin-Probleme

Mehrere gleich skalierte Einzel-Zielfunktionen  $f_1, \ldots, f_N$ . Die Haupt-Zielfunktion lautet:

$$\max \min_{n \in \{1, \dots, N\}} f_n(\overline{\mathbf{x}})$$

## Linearisierung von Maximin-Problemen

Sei  $z_{\min} \leq 0$  eine Hilfsvariable.

max  $Z_{\min}$ 

s.t. 
$$f_n(\overline{\mathbf{x}}) \geq z_{\min} \quad \forall n \in \{1, \dots, N\}$$

5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalitä

5.4 Multikriterielle Optimierung

5.5 Bottleneck-

Maximin- und

Minimax-Probleme

Explizite Modellierung vo
Maxima und Minima

Mehrere gleich skalierte Einzel-Zielfunktionen  $f_1, \ldots, f_N$ . Die Haupt-Zielfunktion lautet:

$$\min\max_{n\in\{1,\ldots,N\}}f_n(\overline{\mathbf{x}})$$

## Linearisierung von Maximin-Problemen

Sei  $z_{\text{max}} \leq 0$  eine Hilfsvariable.

 $min z_{max}$ 

s.t. 
$$f_n(\overline{\mathbf{x}}) \leq z_{\text{max}} \quad \forall n \in \{1, \dots, N\}$$

## Modell: Maximin-Zuordnungsproblem (Variante 1)

Indexmengen:

Menge der Ressourcen

Menge der Aufgaben

Parameter:

R

Profit bei Erfüllung von Aufgabe  $t \in T$  durch Ressource  $r \in R$ Ptr

Entscheidungsvariablen: Binärvariable, die angibt ob Aufgabe  $t \in T$  durch Ressource  $r \in R$  $X_{tr}$ 

erfüllt wird Hilfsvariable für minimalen Profit  $p_{\min}$ 

## Modellbeschreibung:

max  $p_{\min}$ 

s.t.  $\sum x_{tr} = 1$  $\forall t \in T$ (I)

 $\forall r \in R$ (II)

 $p_{\min} \le \sum_{r \in R} x_{tr} \cdot p_{tr}$  $x_{rt} \in \{0, 1\}, p_{\min} \le 0$  $\forall t \in T$ (III)

 $\forall r \in R, t \in T$ 

5 Probleme mit mehreren **7**ielfunktionen

> CC-RY-SA A. Popp

# Explizite Modellierung von Maxima und Minima

## Explizite Modellierung von Maxima

$$f_n(\overline{\mathbf{x}}) \le z_{\text{max}}$$
  $\forall n \in \{1, ..., N\}$ 
 $z_{\text{max}} - f_n(\overline{\mathbf{x}}) \le M \cdot (1 - y_n)$   $\forall n \in \{1, ..., N\}$ 

$$\sum_{n=1}^{N} y_n = 1$$

## Explizite Modellierung von Minima

$$f_n(\overline{\mathbf{x}}) \ge z_{\min}$$
  $\forall n \in \{1, ..., N\}$   
 $f_n(\overline{\mathbf{x}}) - z_{\min} \le M \cdot (1 - y_n)$   $\forall n \in \{1, ..., N\}$   
 $\sum_{n=1}^{N} y_n = 1$ 

5 Probleme mit mehreren Zielfunktionen

CC-BY-SA A. Popp

- Nebenbedingungen
- b.2 Maximierung vs. Minimierung
- 5.3 Mehrere Zielfunktionen und Pareto-Optimalität
- 5.4 Multikriterielle Optimierung
- 5.5 Bottleneck-Zielfunktionen

Maximin- und Minimax-Probler

## Modell: Maximin-Zuordnungsproblem (Variante 2)

### Indexmengen:

R Menge der Ressourcen

Menge der Aufgaben

#### Parameter:

 $p_{tr}$ 

Profit bei Erfüllung von Aufgabe  $t \in T$  durch Ressource  $r \in R$ 

Μ Eine ausreichend große Zahl

## Entscheidungsvariablen:

Binärvariable, die angibt ob Aufgabe  $t \in T$  durch Ressource  $r \in R$ Xtr erfiillt wird

Hilfsvariable für minimalen Profit  $p_{\min}$ 

Binäre Auswahlvariable für Minimum für Aufgabe  $t \in T$ Уt

## Modellbeschreibung:

#### max

s.t. 
$$\sum_{r \in R} x_{tr} = 1 \qquad \forall t \in T$$
$$\sum_{r \in R} x_{tr} \le 1 \qquad \forall r \in R$$

 $\forall r \in R$ (II)

 $\forall t \in T$ (III)

 $p_{\min} \le \sum_{r \in R} x_{tr} \cdot p_{tr}$   $\sum_{r \in R} (x_{tr} \cdot p_{tr}) - p_{\min} \le M \cdot (1 - y_t)$ 

 $\forall t \in T$ (IV)

(V)

 $x_{rt} \in \{0, 1\}, p_{min} \leq 0$  $\forall r \in R, t \in T$ 

(I)

5 Probleme mit mehreren **Zielfunktionen** 

CC-BY-SA A. Popp